

**LAPORAN PRAKTIKUM
TUGAS 4**

**KEAMANAN DAN PENGUJIAN API
STUDI KASUS APLIKASI WISATAKU**



Disusun oleh:
Baiq Agestia Cahya Ilami
NIM: TI21240005

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
STMIK LOMBOK
PRAYA
2026**

1. Ruang Lingkup

Tugas 4 (Bab 5 modul) menambahkan autentikasi dan otorisasi pada API WisataKu, lalu menguji API secara fungsional dan performa. Kode keamanan berada di `libs/auth` dan dipakai oleh aplikasi monolitik `wisataku-api` maupun API Gateway.

Komponen	File
Registrasi & login	<code>libs/auth/src/auth.service.ts</code> , <code>auth.controller.ts</code>
Konfigurasi JWT	<code>libs/auth/src/auth.module.ts</code>
Verifikasi token	<code>libs/auth/src/jwt.strategy.ts</code> , <code>guards/jwt-auth.guard.ts</code> , <code>guards/gql-auth.guard.ts</code>
Otorisasi peran	<code>libs/auth/src/roles.decorator.ts</code> , <code>guards/roles.guard.ts</code> , <code>role.enum.ts</code>
Unit test	<code>libs/**/*.spec.ts</code> , <code>gateway/src/**/*.spec.ts</code>
E2E test	<code>test/destinasi.e2e-spec.ts</code> , <code>test/wisataku-flow.e2e-spec.ts</code>
Load test	<code>load-test.js</code> (salinan: <code>docs/tugas-4/load-test.js</code>)
Output test asli	<code>docs/tugas-4/test-results/</code>

2. Autentikasi

2.1 Registrasi dan hashing password

POST `/auth/register` menerima nama, email, dan password (8–72 karakter).
Alurnya:

1. Cari user berdasarkan email. Bila sudah ada → 409 Conflict.
2. Hash password dengan `bcrypt.hash(password, 10)`.
3. Simpan user dengan kolom `passwordHash` dan `role` `wisatawan`.
4. Kembalikan `id`, `nama`, `email`, `role`. Hash tidak pernah dikembalikan.

`bcrypt` dipilih karena menyertakan salt acak pada setiap hash dan sengaja lambat (cost 10), sehingga serangan brute-force terhadap hash yang bocor menjadi mahal. Batas 72 karakter mengikuti batas input `bcrypt`. Pemeriksaan pada database

pengembangan menunjukkan seluruh nilai passwordHash berawalan \$2b\$10\$, yaitu hash bcrypt, bukan password asli.

Registrasi publik selalu menghasilkan role wisatawan. Client tidak dapat mendaftarkan dirinya sebagai admin; akun admin dibuat oleh prisma/seed.ts dari environment SEED_ADMIN_EMAIL dan SEED_ADMIN_PASSWORD.

2.2 Login dan JWT

POST /auth/login mencari user, membandingkan password dengan bcrypt.compare, lalu menandatangani JWT:

```
{ "sub": 3, "role": "wisatawan", "iat": 1790000000, "exp": 1790003600 }
```

Aspek	Penerapan
Algoritma	HS256, diset eksplisit saat sign dan verify
Secret	JWT_SECRET dari environment; aplikasi gagal start bila kosong
Masa berlaku	JWT_EXPIRES_IN detik (default 3600)
Status login sukses	200 (@HttpCode(200)), sesuai skenario Bab 8.4
Pesan gagal	"Email atau password salah" untuk email tidak terdaftar maupun password salah, agar email terdaftar tidak dapat ditebak

Payload di atas adalah bentuk umum; nilai iat/exp hanya contoh.

2.3 Verifikasi token

JwtStrategy (passport-jwt) membaca token dari header Authorization: Bearer <token>, memverifikasi tanda tangan dan exp, lalu memetakan payload menjadi request.user = { userId, role }. JwtAuthGuard dipakai untuk REST. GqlAuthGuard adalah versi GraphQL yang mengambil request dari GqlExecutionContext, dipakai pada mutation tambahUlasan.

Server tidak menyimpan sesi. Setiap request membawa token sendiri, sesuai prinsip stateless (Tugas 1). Hal ini juga yang membuat gateway dapat memverifikasi token tanpa bertanya ke layanan lain.

3. Otorisasi (RBAC)

Role	Endpoint
admin	POST /destinasi, PATCH /destinasi/:id, DELETE /destinasi/:id (juga /v1 dan /v2 di gateway)
wisatawan	POST /reservasi, mutation tambahUlasan
Publik	GET destinasi/ulasan/fasilitas/lengkap, query GraphQL, register, login

Penerapan:

```
@Post()  
@UseGuards(JwtAuthGuard, RolesGuard)  
@Roles(Role.Admin)  
create(@Body() dto: CreateDestinasiDto) { ... }
```

@Roles() menyimpan daftar peran sebagai metadata. RolesGuard membaca metadata itu dengan Reflector dan membandingkannya dengan request.user.role. Urutan guard menentukan status code:

Kondisi	Guard yang menolak	Status
Tanpa header Authorization	JwtAuthGuard	401
Token rusak / tanda tangan salah	JwtAuthGuard	401
Token kedaluwarsa	JwtAuthGuard	401
Token valid, role tidak sesuai	RolesGuard	403
Token valid, role sesuai	—	diteruskan ke handler

Reservasi dibatasi untuk wisatawan karena setiap reservasi terikat pada userId pembuatnya. Admin mengelola katalog, bukan memesan tiket.

4. Pengujian Unit (Jest)

Unit test menguji logika tanpa database: PrismaService diganti mock, mengikuti contoh Bab 5.3.4. AuthService memakai JwtService asli dengan secret uji, sehingga token yang dihasilkan benar-benar dapat diverifikasi.

Perintah: npm run test. **Hasil: 8 suite, 32 test, semua lulus.**

Suite	Test
AuthService — register	menyimpan hash bcrypt, bukan password asli, dengan role wisatawan; menolak registrasi jika email sudah terdaftar
AuthService — login	mengembalikan JWT berisi sub dan role jika kredensial benar; menolak password yang salah; menolak email yang tidak terdaftar dengan pesan yang sama
JwtStrategy	memetakan payload { sub, role } menjadi request.user; gagal dibuat jika JWT_SECRET tidak diisi
RolesGuard	mengizinkan handler tanpa @Roles; mengizinkan role yang sesuai; menolak wisatawan pada endpoint admin dengan 403; menolak request tanpa user
DestinasiService	filter kategori; skip dari page dan limit; findOne 404; create dengan connectOrCreate kategori; update 404 tanpa menyentuh database; remove → 409 saat ada reservasi
ReservasiService	totalHarga dari harga di database; tolak tanggal lampau; tolak destinasi yang tidak ada
HttpToRpcExceptionHandler	meneruskan status 404 dan pesan validasi; menyembunyikan detail error tak dikenal sebagai 500
Klien RPC gateway	status error microservice dipertahankan; error koneksi → 503; timeout → 503
Destinasi v1 vs v2	struktur harga v1/v2 dan pemetaan input v2 ke kolom hargaTiket

Output lengkap: test-results/unit-test.txt.

5. Pengujian End-to-End (Supertest)

E2E test menjalankan aplikasi NestJS sungguhan terhadap MariaDB dari DATABASE_URL. Data uji (user dengan prefix email e2e- dan destinasi uji) dibuat sendiri oleh test dan dihapus setelah selesai, sehingga test tidak bergantung pada data seed dan tidak meninggalkan sisa data.

Perintah: `npm run test:e2e`. **Hasil: 41/41 PASS pada run pengujian sebelumnya** (2 suite, 30 September 2026, MariaDB 12.1 lokal). E2E belum dijalankan ulang setelah dokumentasi difinalisasi karena database lokal sedang tidak aktif.

5.1 Monolit — test/destinasi.e2e-spec.ts (30 test)

Kelompok	Skenario dan status yang diharapkan
Auth	register 201 tanpa password di respons; email duplikat 409; data tidak valid 400; login 200; password salah 401
GET /destinasi	200 array; filter kategori; limit=0 400; /destinasi/abc 400; /destinasi/999999 404
Otorisasi admin	tanpa token 401; token tidak valid 401; token kedaluwarsa 401; wisatawan 403; admin dengan body tidak valid 400
CRUD admin	POST 201; PATCH 200; PATCH oleh wisatawan 403; PATCH id tidak ada 404; DELETE oleh wisatawan 403; DELETE admin 200 lalu GET 404; DELETE id tidak ada 404
Reservasi	wisatawan 201 dengan totalHarga dari server; tanggal lampau 400; hapus destinasi yang memiliki reservasi 409
GraphQL	tambahUlasan tanpa token UNAUTHENTICATED; wisatawan menambah dua ulasan lalu ratingRata = 4.5; rating 9 BAD_REQUEST; destinasi tidak ada NOT_FOUND; cariDestinasi hanya kategori yang diminta

Token kedaluwarsa dibuat dengan `JwtService.sign(payload, { expiresIn: -10 })` dari aplikasi yang sedang diuji, sehingga tanda tangannya valid dan satu-satunya alasan penolakan adalah exp.

5.2 Alur Bab 8.4 lewat gateway — test/wisataku-flow.e2e-spec.ts (11 test)

Gateway, service-destinasi, dan service-reservasi dijalankan dalam proses test, dengan komunikasi antar-layanan tetap melalui TCP sungguhan (port 15001/15002). Langkah 1–5 mengikuti modul: registrasi → login → cari kategori Pantai → reservasi 201 → wisatawan ditolak menghapus destinasi 403. Tanggal kunjungan pada contoh modul (2025-12-25) sudah lewat, sehingga test memakai tanggal 30 hari ke depan. Enam test tambahan memeriksa v1 vs v2, /lengkap, penerusan 404 dan 400 dari microservice, serta GraphQL lewat gateway.

Output lengkap: test-results/e2e-test.txt.

5.3 Smoke test manual

Selain test otomatis, dilakukan smoke test HTTP terhadap server hasil build yang berjalan: monolit 32/32 cek dan gateway 37/37 cek lulus. Data smoke test dihapus setelahnya.

6. Pengujian Performa (k6)

Skrip `load-test.js` mengikuti Bab 5.3.6: 50 pengguna virtual selama 30 detik memanggil `GET /destinasi`, dengan jeda 1 detik per iterasi. Skrip menambahkan dua threshold, `http_req_failed < 1%` dan `p(95) < 500 ms`, sebagai kriteria lulus, serta variabel `BASE_URL` agar skrip yang sama dapat diarahkan ke gateway atau server deploy.

```
k6 run load-test.js
k6 run -e BASE_URL=http://<host>:3000 load-test.js
```

Status: PENDING — k6 runtime execution. k6 belum terpasang di mesin pengembangan, sehingga load test belum pernah dijalankan. Laporan ini sengaja tidak memuat angka response time, throughput, request rate, persentil, maupun error rate. Tabel berikut diisi setelah k6 dijalankan, dengan output asli disimpan di `test-results/k6-*.txt`.

Metrik	Monolit	Gateway
http_reqs (total, per detik)	PENDING	PENDING
http_req_duration avg	PENDING	PENDING
http_req_duration p(95)	PENDING	PENDING
http_req_failed	PENDING	PENDING
Threshold terpenuhi	PENDING	PENDING

7. Masalah yang Ditemukan Saat Pengujian

Worker Jest kehabisan memori. Pada mesin 16 CPU, Jest membuat sekitar 15 worker dan setiap worker `ts-jest` melakukan type-check penuh, sehingga proses berhenti dengan "Zone Allocation failed - process out of memory" sebelum satu test pun berjalan. Solusinya `tsconfig.spec.json` dengan `isolatedModules: true` (Jest hanya men-transpile) dan `maxWorkers: "50%"`. Pemeriksaan tipe tidak hilang, karena `npm run typecheck` tetap memeriksa seluruh file termasuk file test.

E2E gateway membalas 503. Port microservice untuk test di-set di badan file test, tetapi import dijalankan lebih dulu dan `ConfigModule.forRoot` memvalidasi environment saat `AppModule` di-import. Gateway pun mencoba port 5001/5002 dari

.env, tempat tidak ada layanan yang berjalan. Pengaturan port dipindah ke test/gateway-test-env.ts yang di-import paling awal.

8. Kesimpulan

1. Password disimpan sebagai hash bcrypt; login menghasilkan JWT HS256 berisi sub dan role dengan masa berlaku terbatas.
2. Endpoint sensitif dilindungi JwtAuthGuard/GqlAuthGuard dan RolesGuard: tanpa token atau token tidak valid/kedaluwarsa → 401, role salah → 403.
3. Unit test 32/32 PASS. E2E test 41/41 PASS pada run pengujian sebelumnya. Output asli keduanya disimpan di test-results/.
4. Load test k6 sudah disiapkan tetapi belum dijalankan karena k6 belum terpasang. Belum ada hasil performa yang dapat dilaporkan.