Lista de comandos em Markdown

Veja abaixo uma lista dos comandos em markdown e alguns exemplos de seu uso:

Titulação

```
# Título <h1>
## Título <h2>
### Título <h3>
#### Título <h4>
##### Título <h5>
###### Título <h6>
```

Exemplos de titulação

Título 1

Título 2

Título 3

Título 4

Título 5

Título 6

Ênfase

Para adicionar ênfase ao conteúdo que será escrito, usa-se o asterisco `*` ou traço-baixo (*underline*) `_`:

- **Negrito**: adicione dois asteriscos ****texto**** ou dois traços-baixos **__texto__** no início e no fim do conteúdo.
- **Itálico**: adicione apenas um asterisco **texto** ou um traço-baixo _*texto*_ no início e no fim do conteúdo.

Links

Existem duas formas de inserir link em Markdown, através de um **link direto** ou usando um **texto-âncora**:

- **Texto-âncora**: utilize os caracteres `[]()`, adicionando entre chaves o texto que você quer que apareça, e entre os parênteses, o endereço de destino, no formato `[exemplo](https://exemplo.com/)`.
- **Link direto**: envolva o endereço da web em chaves `<>`. O endereço ficará visível e será clicável pelo usuário. O endereço em forma de link direto tem o formato `<https://exemplo.com/>`

Listas de itens

Para listas não ordenadas, utilize um asterisco `*` na frente to item da lista:

```
* Item 1
* Item 2
* Item 3
```

Para listas ordenadas, utilize o número do item seguido de ponto `.` :

```
1. Item 1
2. Item 2
3. Item 3
```

As listas acima serão exibidas dessa maneira, respectivamente:

- Item 1
- Item 2
- Item 3

1. Item 1
2. Item 2
3. Item 3

Imagens

O código para inserir uma imagem no conteúdo é semelhante ao código de inserir links-âncora, adicionando um ponto de exclamação `!` no início do código, como no exemplo abaixo:

```
![Alt ou título da imagem](URL da imagem)
```

Esta é uma linha com uma imagem personalizada .

Imagens grandes podem estar em linhas individuais, para serem exibidas em maior tamanho.

Citação (Quote)

Para transformar um texto em uma citação ou comentário, semelhante ao código HTML `<blockquote>`, utilize o sinal `>` no início da linha que será formatada:

```
>Este é um *blockquote*. O sinal usado abre e fecha este código no HTML.
>Para adicionar mais uma linha à citação, basta teclar Enter para um novo
>código sinal. Isso gerará um novo parágrafo dentro do *blockquote*.
>Códigos de **negrito**, _itálico_ e <https://links.com> funcionam aqui.
```

Como aparece no HTML:

> Este é um *blockquote*. O sinal usado abre e fecha este código no HTML. Para adicionar mais uma linha à citação, basta teclar Enter para um novo código sinal. Isso gerará um novo parágrafo dentro do *blockquote*. Códigos de **negrito**, *itálico* e https://links.com funcionam aqui.

Código (Code Highlight)

Há dois modos de adicionar trechos de código ao Markdown:

- **Código em linha** (*inline*): adicione um acento grave `` ` `` no início e no final do código.
- **Múltiplas linhas de código**: envolva as linhas de código com três acentos graves ``` ``` ou três tils `~~~`.

```
 Esta é uma linha que contém um `código`.

```
Esta é uma linha de código
 ```
```

Para especificar que tipo de linguagem está sendo apresentada no bloco de códigos adicionando o nome da linguagem de programação após o ``` ``` ou `~~~`, por exemplo `~~~javascript` ou `~~~ruby`. Veja nos exemplos abaixo:

```
~~~javascript
Esta é uma linha de código em Javascript.
~~~

~~~php
Esta é uma linha de código em PHP.
~~~

~~~html
Esta é uma linha de código em HTML.
~~~
JAVASCRIPT
PHP
HTML
Esta é uma linha de código em Javascript.
```

Aqui está a lista de linguagens suportadas pelo Pygments, usada em nosso **Learning Center**.

Tabela

Escolha os títulos das colunas e use `|` para delimitar as colunas. Depois, utilize hífen `-` na segunda linha para indicar que acima estão os títulos das colunas, usando novamente o `|` para delimitar colunas. Veja um exemplo abaixo:

```
Exemplo   | Valor do exemplo
--------- | ------
Exemplo 1 | R$ 10
Exemplo 2 | R$ 8
Exemplo 3 | R$ 7
Exemplo 4 | R$ 8
```

Como aparece no **Learning Center**:

Exemplo	Valor do exemplo
Exemplo 1	R$ 10
Exemplo 2	R$ 8
Exemplo 3	R$ 7
Exemplo 4	R$ 8

Para especificar o tipo de alinhamento que deseja ter nas tabelas, utilize `:` ao lado do campo horizontal de hífens `---`, na segunda linha da sua tabela. Veja abaixo:

- **Alinhado a esquerda**: usar `:` no lado esquerdo (alinhamento padrão);
- **Alinhado a direita**: usar `:` no lado direito;
- **Centralizado**: usar `:` dos dois lados.

Veja no exemplo:

```
Alinhado a esquerda | Centralizado | Alinhado a direita
:--------- | :------: | -------:
Valor | Valor | Valor
```

Alinhado a esquerda	Centralizado	Alinhado a direita
Valor	Valor	Valor