Struttura documenti

Struttura documenti XML e TEI

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<!DOCTYPE TEI SYSTEM "tei-all.dtd">

<TEI xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
  <teiHeader>
    <fileDesc>
      <titleStmt> ···
      </titleStmt>

      <editionStmt>  ···
      </editionStmt>

      <publicationStmt> ···
      </publicationStmt>

      <sourceDesc> ···
      </sourceDesc>
    </fileDesc>

    <encodingDesc>
      <classDecl>
        <taxonomy xml:id="schemaKeywords"> ···
        </taxonomy>
      </classDecl>
      <editorialDecl>
        <segmentation> ···
        </segmentation>
      </editorialDecl>
    </encodingDesc>

    <profileDesc>
      <textClass> ···
      </textClass>
      <langUsage>
        <language ident="fr">French</language>
      </langUsage>
      <creation> ···
      </creation>
    </profileDesc>
  </teiHeader>
```

```
<facsimile>
  <!--PRIMA PAGINA-->
  <surface n="1" xml:id="scan_p1"> ···
  </surface>
  <!--SECONDA PAGINA-->
  <surface n="2" xml:id="scan_p2"> ···
  </surface>
</facsimile>

<!--Text contiene: group con testi nelle 3 lingue per ogni text, e back con note-->
<text type="" xml:id="lezione1" subtype="manuscript" n="lezione1">
  <group> <!--Testo e traduzione delle 3 prolusioni-->
    <group xml:id="fr_Prolusioni"> <!--TESTO FRANCESE DELLE 3 PROLUSIONI-->
      <text xml:id="fr_Prolusione-1"> <!--FR 1 PROLUSIONE--> ···
      </text>
      <text xml:id="fr_Prolusione-2"><!--FR 2 PROLUSIONE--> ···
      </text>
      <text xml:id="fr_Prolusione-3"><!--FR 3 PROLUSIONE--> ···
      </text>
    </group>

    <group xml:id="it_Prolusioni" xml:lang="IT"> <!--TRADUZIONI ITALIANO DELLE 3 PROLUSIONI-->
      <text xml:id="it_Prolusione-1"> <!--ITA 1 PROLUSIONE--> ···
      </text>
      <text xml:id="it_Prolusione-2"> <!--ITA 2 PROLUSIONE--> ···
      </text>
      <text xml:id="it_Prolusione-3"> <!--ITA 3 PROLUSIONE--> ···
      </text>
    </group>

    <group xml:id="en_Prolusioni" xml:lang="EN"> <!--TRADUZIONI INGLESE DELLE 3 PROLUSIONI-->
      <text xml:id="en_Prolusione-1"> <!--EN 1 PROLUSIONE--> ···
      </text>
      <text xml:id="en_Prolusione-2"> <!--EN 2 PROLUSIONE--> ···
      </text>
      <text xml:id="en_Prolusione-3"> <!--EN 3 PROLUSIONE--> ···
      </text>
    </group>
  </group>
```

```
    <!--Note, bibliografia, listPerson, listPlace, glossario, listOrganizations-->
    <back>
      <div type="addList">

        <!-- NOTE -->
        <list type="notes"> ···
        </list>

        <!-- BIBLIOGRAPHY -->
        <listBibl xml:id="prolusioni1_bibliography"> ···
        </listBibl>

        <!-- PERSON -->
        <listPerson> ···
        </listPerson>

        <!-- PLACE -->
        <listPlace> ···
        </listPlace>

        <!-- GLOSSARIO  -->
        <list type="terminology">      ···
        </list>

        <!-- ORGANIZZAZIONI  -->
        <listOrg> ···
        </listOrg>
      </div>
    </back>
  </text>
</TEI>
```

Struttura documento XML

1) PROLOGO
   - XML declaration ⇝ `<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>`
   - Commenti
   - Processing instruction
   - DTD
2) BODY
3) EPILOGO

Struttura documento TEI

1) Radice <TEI> (doc compositi <teiCorpus>)
2) <teiHeader>
   - <fileDesc> metadati relativi al documento
     - <titleStmt> titolo edizione digitale e autore testo
     - <publicationStmt> chi pubblica quella edizione digitale e chi la distribuisce
     - <sourceDesc> descrizione e riferimento al doc fisico
   - <encodingDesc> info riguardo lo schema di codifica
   - <profileDesc> descrizione del profilo della codifica
   - <revisionDesc> descrizione delle revisioni (step modifiche del doc)
   - <xenoData> contenitore per metadati non-TEI
3) <text>
   - <front> premessa, precede il testo
   - <body> testo
   - <group> dentro a <text>, dentro group: altri <text> per avere testi diversi raggruppati del doc composito (i metadati sono in <teiHeader>)
     DOC COMPOSITO: alternativa a <group> ⇝ sostituire la radice <TEI> con <teiCorpus> e inserire metadati per ogni testo
   - <back> dopo il testo
4) <facsimile> riproduzione fonte primaria

Alternativa o insieme a <text>

I documenti rispettano la struttura base dei documenti XML e quella dei documenti TEI.

In futuro, nel prologo verranno eventualmente inserite le *processing instruction.*

Nota per Prolusioni

Il documento contiene le tre prolusioni, ma non è stato reso un documento composito; infatti, è stata usata la radice <TEI> avente un unico <teiHeader> come figlio, che contiene i metadati di tutte le tre prolusioni.
L'alternativa sarebbe stata sostituire la radice <TEI> con <teiCorpus>, inserendo un figlio <TEI> per ogni prolusione, e procedendo con i metadati di quella prolusione specifica.
Nella sezione relativa al <text> sarà chiarita la sottostruttura del <group> contenente i testi delle prolusioni.

<teiHeader>

<fileDesc>

<titleStmt>

```
<titleStmt>
  <title type="main">Trois premières conférences à l'Université</title> <!--Titolo preso dalla BGE-->
  <title type="sub">(cours d'ouverture, <date when="1891-11">novembre 1891</date>)</title>
  <author ref="#FdS" role="linguist">Ferdinand de Saussure</author>
  <respStmt>
    <resp>Responsability of:</resp>
    <name ref="#AMDG">Angelo Mario Del Grosso</name>
    <name ref="#AC">Agnese Camici</name>
    <name ref="#SP">Silvia Piccini</name>
  </respStmt>
</titleStmt>
```

Il titolo *Trois premières conférences à l'Université* è quello indicato dall'archivio della BGE, ed è affiancato dal sottotitolo *(cours d'ouverture, novembre 1891)* sempre presente nel titolo dell'opera nell'archivio, tra parentesi.

<editionStmt>

```
<editionStmt>
  <edition n="DigitalEdition">Digital edition
    <date when="2021-05"> February 2022 </date>
  </edition>
  <respStmt>
    <resp>Digital edition project coordinated by</resp>
    <name ref="#AMDG">Angelo Mario Del Grosso</name>
    <name ref="#AC">Agnese Camici</name>
    <name ref="#SP">Silvia Piccini</name>
    <name ref="#EF">Emanuele Fadda</name>
    <name ref="#DG">Daniele Gambarara</name>
    <name ref="#GC">Giuseppe Cosenza</name>
    <name ref="#GD">Giuseppe D'Ottavi</name>
  </respStmt>
  <respStmt>
    <resp>Encoding by</resp>
    <name ref="#AMDG">Angelo Mario Del Grosso</name>
    <name ref="#AC">Agnese Camici</name>
    <name ref="#SP">Silvia Piccini</name>
  </respStmt>
  <respStmt>
    <resp>Transcription by</resp>
    <name ref="#Bouquet">Simon Bouquet</name>
    <name ref="#Engler">Rudolf Engler</name>
  </respStmt>
  <respStmt>
    <resp>Translation by</resp>
    <name ref="#EF">Emanuele Fadda</name>
  </respStmt>
</editionStmt>
```

In questa sezione sono indicate le persone (con <name>) responsabili di specifici compiti (dichiarati in <resp>):

- la responsabilità generale dell'edizione è affidata a tutte le persone del gruppo di lavoro,
- quella della codifica alla dottoressa Silvia Piccini, al professor Del Grosso e alla sottoscritta,
- le responsabilità della trascrizione sono Simon Bouquet e Rudolf Engler in quanto *Écrits de linguistique générale* è fonte della trascrizione del manoscritto,
- così come la traduzione italiana è tratta da *Lingua e mente sociale* di Emanuele Fadda, da cui la responsabilità della traduzione

<publicationStmt>

```
<publicationStmt>
  <publisher> CNR Pisa - Unical </publisher> <!-- <authority> al posto di publisher? Da chiarire con saussuriani -->
  <availability>
    <licence target="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/"> CC-BY 4.0 </licence>
  </availability>
  <date when="2022">2022</date>
</publicationStmt>
```

Metadati relativi alla pubblicazione dell'edizione digitale.
L'ente responsabile della distribuzione dell'edizione digitale è il CNR di Pisa in collaborazione con l'Università della Calabria.
Il diritto d'autore fa riferimento alla licenza gratuita.
Il valore del tag <licence> è provvisorio.
La distribuzione del materiale è prevista per l'anno 2022.

<sourceDesc>

```
      <sourceDesc>
        <msDesc>
          <msIdentifier> ···
          </msIdentifier>
          <msContents> ···
          </msContents>
          <physDesc> ···
          </physDesc>
          <history> ···
          </history>
        </msDesc>
      </sourceDesc>
    </fileDesc>
```

<msIdentifier>

```
<msIdentifier>
  <country>Switzerland</country>
  <settlement>Genève</settlement>
  <institution>Bibliothèque de Genève</institution>
  <repository role="library" ref="http://institutions.ville-geneve.ch/fr/bge/">Bibliothèque de Genève</repository>
  <collection>Archives Ferdinand de Saussure</collection> <!--fondo presso BGE-->
  <idno type="inventory">3951/1</idno>
  <altIdentifier type="inventory"><idno>17786/vtae78f994bf3242bef</idno></altIdentifier>
</msIdentifier>
```

I metadati fanno riferimento al manoscritto, è indicata la locazione dell'archivio della Biblioteca di Ginevra, dove esso è conservato, e l'indirizzo web relativo.

Ms. fr. 3951/1

Intitulé : Trois premières conférences à l'Université (cours d'ouverture, novembre 1891)
Date(s) : novembre 1891
Importance matérielle et support : 30 + 15 + 22 pages + 1 feuillet
Présentation du contenu : Contient également une note de cours de grammaire comparée
ark:/17786/vtae78f994bf3242bef

L'IDNO è l'identification number del documento è stato utilizzato il codice di inventario del manoscritto, che in questo caso, per Prolusioni, è 3951/1.
Nell'archivio digitale della BGE è riportato anche un altro identificativo "*ark:/17786/vtae78f994bf3242bef*". È visibile nell'URL della pagina e nelle rappresentazioni digitali del manoscritto.

<msContents>

```xml
<msContents>
  <msItem>
    <author xml:lang="fr" ref="#FdS">Ferdinand de Saussure</author>
    <title xml:lang="fr" type="main">Trois premières conférences à l'Université</title>
    <title type="sub">Première conférence</title>
    <docDate when="1891-11-06">06/11/1891</docDate>
    <textLang mainLang="fr">French</textLang>
  </msItem>
  <msItem>
    <author xml:lang="fr" ref="#FdS">Ferdinand de Saussure</author>
    <title xml:lang="fr" type="main">Trois premières conférences à l'Université</title>
    <title type="sub">Deuxième conférence</title>
    <docDate when="1891-11-10">10/11/1891</docDate>
    <textLang mainLang="fr">French</textLang>
  </msItem>
  <msItem>
    <author xml:lang="fr" ref="#FdS">Ferdinand de Saussure</author>
    <title xml:lang="fr">Trois premières conférences à l'Université</title>
    <title type="sub">Troisième conférence</title>
    <docDate when="1891-11-13">13/11/1891</docDate>
    <textLang mainLang="fr">French</textLang>
  </msItem>
</msContents>
```

I metadati che differiscono da prolusione a prolusione sono contenuti in un <msItem>.
<docDate> ha come valore la data in cui ogni lezione è stata presumibilmente tenuta.

<physDesc>

```xml
<physDesc>
  <objectDesc form="folio">
    <supportDesc resp="#AC" source="https://archives.bge-geneve.ch/ark:/17786/vtae78f994bf3242bef">
      <support>
        <material>Thin checkered paper</material>
      </support>
      <extent>
        <measureGrp>
            <measure unit="pages" quantity="30">30 pages +</measure>
            <measure unit="pages" quantity="15">15 pages +</measure>
            <measure unit="pages" quantity="22">22 pages</measure>
            <measure type="height" unit="mm" quantity="211">211 mm</measure>
            <measure type="widht" unit="mm" quantity="136">136 mm</measure>
        </measureGrp>
        <dimensions unit="mm"><height unit="mm" quantity="211">211</height><width unit="mm" quantity="136">136</width></dimensions>
      </extent>
      <foliation>The page is part of a notebook composed of a left and a right page, each page consists in a folio</foliation>
      <condition>Well preserved notebook, good conditions. Some pages present a few tears in the left or right borders.</condition>
    </supportDesc>
  </objectDesc>
  <handDesc hands="1">
    <handNote xml:id="h1">The main text is written by hand by <persName ref="#FdS">Ferdinand de Saussure</persName></handNote>
  </handDesc>
</physDesc>
```

In **<objectDesc>** sono contenuti metadati riguardanti il supporto fisico dei manoscritti, come il materiale delle pagine, l'estensione della raccolta, la paginazione, e le condizioni in cui il manoscritto si è conservato.

Domanda: per le dimensioni fisiche della pagina utilizzo l'attributo <dimensions> oppure un figlio <measure> in <measureGrp>?

Commentato [AC1]: All'interno di <measureGrp> ho inserito sia la composizione di ogni prolusione, in pagine, sia le dimensioni fisiche di ogni pagina in mm.
Ho anche utilizzato l'attributo <dimensions> a quest'ultimo scopo; ma è ridondante: quale utilizzo?

In **<handDesc>** è contenuta una piccola descrizione dell'identificazione delle mani che hanno scritto il manoscritto, nelle pagine che ho codificato ne ho riconosciuta una soltanto, quella di Saussure, che torna sullo scritto con correzioni e aggiunte.

<history>

```
<history>
  <origin>
    <origDate when="1891-11-06" cert="high">06/11/1891</origDate> Première conférence
    <origDate when="1891-11-10" cert="high">10/11/1891</origDate> Deuxième conférence
    <origDate when="1891-11-13" cert="low" source="#Bouquet-Engler2002">13/11/1891</origDate> Troisième conférence
    <origPlace>Gèneve</origPlace>
  </origin>
</history>
```

In <history> è contenuta la datazione del documento ↑.
Ogni prolusione è accompagnata dalla data della sua composizione e dal grado di sicurezza di questa informazione, insieme alla fonte da cui è tratta.

PROLUSIONI ALL'UNIVERSITÀ DI GINEVRA 91Aaaa001
PRIME TRE CONFERENZE.
Lezioni del 06 novembre 1891 – 10 novembre 1891 - *13 novembre 1891

Tipo: Appunti per le prime conferenze all'Università di Ginevra, in parte utilizzati per le prime lezioni del corso di *Phonétique du grec et du latin* 1891. Probabilmente destinati alla pubblicazione di una brochure.

Date delle prime tre lezioni del corso di *Phonétique du grec et du latin* ricostruite cfr. Chidichimo, 2009, CFS 62.

Testo in redazione quasi finale, con correzioni, cancellature, aggiunte interlineari e frasi incomplete.

Nel documento Prolusioni 1 - Prova di tag Contenuto → è citato Chidichimo 2009 riguardo la datazione, qual è la fonte da cui sono tratte le date delle tre lezioni?

Commentato [AC2]: Nel documento Prolusioni 1 - Prova di tag Contenuto → è citato Chidichimo 2009 riguardo la datazione, qual è la fonte da cui sono tratte le date delle tre lezioni?

<encodingDesc>

```
<encodingDesc>
  <classDecl> <!--Parole chiave che verranno usate in <profileDesc>textClass per definire gli argomenti-->
  </classDecl>
  <editorialDecl> <!--SCHEMA PERICOPI: codice, testo FR, descrizione--> ···
  </editorialDecl>
</encodingDesc>
```

<classDecl>

```
<encodingDesc>
  <classDecl>
    <taxonomy xml:id="schemaKeywords">
      <category>
        <catDesc> linguistics </catDesc>
      </category>
      <category xml:id="university">
        <catDesc> university </catDesc>
      </category>
      <category xml:id="teaching">
        <catDesc> teaching </catDesc>
      </category>
    </taxonomy>
  </classDecl>
  <editorialDecl> ···
  </editorialDecl>
</encodingDesc>
```

Contiene la tassonomia delle parole chiave che verranno usate in <profileDesc><textClass> per definire gli argomenti di cui tratta il testo.

<editorialDecl>

```
<editorialDecl> <!--SCHEMA PERICOPI: codice, testo FR, descrizione-->
  <segmentation>
    <p>
      <list>
        <!--PERICOPE 1-->
        <label>
          <idno type="ID-pericope">91Aaaa001</idno>
        </label>
        <item corresp="#pericope_91Aaaa001" facs="#facs_Pericope1">
          <!--Testo per. 1-->
          <seg>
            Si la chaire que j'ai en ce moment l'honneur [...]
          </seg>
          <!--Descr. per. 1-->
          <desc>
            Ferdinand de Saussure introduces his new role as a Sanskrit and Indo-European
            lecturer at the Faculty of Letters at the University of Geneva,
            trying to show himself humbly unsure of being able to measure up.
          </desc>
        </item>
        <!--PERICOPE 2-->
        <label>
          <idno type="ID-pericope">91Aaaa002</idno>
        </label>
        <item corresp="#pericope_91Aaaa002" facs="#facs_Pericope2">
          <!--Testo per. 2-->
          <seg>
            Sans exalter outre mesure les mérites [...]
          </seg>
          <!--Descr. per. 2-->
          <desc>
            De Saussure asks what benefit linguistics brings to studies such as classical erudition,
            the Greek, Latin and French languages, or the interest that history or
            the history of civilization may have for the same science
          </desc>
        </item>
```

<editorialDecl> contiene una lista composta da tre elementi:

<label> contiene il codice (<idno>) della pericope (91Aaaa001)

<item> composto da:
<seg> contiene l'inizio del testo della pericope,
<desc> è una breve descrizione riassuntiva della pericope.

Commentato [AC3]: DA CORREGGERE: Quelle inserite sono principalmente dei segnaposto, non sono molto corrette...

I codici delle pericopi di Prolusioni sono quelli ipotizzati dai saussuriani nel documento "Note e tag per Angelo e Silvia" .

<[00(-99)]A(-Z)[aaa(-zzz)][0000(-9999)]>	pericope	
	Struttura:	
	[00(-99)]	anno
	A(-Z)	identificativo del testo
	[aaa(-zzz)]	macrosezione testuale
	[000(-999)]	identificativo della pericope
	Esempio:	<91Aaab0003>
	91	(1891)
	A	Prima prolusione ginevrina
	aab	Secondo "capitolo"
	0003	Terza pericope

Per quanto riguarda Morfologia, ho utilizzato il codice "pericope_3951-7.x" dove x è il numero della pericope.
La prima pericope di Morfologia ha il codice "pericope_3951-7.1", la seconda "pericope_3951-7.2" e così via…

Ogni volta che si considera una stessa forma a date diverse, ciò è fare fonetica, e ogni volta che consideriamo forme diverse a una stessa data, si fa morfologia. <<Ms. fr. 3951/7 p. 1>>

<< cod. peric.>> 3293.12>>	antico alto-tedesco	zug	zugi
	tedesco	zug	züge

Nel file Morfologia cpl, non ho capito quale numerazione delle pericopi debba essere seguita.

Io ho adottato quella usata dalla BGE nell'archivio delle pagine del manoscritto scansionate (3951/7), l'altra è quella di Engler? Quale utilizzo? Anche considerando un'ultima versione, seguendo il criterio della pericopatura di Prolusioni: 94Gaaa001.

Commentato [AC4]: Per numerare le pericopi in Morfologia posso usare tre criteri:
1) Quello suggerito per Prolusioni dai saussuriani: 94Gaaa001
2) Quello delle scansioni BGE 3951/7.n
3) 3293.1n

<profileDesc>

```
<profileDesc>
  <textClass>
    <keywords scheme="#schemaKeywords">
      <term resp="#AC"> linguistics </term>
      <term resp="#AC"> university </term>
      <term resp="#AC"> teaching </term>
    </keywords>
  </textClass>
  <langUsage>
    <language ident="fr">French</language>
  </langUsage>
  <creation>
    <listChange ordered="true">
      <change xml:id="CHG-1">First stage, written in ink by Ferdinand de Saussure</change>
      <change xml:id="CHG-2">
        Second stage, written in ink by Ferdinand de Saussure during the writing of CHG-1, adding or deliting informations to the text he had written previously.
        Additions are made by inserting text above the line, erasures are made by horizontal lines over the words.
      </change>
      <change xml:id="CHG-3">Corrections made revising a paragraph or a page, not at the same time of the first stage</change>
      <change xml:id="CHG-4">Bold text written on the left margin, replacing deletions on the main block</change>
      <change xml:id="CHG-5">Additions and erasures to the left margin text</change>
      <change xml:id="CHG-6">Thin light ink, 3 lines at the bottom of the page</change>
    </listChange>
  </creation>
</profileDesc>
</teiHeader>
```

<textClass>

```
<profileDesc>
  <textClass>
    <keywords scheme="#schemaKeywords">
      <term resp="#AC"> linguistics </term>
      <term resp="#AC"> university </term>
      <term resp="#AC"> teaching </term>
    </keywords>
  </textClass>
```

Contiene una selezione delle parole chiave definite precedentemente nell'<encodingDesc>, che definisce i macro-argomenti del testo, in questo caso: linguistics, university e teaching.

<langUsage>

```
<langUsage>
  <language ident="fr">French</language>
</langUsage>
```

Il linguaggio principale del documento manoscritto originale e della trascrizione su cui ci basiamo è il francese. La presenza di esempi in lingue differenti dal francese è segnalata puntualmente nel copro del testo codificato con il tag <foreign lang="...”> spesso come figlio del tag <eg> in quanto solitamente sono degli esempi utili alla spiegazione e relativi al contesto.

<creation>

```
<creation>
  <listChange ordered="true">
    <change xml:id="CHG-1">First stage, written in ink by Ferdinand de Saussure</change>
    <change xml:id="CHG-2">
      Second stage, written in ink by Ferdinand de Saussure during the writing of CHG-1, adding or deliting informations to the text he had written previously.
      Additions are made by inserting text above the line, erasures are made by horizontal lines over the words.
    </change>
    <change xml:id="CHG-3">Corrections made revising a paragraph or a page, not at the same time of the first stage</change>
    <change xml:id="CHG-4">Bold text written on the left margin, replacing deletions on the main block</change>
    <change xml:id="CHG-5">Additions and erasures to the left margin text</change>
    <change xml:id="CHG-6">Thin light ink, 3 lines at the bottom of the page</change>
  </listChange>
</creation>
```

Tentativo di classificazione dei diversi stage di stesura della prima pagina del manoscritto, tenendo conto principalmente dell'ordine temporale di scrittura della versione "bella", ignorando le bozze dei manoscritti. Riferendoci, ad esempio, a Prolusioni:

1) Una prima stesura è quella fatta scrivendo la maggior parte del testo,
2) la seconda facendo piccole correzioni e aggiunte durante la prima seguendo e proseguendo il flusso di quella stesura,
3) La terza stesura ritorna sulle prime due e fa piccole correzioni e aggiunte, in un momento successivo alle prime due,

Commentato [AC5]: DA CORREGGERE: Non sono corretti, sono mie ipotesi

4) La quarta inserisce consistenti parte di testo a margine, in un momento temporalmente successivo alle prime tre,
5) La quinta stesura corregge ciò che è stato scritto a margine durante la quarta
6) Tre linee sottili a fondo pagina, sopra THVP, mi sono sembrate appartenenti ad un flusso differente dal resto della pagina

<facsimile>

```
<facsimile>
  <!--PRIMA PAGINA-->
  <surface n="1" xml:id="scan_p1">
  </surface>
  <!--SECONDA PAGINA-->
  <surface n="2" xml:id="scan_p2">
  </surface>
</facsimile>
```

```
<facsimile>
  <!--PRIMA PAGINA-->
  <surface n="1" xml:id="scan_p1">
    <graphic url='prolusioni_3951-1_f1.jpg' width='1383px' height='804px' />
    <!--Pericopi e numerazione a mano-->
    <zone ulx="259" uly="668" lrx="3708" lry="4155" rendition="hotspot" xml:id="facs_Pericope1" />
    <zone ulx="271" uly="4181" lrx="3670" lry="5707" rendition="hotspot" xml:id="facs_Pericope2a" />
```

La rappresentazione del testo tramite immagini del manoscritto viene fatta nel <facsimile>, che sarà comunque affiancato al <text> contenente il corpo della trascrizione.
Vi è un unico facsimile, il quale può contenere una suddivisione in base alle pagine del manoscritto: ogni pagina ha un proprio tag <surface> nel quale sono marcate le pericopi, gli hotspot della scannerizzazione, le righe, e altri fenomeni testuali a cui si fa riferimento nel corpo del testo.
Ogni pericope ha una propria zone, se la pericope è divisa in più pagine ha tante zone quante divisioni: ad esempio, se vi è un cambio pagina soltanto, abbiamo una zone per la pericope nella prima pagina, e una zone per la pericope nella seconda pagina. Il corpo del testo segue questo principio: la prima parte della pericope ha un "xml:id" proprio mentre la seconda parte porterà il valore dell'id della prima nel suo attributo "corresp".

Commentato [AC6]: Questa soluzione non mi convince al 100%, in quanto la seconda parte della pericope non ha un proprio ID e non vi si può fare riferimento, così.
Non ho trovato altra soluzione che non compromettesse la correttezza dell'annidamento, e che fosse applicabile come concetto sia al <facsimile> che al <text>.

<text>

```
  <!--Text contiene: group con testi nelle 3 lingue per ogni text, e back con note-->
  <text type="" xml:id="lezione1" subtype="manuscript" n="lezione1">
    <group> <!--Testo e traduzione delle 3 prolusioni--> ···
    </group>


    <!--Note, bibliografia, listPerson, listPlace, glossario, listOrganizations-->
    <back> ···
    </back>
  </text>
</TEI>
```

Contiene un <group> nel quale sono marcati i testi, e un <back> contenente le annotazioni e le liste.

<group>

```
<group> <!--Testo e traduzione delle 3 prolusioni-->
  <group xml:id="fr_Prolusioni"> <!--TESTO FRANCESE DELLE 3 PROLUSIONI-->
    <text xml:id="fr_Prolusione-1"> <!--FR 1 PROLUSIONE--> ···
    </text>
    <text xml:id="fr_Prolusione-2"><!--FR 2 PROLUSIONE--> ···
    </text>
    <text xml:id="fr_Prolusione-3"><!--FR 3 PROLUSIONE--> ···
    </text>
  </group>

  <group xml:id="it_Prolusioni" xml:lang="IT"> <!--TRADUZIONI ITALIANO DELLE 3 PROLUSIONI-->
    <text xml:id="it_Prolusione-1"> <!--ITA 1 PROLUSIONE--> ···
    </text>
    <text xml:id="it_Prolusione-2"> <!--ITA 2 PROLUSIONE--> ···
    </text>
    <text xml:id="it_Prolusione-3"> <!--ITA 3 PROLUSIONE--> ···
    </text>
  </group>

  <group xml:id="en_Prolusioni" xml:lang="EN"> <!--TRADUZIONI INGLESE DELLE 3 PROLUSIONI-->
    <text xml:id="en_Prolusione-1"> <!--EN 1 PROLUSIONE--> ···
    </text>
    <text xml:id="en_Prolusione-2"> <!--EN 2 PROLUSIONE--> ···
    </text>
    <text xml:id="en_Prolusione-3"> <!--EN 3 PROLUSIONE--> ···
    </text>
  </group>
</group>
```

La suddivisione di <group> segue un criterio linguistico:

1) Nel primo sottogruppo sono inseriti e marcati i testi presi dalla trascrizione del manoscritto, nel caso delle prolusioni sono tre <text> in quanto abbiamo tre prolusioni
2) Nel secondo, è riportata la traduzione italiana di ogni testo
3) Nel terzo quella inglese

Saltiamo momentaneamente il primo sottogruppo, e vediamo come è organizzata la traduzione.

Traduzione (per ITA - EN)

```
<group xml:id="it_Prolusioni" xml:lang="IT"> <!--TRADUZIONI ITALIANO DELLE 3 PROLUSIONI-->
  <text xml:id="it_Prolusione-1"> <!--ITA 1 PROLUSIONE-->
    <body source="#Fadda2006" resp="#EF">
      <ab xml:id="it_91Aaaa001" corresp="#pericope_91Aaaa001" xml:lang="IT">
        Se la cattedra che ho in questa occasione l'onore di inaugurare rappresentasse
        un ordine di studi nuovo nella nostra Università, se avessi oggi
        la missione o il privilegio d'introdurvi nell'edificio che la
        scienza del linguaggio è intenta a costruire da settant'anni in qua,
        e di descrivere a grandi linee lo stato attuale di questa scienza,
        e percorrere il suo passato, che non è poi così lungo, o di pronosticare
        il suo avvenire, la sua utilità, e definire il posto che essa
        occupa nel cerchio delle conoscenze umane e i servizi che essa
        può rendere in una Facoltà di Lettere, avrei timore di non poter assolvere
        degnamente il mio compito, ma certamente non potrei lamentarmi qui
        dell'abbandono.
      </ab>
      <ab xml:id="it_91Aaaa002" corresp="#pericope_91Aaaa002" xml:lang="IT">
        Senza esaltare oltre misura i meriti della linguistica, qual è il
        beneficio che può trarre da tale studio, per esempio, l'erudizione classica,
        la conoscenza delle lingue greca, latina e francese, avesse pure un fine
        semplicemente letterario, e l'interesse che può avere il medesimo studio per
        la storia o per la storia della civiltà?
      </ab>
      <ab xml:id="it_91Aaaa003" corresp="#pericope_91Aaaa003" xml:lang="IT">
        ...traduzione terza pericope...
      </ab>
      <ab xml:id="it_91Aaaa004" corresp="#pericope_91Aaaa004" xml:lang="IT">
        ...traduzione quarta pericope...
      </ab>
    </body>
  </text>
  <text xml:id="it_Prolusione-2"> <!--ITA 2 PROLUSIONE--> ···
  </text>
  <text xml:id="it_Prolusione-3"> <!--ITA 3 PROLUSIONE--> ···
  </text>
</group>
```

```
<group xml:id="en_Prolusioni" xml:lang="EN"> <!--TRADUZIONI INGLESE DELLE 3 PROLUSIONI-->
  <text xml:id="en_Prolusione-1"> <!--EN 1 PROLUSIONE-->
    <body resp="#AC">
      <ab xml:id="en_91Aaaa001" corresp="#pericope_91Aaaa001" xml:lang="EN">
        If the chair I have the honor of inaugurating on this occasion represented
        a new order of study in our University, if I had today the mission or the
        privilege of introducing you to the building that the science of language
        has been building for seventy years here, and to outline the current state
        of this science, and to go through its past, which is not so long, or to predict
        its future, its usefulness, and define the place it occupies in the circle of human
        knowledge and the services it can render in a Faculty of Arts, I would be afraid
        of not being able to carry out my task worthily, but certainly I would not be able
        to complain of abandonment here.
      </ab>
      <ab xml:id="en_91Aaaa002" corresp="#pericope_91Aaaa002" xml:lang="EN">
        Without exalting beyond measure the merits of linguistics, what is the benefit
        that can derive from such study, for example, classical scholarship, knowledge
        of the Greek, Latin and French languages, even if it had a purely literary purpose,
        and the interest that can it have the same study for history or for the history of civilization?
      </ab>
      <ab xml:id="en_91Aaaa003" corresp="#pericope_91Aaaa003" xml:lang="EN">
        ...traduzione inglese terza pericope...
      </ab>
      <ab xml:id="en_91Aaaa004" corresp="#pericope_91Aaaa004" xml:lang="EN">
        ...traduzione inglese quarta pericope...
      </ab>
    </body>
  </text>
  <text xml:id="en_Prolusione-2"> <!--EN 2 PROLUSIONE--> ···
  </text>
  <text xml:id="en_Prolusione-3"> <!--EN 3 PROLUSIONE--> ···
  </text>
</group>
```

Nel corpo è presente la traduzione di ciascuna pericope in modo da creare una corrispondenza tra la traduzione e la trascrizione francese. Difatti, il tag <ab> che indica l'inizio della pericope tradotta, riporta la pericope francese corrispondente nel "corresp" e viceversa fa la pericope del corpo francese:

```
<!--Inizio 1a pericope-->
<ab xml:id="pericope_91Aaaa001" n="1" xml:lang="FR" corresp="#it_91Aaaa001" facs="#facs_Pericope1">
```

La traduzione italiana è tratta dal lavoro di Emanuele Fadda, Lingua e mente sociale, ed è esplicitato tramite gli attributi source e resp; mentre per la traduzione inglese la responsabilità è mia, in quanto è un mio tentativo di traduzione, e perciò non è riportata una fonte autorevole.

Trascrizione marcata francese

```
<group xml:id="fr_Prolusioni"> <!--TESTO FRANCESE DELLE 3 PROLUSIONI-->
  <text xml:id="fr_Prolusione-1"> <!--FR 1 PROLUSIONE-->
    <body xml:lang="fr" source="#Bouquet-Engler2002">
      <!--Prima pagina = primo folio, recto-->
      <pb n="f1r" xml:id="body_p1" facs="#facs_p1"/>
      <!--Numeri impaginazione a stampa e a mano-->
      <ab>
        <fw type="pageNum" xml:id="HandPageNumber-1" rend="align(left)" facs="#facs_HandPageNumber-1"> 1 </fw>
        <stamp xml:id="PrintPageNumber-2" rend="align(right)" facs="#facs_PrintPageNumber-2"> 2 </stamp>
      </ab>
      <div xml:id="div_p1" hand="#h1">
        <!--Inizio 1a pericope-->
        <ab xml:id="pericope_91Aaaa001" n="1" xml:lang="FR" corresp="#it_91Aaaa001" facs="#facs_Pericope1"> ···
        </ab>
        <!--Fine 1 pericope-->
        <!--Inizio 2 pericope-->
        <ab xml:id="pericope_91Aaaa002" n="2" xml:lang="FR" corresp="#it_91Aaaa002" facs="#facs_Pericope2a"> ···
        </ab>
      </div>
      <!--Fine pagina 1, la pericope 2 continua nella seconda pagina-->
      <!--Inizio pagina 2-->
      <pb n="f2v" xml:id="body_p2" facs="#facs_p2"/>
      <!--Numero impaginazione a mano-->
      <!--Il <div> alla riga 374 dà errore insieme all'<ab> della 477-->
      <!--<ab>-->
        <fw type="pageNum" xml:id="HandPageNumber-2" rend="align(left)" facs="#facs_HandPageNumber-2">2</fw>
      <!--</ab>-->
      <div xml:id="div_p2" hand="#h1"> ···
      </div>
      <!--Fine 2a pagina, la 3a pericope continua nella 3a pagina-->
    </body>
  </text>
```

Il <body> contiene l'intero corpo in francese di ogni prolusione.
Ogni pagina è annunciata da una milestone <pb/> che ne indica l'inizio. Per quanto riguarda gli attributi, il valore di "n" indica quale folio sia, retro o verso, e che pagina, il valore di facs è il valore dell'xml:id della surface del facsimile.

Commentato [AC7]: Valida, ma non so se sia corretto a livello di funzionamento di una futura corrispondenza bidirezionale tra facsimile e testo.

L'uso della milestone permette di aggirare alcuni problemi di annidamento, tuttavia, siccome volevo usare lo stesso criterio di marcatura delle pericopi sia nel facsimile che nel corpo testuale, ho comunque diviso le pericopi in modo che la fine del tag rispettasse l'inizio di una nuova pagina.
Inoltre, il secondo motivo di questa scelta è anche dato dalla presenza di un contenitore per le pericopi di una stessa pagina.
L'<ab> viene anche usato come contenitore di stampe o numeri che necessitavano di un contenitore.

```
<div xml:id="div_p1" hand="#h1">
  <!--Inizio 1a pericope-->
  <ab xml:id="pericope_91Aaaa001" n="1" xml:lang="FR" corresp="#it_91Aaaa001" facs="#facs_Pericope1">
    <lb xml:id="lb1_p1" n="1" facs="#facs_p1_lb1"/>
    Si la chaire que j'ai <add place="inline" xml:id="p1_en-ce-moment" change="#CHG-1" facs="#facs_ence-p1r1"> en ce
    <lb xml:id="lb2_p1" n="2" facs="#facs_p1_lb2"/>
    moment</add> l'honneur d'inaugurer représentait un ordre
```

Esempio inizio pericope ←

Esempio fine pericope ↓

```
  <lb xml:id="lb30_p1" n="30" facs="#facs_p1_lb30"/>
  <add change="#CHG-3" place="above" facs="#facs_del1-p1r30">dignement ma tâche, mais <choice facs="#facs_certain-p1r30"><abbr>certain.</abbr> <expan>certain<ex>ement</ex></expan></choice>
  <lb xml:id="lb31_p1" n="31" facs="#facs_del1-p1r31"/>
  <add change="#chg-3" place="above" facs="#facs_add2-p1r31">je ne pourrais me plaindre ici de l'abandon.</add>
</ab>
<!--Fine 1 pericope-->
<!--Inizio 2 pericope-->
<ab xml:id="pericope_91Aaaa002" n="2" xml:lang="FR" corresp="#it_91Aaaa002" facs="#facs_Pericope2a">
  <add change="#CHG-3" place="left margin" facs="#facs_p1_leftblock2">
    <lb xml:id="lb32_p1" n="32" facs="#facs_p1_lb32"/>
    Sans exalter
    <lb xml:id="lb33_p1" n="33" facs="#facs_p1_lb33"/>
    outre mesure
```

```
    <metamark function="sequence">    <!--THVP-->   <!--Manteniamo <metamark> e non usiamo <label> ma andrebbe chiarito con saussuriani. "sequence" non penso sia il più adatto-->
      <abbr type="acronym">T<am>.</am>S<am>.</am>V<am>.</am>P<am>.</am></abbr><expan>T<ex>ournez</ex> s<ex>'il</ex> v<ex>ouz</ex> p<ex>lait</ex></expan>
    </metamark>
  </ab>
</div>
<!--Fine pagina 1, la pericope 2 continua nella seconda pagina-->
<!--Inizio pagina 2-->
<pb n="f2v" xml:id="body_p2" facs="#scan_p2"/>
<!--Numero impaginazione a mano-->
<!--Il <div> alla riga 374 dà errore insieme all'<ab> della 477-->
<!--<ab>-->
  <fw type="pageNum" xml:id="HandPageNumber-2" rend="align(left)" facs="#facs_HandPageNumber-2">2</fw>
<!--</ab>-->
<div xml:id="div_p2" hand="#h1">
  <!--Continuo 2a pericope iniziata in pagina 1-->
  <ab n="2"  xml:lang="FR" corresp="#pericope_91Aaaa002 it_91Aaaa002 en_91Aaaa002" facs="#facs_Pericope2b">
    <lb xml:id="lb1_p2" n="1" facs="#p2lb1"/>
    l'<term subtype="?" ref="#histoire" facs="#facs_histoire-p2r1">histoire</term> de la civilisation
  </ab>
  <!--Fine 2a pericope-->
  <!--Inizio 3a pericope-->
  <ab n="3" xml:lang="FR" corresp="#pericope_91Aaaa003 it_91Aaaa003 en_91Aaaa003" facs="#facs_Pericope3">
    - et j'aurais
    <lb xml:id="lb2_p2" n="2" facs="#facs_p2lb2"/>
    ici à rappeler le nom
    <lb xml:id="lb3_p2" n="3" facs="#facs_p2lb3"/>
    ...
  </ab>
</div>
<!--Fine 2a pagina, la 3a pericope continua nella 3a pagina-->
```

Questo ↑ esempio rappresenta una pericope "a cavallo" di due pagine.
Nella prima pagina c'è la prima parte della pericope 2, nella seconda la fine della stessa.
La seconda parte si riallaccia alla prima usando il valore dell'xml:id della prima come valore dell'attributo corresp della seconda (insieme alle traduzioni della relativa pericope). La seconda parte della pericope ha una zone propria nel facsimile, perciò l'attributo facs sarà proprio.

Domanda 1: la sigla THVP (riga 468) usata per indicare di voltare pagina è marcata con <metamark> in quanto l'ho ritenuta un'indicazione su un livello superiore al testo, e fuori dal suo flusso. Può essere appropriato questo tag?

Domanda 3: THVP non sono ancora riuscita a scioglierlo.

Domanda 2: durante la validazione la coesistenza di <ab> (riga 375) e di un precedente (riga 375) dà errore sul content del <body>, ma non ho capito come mai. Ho commentato l'<ab> in questione facendo rimanere il <fw> senza un contenitore.

Commentato [AC8]: la sigla THVP (riga 468) usata per indicare di voltare pagina è marcata con <metamark> in quanto l'ho ritenuta un'indicazione su un livello superiore al testo, e fuori dal suo flusso. Può essere appropriato questo tag?

Commentato [AC9]: THVP non sono ancora riuscita a scioglierlo

Commentato [AC10]: durante la validazione la coesistenza di <ab> (riga 375) e di un precedente (riga 375) dà errore sul content del <body>, ma non ho capito come mai. Ho commentato l'<ab> in questione facendo rimanere il <fw> senza un contenitore

<back>

```
<!--Note, bibliografia, listPerson, listPlace, glossario, listOrganizations-->
<back>
  <div type="addList">

    <!-- NOTE -->
    <list type="notes"> ···
    </list>

    <!-- BIBLIOGRAPHY -->
    <listBibl xml:id="prolusioni1_bibliography"> ···
    </listBibl>

    <!-- PERSON -->
    <listPerson> ···
    </listPerson>

    <!-- PLACE -->
    <listPlace> ···
    </listPlace>

    <!-- GLOSSARIO  -->
    <list type="terminology">      ···
    </list>

    <!-- ORGANIZZAZIONI  -->
    <listOrg> ···
    </listOrg>
  </div>
</back>
</text>
</TEI>
```

Il back contiene eventuali note, le fonti bibliografiche, l'elenco delle persone/luoghi/enti citati con relativi metadati, e un glossario dei termini.

Note

```
<div type="addList">

  <!-- NOTE -->
  <list type="notes">
    <!--1-->
    <item n="1" xml:id="pag1_note1" resp="#AC">
      <p>
        Scilicet "Université de Genève", it. "Università di Ginevra"
      </p>
    </item>
  </list>
```

Questi elenchi, essendo liste, contengono <item> per ogni entrata.

<listBibl>

Per ogni entrata (fonte) abbiamo un elemento <bibl>.

Vengono elencati: il titolo, gli autori dell'opera, la data di pubblicazione e la casa editrice, insieme al luogo e ad un codice identificativo, ad esempio ISSN, l'estensione ed eventuali note.

Nel caso di Prolusioni, la fonte della trascrizione è Écrits de linguistique générale (2002) di Simon Bouquet e Rudolf Engler. La traduzione italiana è tratta da Lingua e mente (2006) sociale di Emanuele Fadda.

```xml
<!-- BIBLIOGRAPHY -->
<listBibl xml:id="prolusioni1_bibliography">
  <head>Bibliography</head>

  <!--Bouquet-Engler2002-->
  <bibl xml:id="Bouquet-Engler2002">
    <title>Écrits de linguistique générale</title>
    <author>
      <persName ref="#FdS">
        <forename>Ferdinand</forename>
        <surname>de Saussure</surname>
      </persName>
    </author>
    <author>
      <persName ref="#SB">
        <forename>Simon</forename>
        <surname>Bouquet</surname>
      </persName>
    </author>
    <author>
      <persName ref="#RE">
        <forename>Rudolf</forename>
        <surname>Engler</surname>
      </persName>
    </author>
    <author>
      <persName ref="#AW">
        <forename>Antoinette</forename>
        <surname>Weil</surname>
      </persName>
    </author>
    <date when="2002">2002</date>
    <publisher>Gallimard</publisher>
    <pubPlace>Paris</pubPlace>
    <idno type="ISSN">0302-5160</idno>
    <citedRange unit="page" from="143" to="172">143-172</citedRange>
    <note>
      French transcription of the manuscript
    </note>
  </bibl>
```

<listPerson>

```xml
<!-- PERSON -->
<listPerson>
  <head>People</head>

  <!--Ferdinand de Saussure-->
  <person xml:id="FdS" sameAs="https://viaf.org/viaf/95158205/ https://www.worldcat.org/identities/viaf-82911592482376048700 07/">
    <persName role="author"> <!--role="author" oppure role="linguistic"?-->
      <forename>Ferdinand</forename>
      <surname>de Saussure</surname>
    </persName>
    <sex>M</sex>
    <birth>
      <date when="1857-11-26">26th November 1857</date>
      <placeName ref="#GE">
        <settlement type="municipality">Genève</settlement>
        <settlement type="department" key="GE">Genève</settlement>
        <country key="CH">Switzerland</country>
      </placeName>
    </birth>
    <death>
      <date when="1913-02-22">22nd February 1913</date>
      <placeName ref="#VlC">
        <settlement type="municipality">Vufflens-le-Château</settlement>
        <settlement type="canton" key="Vaud">Vaud</settlement>
        <country key="CH">Svizzera</country>
      </placeName>
    </death>
  </person>
```

Ogni persona citata nel testo o come responsabilità è un'entrata "person" nella lista.
Viene riportata l'entrata su VIAF e su WorldCat (se presenti) come valori dell'attributo sameAs.
Di ogni persona è riportato il nome anagrafico, il sesso, le informazioni sulla nascita (data, luogo), e sulla morte, quando possibile il reperimento online.

Domanda: nel caso di Ferdinand de Saussure è più adeguato "author" o "linguistic" come valore dell'attributo "role" dell'entrata? È prevalentemente citato nelle occorrenze come autore del manoscritto dell'edizione digitale.

Commentato [AC11]: Nel caso di Ferdinand de Saussure è più adeguato "author" o "linguistic" come valore dell'attributo "role" dell'entrata?

<listPlace>

```xml
<!-- PLACE -->
<listPlace>
  <head>Places</head>

  <!--Genève-->
  <place xml:id="GE">
    <placeName ref="https://www.geonames.org/2660646/geneve.html https://www.treccani.it/enciclopedia/ginevra/">Genève</placeName>
    <country key="CH">Switzerland</country>
    <note>...</note>
  </place>
```

Elenco dei luoghi citati nel documento (testo o liste), con riferimento all'entrata su Geonames quando possibile.

Glossario terminologia

```
<!-- GLOSSARIO  -->
<list type="terminology">

  <!-- Science du langage = linguistics -->
  <label> ···
  </label>
  <item> ···
  </item>

  <!-- Langues -->
  <label> ···
  </label>
  <item> ···
  </item>
```

È una lista, come tale è un insieme di coppie formate da una label che contiene il termine di cui stiamo dando la definizione, e un item seguente che invece contiene la definizione.

```
<!-- Langues -->
<label>
  <term subtype="linguistics-term" xml:lang="fr" xml:id="langues" key="">Langue</term>
</label>
<item>
  <gloss n="1" xml:lang="fr" target="#langues" source="ontology_F_d_S.owl#langue1">
    Idiome, langue déterminée quelconque.(Engler, 32) (Godel, 266) ; opposé à langue_1 (Engler, 32)
  </gloss>
  <gloss n="2" xml:lang="fr" target="#langues" source="ontology_F_d_S.owl#langue2">
    instrument sémiologique permettant au langage de se manifester dans la parole ; code social organisant
    le langage et formant l'outil nécessaire à l'exercice de la faculté du langage, (Engler, 31) ; ensemble
    des conventions nécessaires adoptées par le corps social pour permettre l&apos;usage de la faculté du
    langage chez les individus. Institution unique en son genre, par les caractères qui font qu&apos;elle est
    solidaire du passé. La langue est un système de signaux, de signes. Système de signes reposant sur des
    images acoustiques, où les deux parties du signe sont psychiques. Sommes des signes évocables.
    Système de valeurs. (Godel, 266)
  </gloss>
  <gloss n="3" xml:lang="fr" target="#langues" source="ontology_F_d_S.owl#langue3">
    Organe charnu, allongé et mobile, placé dans la bouche
  </gloss>
</item>
```

La definizione vera e propria è contenuta in una glossa. Ho utilizzato una glossa per ogni definizione fornita dello stesso termine, distinguendole con l'attributo "n"; mentre il "target" indica la label a cui fa riferimento la glossa. Posso farlo? Valida correttamente.

Commentato [AC12]: Usare più glosse in un item e distinguerle con l'attributo *n*

DOMANDA: Come collego ontology_F_d_S.owl a MarcaturaProlusioni.xml?
Posso costruire un glossario usando <item> abbinato a <gloss> e ricopiando le definizioni, ma vorrei evitare la ridondanza se già è presente il file ontology_F_d_S.owl con le definizioni.

Senza costruire un glossario

Come faccio riferimento alla URI di Ontology?

```
<gloss xml:lang="fr" xml:id="langue"><ref target = "https://raw.githubusercontent.com/angelodel80/corsoCodifica/master/CTaa20-21/progetto-esame/Ontology_F_d_S.owl">Idiome,
```

Dall'esame di Di Serio.
Inserendo l'URI al file GitHub nell'attributo `target" di `<gloss>`. In questo esempio però non viene indicato nel target il termine a cui facciamo riferimento, ma solo il file. Si può indicare magari come #ID finale all'URI? (come ho fatto nel mio documento)
In questo modo, devo comunque riscrivere la definizione ricopiandola da Ontology, o posso evitarlo? (nel mio documento l'ho riscritta)

Avendo costruito un glossario

Termini con più accezioni: In Ontology alcuni termini sono presenti più volte per definire le varie accezioni. Nel mio glossario devo riportare l'accezione adatta al contesto del testo, oppure tutte quelle presenti? In questo ultimo caso, cosa uso come attributo per distinguerle e farci riferimento? Nel mio codice ho usato l'attributo `n="1"`.

Valore di subtype

Come posso capire quale valore di subtype sia adeguato, ad esempio, per “histoire”?

Perifrasi per lo stesso termine

Se nel testo è presente l’istanza di un termine sotto forma di giro di parole, e successivamente l’istanza del termine letterale, posso fare riferimento alla definizione del termine apparso per primo, per indicare la definizione del termine apparso per secondo (anche se il primo è la perifrasi)?

```
<!-- Science du langage = linguistics -->
<label>
  <term subtype="linguistics-term" xml:lang="fr" xml:id="science-du-langage" key="">Science du langage</term>
</label>
<item>
  <gloss xml:lang="it" target="#science-du-langage" source="ontology_F_d_S.owl#linguistique">
    La science du langage ou des langues, étant sous-entendu que l&apos;objet véritable de l&apos;étude sera la langue (Engler 33).
    (La linguistique) est une science sémiologique (Godel, 267)
  </gloss>
  <note>Periphrasis for linguistics</note>
</item>
```

Enti

```
<!-- ORGANIZZAZIONI  -->
<listOrg>
  <org xml:id="UniGeneve">
    <orgName ref="https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Geneva>">University of Geneva</orgName>
      <placeName ref="#GE">Genève</placeName>
    <desc>
      The University of Geneva (French: Université de Genève) is a public research university located in Geneva, Switzerland.
    </desc>
  </org>
  <org xml:id="FacLettres">
    <orgName ref="https://www.unige.ch/lettres/fr/">Faculté des lettres de l'Université de Genève</orgName>
    <placeName ref="#GE">Genève</placeName>
  </org>
</listOrg>
```

Ogni entrata nella lista è segnata con <org> e riporta una pagina web di riferimento e una breve descrizione se necessaria.