# Egzamin przykładowy - Odpowiedzi

Zbiór A

wersja 1.7

# Sylabus ISTQB® Certyfikowany Tester Poziom podstawowy

zgodny z sylabusem wersja 2018 v. 3.

International Software Testing Qualifications Board® © Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych









### Uwagi prawne

Copyright © 2020 International Software Testing Qualifications Board (zwana dalej "ISTQB®"). Wszelkie prawa zastrzeżone.

Prawa autorskie wersji polskiej zastrzeżone dla © Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych (SJSI).

Autorzy (jako obecni posiadacze praw autorskich), ISTQB® (jako przyszły właściciel praw autorskich), tłumacze oraz SJSI zgodzili się na następujące warunki użytkowania:

Każda uznawana przez ISTQB® Rada Krajowa może wykonać tłumaczenie niniejszego sylabusa oraz udzielać zezwolenia na korzystanie z całości lub części tłumaczenia innym stronom.

Każdy akredytowany dostawca szkoleń może użyć tego przykładowego egzaminu w swoim kursie szkoleniowym, pod warunkiem że autorzy i ISTQB® są podani jako źródło i właścicieli praw autorskich przykładowego egzaminu. Powoływanie się na niniejszy sylabus w materiałach reklamowych i promocyjnych dozwolone jest dopiero po oficjalnym rozpoczęciu procedury ubiegania się o akredytację w ISTQB® lub w Radzie Krajowej (National Board) uznawanej przez ISTQB®.

Każda osoba lub grupa osób może używać tego przykładowego egzaminu w artykułach i książkach, pod warunkiem, że autorzy i ISTQB® są podani za źródło i właścicieli praw autorskich do przykładowego egzaminu.

Jakiekolwiek inne użycie tego przykładowego egzaminu jest zabronione bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody ISTQB®.

Każda Rada Członkowska uznana przez ISTQB® może przetłumaczyć ten przykładowy egzamin pod warunkiem, że powieli wyżej wymienioną informację o prawach autorskich w przetłumaczonej wersji przykładowego egzaminu.

## Odpowiedzialność za dokument

Grupa Robocza ds. Egzaminów (Exam Working Group) ISTQB® jest odpowiedzialna za ten dokument.

## Podziękowania

Dokument ten został opracowany przez zespół z Grupy Roboczej ds. Egzaminów (Exam Working Group) ISTQB®.

Zespół dziękuje przeglądającym z Grupy Roboczej ds. Egzaminów, Grupie Roboczej ds. Sylabusa i Radom Krajowym ISTQB® za ich sugestie i zaangażowanie.

Strona 2 z 26

Wersja 1.7





## Historia zmian wersji polskiej

Wersja	Data	Uwagi	
3.1 - 1.7	06.02.2022	Uaktualnienie pytań 3, 9, 17, 20, 27, 32, 33,	
		34, 35, 37 oraz 40 do wersji 1.7	
3.1	23.02.2021	Przegląd edytorski	
3.1	31.03.2020 r.	Uaktualnienie do wersji 3.1	
1.3	15.11.2019 r.	Uaktualnienie do wersji 1.3. po GA ISTQB®	
		Bangalore	
1.2.1	23.09.2019 r.	Drobne poprawki – Zespól SJSI	
1.2	15.09.2019 r.	Drobne poprawki – Zespól SJSI	
1.1	28.04.2019 – 15.07.2019 r.	Aktualizacja do wersji 1.1.	
1.0	15.07.2018 – 26.04.2019 r.	Przegląd końcowy	
0.6	15.07.2018 r.	Modyfikacja niepoprawnych pytań	
0.4	20.06.2018 – 15.07.2018 r.	Aktualizacji wersji – Zespół SJSI	
	29.05.2018 r.	Zatwierdzenie przez GA ISTQB®	
0.3	25.05.2018 – 18.06.2018 r.	Przegląd i wprowadzanie zmian w	
		stosunku do wersji beta – Zespół SJSI	
	01.05.2018 r.	Udostępnienie przez ISTQB® wersji	
		końcowej	
0.1	15.04.2018 – 15.05.2018 r.	Przegląd tłumaczenia wersji beta	
0.1	01.03.2018 –12.04.2018 r.	Tłumaczenie wersji beta BTInfo Biuro	
		Tłumaczeń Informatycznych Przyłuccy sp. j.	





### Wstęp

#### Cel tego dokumentu

Przykładowe pytania, zestawy odpowiedzi i powiązane uzasadnienia w tym dokumencie zostały opracowane przez zespół ekspertów merytorycznych i doświadczonych autorów pytań w celu wsparcia Rad Krajowych ISTQB® i komisji egzaminacyjnych w ich działaniach związanych z pisaniem pytań.

Pytania te nie mogą być używane w takiej formie w jakimkolwiek oficjalnym egzaminie, ale powinny służyć jako wskazówki dla autorów pytań. Biorąc pod uwagę szeroką gamę formatów i tematów, te przykładowe pytania powinny być dla poszczególnych Rad Krajowych źródłem pomysłów w obszarze tworzenia dobrych pytań i odpowiednich zestawów odpowiedzi do egzaminów.

#### Instrukcje

Zbiór odpowiedzi jest uporządkowany w następujący sposób:

- Prawidłowa odpowiedź w tym uzasadnienie odpowiedzi,
- Cel nauczania oraz poziom K pytań,
- Klucz odpowiedzi z celem nauczania i poziomem K dla każdego pytania.

Pytania zawarte są w osobnym dokumencie.





## Klucz odpowiedzi

Pytanie nr	Poprawna odpowiedź	LO	Poziom K	Punkty
1	b	FL-1.x.	K1	1
2	b	FL-1.1.1.	K1	1
3	b	FL-1.1.2.	K2	1
4	a	FL-1.2.3.	K2	1
5	С	FL-1.3.1.	K2	1
6	b	FL-1.2.2.	K2	1
7	d	FL-1.4.2.	K2	1
8	a	FL-1.4.3.	K2	1
9	С	FL-2.3.2.	K1	1
10	b	FL-2.2.1.	K2	1
11	С	FL-2.3.3.	K2	1
12	a	FL-2.1.1.	K2	1
13	a	FL-2.4.1.	K2	1
14	d	FL-3.2.2.	K1	1
15	С	FL-3.2.1.	K2	1
16	С	FL-3.2.3.	K2	1
17	a	FL-3.1.2.	K2	1
18	d	FL-3.2.4.	К3	1
19	С	FL-4.x.	K1	1
20	d	FL-4.1.1.	K2	1

Pytanie nr	Poprawna odpowiedź	LO	Poziom K	Punkty
21	b	FL-4.3.2.	K2	1
22	b	FL-4.3.1.	K2	1
23	a	FL-4.3.3.	K2	1
24	С	FL-4.4.2.	K2	1
25	d	FL-4.2.1.	К3	1
26	d	FL-4.2.2.	К3	1
27	d	FL-4.2.3.	К3	1
28	b	FL-4.2.4.	К3	1
29	С	FL-4.2.1.	К3	1
30	b	FL-5.1.2.	K1	1
31	a	FL-5.3.1.	K1	1
32	a	FL-5.2.1.	K2	1
33	a	FL-5.2.3.	K2	1
34	a	FL-5.3.2.	K2	1
35	b	FL-5.2.2.	K2	1
36	a	FL-5.2.6.	K2	1
37	С	FL-5.2.4.	К3	1
38	b	FL-5.6.1.	К3	1
39	d	FL-6.1.2.	K1	1
40	С	FL-6.1.1.	K2	1

Strona 5 z 26 Wersja 1.7





Pytanie	Poprawna odpowiedź	Uzasadnienie	Cel nauczania (LO)	Poziom K	Liczba punktów
1.	b	a) Odpowiedź niepoprawna. Jest to definicja "cechy" zgodnie ze Słownikiem terminów testowych ISTQB®.	FL-1.x.	K1	1
		b) Odpowiedź poprawna — zgodnie ze Słownikiem terminów testowych ISTQB®.			
		c) Odpowiedź niepoprawna. Jest to definicja "przydatności funkcjonalnej" zgodnie ze Słownikiem terminów testowych ISTQB®.			
		d) Odpowiedź niepoprawna. Jest to zgodne z definicją "testowanie w oparciu o tablicę decyzyjną" (patrz Słownik terminów testowych ISTQB®).			
2.	b	a) Odpowiedź niepoprawna. Sprzeczność z zasadą nr 3 "Wczesne testowanie oszczędza czas i pieniądze".	FL-1.1.1.	K1	1
		b) Odpowiedź poprawna. Jest to prawidłowy cel testowania.			
		c) Odpowiedź niepoprawna. Zgodnie z zasadą nr 2 "Testowanie gruntowne jest			
		niemożliwe" nie da się w żadnym razie udowodnić zidentyfikowania wszystkich defektów.			
		d) Odpowiedź niepoprawna. Aby ocenić, czy dany defekt spowoduje awarię, należy go najpierw wykryć. Stwierdzenie, że żaden z nieusuniętych defektów			
		nie spowoduje awarii, oznacza pośrednio, że wykryto wszystkie defekty, co także jest sprzeczne z zasadą nr 2.			

Strona 6 z 26 Wersja 1.7





3.	b	a) Odpowiedź niepoprawna. Testowanie nie identyfikuje źródeł defektów, to debugowanie identyfikuje źródło defektów.	FL-1.1.2.	K2	1
		b) Odpowiedź poprawna. Testowanie dynamiczne pozwala ujawnić awarie			
		spowodowane przez defekty w oprogramowaniu. Debugowanie eliminuje			
		defekty, które są źródłem awarii.			
		c) Odpowiedź niepoprawna. Testowanie nie usuwa usterek, to debugowania			
		usuwa defekty, które powodują awarie.			
		d) Odpowiedź niepoprawna. Testowanie dynamiczne nie zapobiega			
		bezpośrednio przyczynom awarii (defektom), ale wykrywa obecność			
		defektów.			
4.	а	a) Odpowiedź poprawna Przerwa w działaniu programu jest wyraźnie	FL-1.2.3.	K2	1
		widoczna dla użytkownika.			
		b) Odpowiedź niepoprawna. Jest to defekt, a nie awaria, ponieważ coś jest nie			
		tak z kodem. Może to nie spowodować widocznej lub zauważalnej awarii, np.			
		jeśli zmiany w pliku kodu źródłowego są tylko w komentarzach.			
		c) Odpowiedź niepoprawna. Użycie niepoprawnej zmiennej wejściowej nie musi			
		doprowadzić do widocznej awarii. To jest defekt, a nie awaria, ponieważ			
		nieprawidłowość występuje w kodzie. Jeśli to obliczenie nie jest używane			
		podczas testów lub w wersji produkcyjnej systemu, awaria nie wystąpi (np.			
		jeśli nikt nie korzysta z danego algorytmu, jeśli niepoprawna zmienna			
		wejściowa ma podobną wartość do zmiennej poprawnej lub jeśli nikt nie			
		korzysta z niepoprawnych rezultatów działania algorytmu).			
		d) Odpowiedź niepoprawna. Tego typu pomyłka nie musi doprowadzić do awarii,			
		np. jeśli nikt nie używa tego specjalnego algorytmu.			

Strona 7 z 26 Wersja 1.7





5.	С	<ul> <li>a) Odpowiedź niepoprawna. Testowanie jest zależne od kontekstu, niezależnie od tego, czy jest wykonywane ręcznie czy automatycznie, ale nie powoduje wykrycia malejącej liczby błędów, jak opisano w pytaniu.</li> <li>b) Odpowiedź niepoprawna. Testowanie gruntowne jest niemożliwe niezależnie od nakładów pracy związanych z wykonywaniem testów.</li> <li>c) Odpowiedź poprawna. W sylabusie p. 1.3. zasada 5. podano, że "aby móc wykrywać nowe defekty, może być konieczne zmodyfikowanie dotychczasowych testów i danych testowych, a także napisanie nowych testów." Automatyczne testy regresji tych samych przypadków testowych nie przyniosą nowych wyników.</li> <li>d) Odpowiedź niepoprawna. Zasada "kumulowanie się defektów" mówi, że "zwykle większość defektów wykrytych podczas testowania przed</li> </ul>		К2	1
		przekazaniem oprogramowania do eksploatacji lub większość awarii występujących w fazie eksploatacji występuje lub ma swoje źródło w niewielkiej liczbie modułów", co nie oznacza, że coraz mniej błędów zostanie znalezionych.			
6.	b	a) Odpowiedź niepoprawna. Testowanie statyczne (przeglądy) przyczynia się do tego, ale nie może zapewnić, że wymagania są wystarczająco szczegółowe.	FL-1.2.2.	К2	1
		b) Odpowiedź poprawna. Testowanie przyczynia się do osiągnięcia jakości na wiele sposobów takich jak zmniejszenie ryzyka powstania nieodpowiedniej jakości oprogramowania.			
		c) Odpowiedź niepoprawna. Jest to element zapewnienia jakości, a nie testowania.			
		d) Odpowiedź niepoprawna. Jakości nie da się zmierzyć na podstawie liczby wykonanych przypadków testowych, jeśli nie są znane ich wyniki.			

Strona 8 z 26 Wersja 1.7





7.	d	<ul> <li>a) Odpowiedź niepoprawna. Czynność ta jest wykonywana na etapie projektowania testów.</li> <li>b) Odpowiedź niepoprawna. Czynność ta jest wykonywana na etapie implementacji).</li> <li>c) Odpowiedź niepoprawna. Czynność ta jest wykonywana na etapie ukończenia testów.</li> <li>d) Odpowiedź poprawna. Czynność ta jest wykonywana na etapie analizy testów.</li> </ul>	FL-1.4.2.	К2	1
8.	a	Zestaw testowy — patrz Słownik terminów testowych ISTQB®: "Zestaw skryptów testowych lub procedur testowych do wykonania w określonym przebiegu testowym" (1A)  Przypadek testowy — patrz Słownik terminów testowych ISTQB®: "Zestaw warunków wstępnych, danych wejściowych, akcji (w stosownych przypadkach), oczekiwanych rezultatów i warunków końcowych". (2C)  Procedura testowa — patrz Słownik terminów testowych ISTQB®: "Sekwencja przypadków testowych w kolejności wykonywania". (3B)  Karta opisu testu — patrz Słownik terminów testowych ISTQB®: "Dokument opisujący aktywności testowe wykorzystywany w testowaniu eksploracyjnym opartym na sesjach". (4D)  W związku z tym:  a) Odpowiedź poprawna.  b) Odpowiedź niepoprawna.  c) Odpowiedź niepoprawna.  d) Odpowiedź niepoprawna.	FL-1.4.3.	К2	1

Strona 9 z 26 Wersja 1.7





9.	С	<ul> <li>a) Odpowiedź niepoprawna. Dotyczy to testowania integracyjnego.</li> <li>b) Odpowiedź niepoprawna. Dotyczy to testowania modułowego.</li> <li>c) Odpowiedź poprawna. Testowanie przepływów procesów pracy to zadanie testu akceptacyjnego. Zastosowanie miary pokrycia do oceny kompletności testów jest podejściem białoskrzynkowym.</li> <li>d) Odpowiedź niepoprawna. Dotyczy to testowania systemowego.</li> </ul>	K1	1
10.	b	<ul> <li>a) Odpowiedź niepoprawna. Testowanie systemowe nie pozwala na weryfikację interfejsów między modułami ani interakcji między różnymi częściami systemu; jest to celem testowania integracyjnego.</li> <li>b) Odpowiedź poprawna. Przykładowe produkty pracy, które mogą być wykorzystywane jako podstawa testów w ramach testowania modułowego, to między innymi: projekt szczegółowy, kod, model danych, specyfikacje modułów.</li> <li>Ponadto przykładowe produkty pracy, które mogą być wykorzystywane jako podstawa testów w ramach testowania systemowego, to między innymi: specyfikacje wymagań (funkcjonalnych i niefunkcjonalnych) dotyczących systemu i oprogramowania,, przypadki użycia."</li> <li>c) Odpowiedź niepoprawna. Testowanie modułowe nie skupia się WYŁĄCZNIE na charakterystykach funkcjonalnych.</li> <li>d) Odpowiedź niepoprawna. Za testowanie modułowe odpowiadają zwykle programiści, a testowanie systemowe leży zwykle w gestii testerów.</li> </ul>	K2	1

Strona 10 z 26 Wersja 1.7





11.	С	a) Odpowiedź niepoprawna. Testowanie regresji nie ma na celu sprawdzenia skuteczności implementacji, a testowanie potwierdzające nie służy wykryciu ewentualnych skutków ubocznych .	FL-2.3.3.	K2	1
		b) Odpowiedź niepoprawna. Stwierdzenie dotyczące testowania potwierdzającego powinno dotyczyć testowania regresji.			
		c) Odpowiedź poprawna — zgodnie z p. 2.3.4. sylabusa.			
		d) Odpowiedź niepoprawna. Testowanie nowej funkcjonalności nie jest testowaniem regresji.			
12.	a	<ul> <li>a) Odpowiedź poprawna. Przyrostowe wytwarzanie oprogramowania to proces polegający na określaniu wymagań oraz projektowaniu, budowaniu i testowaniu systemu częściami.</li> <li>b) Odpowiedź niepoprawna. Opis ten dotyczy modelu sekwencyjnego.</li> <li>c) Odpowiedź niepoprawna. Opis ten dotyczy modelu kaskadowego.</li> <li>d) Odpowiedź niepoprawna. Samo testowanie nie jest elementem przyrostowym/dodatkowym krokiem w procesie wytwarzania oprogramowania.</li> </ul>	FL-2.1.1.	К2	1

Strona 11 z 26 Wersja 1.7





13.	а	<ul> <li>a) Odpowiedź poprawna. Jest to testowanie utrzymywalności, a nie testowanie pielęgnacyjne.</li> <li>b) Odpowiedź niepoprawna. Zdarzenie to uruchamia testowanie pielęgnacyjne w postaci testów produkcyjnych nowego środowiska i zmienionego oprogramowania.</li> <li>c) Odpowiedź niepoprawna. Zdarzenie to uruchamia testowanie pielęgnacyjne w postaci przetestowania procedur odtwarzania/odzyskiwania danych po długim okresie przechowywania.</li> <li>d) Odpowiedź niepoprawna. Zdarzenie to uruchamia testowanie pielęgnacyjne w postaci zmodyfikowania dostarczonego oprogramowania w trybie reaktywnym w celu usunięcia pilnych defektów, które spowodowały rzeczywistą awarię.</li> </ul>	FL-2.4.1.	K2	1
14.	d	<ul> <li>a) Odpowiedź niepoprawna. Tester i programista NIE są rolami w przeglądzie formalnym.</li> <li>b) Odpowiedź niepoprawna. Programista NIE jest rolą wymienioną w sylabusie.</li> <li>c) Odpowiedź niepoprawna. Projektant NIE jest rolą wymienioną w sylabusie.</li> <li>d) Odpowiedź poprawna — zgodnie z p. 3.2.2. sylabusa.</li> </ul>	FL-3.2.2.	K1	1

Strona 12 z 26 Wersja 1.7





1
1
1

Strona 13 z 26 Wersja 1.7





18.	d	<ul> <li>a) Odpowiedź niepoprawna. Podano, że architekt systemowy musi ukończyć specyfikację systemu, by zaprosić testerów i weryfikatorów do przeglądu.</li> <li>b) Odpowiedź niepoprawna. W przeglądzie opartym na liście kontrolnej ważne jest również szukanie defektów, które nie zostały w liście kontrolnej uwzględnione.</li> <li>c) Odpowiedź niepoprawna. Każdy przeglądający potwierdza wykonanie swojej pracy oficjalnym komunikatem "zakończono".</li> <li>d) Odpowiedź poprawna. Podano, że "lista kontrolna opisuje zakres przeglądu", ale kto ją dostarcza?</li> </ul>	К3	1
19.	C	<ul> <li>a) Odpowiedź niepoprawna. Jest to definicja "zgadywania błędów" zgodnie ze Słownikiem terminów testowych ISTQB®.</li> <li>b) Odpowiedź niepoprawna. Jest to definicja "czarnoskrzynkowej techniki testowania" zgodnie ze Słownikiem terminów testowych ISTQB®.</li> <li>c) Odpowiedź poprawna. Definicja zgodna ze Słownikiem terminów testowych ISTQB®.</li> <li>d) Odpowiedź niepoprawna. Jest to definicja "testowania eksploracyjnego" zgodnie ze Słownikiem terminów testowych ISTQB®.</li> </ul>	K1	1
20.	d	<ul> <li>a) Odpowiedź niepoprawna. Jest to technika białoskrzynkowa.</li> <li>b) Odpowiedź niepoprawna. Jest to technika białoskrzynkowa.</li> <li>c) Odpowiedź niepoprawna. Jest to technika oparta na doświadczeniu.</li> <li>d) Odpowiedź poprawna. Techniki czarnoskrzynkowe bazują na analizie podstawy testów np. na formalnych dokumentach wymagań, specyfikacjach, przypadkach użycia, historyjkach użytkownika.</li> </ul>	K2	1

Strona 14 z 26 Wersja 1.7





21.	b	<ul> <li>a) Odpowiedź niepoprawna. Rozważane stwierdzenie jest zgodne z prawdą, ale uzasadnienie jest błędne. Związek pomiędzy pokryciem instrukcji a pokryciem decyzji jest błędnie przedstawiony.</li> <li>b) Odpowiedź poprawna. W wyniku wykonania każdego przypadku testowego instrukcja if zwraca odpowiedź "prawda" lub "fałsz", co z definicji daje 50% pokrycia decyzji.</li> </ul>
		c) Odpowiedź niepoprawna. Pojedynczy przypadek testowy może pokryć więcej niż 25% pokrycia instrukcji; co więcej, zgodnie z odpowiedzią (b), 50% pokrycia decyzji.
		d) Odpowiedź niepoprawna. To stwierdzenie jest specyficzne i zawsze prawdziwe, ponieważ w tej sytuacji każdy przypadek testowy zapewnia 50% pokrycie decyzji.
22.	b	a) Odpowiedź niepoprawna. Pokrycie instrukcji kodu mierzy odsetek FL-4.3.1. K2 1 wykonanych instrukcji przez przypadki testowe.
		b) Odpowiedź poprawna. Testowanie instrukcji służy do sprawdzania wykonywalnych instrukcji zawartych w kodzie. Pokrycie instrukcji mierzy się procentowo jako iloraz liczby instrukcji wykonanych przez testy przez łączną liczbę instrukcji wykonywalnych w przedmiocie testów.
		c) Odpowiedź niepoprawna. Pokrycie nie jest miarą liczby zaliczonych/niezaliczonych testów.
		d) Odpowiedź niepoprawna. Jest to miara i nie zwraca wartości prawda/fałsz.

Strona 15 z 26 Wersja 1.7





23.	а	a) Odpowiedź poprawna. Zdanie jest prawdziwe, bo 100% pokrycia decyzji	FL-4.3.3.	K2	1
		gwarantuje 100% pokrycia instrukcji.			
		b) Odpowiedź niepoprawna. Zdanie jest nieprawdziwe, bo 100% pokrycia			
		instrukcji nie zapewnia 100% pokrycia decyzji.			
		c) Odpowiedź niepoprawna. Zdanie jest nieprawdziwe, bo możemy twierdzić			
		tylko o 100% pokryciu.			
		d) Odpowiedź niepoprawna. Zdanie jest nieprawdziwe.			
24.	С	<ul> <li>a) Odpowiedź niepoprawna. Testowanie eksploracyjne nie przyspiesza już wyspecyfikowanych testów; jest najbardziej przydatne właśnie w przypadku braku lub nieadekwatności specyfikacji bądź w przypadku silnej presji czasu.</li> <li>b) Odpowiedź niepoprawna. Brak karty opisu testu, która mogła pochodzić z analizy testów, jest słabym warunkiem wstępnym do wykonania testów eksploracyjnych.</li> </ul>	FL-4.4.2.	К2	1
		<ul> <li>c) Odpowiedź poprawna. Testy eksploracyjne powinny być wykonywane przez doświadczonych testerów posiadających wiedzę na temat podobnych aplikacji i technologii.</li> <li>d) Odpowiedź niepoprawna. Same testy eksploracyjne nie dostarczają dowodów, że test był bardzo intensywny, można to uzyskać w połączeniu z innymi metodami testowymi.</li> </ul>			

Strona 16 z 26 Wersja 1.7





25.	d	a) Odpowiedź niepoprawna. To o jedną klasę to za mało. Patrz poprawne 4 klasy równoważności w odpowiedzi (d).	FL-4.2.1.	K3	1
		b) Odpowiedź niepoprawna. O jedną klasę za dużo. Patrz poprawne 4 klasy równoważności w odpowiedzi (d).			
		c) Odpowiedź niepoprawna. Dwie klasy to za mało. Patrz poprawne 4 klasy równoważności w odpowiedzi (d).			
		d) Odpowiedź poprawna. Potrzebne są następujące klasy równoważności, zgodnie z opisem zadania i z zasadą, że dla każdej klasy jeden przypadek			
		testowy jest wymagany:			
		1. klasa równoważności: 0 ≤ staż pracy ≤ 2			
		2. klasa równoważności: 2 < staż pracy < 5			
		3. klasa równoważności: 5 ≤ staż pracy ≤ 10			
		4. klasa równoważności: 10 < staż pracy.			

Strona 17 z 26 Wersja 1.7





26.	d	Zidentyfikowane klasy równoważności:	FL-4.2.2.	К3	1
		≤50 wartość brzegowa 50			
		51 – 55 wartości brzegowe 51, 55			
		56 – 60 wartości brzegowe 56, 60			
		61 – wartość brzegowa 61			
		bo – zgodnie ze Słownikiem terminów testowych ISTQB® – wartość brzegowa to			
		"minimalna lub maksymalna wartość uporządkowanej klasy równoważności."			
		Stąd:			
		a) Odpowiedź niepoprawna. Nie zawiera wszystkich wartości brzegowych.			
		Zawiera także przypadki zbędne 0, 49, 59 nie będące wartościami			
		brzegowymi.			
		b) Odpowiedź niepoprawna. Nie zawiera wszystkich wartości brzegowych,			
		brakuje 51 oraz 55.			
		c) Odpowiedź niepoprawna. Nie zawiera wszystkich wartości brzegowych.			
		Zawiera przypadki zbędne 49, 62, 54 nie będące wartościami brzegowymi .			
		d) Odpowiedź poprawna. Zawiera wszystkie niezbędne wartości brzegowe.			

Strona 18 z 26 Wersja 1.7





27.	d	<ul> <li>a) Odpowiedź niepoprawna. Jeżeli nie uzgodniono celu, nie można go osiągnąć. Taki scenariusz jest niemożliwy w rzeczywistych sytuacjach życiowych, nie może się zdarzyć.</li> <li>b) Odpowiedź niepoprawna. Przypadek testowy jest niepoprawny, ponieważ pod tymi warunkami premia nie jest wypłacana, bo bez osiągnięcia celu nie można wypłacić premii.</li> <li>c) Odpowiedź niepoprawna. Jeżeli nie uzgodniono celu, nie można go osiągnąć. Taki scenariusz jest niemożliwy w rzeczywistych sytuacjach życiowych, nie może się zdarzyć.</li> <li>d) Odpowiedź poprawna. Ten przypadek testowy opisuje sytuację, w której zbyt krótki okres zatrudnienia i niespełnienie uzgodnionego celu prowadzi do niepłacenia premii. Taka sytuacja może wystąpić w praktyce, ale brakuje jej w tablicy decyzyjnej.</li> </ul>	FL-4.2.3.	К3	1
28.	b	Proponowane przypadki testowe obejmują wszystkie pięć możliwych, pojedynczych, poprawnych przejść na przedstawionym diagramie stanów:  S1->S2, S2->S1, S2->S3, S3->S2, S3->S1.  Stąd: a) Odpowiedź niepoprawna. Nie zapewniono pokrycia niepoprawnych przejść. b) Odpowiedź poprawna. Zapewniono pokrycie wszystkich poprawnych przejść. c) Odpowiedź niepoprawna. Zapewniono pokrycie wszystkich poprawnych przejść. d) Odpowiedź niepoprawna. Przypadki testowe nie zawierają par przejść.	FL-4.2.4.	К3	1

Strona 19 z 26 Wersja 1.7





29.	С	<ul> <li>a) Odpowiedź niepoprawna. Patrz odpowiedź (c).</li> <li>b) Odpowiedź niepoprawna. Patrz odpowiedź (c).</li> <li>c) Odpowiedź poprawna. W tym przypadku w wymaganiu wyliczono konkretne wartości. Każda wyliczona wartość jest sama w sobie klasą równoważności, w związku z czym musi zostać przetestowana w przypadku stosowania techniki podziału na klasy równoważności.</li> <li>d) Odpowiedź niepoprawna. Patrz odpowiedź (c).</li> </ul>	FL-4.2.1.	К3	1
30.	b	<ul> <li>a) Odpowiedź niepoprawna. Wybór narzędzi i mechanizmów nadzoru jest zadaniem kierownika testów.</li> <li>b) Odpowiedź poprawna. Patrz uzasadnienie niepoprawnych odpowiedzi.</li> <li>c) Odpowiedź niepoprawna. Tester nie podejmuje decyzji o wdrożeniu testowanego obiektu.</li> <li>d) Odpowiedź niepoprawna. Tester specyfikuje przypadki testowe, kierownik testów dokonuje priorytetyzacji.</li> </ul>		K1	1
31.	а	<ul> <li>a) Odpowiedź poprawna. Poziom wykonania przypadków testowych (np. liczba wykonanych/niewykonanych przypadków testowych) oraz zaliczonych/niezaliczonych przypadków testowych).</li> <li>b) Odpowiedź niepoprawna. Ten parametr może być mierzony, ale jego użyteczność jest niska. Liczba testerów nie daje żadnych informacji na temat jakości obiektu testowego lub postępu testów.</li> <li>c) Odpowiedź niepoprawna. Pokrycie wymagań kodem źródłowym nie jest mierzone podczas wykonywania testu, co najwyżej mierzone jest pokrycie przez TEST (!) kodu lub wymagań.</li> <li>d) Odpowiedź niepoprawna. Parametr ten należy monitorować na etapie przygotowania do testów, a nie podczas wykonywania testów.</li> </ul>		K1	1

Strona 20 z 26 Wersja 1.7





32.	а	<ul> <li>a) Odpowiedź poprawna. Podejmowanie decyzji o tym, co testować, jest udokumentowane w planie testów. Oznacza to, że jeśli podczas planowania testów obowiązują ograniczenia budżetowe, należy określić priorytety, tzn. wskazać, które testy muszą zostać wykonane, a które można pominąć.</li> <li>b) Odpowiedź niepoprawna. Jest to element monitorowania testów i nadzoru nad testami.</li> <li>c) Odpowiedź niepoprawna. To są typowe metryki testowe.</li> <li>d) Odpowiedź niepoprawna. Jest to element analizy testów.</li> </ul>	FL-5.2.1.	К2	1
33.	а	<ul> <li>a) Odpowiedź poprawna. Patrz uzasadnienie odpowiedzi niepoprawnych.</li> <li>b) Odpowiedź niepoprawna. "Stopień niezależności testerów" nie jest istotny z punktu widzenia kryteriów wyjścia.</li> <li>c) Odpowiedź niepoprawna. "Dostępność środowiska testowego" jest kryterium wejścia.</li> <li>d) Odpowiedź niepoprawna. "Kwalifikacje testera" nie jest typowym kryterium wyjścia.</li> </ul>	FL-5.2.3.	К2	1

Strona 21 z 26 Wersja 1.7





34.	а	<ul> <li>a) Odpowiedź poprawna. Informacje te zostały wcześniej zdefiniowane w projekcie testów.</li> </ul>	FL-5.3.2.	K2	1
		<ul> <li>b) Odpowiedź niepoprawna. Informacje te są zawarte w raporcie z testów: informacje na temat zdarzeń, które miały miejsce w okresie testowania.</li> <li>c) Odpowiedź niepoprawna. Informacje te są zawarte w raporcie z testów:</li> <li>informacje o statusie testowania i jakości produktu w odniesieniu do kryteriów wyjścia (lub definicji ukończenia);</li> </ul>			
		<ul> <li>miary związane z defektami, przypadkami testowymi, pokryciem testowym, postępem prac oraz wykorzystaniem zasobów</li> <li>d) Odpowiedź niepoprawna. Informacje te są zawarte w raporcie z testów: informacje i metryki wspierające zalecenia i decyzje dotyczące przyszłych działań takich jak ocena pozostałych defektów, korzyści ekonomiczne wynikające z kontynuowania testowania, nierozwiązanego ryzyka i poziomu zaufania do testowanego oprogramowania.</li> </ul>			

Strona 22 z 26 Wersja 1.7





	•				
35.	b	Mapowanie punktów od 1 do 4 do podejść może być uzasadnione następująco:	FL-5.2.2.	K2	1
		1. Podejście 3 jest analityczne: "Przykładem podejścia analitycznego jest			
		testowanie oparte na ryzyku, w którym punktem wyjścia do projektowania			
		testów i ustalania ich priorytetów jest poziom ryzyka."			
		2. Podejście 2 jest zgodne ze standardem: algorytmy sterowania są sprawdzane			
		pod kątem zgodności z branżowym standardem regulacji dotyczącym			
		oszczędzania energii.			
		3. Podejście 4 jest konsultatywne: "Podstawą tej strategii są przede wszystkim			
		porady, wskazówki i instrukcje interesariuszy, ekspertów merytorycznych			
		lub ekspertów technicznych — również spoza zespołu testowego lub			
		organizacji."			
		4. Podejście 1 jest reaktywne: "Przykładem strategii reaktywnej "jest			
		testowanie eksploracyjne, w którym testy są wykonywane i oceniane			
		w odpowiedzi na zachowanie oprogramowania podlegającego testowaniu",			
		przy czym testy eksploracyjne są przypisywane do kategorii testów opartych			
		na doświadczeniu."			
		Tym samym:			
		a) Odpowiedź niepoprawna.			
		b) Odpowiedź poprawna.			
		c) Odpowiedź niepoprawna.			
		d) Odpowiedź niepoprawna.			

Strona 23 z 26 Wersja 1.7





36.	а	a) Odpowiedź poprawna. Technika oparta na miarach — szacowanie FL-5.2. pracochłonności testowania na podstawie miar z wcześniejszych,	6. K2	1
		podobnych projektów lub na podstawie wartości typowych.		
		b) Odpowiedź niepoprawna. Jest to przykład zastosowania techniki eksperckiej, w przypadku której oszacowania zadań dokonuje się na podstawie informacji uzyskanych od osób odpowiedzialnych za zadania lub ekspertów .		
		c) Odpowiedź niepoprawna. Jest to przykład zastosowania techniki eksperckiej, w przypadku której oszacowania zadań dokonuje się na podstawie informacji uzyskanych od osób odpowiedzialnych za zadania lub ekspertów .		
		d) Odpowiedź niepoprawna. Jest to przykład zastosowania techniki eksperckiej, w przypadku której oszacowania zadań dokonuje się na podstawie informacji uzyskanych od osób odpowiedzialnych za zadania lub ekspertów.		
37.	С	a) Odpowiedź niepoprawna. Wymaganie R4 zależy od wymagania R2, w związku FL-5.2. z czym wymaganie R2 powinno być testowane przed wymaganiem R4.	4. K3	1
		b) Odpowiedź niepoprawna. Wymaganie R4 zależy od wymagania R2, R5 i R6, w związku z czym wymaganie R5 i R6 powinno być testowane przed wymaganiem R4.		
		c) Odpowiedź poprawna. Testy ustawiono w kolejności, która uwzględnia przedstawione zależności.		
		d) Odpowiedź niepoprawna. Wymaganie R2 zależy od wymagania R3, w związku z czym wymaganie R3 należy przetestować przed wymaganiem R2.		

Strona 24 z 26 Wersja 1.7





38.	b	<ul> <li>a) Odpowiedź niepoprawna. Rezultat testu podano w krótkim podsumowaniu.</li> <li>b) Odpowiedź poprawna. W przypadku testowania różnych wersji oprogramowania należy podać informacje identyfikacyjne.</li> <li>c) Odpowiedź niepoprawna. Podczas tworzenia raportu o defekcie automatycznie nadawany jest status "otwarty".</li> <li>d) Odpowiedź niepoprawna. Informacje te są przydatne dla testera, ale nie</li> </ul>	FL-5.6.1.	К3	1
39.	d	<ul> <li>muszą być uwzględnione w raporcie o defekcie.</li> <li>a) Odpowiedź niepoprawna. Korzyści są odczuwalne na etapie wykonywania testów regresji, a nie ich tworzenia.</li> <li>b) Odpowiedź niepoprawna. Do tego służą narzędzia do zarządzania konfiguracją.</li> <li>c) Odpowiedź niepoprawna. Do tego potrzebne są wyspecjalizowane narzędzia.</li> <li>d) Odpowiedź poprawna. Ograniczenie powtarzalnych czynności wykonywanych ręcznie (takich jak uruchamianie testów regresji, wykonywanie zadań związanych z konfigurowaniem i dekonfigurowaniem środowiska, wielokrotne wprowadzanie tych samych danych testowych czy sprawdzanie zgodności ze standardami tworzenia kodu oszczędzają czas.</li> </ul>	FL-6.1.2.	K1	1

Strona 25 z 26 Wersja 1.7





40.	С	a) Odpowiedź niepoprawna. Narzędzia do zarządzania wymaganiami nie są	FL-6.1.1.	K2	1
		szczególnie odpowiednie dla programistów; patrz sylabus p. 6.1.1. (bez			
		piątej kropki), więc nie są bardziej odpowiednie dla programistów niż dla			
		testerów			
		b) Odpowiedź niepoprawna. Narzędzia do zarządzania konfiguracją nie są			
		szczególnie odpowiednie dla programistów; patrz sylabus p. 6.1.1. (bez			
		piątej kropki).			
		c) Odpowiedź poprawna. Narzędzia do analizy statycznej są szczególnie			
		odpowiednie dla programistów; patrz sylabus p. 6.1.1			
		d) Odpowiedź niepoprawna. Narzędzia do testowania wydajności nie są			
		szczególnie odpowiednie dla programistów; patrz sylabus p. 6.1.1. (bez			
		piątej kropki).			

Strona 26 z 26 Wersja 1.7