

Kuis Formatif

Nama : Agnia Ul Auliyah

NIM : 2225250081

Kelas : 3E

1. Apa keluaran list(range(1, 6))?

[1, 2, 3, 4, 5]

2. Mengapa range(1, 10) tidak menghasilkan 10?

Karena batas akhir pada range() tidak ikut dimasukkan. Jadi, bilangan yang dihasilkan adalah 1 sampai 9.

3. Kapan for lebih sesuai daripada while?

Saat jumlah pengulangan sudah diketahui atau ketika kita ingin menelusuri suatu urutan data.

4. Sebutkan tiga komponen utama yang harus diperiksa pada while.

Inisialisasi variabel, kondisi perulangan, dan perubahan variabel agar kondisi akhirnya menjadi salah.

5. Apa penyebab paling umum infinite loop?

Kondisi perulangan selalu benar karena variabel yang memengaruhi kondisi tidak diperbarui dengan benar.

6. Apa nilai akhir total setelah menjumlahkan 1 sampai 5 dengan loop?

total = 15, karena $1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15$.

7. Mengapa total = 0 biasanya ditulis sebelum loop?

Sebagai nilai awal penjumlahan agar hasil setiap perulangan dapat ditambahkan ke variabel total.

8. Bagaimana seleksi if dapat digunakan di dalam loop?

if digunakan untuk memeriksa kondisi pada setiap pengulangan, lalu menjalankan perintah tertentu jika kondisi terpenuhi.

9. Apa fungsi git commit?

Untuk menyimpan catatan perubahan file ke dalam riwayat repository Git secara lokal.

10. Perintah apa yang mengirim commit terbaru ke GitHub setelah remote tersambung?

git push