大数据学科第一次章节考(Hadoop+Shell+Linux+Mysql+Man)

* 基本	x信息:请填写真实姓名!!!
	姓名: 张超
	班级: SH200317
. 1	
* 1.	在shell 语法中& 和 && 有什么区别?
	A、&后台运行,&&前面脚本成功执行才可执行
	B、&前面脚本成功执行才可执行,&&后台运行
	C. &可以代替&&
	D. &可以用来取值
* 2.	对于sql 语句中 "select * from TableA, TableB "(TableA 有5条数据,TableB 有10条数据,两表无字段名相同的公共列)的执行结果会得到多少条数据?
	A、5条
	B、10条
	C. 15条
	D. 50条
* 3.	下列关于maven生命周期描述正确的是? 【多选题】
	A . Maven有三套相互独立的生命周期:Clean Lifecycle、Default Lifecycle及Site Lifecycle。
	B .clean 阶段主要是移除上一次构建生成的文件。
	C .compile阶段、package阶段和install阶段分别负责源码的编译、打包和安装。
	D . site阶段和site-deploy阶段,用以生成和发布Maven站点。
* 4.	下面哪个命令是用来定义shell的环境变量()
	A、exportfs
	B、alias
	C、 exports
	D、export
* 5.	在Linux中更改文件访问权限的命令是: ()
٦.	A、chown
	B, chmod
	C, cd
	D、chgrp

6. 在vi编辑器中的命令模式下,键入()可在光标当前所在行下添加一新行。

*

A、p B、o

C、i

D_v a

*7. 改变文件所有者的命令为()。

- A、chmod
- B、touch
- C、chown
- D、cat

*8. 建立一个新文件可以使用的命令为()。

- A、chmod
- B. more
- С、ср
- D、touch

*9. pwd命令可()。

- A、查看密码
- B、查看当前目录
- C、查看在线用户
- D、查看终端

*10. 下列关于文件属性中描述正确的是() 【多选题】

- A.rwx分别代表的是可读、可写/可修改、可执行/可进入该目录
- B.0首位表示这个文件是目录、文件或链接文件
- C. 第1-3位确定属主(该文件的所有者)拥有该文件的权限
- D. 第4-6位确定属组(所有者的同组用户)拥有该文件的权限
- E. 第7-9位确定其他用户拥有该文件的权限

*11. 下列关于Liunx目录结构的描述错误的是()

- A./bin是Binary的缩写,这个目录存放着启动Linux时使用的最核心的文件。
- B./home存放普通用户的主目录,在Linux中每个用户都有一个自己的目录,一般该目录名是以用户的账号命名的。
- C./etc所有的系统管理所需要的配置文件和子目录。
- D./opt这是给主机额外安装软件所摆放的目录。比如你安装一个mysql数据库则就可以放到这个目录下。默认是空的。

* 12. hadoop3默认的Namenode web管理端口是 ()

- A. 9870
- B. 8020
- C. 8080
- D. 22

* 13.	下列哪个不属于Hadoop 运行的模式: ()
	A.本地模式
	B.伪分布式
	C.完全分布式
	D.安全模式
. 14	도지IIIIT도록 등 및 bodeou 传광는/Cithhill 는 표생도록? ()
" 14.	下列哪项通常是hadoop集群运行时的最主要瓶颈? () A.CPU
	B.网络
	C.磁盘 IO
	D.内存
* 15.	关于hadoop的SecondaryNameNode 哪项是正确的()
	A. 它是 NameNode 的热备
	B. 它对内存没有要求。
	C. 它的目的是帮助 NameNode 合并编辑日志,减少 NameNode 启动时间。
	D. SecondaryNameNode 应与 NameNode 部署到一个节点。
* 16. I	HDfS 中的 block 默认保存几份?()
	A.3 份
	B.2 份
	C.1 份
	D.不确定
. 17	
* 17.1	MapReduce中要实现二次排序或者自定义排序,必须实现哪个接口?
	A.WritableComparable
	B. Comparable
	C. Writable
	D. LongWritable
* 18. I	MapReduce的Shuffle过程中哪个操作是最后做的()
	A.溢写
	B.分区
	C.排序
	D.合并
* 19. (GroupingComparator分组排序,发生在哪个阶段?
	A、map阶段
	B、输入阶段
	C、Reduce阶段
	D、Combiner阶段

*20. 下面哪种压缩不能被切分,也就是说不能用在map阶段的压缩方式? 【多选题】

https://ks.wjx.top/jq/73002190.aspx

A. Snappy

B、LZO	
C、bzip2	
D、Gzip	
21. 关于HDFS的文件	写入,正确的是
A、支持多用户	对同一文件的写操作
B、用户可以在:	文件任意位置进行修改
C、默认将文件	块复制成三份存放
D、复制的文件	块默认都存在同一机架上
22. Hdfs dfs中的–g	et和-put命令操作对象是
A、文件	
B、目录	
C、文件和目录	
D、没有正确答	案
A、调度器主要	源调度器描述正确的是?
A、调度器主要 B、FIFO策略是	
A、调度器主要 B、FIFO策略是 C、Capacity S 用上限。	有三种:FIFO、Capacity Scheduler和Fair Scheduler。 按照提交顺序依次运行这些作业。
A、调度器主要 B、FIFO策略是 C、Capacity S 用上限。 D、Fair Sched	有三种:FIFO、Capacity Scheduler和Fair Scheduler。 按照提交顺序依次运行这些作业。 cheduler策略是以队列为单位划分资源,每个队列可设定一定比例的资源最低保证和使
A、调度器主要 B、FIFO策略是 C、Capacity S 用上限。 D、Fair Sched	有三种:FIFO、Capacity Scheduler和Fair Scheduler。 按照提交顺序依次运行这些作业。 cheduler策略是以队列为单位划分资源,每个队列可设定一定比例的资源最低保证和使 uler策略中当一个队列的资源有剩余时,可暂时将剩余资源共享给其他队列。
A、调度器主要 B、FIFO策略是 C、Capacity S 用上限。 D、Fair Sched	有三种:FIFO、Capacity Scheduler和Fair Scheduler。 按照提交顺序依次运行这些作业。 cheduler策略是以队列为单位划分资源,每个队列可设定一定比例的资源最低保证和使 uler策略中当一个队列的资源有剩余时,可暂时将剩余资源共享给其他队列。 artition描述正确的是?
A、调度器主要B、FIFO策略是C、Capacity S用上限。D、Fair SchedA、默认是keyfB、默认只有一	有三种:FIFO、Capacity Scheduler和Fair Scheduler。 按照提交顺序依次运行这些作业。 cheduler策略是以队列为单位划分资源,每个队列可设定一定比例的资源最低保证和使 uler策略中当一个队列的资源有剩余时,可暂时将剩余资源共享给其他队列。 artition描述正确的是?

问卷星 提供技术支持