

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского»

Радиофизический факультет

Кафедра электродинамики

Направление «Радиофизика»

**ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ
РАБОТА**

Название работы

Выполнил студент гр. ???

ФИО

Научные руководители:

к. ф.-м. н.

Еськин В. А.

Содержание

Введение	3
Глава 1. Распознавания формул на изображениях глубокой нейронной сетью, основанной на GRU ячейке	5
1.1. Описание набора данных и подготовки набора данных	5
1.2. Описание модели	7
1.3. Описание процесса обучения и оценки точности модели	7
1.4. Результаты численных экспериментов	10
Глава 2. Распознавания формул на изображениях глубокой нейронной сетью, основанной на трансформере	11
2.1. Описание модели	11
2.2. Описание процесса обучения и оценки точности модели	11
2.3. Результаты численных экспериментов	13
Заключение	15
Литература	16

Введение

На данном этапе развития технологий в современном мире всё чаще появляется необходимость автоматизированного чтения текста с изображений, фото или видео. Под текстом может подразумеваться абсолютно всё: рукописный текст, формулы, требующие переноски из старых учебников и книг в сеть или быстрый перевод текста с бумажных носителей. В любом случае, такие технологии сильно облегчают жизнь людей.

Сейчас такую возможность нам предоставляют нейронные сети, которые, по сути, имитируют некоторые аспекты умственной деятельности человека, так как нейронная сеть – это модель, математически созданная на основе биологических нейронных сетей и их функционирования. Первая попытка создания нейронной сети принадлежит Уоррену Мак-Каллоку и Уолтеру Питтсу, которые формируют понятие нейронной сети [1]. А через несколько лет Дональд Хебб предлагает первый алгоритм обучения.

Интерес к нейронным сетям обусловлен их успешным применением в самых разных областях – медицина, бизнес, геология, физика. Их практикуют везде, где нужно находить решения задач управления, классификации или прогнозирования. Так Бернард Уидроу и его студент Хофф создали Адалин, использовавшийся для задач предсказания и адаптивного управления [2]. В 2007 году Джеффри Хитом в университете Торонто созданы алгоритмы глубокого обучения многослойных нейронных сетей. Для этого была использована ограниченная машина Больцмана[3]. Для обучения должно использоваться большое количество образов, которые могут быть распознаны. После обучения на выходе имеется быстро работающая программа с возможностью решения конкретных задач.

Целью работы является обучение нейросети, основанной на GRU ячейке и нейросети, основанной на модели "Трансформер с последующим сравнением их результатов.


Актуальность данной работы состоит в сравнении двух нейронных сетей, разработанных на двух различных моделях. Данное решение принято исходя из того, чтоб подсчитать, с каким успехом развиваются нейронные сети и с какой скоростью они будут обучаться, имея одинаковый набор данных.

Данная работа состоит из двух глав. В первой главе рассматривается эксперимент с распознаванием формул на изображениях глубокой нейронной сетью, основанной на GRU ячейке. Во второй исследуется распознавания формул на изображениях глубокой нейронной сетью, основанной на модели "Трансформер".

Распознавания формул на изображениях глубокой нейронной сетью, основанной на GRU ячейке

1.1. Описание набора данных и подготовки набора данных

В качестве набора данных используются изображения с формулами, взятых с гарвардского проекта[4]. Изначально мы имеем изображения формул на листе А4.



$$ds^2 = \left(1 - \frac{g \cos \theta}{r}\right) \frac{dt^2}{r^{1/2}} \{dr^2 + r^2 d\theta^2 + r^2 \sin^2 \theta d\varphi^2\} - \frac{dt^2}{\left(1 - \frac{g \cos \theta}{r}\right) \frac{1}{r^{1/2}}}.$$



Для оптимизации работы нейронной сети, предварительно, эти изображения обрезаются.

Для наибольшего успеха обучения, из пакета данных формулы исключаются те, что имеют большое количество токенов и грамматические ошибки.

1.2. Описание модели

Данная сеть представляет собой свёрточную нейронную сеть. Они являются одними из самых актуальных на сегодняшний день типов по эффективности в распознавании объектов с видеофайлов и изображений. Для неё методом оптимизации выбран метод "Адам". Он вычисляет адаптивные показатели обучения для каждого из параметров.

1.3. Описание процесса обучения и оценки точности модели

В самом начале нужно подготовить среду обучения нейронной сети. Для этого устанавливаем соответствующие плагины:

```
1  numpy
2  opencv-python
3  Pillow
4  torch==1.7.1
5  torchvision
6  matplotlib
7  tensorboardX
8  torchtext==0.8
9  pandas
10 spacy
11 |
```

Сам процесс обучения состоит из 11 итераций, для каждой из которых введены свои критерии обучения. К примеру для первой задаются такие параметры:

```

Training parameters:
Learning rate      = 0.001
Betas              = (0.5, 0.999)
Number of epochs   = 100
Batch size         = 20
Teach forcing rate = 0.5
Height of image    = 60
Width of image     = 360

Criterion of optimization = CrossEntropyLoss
Optimizer                 = Adam

Parameter of Seq2Seq
INPUT_DIM = 512
OUTPUT_DIM = num_classes (number of token in the vocabulary)
ENC_EMB_DIM = 256
DEC_EMB_DIM = 256
ENC_HID_DIM = 512
DEC_HID_DIM = 512

ENC_DROPOUT = 0.5
DEC_DROPOUT = 0.5

train_list      = 'data/generatedset/train_filter.lst'
eval_list       = 'data/generatedset/validate_filter.lst'
path_to_images  = 'data/generatedset/images_processed/'
path_to_formulas_norm = 'data/generatedset/formulas.norm.lst'
path_to_vocab   = '/data/generatedset/latex_vocab_clear.txt'
downsampleImage = False
num_classes     = 499

```

Так как это самая первая итерация, тут нейронная сеть обучается 100 эпох на минимальном наборе изображений (1200 элементов). Но всё дальнейшее обучение будет проходить на большом "hugedataset" наборе изображений (104 000 элементов).

Единственным результатом обучения нейронной сети, который мы можем увидеть является проверочная часть в конце каждой эпохи и выглядит она так:

[illegible]

[illegible]

Это результат проверочной работы нейросети после 100-ой эпохи обучения на наборе изображений "generatedset".

```
Validate average loss: 8.536643981933594
BLEU score = 12.42
```

Так же, после прохождения одной полной итерации, мы получаем оценку работы нейронной сети, в частности расчёт её ошибки и BLEU (Bi-Lingual Evaluation Understudy) значение, которое показывает насколько распознанная нейронной сетью формула совпадает с правильной формулой.

По мере прохождения обучения параметры нейронной сети будут изменяться следующим образом. После первой итерации будет изменён пакет данных с "generatedset" на "hugedataset". Далее для третьей итерации будет изменено значение "Learning rate":

```
Learning rate      = 0.01
```

Для четвёртой итерации снова будет изменён параметр "Learning rate":

```
Learning rate      = 0.0001
```

Для пятой обновлено значение "Batch size":

Batch size = 16

Перед запуском шестой итерации изменяем значение "DownsampleImage"с "False"на "True оно останется в этом положении до окончания обучения:

```
downsampleImage = True
```

Для запуска седьмой, поменяем сразу три параметра:

```
Learning rate = 0.00001
```

Для восьмой выставим исходное значение переменных "DropOut":

```
ENC_DROPOUT = 0.5  
DEC_DROPOUT = 0.5
```

Для девятой сделаем такие изменения и переведем изображения в новый формат:

```
Learning rate = 0.0001
```

```
Batch size = 6
```

```
Height of image = 128  
Width of image = 512
```

Для десятой вносим такие значения:

```
Learning rate = 0.00001
```

```
ENC_DROPOUT = 0.1  
DEC_DROPOUT = 0.1
```

И, для завершающей обучение, одиннадцатой итерации изменяем эти параметры:

```
Learning rate = 0.00001
```

```
Batch size = 3
```

```
ENC_DROPOUT = 0.0  
DEC_DROPOUT = 0.0
```

1.4. Результаты численных экспериментов

Итоги первой итерации:

```
Validate average loss: 8.536643981933594  
BLEU score = 12.42
```

Итоги второй итерации:

Распознавания формул на изображениях глубокой нейронной сетью, основанной на трансформере

2.1. Описание модели

Нейронная сеть с моделью "Трансформер" так же как и первая модель является свёрточной и состоит из слоёв. Отличие её в том, что для оптимизации её скорости и обучения, она оснащена "механизмом внимания". Вместо того, чтобы полученная в процессе обучения информация переходила из одного слоя в другой, используется механизм, который принимает решение какой элемент входной последовательности имеет важное значение для конкретной формулы выходной последовательности.

2.2. Описание процесса обучения и оценки точности модели

Сам процесс обучения так же состоит из 11 итераций, для каждой из которых введены свои критерии обучения. К примеру для первой задаются те же параметры:

```

Training parameters:
Learning rate      = 0.001
Betas             = (0.5, 0.999)
Number of epochs   = 100
Batch size        = 20
Teach forcing rate = 0.5
Height of image    = 60
Width of image     = 360

Criterion of optimization = CrossEntropyLoss
Optimizer                 = Adam

Parameter of Seq2Seq
INPUT_DIM = 512
OUTPUT_DIM = num_classes (number of token in the vocabulary)
ENC_EMB_DIM = 256
DEC_EMB_DIM = 256
ENC_HID_DIM = 512
DEC_HID_DIM = 512

ENC_DROPOUT = 0.5
DEC_DROPOUT = 0.5

train_list      = 'data/generatedset/train_filter.lst'
eval_list       = 'data/generatedset/validate_filter.lst'
path_to_images  = 'data/generatedset/images_processed/'
path_to_formulas_norm = 'data/generatedset/formulas.norm.lst'
path_to_vocab   = '/data/generatedset/latex_vocab_clear.txt'
downsampleImage = False
num_classes     = 499

```

Так как это самая первая итерация, тут нейронная сеть обучается 100 эпох на минимальном наборе изображений (1200 элементов). Но всё дальнейшее обучение будет проходить на большом "hugedataset" наборе изображений (104 000 элементов). Так же, после прохождения одной полной итерации, мы получаем оценку работы нейронной сети, в частности расчёт её ошибки и BLEU (Bi-Lingual Evaluation Understudy) значение, которое показывает насколько распознанная нейронной сетью формула совпадает с правильно написанной.

По мере прохождения обучения параметры нейронной сети будут изменяться таким же образом. После первой итерации будет изменён пакет данных с "generatedset" на "hugedataset". Далее для третьей итерации будет изменено значение "Learning rate":

```
Learning rate      = 0.01
```

Для четвёртой итерации снова будет изменён параметр "Learning rate":

```
Learning rate      = 0.0001
```

Для пятой обновлено значение "Batch size":

```
Batch size = 16
```

Перед запуском шестой итерации изменяем значение "DownsampleImage" с "False" на "True" оно останется в этом положении до окончания обучения:

```
downsampleImage = True
```

Для запуска седьмой, поменяем сразу три параметра:

```
Learning rate = 0.00001
```

```
ENC_DROPOUT = 0.1  
DEC_DROPOUT = 0.1
```

Для восьмой выставим исходное значение переменных "DropOut":

```
ENC_DROPOUT = 0.5  
DEC_DROPOUT = 0.5
```

Для девятой сделаем такие изменения и переведем изображения в новый формат:

```
Learning rate = 0.0001
```

```
Batch size = 6
```

```
Height of image = 128  
Width of image = 512
```

Для десятой вносим такие значения:

```
Learning rate = 0.00001
```

```
ENC_DROPOUT = 0.1  
DEC_DROPOUT = 0.1
```

И, для завершающей обучение, одиннадцатой итерации изменяем эти параметры:

```
Learning rate = 0.00001
```

```
Batch size = 3
```

```
ENC_DROPOUT = 0.0  
DEC_DROPOUT = 0.0
```

2.3. Результаты численных экспериментов

Итоги первой итерации:

```
Validate average loss: 0.49350807070732117  
BLEU score = 77.71
```

Итоги третьей итерации:

```
Validate average loss: 2.70721435546875  
BLEU score = 17.54
```

Итоги пятой итерации:

```
Validate average loss: 2.248100757598877  
BLEU score = 26.14
```

Итоги седьмой итерации:

Итоги второй итерации:

```
Validate average loss: 0.17141498625278473  
BLEU score = 93.28
```

Итоги четвертой итерации:

```
Validate average loss: 2.249237537384033  
BLEU score = 25.63
```

Итоги шестой итерации:

```
Validate average loss: 2.2580454349517822  
BLEU score = 24.55
```

Итоги восьмой итерации:

```
Validate average loss: 2.2548861503601074  
BLEU score = 24.29
```

Итоги девятой итерации:

```
Validate average loss: 2.5360090732574463  
BLEU score = 14.42
```

Итоги одиннадцатой итерации:

```
Validate average loss: 2.1443867683410645  
BLEU score = 25.05
```

```
Validate average loss: 2.4864206314086914  
BLEU score = 16.67
```

Итоги десятой итерации:

```
Validate average loss: 2.2908096313476562  
BLEU score = 21.89
```

Как можно заметить, значение ошибки и BLEU score после первых двух итераций сильно возросло, связано это с тем, что параметры обучения не изменялись, лишь был произведён переход с одного пакета данных на другой. Чего нельзя сказать после прохождения нейронной сетью 3 итерации, для прохождения которой был изменён параметр "Learning rate". Для четвёртой, пятой, шестой и седьмой мы получили примерно одинаковые значения, что уже говорит о более менее стабильной работе нейронной сети при смене некоторых параметров. Но, перед седьмой итерацией мы изменили значение "DropOut изменение которого никак не повлияло, а когда вернули это значение в исходное положение перед восьмой итерацией, результаты сильно понизились. Для девятой так же наблюдается снижение результатов из-за нового формата изображений, но по итогу, в десятой и одиннадцатой мы наблюдаем возрастание результатов.

Заключение

Литература