

Preguntas teóricas Checkpoint 1:

1.- ¿Cuáles son algunas de las cosas que hacen que SCSS sea diferente de CSS?

Entiendo SCSS como una especie de ampliación o extensión de CSS, añadiendo nuevas herramientas y funciones para agilizar ciertos aspectos y hacerlos menos tediosos y repetitivos. El ejemplo más claro que yo diría es, el evitar tener que escribir estilos que se repitan entre los elementos del proyecto, por ejemplo, si tenemos un tipo de contenedor con un estilo concreto que se repite a lo largo de todo el proyecto, podemos usar los elementos que nos proporciona SCSS para establecer dicho estilo al inicio, y después importarlo cada vez que incluyamos ese tipo de contenedor. De esta forma, además de evitar tener que escribir el mismo código de estilo todo el rato, también nos facilita el hacer cambios, ya que bastaría con cambiar las variables ya establecidas al inicio en vez de ir buscando uno a uno el cambio a realizar. Al menos así lo veo yo.

2.- ¿Qué es una variable SCSS?

Una variable SCSS nos permite establecer el valor de un elemento previamente, y después llamarlo cuando nos haga falta. Por ejemplo, imaginemos que el color principal que vayamos a utilizar a lo largo del proyecto es el rojo. Podemos establecer que: \$color-principal: red. Si queremos que, por ejemplo, el texto coincida con el color principal, cada vez que tengamos que incluir un texto, en vez de escribir color: red podemos escribir color: \$color-principal. De esta forma, si alguna vez decidimos que ahora queremos que el color principal sea el verde, podemos simplemente cambiar la variable a \$color-principal: green.

3.- ¿Qué es un SCSS Mixin?

Con un mixin podemos agrupar una serie de valores, estilos e incluso variables para después llamarlos. Por ejemplo, si tenemos un tipo de botón que vayamos a repetir muchas veces, podemos crear un mixin que agrupe los valores del estilo que va a tener ese tipo de botón y llamarlo cada vez que lo necesitemos, por ejemplo:

```
@mixin estilo-botón {  
    background-color: black;  
    color: white;  
    width: 200px;  
    padding: 10px 20px;  
}
```

Cada vez que queramos importar dicho estilo, tan solo tendríamos que hacer:

```
.botón {  
    @include estilo-botón;  
}
```

4.- ¿Qué significa Unidad fraccionaria (fr) con CSS Grid?

Con la unidad fraccionaria podemos determinar el tamaño o amplitud que tengan las columnas/filas dentro de un grid. Por ejemplo, si establecemos que `grid-template-columns:1fr 2fr;` tendremos dos columnas, donde la segunda ocupa el doble de espacio que el primero.