


Dinamik Programlama

Dinamik programlamanın (DP) temelinde ardi ardina verilen kararlarin bulunmasi / hesaplanmasi fikri vardır; ilgilendigi problemler her verilen kararın diğ er karar seceneklerini ortaya cikardigi turden problemlerdir, ve her seferinde bu seceneklerin arasindan bir tanesi secilmelidir. Amac en iyi karar zincirini bulmaktır. Metot olarak kullanılanlar kismen “acgozlu algoritmalar (greedy algorithms)” olarak bilinen algoritmaların yaptigina benzer fakat acgozlu algoritmalar, mesela en kısa yolu bulmaya ugrasirken, gezilen dugumlerde sadece “o an için” en iyi secimi yapar. Bu tur secim nihai sonuc goze alindigi zamanen iyi sonucu vermeyebilir; Mesela alttaki grafige bakarsak,



diyelim ki a noktasından f noktasına en kısa yoldan ulasmaya calisiyoruz - acgozlu algoritma a, b, c, d üzerinden gidis yapardi cunku her an, sadece o an için en iyi olanı secerdi. Fakat nihai sonuca bakarsak secilen yolun en kısa yol olmadigini goruruz. En iyi yol a, b, d üzerinden giden yoldur.

Gosterilen cizit / ag yapisi (graph) yonlu ve çevrimsiz (directed, acyclic graph -DAG-) diye bilinen bir yapidir. Tipik kısa yol problemleri bu yapılar üzerinde calisirlar.

DP problemleri ozellikle bir problemi alt problemlere bolebildigimiz zaman faydalidirlar, ve bu alt problemler tekrar tekrar hesaplaniyorlarsa da bu daha iyidir, cunku DP o alt problemleri onbellekleyerek tekrar hesaplanmadan geri getirilmelerini saglayabilir.

Mesela ustteki en kısa yol problemini DP ile cozelim.

Once bazi teorik, mantiksal konular: tumevarimsal olarak dusunelim. Diyelim ki ustteki DAG’de a, f arasindaki en kısa yolu kesinlikle “biliyoruz”. Ve yine diyelim ki bu yol üzerinde / bir ara nokta x noktası var. O zaman, a, x, ve x, f arasindaki yollar da tanım itibariyle en kisadir. Ispatlayalım: eger mesela x, f arasindaki en kısa yol bildigimizden *baska* olsaydi, o zaman eldekini atip o yolu kullaniyor olurduk (en kısa oldugunu kesin biliyoruz ya), ve bu sefer o alternatif en kısa olurdu. Fakat ilk basta en kısa yolu bildigimiz faraziyesi ile basladik. Bir celiski elde ettik, demek ki ara noktanın kisaligi dogrudur □

Bu ispattan hareketle kısa yolu tek numerik bir deger olarak hesaplamaya ugrasabiliriz.

Öyle bir fonksiyon $d(v)$ olsun ki herhangi bir v nodu için o nod'dan bitis noktasina olan en kısa uzakligi kesin biliyor olsun (dikkat, bu hesabin nasıl olacagini düşünmuyoruz simdilik, sadece olabilecegini, olmus oldugunu farz ediyoruz). Cogu tumevarimsal tasarimda olduğu gibi hesabin kendisinin ozyinelilik (recursive) cagri zincirinin mekanigi icinde halolmasini amacliyoruz. Dogru olan bir ifadeyi düşünuyoruz öncelikle, ve hesabin kendisini surekli bir sonraki noktaya erteliyoruz.

Devam edelim: u, v arasindaki parca mesafeler $w(u, v)$ 'dir. Simdi, eger bir ara nokta u 'ya gelmissek -yine tumevarimsal olarak düşünmeye devam ediyoruz- bu noktanin her komsusu w için $d(w)$ 'yi "bildigimize" gore, en kısa yol için tek yapmamiz gereken her secim aninda en minimal $w(u, v) + d(v)$ 'yi u 'nun uzakligi olarak almaktir.

Veri yapisi olarak DAG'i alttaki gibi gosterelim,

```
DAG = {
    'a': {'b': 2, 'f': 9},
    'b': {'d': 2, 'c': 1, 'f': 6},
    'c': {'d': 7},
    'd': {'e': 2, 'f': 3},
    'e': {'f': 4},
    'f': {}
}
```

Boylece $w(u, v)$ basit bir Python sozluk (dictionary) erisimi haline geliyor, mesela a, b arasi parca mesafe için

```
print DAG['a']['b']
```

2

En kısa yolu bulacak program

```
from functools import wraps

def memo(func):
    cache = {}
    @wraps(func)
    def wrap(*args):
        if args not in cache:
            print 'onbellekte yok -', args[0]
            cache[args] = func(*args)
        else: print 'onbellekte var -', args[0]
        return cache[args]
    return wrap

def rec_dag_sp(W, s, t):
    @memo
```

```

def d(u):
    print 'Dugum:' + u[0]
    if u == t: print 'Son nokta t, geri donus'; return 0
    min_dist = min(W[u][v]+d(v) for v in W[u])
    print 'Geri donus,',u,'uzerindeyiz, mesafe=',min_dist
    return min_dist
return d(s)

dist = rec_dag_sp(DAG, 'a', 'f')
print 'toplam mesafe=', dist

onbellekte yok - a
Dugum:a
onbellekte yok - b
Dugum:b
onbellekte yok - c
Dugum:c
onbellekte yok - d
Dugum:d
onbellekte yok - e
Dugum:e
onbellekte yok - f
Dugum:f
Son nokta t, geri donus
Geri donus, e uzerindeyiz, mesafe= 4
onbellekte var - f
Geri donus, d uzerindeyiz, mesafe= 3
Geri donus, c uzerindeyiz, mesafe= 10
onbellekte var - d
onbellekte var - f
Geri donus, b uzerindeyiz, mesafe= 5
onbellekte var - f
Geri donus, a uzerindeyiz, mesafe= 7
toplam mesafe= 7

```

Simdi cagri mekaniginin hakikaten nasil isledigini gorelim. Not: Onbellek kodlamasi dekorator kullaniyor, dekoratorler hakkında bir yazi icin [2]'ye bakabilirsiniz.

Baslangic u, oradan, minimum secerken, surekli d() cagrisi yapiyoruz, yani d() kendini cagiriyor. Cagrinin geri donmesinin tek yolu son noktaya erismek. Bu ne demektir? Programimiz daha hesap yapmadan “derinligine bir dalis” yapiyor. Son noktalara gelene kadar ozyineli cagrilari ardi ardina uyguluyor, esas hesapleri geri donus sirasinda yapiyor. Bu nasil ise yariyor? Ayrica onbelleklemenin hakikaten isleyip islemedigini nasil bilecegiz? Ya da onbellekteki bir degerin hep en iyisi oldugunu nereden bilecegim?

Bu arada, boyle bir yaklasimda, onbellek degeri bir kez set edildi mi, hic degistirmeye gerek yok.

Nokta d'ye bakalim. Bu noktanin mesafesi (yani son nokta f'ye uzakligi) kararlaştırılırken algoritma d'nin her komsusuna bakacaktır, bunu `for v in W[u]` ile yapacaktır. Her komşu için f'ye gelene kadar o yol derinligine takip edilecektir. Mesela üstteki ciktida goruyoruz ki d sonrasi iki komşu e, f icin once d-f ve d-e-f gidisi yapilmistir (amac hep o son noktaya ulasmak, unutmayalim). 'Kom-

sulara bakma ve aralarından en azi secme” mantigi tum bu yollar denenene kadar bekleyecektir, ancak hepsi bittikten sonra iclerinden bir minimum sececektir.

Iste simdi niye her dugumdeki minimum hesabının en iyisi oldugunu anliyoruz, cunku o noktadan nihai noktaya varis icin tum alternatifler deneniyo. O derine dalisin sonuclari arasindan bir tanesi seciliyor. Onbellekteki deger bu sebeple bir kez set ediliyor, ve hic degismiyor. Tabii ki onbellekteki deger tekrar tekrar kullanilabiliyor, mesela c icin bir d uzakligi gerektiginde bu onbellekten servis edilecektir.

Ve her dugumdaki minimum hesabi en iyiye, bu hesapları kullanan baslangica yakin noktaların hesabi da dogal olarak en iyisi (kisasi) olacaktır. Basta tumevarimsal olarak belirttigimizin tekrar ifade edilmesidir bu.

Kisa Yol Tarifini Bulmak

Mesafe hesabi iste boyle yapiliyor... Peki en kısa yolun kendisini nasil biliriz? Yani once suraya, sonra suraya git turunden yol tarifi bilgisi nasil hesaplanır? Aslinda komsular arasindaki en kısa mesafeyi secme problemi, o komsular icinden hangisinin o en mesafeyi sagladigini hatirlama problemine oldukca benziyor. Yani, her dugum uzerindeyken ve komsular arasindan en kısa mesafeyi secerken, o mesafenin “hangi komsudan” geldigini hatirlamak ve bunu bir yerlere kaydetmek yeterli. Her dugum icin, son noktaya olan en kısa mesafe degismedigine gore, “o mesafe bilgisinin geldigi komsunun hangisi oldugu” bilgisi de degismeyecektir. Ve her nokta icin o “ebeveyn komsu” bilindigi zaman hersey isleyip bittikten sonra en kısa yol tarifi icin eldeki kayda bakariz, ve baslangic noktası a’dan baslayarak ziplaya ziplaya o ebeveyn zinciri ile sona kadar geliriz. Bu degisiklikleri ekleyince kod su hale gelir,

```
parent = {}

def rec_dag_sp2(W, s, t):
    @memo
    def d(u):
        if u == t: return 0
        distances = [W[u][v]+d(v) for v in W[u]]
        min_dist = min(distances)
        parent[u] = list(W[u])[np.argmin(distances)]
        print 'Geri donus,',u,'uzerindeyiz, mesafe=',min_dist
        return min_dist
    return d(s)

print rec_dag_sp2(DAG, 'a', 'f')

print 'ebeveynler', parent

onbellekte yok - a
onbellekte yok - b
onbellekte yok - c
onbellekte yok - d
onbellekte yok - e
onbellekte yok - f
```

```

Geri donus, e uzerindeyiz, mesafe= 4
onbellekte var - f
Geri donus, d uzerindeyiz, mesafe= 3
Geri donus, c uzerindeyiz, mesafe= 10
onbellekte var - d
onbellekte var - f
Geri donus, b uzerindeyiz, mesafe= 5
onbellekte var - f
Geri donus, a uzerindeyiz, mesafe= 7
7
ebeveynler {'a': 'b', 'c': 'd', 'b': 'd', 'e': 'f', 'd': 'f'}

```

Not: `argmin` bir liste icindeki en minimal degerin indisini verir.

Iste sonuc. Baslangic a, onun ebeveyni b. b'ye bakiyoruz, onunki d. Oradan f'ye atliyoruz, ve sonuca erismis oluyoruz, en kısa yol a-b-d-f.

Analiz

Acgozlu yaklasimdan bu yaklasimin farkini simdi daha iyi gorebiliriz, acgozlu teknik her dugumde en azi bizzat takip eder, ve kisayol hesabi, mesafe hesabi hep bu takip eylemi sirasin o anda yapilir, elde bir toplam vardir ve ona eklenir, vs. Bu yaklasim daha hangi yolu sectigi, sonradan, birkac adim sonrasinda hicbir secimle ilgilenmez. Dinamik Programlama ise takip etme eylemi ile hesap eylemini birbirinden ayirir, ve tumevarimsal bir tanimdan yola cikarak, hep en kısa, en optimal bulmayi basarir.

DP algoritmasinin karmasikligi, M tane baglanti (edges) ve N tane dugum icin $O(N + M)$ 'dir. Yani cozum lineer zamandadir! Alt problemleri tekrar tekrar cozuyoruz evet, ve @memo ibaresini koddan cikartsaydik algoritmamizin ustel (exponential) zamanda isledigini gorurduk, ki bu cok kotudur. Fakat cozulen alt problemleri bir daha cozmeyip sonuclarini onbellekten aldigimiz icin algoritma son derece hizli isliyor.

Kaynaklar

[1] Hetland, M., L., *Python Algorithms*, 8. Bolum

[2] <http://sayilarvekuramlar.blogspot.de/2013/07/onbelleklemeyi-dekorator-ile-yapmak.html>