


Google Nasıl Isler?

Google arama motoruna bir kelime yazdigimizda geri gelen sonuclar nasıl kararlaştirilir? İlk akla gelen yontem tabii ki Web'deki tum sayfaların (milyarlarca sayfa) sayfalar üzerindeki kelimelerin o sayfa ile iliskilendirilmesi ve arama yapilınca kelimeye göre sayfa geri getirilmesi. Mesela alttaki ornekte “book (kitap)” yazınca geriye 1., 2. ve 5. sayfalar geri gelecek. Fakat hangi sirada? Bu sayfalardan hangisi digerlerinden daha onemli?



Google'in arama motorlarına getirdigi en büyük yeniliklerden biri PageRank algoritmasıdır. Bu algoritmanın temelinde daha fazla referans edilen sayfalar daha üstte cikması yatar. Hatta o referans eden sayfaların kendilerine daha fazla referans var ise bu etki ta en sondaki sayfaya kadar yansitilir, hatta bu zincir bastan sona her seviyede hesaplanabilir. Peki bu nasıl gerçekleştirilir?

PageRank Web sayfalarını bir Markov Zincir olarak görür. Markov Zincirleri seri halindeki $X_n, n = 0, 1, 2, \dots$ rasgele değişkenini modeller ve bu değişkenler belli sayıdaki konumların birinde olabilirler. Mesela konumları bir doğal sayı ile ilintilendirirsek $X_n = i$ olabilir ki $i = \{0, 1, \dots\}$ diye kabul edelim.

Markov Zincirlerinde (MZ) i konumundan j konumuna geçiş olasılığını, P_{ij} , biliriz ve bu $P(X_{n+1} = j | X_n = i)$ olarak acilabilir. Acilimdan görüleceği üzere bir MZ sonraki adıma geçiş olasılığı için sadece bir önceki adıma bakar. Bu tür önce/sonra yapısındaki iki boyutlu hal, çok rahat bir şekilde matrisine çevirilebilir / gösterilebilir. Önceki konum satırlar, sonraki konum kolonlar olarak betimlenir mesela.

Örnek

Bir sonraki günde yağmur yağmayacağını bir MZ olarak tasarlayalım. Bir sonraki günde yağmur yağmayacağını sadece bugün etkiliyor olsun. Eğer bugün yağmur

yagiyorsa yarın yağmur yağması 0.7, eğer bugün yağmıyor ise yarın yağması 0.4. MZ şöyle

$$P = \begin{bmatrix} 0.7 & 0.3 \\ 0.4 & 0.6 \end{bmatrix}$$

Gecis olasiliklarindan bahsettigimize gore ve elimizde sinirli / belli sayida konum var ise, bir MZ'nin her satirindaki olasiliklarin toplami tabii ki 1'e esit olmalidir.

MZ'lerin ilginç bir ozelligi n adim sonra i, j gecisinin P^n hesabiyla yapilabilmesidir. Yani P 'yi n defa kendisiyle carpip i, j kordinatina bakarsak n adim sonrasini rahatca gorebiliriz. Bunun ispatini burada vermeyecegiz.

Mesela ustteki ornekte, eger bugün yağmur yagiyorsa 4 gun sonra yağmur yagma olasiligi nedir?

```
import numpy.linalg as lin
P = np.array([[0.7,0.3],[0.4,0.6]])
P4 = lin.matrix_power(P,4)
print P4

[[ 0.5749  0.4251]
 [ 0.5668  0.4332]]
```

Aradigimiz gecis icin kordinat 0,0'a bakiyoruz ve sonuc 0.5749. Numpy `matrix_power` bir matrisi istedigimiz kadar kendisiyle carpmamizi sagliyor.

Duragan Dagilim (Stationary Distribution)

Eger yağmur ornegindeki matrisi carpmaya devam edersek, mesela 8 kere kendisiyle carpsak sonuc ne olurdu?

```
import numpy.linalg as lin
P = np.array([[0.7,0.3],[0.4,0.6]])
P8 = lin.matrix_power(P,8)
print P8

[[ 0.57145669  0.42854331]
 [ 0.57139108  0.42860892]]
```

Dikkat edilirse, her satir bir deger yaklasmaya basladi. Bu deger MZ'nin duragan dagilimidir, belli kosullara uyan her MZ'nin boyle bir duragan dagilimi vardir. Bu kosullar MZ'nin periyodik olmayan (aperiodic) ve tekrar eden (recurrent) olmasidir. Bu sartlar çok “özel” sartlar degildir aslinda, daha çok “normal” bir MZ'yi tarif ediyor diyebiliriz. Tum konumları tekrar eden yapmak kolaydir, MZ tek bagli (singly connected) hale getirilir, yani her konumdan her diger konuma bir gecis olur, ve periyodik olmamasi icin ise MZ'ye olmadigi zamanlarda bir konumdan kendisine gecis saglanir (az bir gurultu uzerinden).

Nihayetinde duraganlik su denkleme sebebiyet verir,

$$\pi = \pi P$$

Burada duragan dagilim π 'dir. Bu denklem tanidik geliyor mu? Devrigini alarak soyle gosterelim, belki daha iyi taninir,

$$P^T \pi^T = \pi^T$$

Bir sey daha ekleyelim,

$$P^T \pi^T = 1 \cdot \pi^T$$

Bu ozdeger/vektor formuna benzemiyor mu? Evet! Bu form

$$Ax = \lambda x$$

MZ denklemi sunu soyluyor, 1 degerindeki ozdegere ait ozvektor bir MZ'nin duragan dagilimidir! Bu arada, MZ gecis matrisi P 'nin en buyuk ozdegerinin her zaman 1 oldugunu biliyoruz. Bu durumda en buyuk ozdegere ait ozvektoru hesaplamak yeterli olacaktır. Bunu yapmayi zaten *Lineer Cebir Ders 21*'de ogrenmistik, ust metot (power method) sayesinde bu hesap kolayca yapilabiliyor.

Simdi en basktaki Web sayfalarina ait gecisleri yazalim,

```
P = [[1./4, 2./4, 0, 0, 1./4],
      [1./6, 0, 2./6, 1./6, 2./6],
      [0, 0, 0, 2./4, 2./4],
      [1./8, 0, 0, 4./8, 3./8],
      [0, 1./2, 0, 1./2, 0]]
```

```
P = np.array(P)
```

```
print P
```

```
[[ 0.25      0.5      0.      0.      0.25      ]
 [ 0.16666667 0.      0.33333333 0.16666667 0.33333333]
 [ 0.        0.        0.        0.5      0.5      ]
 [ 0.125      0.        0.        0.5      0.375     ]
 [ 0.        0.5      0.        0.5      0.        ]]
```

Simdi ust metodu kullanarak duragan dagilimi hesaplayalim. P 'yi 20 kere kendisiyle carpmak yeterli olur (ya da rasgele bir baslangic vektorunu 20 kere P ile carpmak diyelim, bakis acisina gore degisir).

```
import numpy.linalg as lin
x=np.array([.5, .3, .1, .1, 0])
pi = np.dot(x,lin.matrix_power(P,20))
print pi
```

```
[ 0.10526316  0.18421053  0.06140351  0.38596491  0.2631579 ]
```

Eger kutuphane cagrisi kullanmak gerekirse,

```
import numpy.linalg as lin
evals, evec = lin.eig(P.T)
pi = evec[:,0] / np.sum(evec[:,0])
print np.abs(pi)
```

```
[ 0.10526316  0.18421053  0.06140351  0.38596491  0.26315789]
```

Sonuc gosteriyor ki “book” yazdigizda Google bize 5. sayfayi en basta olacak sekilde sonuc dondurmeli, cunku onun duragan dagilimi 1,2,5 sayfalarinin arasinda en yuksek.

Duragan Dagilima Bakis

MZ ve duragan dagilimin PageRank’le alakasini bir daha dusunelim. MZ ile n adim sonrasini hesaplayabiliyoruz, duragan dagilim ise sonsuz adim sonrasini ifade ediyor. Ve bu dagilim, bir anlamda, sonsuz yapilan adimlar sirasinda *en fazla hangi konumlarda* zaman gecirilecegini gosteriyor. Konum yerine sayfa dersek duragan dagilimin niye en onemli sayfalari belirlemek icin onemli oldugunu anlariz.

Kullanici herhangi bir sayfada iken hangi diger sayfalara gidecegi o sayfa uzerinde baglantilar uzerinden anlasilir, ve PageRank aslinda bu baglantinin mevcudiyetine bakar sadece, o mevcudiyet uzerinden bir gecis olasiligi hesaplanir, ve bu olasiliga gore, raslantisal sekilde baglantinin takip edilecegi dusunulur.

[1] Murphy, K., CS340: Machine Learning Lecture Notes, www.ugrad.cs.ubc.ca/~cs340

[2] Ross, S., Introduction to Probability Models, 8th Edition