

Utilisation du SDK Java pour AgoraPay

Crédit Agricole Payment Services

Version 1.12.1.3

Table of Contents

1. Changelog	1
1.1. v1.12.1.3	1
1.2. v1.12.1.2	1
1.3. v1.12.1.1	1
1.4. v1.11.3.1.3	1
1.5. v1.11.3.1.2	1
1.6. v1.11.3.1	1
1.7. v1.11.1.2	1
1.8. v1.11.1.1	1
1.9. v1.11.1.0	2
1.10. v1.10.5.4	2
1.11. v1.10.5.3	2
1.12. v1.10.5.2	2
2. Utilisation du SDK	3
2.1. Pré-requis	3
2.2. Configuration du SDK	3
2.3. Appel d'une API	3
3. Utiliser l'application de démonstration	4
3.1. Installation de l'application	4
3.2. Exécution de l'application	4

Chapter 1. Changelog

1.1. v1.12.1.3

- Reformatage des données transmises dans les champs "address" pour les API /accountHolder/register, /accountHolder/onlineRegister et accountHolder/update : suppression des apostrophes, virgules, points virgules, points et underscores.

1.2. v1.12.1.2

- Reformatage des données transmises dans les champs "address" pour les API /accountHolder/register et /accountHolder/onlineRegister : suppression des apostrophes.

1.3. v1.12.1.1

- Mise à niveau du SDK pour être compatible avec la version 1.12.1.1 du swagger AgoraPay
- Suppression de l'utilisation d'énumérations java pour le type d'opération. Le SDK retourne désormais le type d'opération sous forme de String lors de l'appel à operationsListPost

1.4. v1.11.3.1.3

- Correction de l'upload de documents pour encoder les fichiers en base64

1.5. v1.11.3.1.2

- Correction de la réponse de l'API "/accountHolder/registrationDetails" pour y ajouter les champs "documents"

1.6. v1.11.3.1

- Mise à niveau du SDK pour être compatible avec la version 1.11.3.1 du swagger AgoraPay

1.7. v1.11.1.2

- Suppression de l'utilisation d'énumérations java pour les status. Le SDK retourne désormais les status sous forme de String.

1.8. v1.11.1.1

- Ajout du status dans la réponse à l'API "/accountHolder/registrationDetails"

1.9. v1.11.1.0

- Mise à niveau du SDK pour être compatible avec la version 1.11.1 du swagger AgoraPay

1.10. v1.10.5.4

- Prise en compte du status "NOT VALIDATED" sur les uploads de documents

1.11. v1.10.5.3

- Correction des erreurs sur les champs au format date
- Ajout du status dans la réponse des API AccountHolder (Register, UploadDocument, RegistrationDetails)

1.12. v1.10.5.2

Prise en compte des nouvelles API introduites par la version 1.10.5 du swagger AgoraPay

Chapter 2. Utilisation du SDK

2.1. Pré-requis

Le SDK nécessite Java 17 au minimum.

Il nécessite également l'utilisation des librairies suivantes :

- Apache HttpClient 5 (version 5.2.1 ou supérieure)
- Jackson Core et Jackson Datatype JSR310 (version 2.18.2 ou supérieure)
- Jackson Databind Nullable (version 0.2.6 ou supérieure)

2.2. Configuration du SDK

La configuration du SDK est une étape préalable à tout appel aux API AgoraPay.

Elle permet au SDK de demander/renouveler un jeton d'accès de manière automatique et transparente, de sorte que l'application utilisant le SDK n'ait pas à gérer l'aspect authentification et renouvellement de l'authentification

L'initialisation du SDK s'effectue via un appel à `Configuration.getAutoLoginApiClient`.

3 paramètres sont à transmettre à la méthode :

- l'URL du serveur AgoraPay
- le clientId de connexion à l'API Agora Pay
- le clientSecret de connexion à l'API Agora Pay

Il faut ensuite définir le chemin de base de l'API AgoraPay via un appel à `defaultClient.setBasePath`

2.3. Appel d'une API

Plusieurs exemples d'appels sont présentés dans l'application de démonstration (voir chapitre suivant)

La cinématique est toujours la même :

- Préparation des paramètres d'appel
- Appel de l'API via l'appel à la méthode correspondant d'une instance de DefaultAPI
- Récupération de la réponse

Les erreurs sont transmises sous forme d'API Exception.

Veuillez-vous référer à la javadoc du SDK pour la liste complète des API supportées.

Chapter 3. Utiliser l'application de démonstration

Le SDK est livré avec une application démo permettant de se familiariser avec les principales fonctionnalités du SDK :

- Configuration du SDK
- Appel d'API

Le code de cette application est contenu dans le répertoire `./agorapay-sample` du livrable.

3.1. Installation de l'application

Pour installer l'application de démonstration, il suffit d'ouvrir le répertoire `agorapay-sample` dans votre IDE.

Pour simplifier son utilisation, le jar du SDK est déjà présent dans le répertoire `demo/libs` et est importé de manière statique via le `pom.xml`.

3.2. Exécution de l'application

Pour lancer l'application de démonstration, il est nécessaire au préalable de renseigner les identifiants de connexion qui vous ont été fournis par CAPS pour vous connecter à la plateforme d'homologation.

Dans la classe `AgoraPaySdkSample`, modifiez les valeurs de

- `SERVER_URL` (Si nécessaire)
- `CLIENT_ID`
- `CLIENT_SECRET`

Puis lancez la classe `AgoraPaySdkSample`.

Vous pouvez enrichir l'application pour tester d'autres fonctionnalités du SDK.