

Palette de façade

Les quatre matériaux demandés, leur mise en œuvre et les quantités qui en découlent — puis le parti dimensionnel arrêté, sur lequel s’appuient toutes les planches.



Monocouche gratté
BLANC

Enduit monocouche épaisseur 15 mm, finition grattée fin, sur maçonnerie et voiles béton


- Blanc sur l’ensemble des voiles, poteaux, allèges et acrotères
- Joint creux horizontal 15 × 15 mm au droit de chaque plancher
- Poteaux de 55 cm laissés en léger relief — nu extérieur +2 cm sur l’allège



Aquapanel cintré
BLANC PUR

Plaque ciment 12,5 mm cintrée sur ossature, enduit + peinture façade blanc mat

- Bandeaux de rive ondulés, développé 9.63 ml par balcon
- Balcons R+3 à R+6 × 2 blocs = 8 rives → 77 ml
- Acrotère de terrasse R+2, onde continue sur 17,50 m → 20 ml
- Soit ≈ 99 ml au total ; retombée 45 cm → ≈ 45 m² développés, sous-face comprise
- Rayon de cintrage mini ≈ 0,60 m — compatible plaque cintrée à sec



Garde-corps mixte inox + verre
INOX BROSSÉ / VERRE CLAIR

Barreaudage inox 304 brossé Ø 16 mm et panneaux de verre feuilleté 8.8.4 plats, main courante inox Ø 42 mm continue

- Hauteur 1,10 m ; le tracé suit exactement l’onde de rive, à 10 cm en retrait du nu
- Pas de 40 cm : un panneau de verre feuilleté plat, puis 40 cm de barreaudage inox, en alternance
- 24 panneaux par bloc — 12 de verre (4,82 ml) et 12 d’inox (4,82 ml) ; à 40 cm la flèche du plat reste invisible sur la courbe
- Barreaux espacés de 11 cm ; linéaire total ≈ 116 ml, même tracé que les bandeaux Aquapanel



Brise-vue aluminium
RAL 7024 GRIS GRAPHITE

Lames aluminium RAL 7024, même teinte que les menuiseries, ossature alu, fixation sur poteaux béton

- Vide central : brise-vue de 40 cm ENTRE les deux petits balcons, sur l’axe — 0,80 m de profondeur × 22,8 m de haut, du R+2 à la toiture (≈ 18 m²)
- Séparations d’intimité en bout de balcon, 1,30 m de haut
- Ventilation du parking R+1 — lames horizontales pare-vue (≈ 34 m²)



Menuiseries aluminium
TPR SÉRIE 65 · RAL 7024

Portes-balcon TPR série 65 à rupture de pont thermique, 2 vantaux coulissants, RAL 7024 gris graphite, double vitrage 4/16/4

- 1,80 m de large × 2,20 m de haut
- 2 par balcon × 2 blocs × 5 niveaux = 20 unités en façade principale
- + 2 par niveau côté vide central = 10 unités
- Couvertine alu RAL 7024 en tête d’acrotère et de poteau



Éclairage architectural
LED BLANC CHAUD 3000 K

Rubans LED IP65 en gorge aluminium, alimentation depuis les gaines de balcon, gradation par niveau

- Gorge de 5 cm en sous-face de chaque bandeau cintré : la lumière lèche la courbe et la dessine sur toute sa longueur — ≈ 99 ml
- Rampe verticale derrière les lames du vide central, du R+2 à la toiture — ≈ 15 ml, la faille devient la seule verticale lumineuse
- Bandeau lumineux au-dessus de l’entrée et des portes de garage — 17,50 ml
- Spots encastrés en sous-face de balcon pour l’usage courant, sur un circuit séparé de celui de la façade

Découpage horizontal

0,55 + 6,75 + 0,55 + 1,80 + 0,55 + 6,75 + 0,55 = 17,50 m. L’ouverture libre est arrêtée à 6,75 m entre nus de poteaux, soit 7,30 m d’entraxe — c’est la lecture retenue des ~7,00 m relevés, et elle boucle exactement la largeur de 17,50 m.

Onde de rive

Deux ondes par balcon, profondeur 1,30 m au creux et 3,00 m à la crête — c’est cette amplitude qui produit les 9,92 ml de développé, conformes aux ~10 ml relevés. Variante d’exécution si la console de 3,00 m pose problème au ferrailage : trois ondes moins creuses, à développé équivalent.

Niveaux et hauteurs

RDC + R+1 en parking, R+2 à R+6 en logements — cinq lignes ondulées en façade : l’acrotère de la terrasse R+2, puis les balcons du R+3 au R+6. Hauteurs sous plancher retenues : 3,40 m au RDC, 3,06 m à chaque étage, acrotère 1,00 m → 22,76 m hors tout.

Terrasses R+2

Une terrasse par logement : deux plateaux de 7,85 m sur 4,00 m de profondeur, séparés par le vide central de 1,80 m laissé ouvert dans la dalle de toiture du parking. Chaque acrotère reprend l’onde des balcons, au même pas.