Brt Rest API Shipment / Shipment API / Create (Post)

- Introduzione
- English Version
- FAQ
- Brt Rest API Shipment
  - Sommario
  - ResourceGroups
    - Shipment API
      - Sommario
      - Operations
        - Confirm (Put)
        - Create (Post)
        - Delete (Put)
        - Routing (Put)
  - Json Schemas
- Brt Rest API Tracking

Nascondi tutto

In questo argomento

- Descrizione
- Request
  - Sommario
  - Sample Data
- Response
  - Sommario
- Example
- Note
- Vedi Anche

POST Create

Resource Path: `/rest/v1/shipments/shipment`

Uri: `https://api.brt.it/rest/v1/shipments/shipment`

Descrizione

Questo metodo genera una spedizione nel sistema BRT nella soluzione **Disk B**.

Il servizio esegue le seguenti operazioni:

1. Calcolo instradamento.
2. Stampa l'etichetta segnacolli nel formato richiesto(opzionale)
3. Creazione spedizione

La creazione delle spedizioni con Auto Conferma o Conferma Esplicita deve essere concordata in fase di analisi preliminare con il cliente, in base alla sua operatività. *Tale modalità operativa vale per tutto il traffico del cliente e non può essere variato per singola spedizione.*

Request

The request body is of type createRequest.

Sommario

createRequest

Struttura di input per l'invio di una nuova spedizione a BRT.

- account : *account*

  Informazioni dell'account abilitato al servizio web.

  Dato obbligatorio.

  - userID : *string*

    Codice utente per l'autenticazione al servizio.

    Dato obbligatorio.

  - password : *string*

    Password utente.

    Dato obbligatorio.

- createData : *createData*

  Dato obbligatorio.

  - network : *string*

    Network. [rif. BRT VABATB] [max length =1]

    I valori possibili vengono comunicati da BRT. Se indicata stringa vuota viene utilizzato il network standard BRT.

    In caso che il cliente possa scegliere più network, in ogni singola richiesta può essere indicato un solo valore.

    Viene controllata l'esistenza del dato e l'appartenenza al cliente.

  - departureDepot : *number*

    Linea di partenza. [rif. BRT VABFGS] [precision =3 scale=0]

    Dato obbligatorio.

    Viene comunicato da BRT. In caso che il cliente abbia più punti di partenza, saranno comunicati più valori. In ogni singola richiesta può essere indicato un solo valore.

    Viene controllata l'esistenza del dato.

  - senderCustomerCode : *number*

    Codice cliente mittente. [rif. BRT VABCCM] [precision =7 scale=0]

    Dato obbligatorio.

    Viene comunicato da BRT. In caso che il cliente abbia più codice cliente, saranno comunicati più valori. In ogni singola richiesta può essere indicato un solo valore.

    Viene controllata l'esistenza del dato e l'appartenenza all'utente di collegamento (legame padre-figlio).

  - deliveryFreightTypeCode : *string*

    Tipo porto. [rif. BRT VABCBO] [max length =3]

    Dato obbligatorio.

    Può valere 'DAP' (porto franco) oppure 'EXW' (porto assegnato).

  - consigneeCompanyName : *string*

    Ragione sociale destinatario. [rif. BRT VABRSD VABRD2] [max length =70]

    Dato obbligatorio se brtServiceCode non è B15.

  - consigneeAddress : *string*

    Indirizzo destinatario. [rif. BRT VABIND] [min length = 6; max length =35]

    Dato obbligatorio se brtServiceCode non è B15.

  - consigneeZIPCode : *string*

    CAP nel formato della nazione di destinazione. [rif. BRT VABCAD] [max length =9]

    Dato obbligatorio se brtServiceCode non è B15.

    Viene controllato che sia formalmente valido per la nazione indicata.

  - consigneeCity : *string*

    Località di destinazione. [rif. BRT VABLOD] [max length =35]

    Dato obbligatorio se brtServiceCode non è B15.

  - consigneeProvinceAbbreviation : *string*

    Sigla della provincia di destinazione. [rif. BRT VABPRD] [max length =2]

    Viene controllato che sia formalmente valido rispetto all'elenco sigle delle provincie italiane.

    Dato facoltativo.

  - consigneeCountryAbbreviationISOAlpha2 : *string*

    Sigla della nazione di destinazione. [rif. BRT VABNZD] [max length =2]

    Dato obbligatorio se brtServiceCode non è B15.

    Deve essere indicata l'abbreviazione ISO 3166-1 alpha-2.

  - consigneeClosingShift1_DayOfTheWeek : *string*

    Giorno di chiusura 1. [rif. parte BRT VABGC1] [max length =3]

    Dato facoltativo.

    Può valere:

    'MON' = Lunedì / 'TUE' = Martedì / 'WED' = Mercoledì / 'THU' = Giovedì / 'FRI' = Venerdì / 'SAT' = Sabato / 'SUN' = Domenica

    se non passato, ma passato il dato consigneeClosingShift1_PeriodOfTheDay, è come indicare 'tutta la settimana'

  - consigneeClosingShift1_PeriodOfTheDay : *string*

    Periodo di chiusura nel giorno 1. [rif. parte BRT VABGC1] [max length =2]

    Dato facoltativo.

    Può valere:

    'AM' = mattina

    'PM' = pomeriggio

    se non passato, ma passato il dato consigneeClosingShift1_DayOfTheWeek, è come indicare 'tutto il giorno'

  - consigneeClosingShift2_DayOfTheWeek : *string*

    Giorno di chiusura 2. [rif. parte BRT VABGC2] [max length =3]

    Dato facoltativo.

    Può valere:

    'MON' = Lunedì / 'TUE' = Martedì / 'WED' = Mercoledì / 'THU' = Giovedì / 'FRI' = Venerdì / 'SAT' = Sabato / 'SUN' = Domenica

    se non passato, ma passato il dato consigneeClosingShift2_PeriodOfTheDay, è come indicare 'tutta la settimana'

  - consigneeClosingShift2_PeriodOfTheDay : *string*

    Periodo di chiusura nel giorno 2. [rif. parte BRT VABGC2] [max length =2]

    Dato facoltativo.

    Può valere:

    'AM' = mattina

    'PM' = pomeriggio

    se non passato, ma passato il dato consigneeClosingShift2_DayOfTheWeek, è come indicare 'tutto il giorno'

  - consigneeContactName : *string*

    Referente consegna. [rif. BRT VATNOT + VATTRC=A] [max length =35]

    Dato facoltativo.

  - consigneeTelephone : *string*

    Telefono referente consegna. [rif. BRT VATNOT + VATTRC=B] [max length =16]

    Dato facoltativo.

  - consigneeEMail : *string*

    EMail referente consegna. [rif. BRT VATNOT + VATTRC=I e J] [max length =70]

    Dato facoltativo.

    Se valorizzato a '1' il dato isAlertRequired, verrà mandato l'alert al destinatario via email a questo indirizzo (se previsto dal contratto con BRT).

  - consigneeMobilePhoneNumber : *string*

    Mobile referente consegna. [rif. BRT VATNOT + VATTRC=S] [max length =16]

    Dato facoltativo.

    Se valorizzato a '1' il dato isAlertRequired, verrà mandato l'alert al destinatario via SMS a questo numero (se previsto dal contratto con BRT).

  - isAlertRequired : *string*

    Richiesta Alert.

    Può valere '0' o '1'.

  - consigneeVATNumber : *string*

    Numero partita IVA. [rif. parte BRT VATNOT + VATTRC=R] [max length =16]

    Dato facoltativo.

  - consigneeVATNumberCountryISOAlpha2 : *string*

    Sigla nazione partita IVA. [rif. parte BRT VATNOT + VATTRC=A] [max length =2]

    Dato facoltativo.

    Se indicato, deve essere l'abbreviazione ISO 3166-1 alpha-2.

  - consigneeItalianFiscalCode : *string*

    Codice fiscale italiano. [rif. BRT VATNOT + VATTRC=Q] [max length =16]

    Dato facoltativo.

  - pricingConditionCode : *string*

    Codice tariffa. [rif. BRT VABCTR] [precision =3 scale=0]

    Dato facoltativo.

    Viene comunicato da BRT. In caso che il cliente abbia più tariffe, saranno comunicati più valori. In ogni singola richiesta può essere indicato un solo valore.

    Viene controllata l'esistenza del dato e l'appartenenza al cliente.

  - serviceType : *string*

    Tipo servizio. [rif. BRT VABTSP] [max length =1]

    Il suo significato viene spiegato da BRT. Se indicata stringa vuota viene preso il default BRT

    Può valere:

    Default = servizio standard

    'E' = servizio priority

    'H' = servizio 10:30

  - insuranceAmount : *number*

    Importo assicurazione sulla spedizione. [rif. BRT VABIAS] [precision =7 scale=2]

    Dato facoltativo.

  - insuranceAmountCurrency : *string*

    Divisa dell'importo assicurazione sulla spedizione. [rif. BRT VABVAS] [max length=3]

    Dato facoltativo.

    Se omesso ma valorizzato insuranceAmount, viene impostato 'EUR'

  - senderParcelType : *string*

    Natura merce. [rif. BRT VABNAS] [max length=15]

    Dato facoltativo.

  - numberOfParcels : *number*

    Numero di pacchi. [rif. BRT VABNCL] [precision =2 scale=0]

    Dato obbligatorio.

    Il numero massimo di colli richiedibili è 30

  - weightKG : *number*

    Peso totale della spedizione in chilogrammi. [rif. BRT VABPKB] [precision =5 scale=1]

    Dato obbligatorio.

  - volumeM3 : *number*

    Volume totale della spedizione in metri cubi. [rif. BRT VABVLB] [precision =2 scale=3]

    Dato facoltativo.

  - quantityToBeInvoiced : *number*

    Quantità da fatturare. [rif. BRT VABQFT] [precision =7 scale=3]

    Dato facoltativo.

  - cashOnDelivery : *number*

    Contrassegno. [rif. BRT VABCAS] [precision =7 scale=2]

    Dato facoltativo.

    Se valorizzato a '1' il dato isCODMandatory, questo dato deve essere valorizzato.

  - isCODMandatory : *string*

    Contrassegno obbligatorio.

    Può valere '0' o '1'.

  - codPaymentType : *string*

    Tipo pagamento contrassegno. [rif. BRT VABTIC] [max length=2]

    Dato facoltativo.

    Se valorizzato a '1' il dato isCODMandatory, questo dato può essere valorizzato.

    Se valorizzato, viene controllata l'esistenza del dato.

  - codCurrency : *string*

    Divisa contrassegno. [rif. BRT VABVCA] [max length=3]

    Dato facoltativo.

    Se valorizzato a '1' il dato isCODMandatory, questo dato può essere valorizzato.

    Se valorizzato, viene controllata l'esistenza del dato.

  - numericSenderReference : *number*

    Riferimento mittente numerico. [rif. BRT VABRMN] [precision=15 scale=0]

    Dato obbligatorio.

  - alphanumericSenderReference : *string*

    Riferimento mittente alfanumerico. [rif. BRT VABRMA] [max length=15]

    Dato facoltativo.

  - notes : *string*

    Note. [rif. BRT VABNOT VABNT2] [max length=70]

    Dato facoltativo.

  - parcelsHandlingCode : *string*

    Codice trattamento merce. [rif. BRT VABCTM] [max length=2]

    Dato facoltativo

    Viene comunicato da BRT, nel caso serva un valore specifico. In caso contrario lasciare vuoto

  - deliveryDateRequired : *string*

    Data consegna richiesta. [rif. BRT VABDCR] [max length=10]

    Dato facoltativo.

    Data in formato date "ISO [yyyy-MM-dd]

  - deliveryType : *string*

    Tipo di consegna rispetto alla data di consegna richiesta. [rif. BRT VABTCR] [max length=1]

    Dato facoltativo.

  - declaredParcelValue : *number*

    Valore merce dichiarato. [rif. BRT VABVMD] [precision=7 scale=2]

    Dato facoltativo.

  - declaredParcelValueCurrency : *string*

    Divisa valore merce dichiarato. [rif. BRT VABVAD] [max length=3]

    Dato facoltativo.

    Se omesso ma valorizzato declaredParcelValue, viene impostato 'EUR'

  - particularitiesDeliveryManagementCode : *string*

    Gestione particolarità di consegna. [rif. BRT VABGMA] [max length=2]

    Dato facoltativo.

    Sono più valori, che vengono comunicati da BRT.

    Viene controllata l'esistenza del dato.

  - particularitiesHoldOnStockManagementCode : *string*

    Gestione particolarità di giacenza. [rif. BRT VABGCA] [max length=2]

    Dato facoltativo.

    Sono più valori, che vengono comunicati da BRT.

    Viene controllata l'esistenza del dato.

  - variousParticularitiesManagementCode : *string*

    Gestione particolarità varie. [rif. BRT VABGVA] [max length=2]

    Dato facoltativo.

    Sono più valori, che vengono comunicati da BRT.

    Viene controllata l'esistenza del dato.

  - particularDelivery1 : *string*

    Particolarità di consegna 1. [rif. BRT VABTC1] [max length=1]

    Dato facoltativo.

    Sono più valori, che vengono comunicati da BRT.

    Viene controllata l'esistenza del dato.

  - particularDelivery2 : *string*

    Particolarità di consegna 2. [rif. BRT VABTC2] [max length=1]

    Dato facoltativo.

    Sono più valori, che vengono comunicati da BRT.

    Viene controllata l'esistenza del dato.

  - palletType1 : *string*

    Tipo pallet 1. [rif. parte BRT VABANT] [max length=4]

    Dato facoltativo.

    Può valere 'EPAL' o 'EUR'

  - palletType1Number : *number*

    Numero di pallet del tipo 1. [rif. parte BRT VABANT] [precision=2 scale=0]

    Dato facoltativo.

    Se valorizzato palletType1, diventa obbligatorio.

  - palletType2 : *string*

    Tipo pallet 2. [rif. parte BRT VABANT] [max length=4]

    Dato facoltativo.

    Può valere 'EPAL' o 'EUR'

  - palletType2Number : *number*

    Numero di pallet del tipo 2. [rif. parte BRT VABANT] [precision=2 scale=0]

    Dato facoltativo.

    Se valorizzato palletType2, diventa obbligatorio.

  - originalSenderCompanyName : *string*

    Ragione sociale mittente. [rif. BRT VABRMO] [max length=25]

    Dato facoltativo.

  - originalSenderZIPCode : *string*

    CAP nel formato della nazione del mittente. [rif. BRT VABCMO] [max length=9]

    Dato facoltativo.

    Se indicato, viene controllato che sia formalmente valido per la nazione indicata.

  - originalSenderCountryAbbreviationISOAlpha2 : *string*

    Sigla della nazione del mittente. [rif. BRT VABNMO] [max length=2]

    Dato facoltativo.

    Deve essere indicata l'abbreviazione ISO 3166-1 alpha-2.

  - cmrCode : *string*

    Codice CMR. [rif. BRT VABCMR] [max length=35]

    Campo obbligatorio se si passa dal accorpamento bolle, altrimenti può essere lasciato vuoto

  - neighborNameMandatoryAuthorization : *string*

    Nome vicino a cui consegnare in assenza del destinatario (obbligatoria autorizzazione). [rif. BRT VATNOT + VATTRC=V e W] [max length=70]

    Dato facoltativo.

    Se indicato, viene utilizzato solo previa autorizzazione BRT.

  - pinCodeMandatoryAuthorization : *string*

    PIN code (obbligatoria autorizzazione). [rif. BRT VATNOT + VATTRC=Y] [max length=15]

    Dato facoltativo.

    Se indicato, viene utilizzato solo previa autorizzazione BRT.

  - packingListPDFName : *string*

    Nome del packing list PDF. [rif. parte BRT VATNOT + VATTRC=P] [max length=33]

    Dato facoltativo.

  - packingListPDFFlagPrint : *string*

    Flag 1 stampa del packing list PDF. [rif. parte BRT VATNOT + VATTRC=P] [max length=1]

    Dato facoltativo.

    Valore comunicato da BRT.

  - packingListPDFFlagEmail : *string*

    Flag 1 stampa del packing list PDF. [rif. parte BRT VATNOT + VATTRC=P] [max length=1]

    Dato facoltativo.

    Valore comunicato da BRT.

  - pudoId : *string*

    Identificativo del PUDO BRTfermopoint. [max length=20]

    Dato facoltativo.

    se valorizzato pudoId, nel caso in cui l'indirizzo di consegna sia diverso dall'indirizzo del PUDO presente nell'anagrafica di BRT, la spedizione viene creata correttamente al indirizzo del PUDO, ma l'esito del servizio restituisce un warning(code 5)

    nel caso una spedizione sia consegnata a PUDO deve essere valorizzato almeno uno tra consegneeEMail e consegneeMobilePhoneNumber.

  - brtServiceCode : *string*

    BRT Service Code. [max length=3]

    Dato facoltativo.

    Default = servizio standard

    'B11' = servizio Direct to Shop. Viene controllato che sia presente il pudoId, che sia formalmente valido e che le caratteristiche della spedizione siano compatibili con il BRT Service Code

    'B13' = servizio Shop to Shop. Viene controllato che sia presente il pudoId, che sia formalmente valido e che le caratteristiche della spedizione siano compatibili con il BRT Service Code

    'B14' = servizio Shop to Home. Viene controllato che la spedizione non sia diretta a un PUDO BRTfermopoint e che le caratteristiche della spedizione siano compatibili con il BRT Service Code

    'B15' = servizio Return from Shop. Viene controllato che sia compilato correttamente il dato returnDepot. Non occorrono i dati del destinatario, se presenti verranno sostituiti con i dati del Deposito di reso.

  - returnDepot : *number*

    Deposito di reso [precision=10 scale=0]

    Dato obbligatorio a seconda del tipo servizio.

    Viene comunicato da BRT. In caso che il cliente abbia associati più depositi di reso, saranno comunicati più valori. In ogni singola richiesta può essere indicato un solo valore.

- isLabelRequired : *string*

  Dato obbligatorio.

  Se indicato '1' viene richiesta l'etichetta da applicare al pacco.

- labelParameters : *labelParameters*

  Dato obbligatorio se indicato '1' in isLabelRequired.

  Nel caso non sia indicato '1' in isLabelRequired il parametro non deve essere valorizzato (può essere omesso).

  - outputType : *string*

    Dato obbligatorio se indicato isLabelRequired = '1'.

    Viene generato uno stream dati in formato Base64; una volta ricevuto occorre effeturare la decodifica prima di stampare l'etichetta. Se sono stampate più etichette ne sarà presente una per pagina.

    Deve valere:

    'PDF' = Formato etichetta in PDF

    'ZPL' = Formato ASCII dell'etichetta con codifica standard ZPL (Zebra Programming Language)

  - offsetX : *string*

    Dato obbligatorio se indicato isLabelRequired = '1'.

    Nel caso il parametro venisse omesso oppure venisse passato un dato alfanumerico, viene forzato il valore 0 (zero).

    Distanza orizzontale dal vertice in alto a sinistra.

  - offsetY : *string*

    Dato obbligatorio se indicato isLabelRequired = '1'.

    Nel caso il parametro venisse omesso oppure venisse passato un dato alfanumerico, viene forzato il valore 0 (zero).

    Distanza verticale dal vertice in alto a sinistra.

  - isBorderRequired : *string*

    Dato obbligatorio se indicato isLabelRequired = '1'.

    Nel caso il parametro venisse omesso oppure venisse passato un dato diverso da '0' e '1', viene forzato il valore '0' (zero).

    Se vale '1' viene creato un bordo all'etichetta.

  - isLogoRequired : *string*

    Dato obbligatorio se indicato isLabelRequired = '1'.

    Nel caso il parametro venisse omesso oppure venisse passato un dato diverso da '0' e '1', viene forzato il valore '0' (zero).

    Se vale '1' viene creato il logo BRT sull'etichetta.

  - isBarcodeControlRowRequired : *string*

    Dato obbligatorio se indicato isLabelRequired = '1'.

    Nel caso il parametro venisse omesso oppure venisse passato un dato diverso da '0' e '1', viene forzato il valore '0' (zero).

    Se vale '1' viene creata una riga di controllo sopra al barcode.

  - labelFormat : *string*

    Dato facoltativo.

    Se valorizzato, indica il formato dell'etichetta che verrà restituita.

    I valori possibili sono:

    Se non passato oppure impostata stringa vuota, sarà restituita l'etichetta BRT - Formato 95 mm * 65 mm

    'DP5': etichetta DPD solo per clienti abilitati al Direct Infeed - Formato 100 mm * 150 mm, l'OutputType in questo caso è solo ZPL.

- actualSender : *actualSender*

  - actualSenderName : *string*

    Nome del mittente reale. [Maxlegth=70]

    Dato obbligatorio.

  - actualSenderCity : *string*

    Località del mittente reale. [Maxlegth=35]

    Dato Facoltativo.

  - actualSenderAddress : *string*

    Indirizzo del mittente reale. [Maxlegth=35]

    Dato Facoltativo.

  - actualSenderZIPCode : *string*

    CAP nel formato della nazione del mittente reale. [Maxlegth=9]

    Dato Facoltativo.

    Viene controllato che sia formalmente valido per la nazione indicata

  - actualSenderProvince : *string*

    Sigla della provincia del mittente reale. [Maxlegth=2]

    Dato Facoltativo.

    Viene controllato che sia formalmente valido rispetto all'elenco sigle delle provincie italiane

  - actualSenderCountry : *string*

    Sigla della nazione del mittente reale. [Maxlegth=3]

    Dato Facoltativo.

    Deve essere indicata l'abbreviazione ISO 3166-1 alpha-2

  - actualSenderEmail : *string*

    Email del mittente reale. [Maxlegth=70]

    Dato obbligatorio.

    deve essere valorizzato almeno uno dei due campi tra actualSenderEmail e actualSenderMobilePhoneNumber

  - actualSenderMobilePhoneNumber : *string*

    Mobile del mittente reale. [Maxlegth=16]

    Dato obbligatorio.

    deve essere valorizzato almeno uno dei due campi tra actualSenderEmail e actualSenderMobilePhoneNumber

  - actualSenderPudoId : *string*

    Id pudo del mittente reale. [Maxlegth=20]

    Dato facoltativo.

    Se valorizzato actualSenderPudoId, nel caso in cui l'indirizzo di consegna sia diverso dall'indirizzo del PUDO presente nell'anagrafica di BRT, la spedizione viene creata correttamente al indirizzo del PUDO, ma l'esito del servizio restituisce un warning (5)

- returnShipmentConsignee : *returnShipmentConsignee*

  - returnShipmentConsigneeName : *string*

    Nome del destinatario del reso. [Maxlegth=70]

    Dato obbligatorio.

  - returnShipmentConsigneeCity : *string*

    Località del destinatario del reso. [Maxlegth=35]

    Dato obbligatorio.

  - returnShipmentConsigneeAddress : *string*

    Indirizzo del destinatario del reso. [Maxlegth=35]

    Dato obbligatorio.

  - returnShipmentConsigneeZIPCode : *string*

    CAP nel formato della nazione del destinatario del reso. [Maxlegth=9]

    Dato obbligatorio.

    Viene controllato che sia formalmente valido per la nazione indicata

  - returnShipmentConsigneeProvince : *string*

    Sigla della provincia del destinatario del reso. [Maxlegth=2]

    Dato Opzionale.

    Viene controllato che sia formalmente valido rispetto all'elenco sigle delle provincie italiane

  - returnShipmentConsigneeCountry : *string*

    Sigla della nazione del destinatario del reso. [Maxlegth=3]

    Dato obbligatorio.

    Deve essere indicata l'abbreviazione ISO 3166-1 alpha-2

  - returnShipmentConsigneeEmail : *string*

    Email del destinatario del reso. [Maxlegth=70]

    Dato obbligatorio.

    deve essere valorizzato almeno uno dei due campi tra returnShipmentConsigneeEmail e returnShipmentConsigneeMobilePhoneNumber

  - returnShipmentConsigneeMobilePhoneNumber : *string*

    Mobile del destinatario del reso. [Maxlegth=16]

    Dato obbligatorio.

    deve essere valorizzato almeno uno dei due campi tra returnShipmentConsigneeEmail e returnShipmentConsigneeMobilePhoneNumber

  - returnShipmentConsigneePudoId : *string*

    Id pudo del destinatario del reso. [Maxlegth=20]

    Dato facoltativo.

    Se valorizzato returnShipmentConsigneePudoId, nel caso in cui l'indirizzo di consegna sia diverso dall'indirizzo del PUDO presente nell'anagrafica di BRT, la spedizione di reso viene creata correttamente al indirizzo del PUDO, ma l'esito del servizio restituisce un warning (5)

Sample Data

```
{
  "account": {
    "userID": 1020100,
    "password": "*****"
  },
  "createData": {
    "network": " ",
    "departureDepot": 102,
    "senderCustomerCode": 1020100,
    "deliveryFreightTypeCode": "DAP",
    "consigneeCompanyName": "TEST UFFICIO VAS",
    "consigneeAddress": "VIA DEL PODERE FIUME 55",
    "consigneeCountryAbbreviationISOAlpha2": "IT",
    "consigneeClosingShift1_DayOfTheWeek": "MON",
    "consigneeClosingShift1_PeriodOfTheDay": "PM",
    "consigneeClosingShift2_DayOfTheWeek": "",
    "consigneeClosingShift2_PeriodOfTheDay": "",
    "consigneeContactName": "RAIMONDI SCANU",
    "consigneeTelephone": "66144217",
    "consigneeEMail": "",
    "consigneeMobilePhoneNumber": "",
    "isAlertRequired": 0,
    "consigneeVATNumber": "",
    "consigneeVATNumberCountryISOAlpha2": "",
    "consigneeItalianFiscalCode": "",
    "pricingConditionCode": "000",
    "serviceType": "",
    "insuranceAmount": 0,
    "insuranceAmountCurrency": "EUR",
    "senderParcelType": "",
    "quantityToBeInvoiced": 0.0,
    "cashOnDelivery": 0,
    "isCODMandatory": "0",
    "codPaymentType": "  ",
    "codCurrency": "EUR",
    "notes": "",
    "parcelsHandlingCode": "2",
    "deliveryDateRequired": "",
    "deliveryType": "",
    "declaredParcelValue": 0,
    "declaredParcelValueCurrency": "EUR",
    "particularitiesDeliveryManagementCode": "",
    "particularitiesHoldOnStockManagementCode": "",
    "variousParticularitiesManagementCode": "B",
    "particularDelivery1": "",
    "particularDelivery2": "",
    "palletType1": "EUR",
    "palletType1Number": 10,
    "palletType2": "",
    "palletType2Number": 0,
    "originalSenderCompanyName": "",
    "originalSenderZIPCode": "",
    "originalSenderCountryAbbreviationISOAlpha2": "   ",
    "cmrCode": "",
    "neighborNameMandatoryAuthorization": "",
    "pinCodeMandatoryAuthorization": "",
    "packingListPDFName": "",
    "packingListPDFFlagPrint": "",
    "packingListPDFFlagEmail": "",
    "numericSenderReference": 55,
    "alphanumericSenderReference": "aaa",
    "numberOfParcels": 1,
    "weightKG": 81.0,
    "volumeM3": 0.451,
    "consigneeZIPCode": "55047 ",
    "consigneeCity": "QUERCETA",
    "consigneeProvinceAbbreviation": "LU"
  },
  "isLabelRequired": 1,
  "labelParameters": {
    "outputType": "ZPL",
    "offsetX": 0,
    "offsetY": 0,
    "isBorderRequired": "0",
    "isLogoRequired": "0",
    "isBarcodeControlRowRequired": "0"
  }
}
```

Response

The response body is of type createResult.

Successful operation

Sommario

- createResult
  Contiene la struttura di ritorno dati con HTTP code = 200
  - createResponse : *createResponse*
    - currentTimeUTC : *string*
      Data e ora in formato UTC con offset rispetto alla localizzazione del server di riposta.
    - executionMessage : *executionMessage*
      Struttura contenente il messaggio di risposta.
      - code : *integer*
        Codice esito richiesta.

        I messaggi sono codificati con questa logica:
        - *code*>0 esito postivo, viene comunque segnalato un warning
        - *code*=0 esito positivo
        - *code*<0 esito negativo
          - da -1 a -60 sono errori comuni a tutti i metodi.
          - da -61 a -99 sono errori dedicati alla scrittura spedizione
          - da -100 a -160 sono errori dedicati alla conferma / cancellazione di una spedizione.
      - severity : *string*
        Vale:

        WARNING

        ERROR

        INFO
      - codeDesc : *string*
        Descrizione del messaggio
      - message : *string*
        Dettaglio del messaggio.
    - arrivalTerminal : *string*
      Terminal di arrivo.

      Dato utile nel caso il cliente voglia costruirsi autonomamente l'etichetta.
    - arrivalDepot : *string*
      Filiale di arrivo. [rif. BRT VABLNA]

      Dato utile nel caso il cliente voglia costruirsi autonomamente l'etichetta.
    - deliveryZone : *string*
      Zona di consegna. [rif. BRT VABZNC]

      Dato utile nel caso il cliente voglia costruirsi autonomamente l'etichetta.
    - parcelNumberFrom : *string*
      Numero (segnacollo) assegnato al primo pacco della spedizione. [rif. BRT VABNCD]

      Dato utile nel caso il cliente voglia costruirsi autonomamente l'etichetta.
    - parcelNumberTo : *string*
      Numero (segnacollo) assegnato all'ultimo pacco della spedizione. [rif. BRT VABNCA] I segnacolli sono consecutivi.

      Dato utile nel caso il cliente voglia costruirsi autonomamente l'etichetta.
    - departureDepot : *number*
      Filiale di partenza. [rif. BRT VABLNP]

      Dato utile nel caso il cliente voglia costruirsi autonomamente l'etichetta.
    - seriesNumber : *number*
      Numero serie assegnata al cliente. [rif. BRT VABNRS]

      Dato utile nel caso il cliente voglia costruirsi autonomamente l'etichetta.
    - serviceType : *string*
      Tipo servizio. [rif. BRT VABTPS]

      Dato utile nel caso il cliente voglia costruirsi autonomamente l'etichetta.
    - consigneeCompanyName : *string*
      Ragione sociale destinatario. [rif. BRT VABRSD]

      Dato utile nel caso il cliente voglia costruirsi autonomamente l'etichetta.
    - consigneeAddress : *string*
      Indirizzo del destinatario. [rif. BRT VABIND]

      Dato utile nel caso il cliente voglia costruirsi autonomamente l'etichetta.
    - consigneeZIPCode : *string*
      CAP nel formato della nazione di destinazione. [rif. BRT VABCAD]

      Il dato potrebbe essere stato normalizzato.

      Dato utile nel caso il cliente voglia costruirsi autonomamente l'etichetta.
    - consigneeCity : *string*
      Località destinatario. [rif. BRT VABLOD]

      Il dato potrebbe essere stato normalizzato.

      Dato utile nel caso il cliente voglia costruirsi autonomamente l'etichetta.
    - consigneeProvinceAbbreviation : *string*
      Sigla della provincia del destinatario. [rif. BRT VABPRD]

      Il dato potrebbe essere stato normalizzato.

      Dato utile nel caso il cliente voglia costruirsi autonomamente l'etichetta.
    - consigneeCountryAbbreviationBRT : *string*
      Sigla BRT della nazione del destinatario. [rif. BRT VABNZD]

      Dato utile nel caso il cliente voglia costruirsi autonomamente l'etichetta.
    - numberOfParcels : *number*
      Numero di pacchi della spedizione. [rif. BRT VABNCL]

      Dato utile nel caso il cliente voglia costruirsi autonomamente l'etichetta.
    - weightKG : *number*
      Peso totale della spedizione. [rif. BRT VABPKB]

      Dato utile nel caso il cliente voglia costruirsi autonomamente l'etichetta.
    - volumeM3 : *number*
      Volume totale della spedizione. [rif. BRT VABVLB]

      Dato utile nel caso il cliente voglia costruirsi autonomamente l'etichetta.
    - alphanumericSenderReference : *string*
      Riferimento mittente alfanumerico. [rif. BRT VABRMA]

      Dato utile nel caso il cliente voglia costruirsi autonomamente l'etichetta.
    - senderCompanyName : *string*
      Ragione sociale mittente. [rif. BRT VABRMO]

      Dato utile nel caso il cliente voglia costruirsi autonomamente l'etichetta.
    - senderProvinceAbbreviation : *string*
      Sigla della provincia del mittente. [rif. BRT VABNMO]

      Dato utile nel caso il cliente voglia costruirsi autonomamente l'etichetta.
    - labels : *labels*
      Contiene le etichette e il relativo barcode BRT della spedizione.
      - label : *Array[label]*
        La struttura contiene l'etichetta e il relativo barcode BRT del pacco.
        - dataLength : *integer*
          Lunghezza in byte dello stream etichetta.
        - parcelID : *string*
          E' il Barcode BRT presente sul etichetta, in codifica code 128 - lungo 18
        - stream : *string*
          Lo stream dati è ANSI in formato Base64; una volta ricevuto occorre effeturare la decodifica prima di stampare l'etichetta.

Example

Creazione di una spedizione con la generazione automatica delle etichette da applicare sui pacchi.

I parametri del tipo etichetta sono passati attraverso labelParameters Json Schema, nel nostro caso abbiamo scelto come formato di output etichetta ZPL (se necessario solo per questa modalità è possibile anche centrare l'etichetta sul proprio formato "label" attraverso i parametri offsetX e "offsetY), lo stream dati ritornato è codificato in base64 sarà quindi necessario decodificare lo stream prima di inviarlo all'etichettatrice.

Nel esempio l'etichetta tornata è la seguente:

BASE64

AF5YQQ0KXlBPSQ0KXkxIMTMwLDIwDQpeUFJDXkZTDQpeRk8wNjAsMDAwXkdCMTMwLDEyMCwwMDNeRlMNCl5GTzA3MCwwMTBeQTBOLDEzN

DECODE BASE64

```
^XA
^POI
^LH130,20
^PRC^FS
^FO060,000^GB130,120,003^FS
^FO070,010^A0N,135,72^FR^FDOO1^FS
^FO205,030^A0N,090,48^FDOO1^FS
^FO541,000^GB088,110,03^FS
^FO548,010^A0N,125,75^FR^FD2O^FS
^FO000,320^ACN,54,20^FD102^FS
^FO110,130^GBO402,005,005
^FS
^BY3,3,0
^FO110,130^BCN,200,N,N,N^FD>;102001030023270200^FS
^FO110,330^GBO402,005,005^FS
^FO020,370^A0N,090,60^FDO3-^FS
^FO130,370^A0N,090,084^FDOO23^FS
^FO320,340^A0N,145,108^FD27O^FS
^FO000,460^ACN,18,10^FDRif.: 6           ^FS
^FO330,460^ACN,18,10^FD06/02/2020^FS
^FO460,460^ACN,18,10^FD ^FS
^FO510,445^ACN,36,20^FD ^FS
^FT592,480^A0B,25,22^FD                          ^FS
^FT595,480^A0B,25,22^GB0,350,3^FS
^FT625,480^A0B,25,22^FDSPEDIZIONE DI PROVA CEDVAS BO      ^FS
^FT655,480^A0B,25,22^FDVIA ENRICO MATTEI, 54  BOLOGNA      ^FS
^FT690,480^A0B,25,21^FDMC. 0,000   ^FS
^FT690,320^A0B,25,22^FD    1-2    ^FS
^FT690,160^A0B,25,22^FDKG.  1,0    ^FS
^FO000,240^GB065,065,60^FS
^FO020,250^A0N,060,048^FR^FDE^FS
^XZ
```

JSON

```
//METHOD POST /shipment
//INPUT BODY

{
  "account": {
    "userID": "1020100",
    "password": "brt1447st"
  },
  "createData": {
    "network": " ",
    "departureDepot": "102",
    "senderCustomerCode": "1020100",
    "deliveryFreightTypeCode": "DAP",
    "consigneeCompanyName": "TEST UFFICIO VAS",
    "consigneeAddress": "VIA DEL PODERE FIUME 55",
    "consigneeCountryAbbreviationISOAlpha2": "IT",
    "consigneeClosingShift1_DayOfTheWeek": "MON",
    "consigneeClosingShift1_PeriodOfTheDay": "PM",
    "consigneeClosingShift2_DayOfTheWeek": "",
    "consigneeClosingShift2_PeriodOfTheDay": "",
    "consigneeContactName": "RAIMONDI SCANU",
    "consigneeTelephone": "66144217",
    "consigneeEMail": "",
    "consigneeMobilePhoneNumber": "",
    "isAlertRequired": 0,
    "consigneeVATNumber": "",
    "consigneeVATNumberCountryISOAlpha2": "",
    "consigneeItalianFiscalCode": "",
    "pricingConditionCode": "000",
    "serviceType": "",
    "insuranceAmount": 0,
    "insuranceAmountCurrency": "EUR",
    "senderParcelType": "",
    "quantityToBeInvoiced": 0.0,
    "cashOnDelivery": 0,
    "isCODMandatory": "0",
    "codPaymentType": "  ",
    "codCurrency": "EUR",
    "notes": "",
    "parcelsHandlingCode": "",
    "deliveryDateRequired": "",
    "deliveryType": "",
    "declaredParcelValue": 0,
    "declaredParcelValueCurrency": "EUR",
    "particularitiesDeliveryManagementCode": "",
    "particularitiesHoldOnStockManagementCode": "",
    "variousParticularitiesManagementCode": "B",
    "particularDelivery1": "",
    "particularDelivery2": "",
    "palletType1": "EUR",
    "palletType1Number": 10,
    "palletType2": "",
    "palletType2Number": 0,
    "originalSenderCompanyName": "",
    "originalSenderZIPCode": "",
    "originalSenderCountryAbbreviationISOAlpha2": "   ",
    "cmrCode": "",
    "neighborNameMandatoryAuthorization": "",
    "pinCodeMandatoryAuthorization": "",
    "packingListPDFName": "",
    "packingListPDFFlagPrint": "",
    "packingListPDFFlagEmail": "",
     "numericSenderReference": 55,
    "alphanumericSenderReference": "aaa1",
     "numberOfParcels":1,
        "weightKG": 81.0,
            "volumeM3": 0.451,
            "consigneeZIPCode": "55047 ",
    "consigneeCity": "QUERCETA",
    "consigneeProvinceAbbreviation": "LU"
  },
  "isLabelRequired": 1,
  "labelParameters": {
    "outputType": "ZPL",
    "offsetX": 0,
    "offsetY": 0,
    "isBorderRequired": "N",
    "isLogoRequired": "N",
    "isBarcodeControlRowRequired": "N"
  }
}


 //OUTPUT Body
 //
 {"createResponse": {
   "currentTimeUTC": "2020-06-17-14.10.32.726000+02:00",
   "executionMessage":    {
      "code": 0,
      "severity": "INFO",
      "codeDesc": "SHIPMENT DATA RECEIVED",
      "message": "BRT has received shipment information properly"
   },
   "arrivalTerminal": "099",
   "arrivalDepot": "099",
   "deliveryZone": "72",
   "parcelNumberFrom": "0321962",
   "parcelNumberTo": "0321962",
   "departureDepot": 102,
   "seriesNumber": 4,
   "serviceType": "C",
   "consigneeCompanyName": "TEST UFFICIO VAS",
   "consigneeAddress": "VIA DEL PODERE FIUME 55",
   "consigneeZIPCode": "55047",
   "consigneeCity": "QUERCETA",
   "consigneeProvinceAbbreviation": "LU",
   "consigneeCountryAbbreviationBRT": "",
   "numberOfParcels": 1,
   "weightKG": 81,
   "volumeM3": 0.451,
   "alphanumericSenderReference": "AAA1",
   "senderCompanyName": "BRT TEST 0",
   "senderProvinceAbbreviation": "BO",
   "labels": {"label": [   {
      "dataLength": 1196,
      "parcelID": "102099040321962724",
      "stream": "XlhBDV5MSDExMCwyMA1eUE9JDV5QUkNeRlMNXkZPMDYwLDAwMF5HQjEzMCwxMjAsMDAzXkZTDV5GTzA3MCwwMTBeQTBOL
   }]},
   "disclaimer": ""
}}
```

Note

Il codice di ritorno alla chiamata fa riferimento al valore della proprietà code della struttura executeMessage

Vedi Anche

Shipment API | Brt Rest API Shipment

BRT SpA © 2022 All Rights Reserved.