

Ответы на вопросы к защите лабораторной работы №2.

Flexbox

1. Что такое флекс-контейнер: элемент, которому задано `display: flex` или `display: inline-flex`, внутри которого располагаются флекс-элементы.
2. Что такое флекс-элемент: дочерние элементы флекс-контейнера, которые подчиняются правилам флекс-разметки.
3. Какие свойства применяются на флекс-контейнере: `display`, `flex-direction`, `flex-wrap`, `justify-content`, `align-items`, `align-content`, `gap`.
4. Какие свойства применяются на флекс-элементе: `order`, `flex-grow`, `flex-shrink`, `flex-basis`, `align-self`, `flex`.
5. Какие оси есть у флексов и какие свойства меняют их направления: главная ось (направление по умолчанию — горизонтальное) и поперечная ось (вертикальная), направление меняется через `flex-direction`.
6. Как выстраиваются флекс-элементы в контейнере: вдоль главной оси, с возможностью переноса на новую строку через `flex-wrap`.
7. Какие свойства и как они выравнивают флекс-элементы: `justify-content` выравнивает вдоль главной оси, `align-items` — вдоль поперечной для всех элементов, `align-self` — для отдельного элемента.
8. Что делают свойства `flex-grow`, `flex-shrink` и `flex-basis`: `flex-grow` определяет, как элемент растёт относительно других, `flex-shrink` — как сжимается, `flex-basis` — базовый размер перед распределением свободного места.
9. Из чего состоит медиа-запрос: ключевое слово `@media`, тип устройства (опционально), условия (например, `max-width`) и CSS-правила.
10. Как работает `max-width` и `min-width` в медиа-запросе: `max-width` применяет стили, когда ширина меньше указанного значения, `min-width` — когда ширина больше.
11. Какие есть подходы к выбору точек перехода: `mobile-first` (начинаем с малых экранов), `desktop-first` (начинаем с больших), `breakpoints` на основе популярных разрешений устройств.
12. Фреймворк Bootstrap: популярный CSS-фреймворк с готовыми компонентами и сеткой на основе flexbox, использующий медиа-запросы для адаптивности.