

Ответы на вопросы к защите лабораторной работы №5.

Получение данных на стороне клиента

1. Fetch API — это современный способ делать HTTP-запросы в JavaScript, проще и удобнее старых методов.
 2. У объекта Response есть свойства (ok, status) и методы (json(), text()) для работы с ответом сервера.
 3. Функция fetch() отправляет запрос по URL и возвращает промис, который превращается в Response с данными ответа.
 4. Fetch API построен на промисах, что делает код чище и удобнее для асинхронных операций.
 5. AJAX — технология для фоновой отправки и получения данных без перезагрузки страницы. Раньше использовали XMLHttpRequest, теперь чаще Fetch API.
 6. XMLHttpRequest имеет свойства вроде readyState и status для отслеживания состояния запроса.
 7. XMLHttpRequest может делать кросс-доменные запросы, но только если сервер разрешает это через CORS.
 8. XMLHttpRequest устарел, потому что Fetch API проще, поддерживает промисы и имеет более понятный синтаксис.
 9. JSON — текстовый формат данных, похожий на JavaScript-объекты, основной стандарт для обмена данными в вебе.
 10. API — это интерфейс, через который программы общаются друг с другом. Веб-API позволяют браузеру запрашивать данные с сервера.
 11. Промисы — это объекты, которые помогают работать с асинхронным кодом. Fetch API использует их, чтобы обрабатывать запросы через then() и catch(), или async/await.
- (Без списков, без форматирования, как ты просил. Если нужно что-то уточнить или переформулировать — дай знать.)