

유캔싸인 API

본 문서는 유캔싸인과의 연동을 돕기 위한 API문서로, 각 요청별 엔드포인트, 요청데이터, 응답데이터를 명시하고 있습니다. 유캔싸인 개발가이드 페이지는 [여기를 확인해 주세요.](#)

Authorization

OAUTH 인증을 제외한 모든 요청에는 인증을 위한 Authorization 헤더가 필요하며, Bearer타입을 지원하고 있습니다. API요청시 헤더에

```
Authorization: Bearer {accessToken}
```

값을 입력해 주시면 됩니다.

accessToken을 발급받는 방법은

회원 User - 1. API KEY를 통해 accessToken 발급

회원 User - 2. Oauth 인증

을 확인해 주시기 바랍니다

요청바디(Request Body)가 있는 모든 요청에는 헤더값으로

```
Content-Type:application/json
```

이 필요합니다.

일부 요청의 경우 User-Agent 헤더가 필수값입니다. 대부분의 API 클라이언트의 경우 User-Agent헤더값이 자동으로 포함되지만, 일부 환경에서 API테스트를 진행할 경우 해당 값이 누락될 수도 있습니다. 해당 케이스의 경우 헤더값으로

```
User-Agent: {UserAgent}
```

정보를 추가해주시기 바랍니다.

AUTHORIZATION Bearer Token

Token	<token>
-------	---------

회원 User

AUTHORIZATION Bearer Token

This folder is using Bearer Token from collection [유캔싸인 API](#)

POST 1. API KEY 사용

https://app.ucansign.com/openapi/user/token

API KEY를 받아 API호출에 쓰일 accessToken을 생성합니다.

Body raw (json)

json

```
{
  "apiKey": "발급받은 API KEY(String)(필수)"
}
```

POST 2. Oatuh 인증

https://app.ucansign.com/openapi/user/oauth/auth

해당 요청은 고객사의 회원 개개인에게 유캔사인 리소스 접근 권한을 획득하기 위한 기능입니다.

해당 기능을 이용하기 위해선 우선 유캔사인 홈페이지에 들어가서 설정-개발자 메뉴에서 클라이언트 정보와 리다이렉트 uri를 설정해야 합니다.

그리고 고객사의 회원에게 로그인페이지 url에 client_id, redirect_uri, state를 추가하여 제공합니다. url은 아래와 같습니다.

https://app.ucansign.com/user/oauth/login?client_id=xxxx&redirect_uri=xxxx(URL인코딩 필수)&state=xxxx(CSRF공격 대비용 임의값)

이름	설명
client_id	클라이언트 생성시 부여받은 클라이언트 ID값.
redirect_uri	로그인 성공시(혹은 이메일 인증 완료시) code와 state값과 함께 이동할 주소. URL인코딩 필수
state	요청자가 일치하는지 검증하기 위한 임의값.

로그인을 완료하게 되면 리소스 접근권한 획득을 위한 code를 부여받아 redirect_uri의 query값에 포함된 채로 이동합니다.

(리다이렉트주소)?code=xxxx&state=xxxx

로그인 후 redirect_uri로 전송된 state값이 이전에 설정한 state값과 다를 경우 자신이 보낸 요청이 아닌 것으로 간주됩니다.

해당코드를 grantType: code과 함께 API로 요청하면 accessToken과 refreshToken을 부여받습니다.

accessToken의 유효기간은 30분, refreshToken의 유효기간은 7일입니다. refreshToken은 유출될 경우 접근권한 탈취로 인해 회원의 리소스가 유출될 수 있습니다. 가능한 안전한 위치에 보관해 주시기 바랍니다.

accessToken이 만료되어 재발급을 원하실 경우 grantType: refresh를 통하여 재발급이 가능합니다.

Body raw (json)

json

```
{
  "grantType": "인가활동유형(String) (필수)",
  /*
   code: 코드를 통한 접근권한 획득
   refresh: accessToken 재발급
  */
  "clientId": "클라이언트 ID(String) (필수)",
  "clientSecret": "클라이언트 시크릿(String) (필수)",
  "code": "접근권한 획득용 코드(String) (grantType=code일 경우 필수)",
  "accessToken": "액세스 토큰(String) (grantType=refresh일 경우 필수)",
  "refreshToken": "리프레시 토큰(String) (grantType=refresh일 경우 필수)"
}
```

DELETE 3. 로그아웃(accessToken 비활성화)



https://app.ucansign.com/openapi/user/token

Authorization 헤더에 포함된 accessToken과, accessToken과 연결된 refreshToken을 만료시킵니다.

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection 유캔싸인 API

GET 4. 회원정보 조회



https://app.ucansign.com/openapi/user

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection 유캔싸인 API

문서 Documents

문서

AUTHORIZATION Bearer Token

This folder is using Bearer Token from collection 유캔싸인 API

GET 1. 문서 리스트 조회



문서의 리스트를 조회합니다

Query Parameter

파라미터	타입	설명
limit	int	한 페이지에 출력할 데이터의 수 (기본값 : 10)
currentPage	int	탐색할 페이지 번호 (기본값 : 1)
isArchived	boolean	삭제문서 조회여부 (기본값 : false)
status	string	조회하고 싶은 문서의 서명상태 "need_signing": 내 서명 필요 "wait_for_signing": 상대 서명 대기중 "on_going": 서명 진행중(내 서명 필요 + 상대 서명 대기중) "completed": 서명 완료 "request_cancelled": 요청 취소
payState	string	조회하고 싶은 문서의 결제상태 request: 결제 요청 complete: 결제 완료 canceled: 결제 취소
requesterNameOrEmail	string	서명 요청자의 이름 혹은 이메일 주소
participantNameOrContactInfo	string	서명 참여자의 이름 혹은 이메일 주소/휴

AUTHORIZATION Bearer Token

Token <token>

GET 2. 문서의 세부정보 조회



https://app.ucansign.com/openapi/documents/:documentId

특정 문서의 세부 정보를 조회합니다

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection 유캔싸인 API

PATH VARIABLES

documentId 조회하고 싶은 문서 ID(long)

GET 3. 문서 이력 조회



https://app.ucansign.com/openapi/documents/:documentId/histories

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection 유캔싸인 API

PATH VARIABLES

documentId 조회하고 싶은 문서 ID(long)

GET 4. 문서 파일 조회



https://app.ucansign.com/openapi/documents/:documentId/file

응답값으로 전달받은 URL의 유효기간은 3분입니다.

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection 유캔싸인 API

PATH VARIABLES

documentId 조회하고 싶은 문서 ID(long)

GET 5. 감사추적 인증서 파일 조회



https://app.ucansign.com/openapi/documents/:documentId/audit-trail

응답값으로 전달받은 URL의 유효기간은 3분입니다.

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection 유캔싸인 API

PATH VARIABLES

documentId 조회하고 싶은 문서 ID(long)

GET 6. 문서 내 특정 참여자의 입력필드 조회



https://app.ucansign.com/openapi/documents/:documentId/participants/:participantId/fields

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection 유캔싸인 API

PATH VARIABLES

documentId	조회하고 싶은 문서 ID(long)
participantId	조회하고 싶은 참여자 ID(long)

GET 7. 첨부파일 조회



https://app.ucansign.com/openapi/documents/:documentId/attachments

문서에 참여자들이 첨부한 첨부파일들을 조회합니다

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection 유캔싸인 API

PATH VARIABLES

documentId	조회하고 싶은 문서 ID(long)
------------	---------------------

GET 8. 첨부파일 다운로드



https://app.ucansign.com/openapi/documents/:documentId/attachments/:attachmentId

응답값으로 전달받은 URL의 유효기간은 3분입니다.

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection 유캔싸인 API

PATH VARIABLES

documentId

조회하고 싶은 문서 ID(long)

attachmentId

문서 내 첨부파일 ID(long)

PUT 9. 서명 만료기간 재설정



https://app.ucansign.com/openapi/documents/:documentId/expiry

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection 유캔싸인 API

PATH VARIABLES

documentId

설정하고 싶은 문서 ID(long)

Body raw (json)

json

```
{
  "configExpireMinute": "연장할 시간(단위 : 분)(int)(필수)",
  "configExpireReminderDay": "만료n일전 재알림(단위 : 일)(int)"
}
```

POST 10. 서명 요청 메시지 재전송



https://app.ucansign.com/openapi/documents/:documentId/request/reminder

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection 유캔싸인 API

PATH VARIABLES

documentId

문서 ID(long)

POST 11. 서명요청 취소



https://app.ucansign.com/openapi/documents/:documentId/request/cancellation

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection 유캔싸인 API

PATH VARIABLES

documentId 요청 취소할 문서 ID

Body raw (json)

```
json

{
  "message" : "서명요청 취소 메시지. 해당 메시지는 취소 이후 문서에 접근시 출력됨. (필수)"
}
```

PUT 12. 문서 리스트 휴지통으로 이동



https://app.ucansign.com/openapi/documents/archive

리스트 형태의 body에 삭제할 문서들의 ID를 추가하여 한꺼번에 삭제 처리를 할 수 있습니다.

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection 유캔싸인 API

Body raw (json)

```
json

[
  "documentId(휴지통으로 옮길 문서의 ID)(long)",
  "documentId(휴지통으로 옮길 문서의 ID)(long)",
  ...
]
```

DELETE 13. 문서 완전히 삭제



https://app.ucansign.com/openapi/documents/:documentId/archive

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection 유캔싸인 API

PATH VARIABLES

documentId 삭제하고 싶은 문서 ID

PUT 14. 휴지통으로 이동한 문서 복구



https://app.ucansign.com/openapi/documents/:documentId/restore

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection 유캔싸인 API

PATH VARIABLES

documentId 복구하고 싶은 문서 ID

PUT 15. 예약전송 일자 변경



https://app.ucansign.com/openapi/documents/:documentId/reservation

해당 기능은 예약문서로 생성된 문서에서만 사용 가능하며, 예약문서가 아니거나 이미 전송된 문서에선 사용이 불가합니다.

예약문서의 전송 주기는 매 시 정각, 30분으로 해당 시간 이외의 시간으로 설정할 경우, 실제 예약전송되기까지 오차가 생길 수 있습니다.

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection 유캔싸인 API

PATH VARIABLES

documentId 예약전송을 수정할 문서 ID

Body raw (json)

json

```
{
  "reservationDate": "예약문서의 변경할 예약전송 날짜(String) (Date) "
}
```

PUT 16. 예약전송 취소



https://app.ucansign.com/openapi/documents/:documentId/reservation/cancel

해당 기능은 예약전송이 등록된 문서의 예약을 취소하고, 사용한 포인트를 반환합니다.

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection 유캔싸인 API

PATH VARIABLES

documentId 예약전송을 취소할 문서 ID

PUT 17. 예약문서 즉시 전송



https://app.ucansign.com/openapi/documents/:documentId/reservation/transmit

해당 기능은 예약전송이 설정된 문서를 즉시 전송합니다.

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection 유캔싸인 API

PATH VARIABLES

documentId 즉시 전송할 문서 ID

GET 18. 종합 파일 다운로드



https://app.ucansign.com/openapi/documents/:documentId/full-file

완료된 문서에 한하여 해당 문서 내에 다운로드 가능한 모든 파일들을 종합한 압축파일을 다운로드 합니다.

1. 문서 원본
2. 감사추적인증서
3. 원본파일

- ## AUTHORIZATION Bearer Token

PATH VARIABLES

폴더 Folder

AUTHORIZATION Bearer Token

GET 1. 폴더목록 조회



Query Parameters

파라미터	타입	설명
keyword	string	검색하고 싶은 폴더 이름

AUTHORIZATION Bearer Token

POST 2. 폴더 추가



AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection 유캔싸인 API

Body raw (json)

json

```
{
  "name": "폴더 이름(String) (필수)"
}
```

PUT 3. 폴더 이름 변경



https://app.ucansign.com/openapi/folders/:folderId/name

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection 유캔싸인 API

PATH VARIABLES

folderId	수정하고 싶은 폴더 ID
----------	---------------

Body raw (json)

json

```
{
  "name": "폴더 이름(String) (필수)"
}
```

DELETE 4. 폴더 삭제



https://app.ucansign.com/openapi/folders/:folderId

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection 유캔싸인 API

PATH VARIABLES

folderId	삭제하고 싶은 폴더 ID
----------	---------------

PUT 5. 폴더에 문서들 옮기기



https://app.ucansign.com/openapi/folders/:folderId/documents

리스트 형태의 body에 이동할 문서들의 ID를 추가하여 한꺼번에 폴더로 문서를 이동할 수 있습니다.

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection 유캔싸인 API

PATH VARIABLES

folderId 저장하고 싶은 폴더 ID

Body raw (json)

json

```
[
  "documentId(폴더로 옮길 문서의 ID)(long)",
  "documentId(폴더로 옮길 문서의 ID)(long)",
  ...
]
```

결제 Payment

결제서비스는 payapp 결제 시스템과 연동하고 있습니다.

AUTHORIZATION Bearer Token

This folder is using Bearer Token from collection 유캔싸인 API

POST 1. 완료문서에 결제 추가



https://app.ucansign.com/openapi/payment/sms

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection 유캔싸인 API

Body raw (json)

json

```
{
  "documentId": "결제요청과 연결할 문서 ID(long) (필수)",
  "participantId": "결제할 참여자 ID(long) (필수)",
  "productName": "상품명(String) (필수)",
  "price": "가격(long) (필수)",
  "recvPhone": "결제요청 문자를 전송할 휴대폰 번호(String) (필수)"
}
```

PUT 2. 완료된 결제 취소



https://app.ucansign.com/openapi/payment/:paymentId/cancel

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection 유캔싸인 API

PATH VARIABLES

paymentId

취소할 결제 ID

포인트 Point

포인트

AUTHORIZATION Bearer Token

This folder is using Bearer Token from collection 유캔싸인 API

GET 1. 남은 포인트 확인



https://app.ucansign.com/openapi/point/balance

현재 남은 잔여 포인트를 확인합니다

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection 유캔싸인 API

GET 2. 포인트 충전내역 조회



https://app.ucansign.com/openapi/point/charge/history

현재까지 충전한 포인트 내역들을 조회합니다

Query Parameters

파라미터	타입	설명
limit	int	한 페이지에 출력될 데이터의 수 (기본값 : 10)
page	int	탐색할 페이지 번호 (기본값 : 1)

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection 유캔싸인 API

GET 3. 포인트 소모내역 조회



https://app.ucansign.com/openapi/point/usage/history

현재까지 소모한 포인트 내역들을 조회합니다

Query Parameters

파라미터	타입	설명
limit	int	한 페이지에 출력될 데이터의 수 (기본값 : 10)
page	int	탐색할 페이지 번호 (기본값 : 1)

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection 유캔싸인 API

템플릿 Template

템플릿

AUTHORIZATION Bearer Token

GET 1. 템플릿 리스트 조회



https://app.ucansign.com/openapi/templates

템플릿 리스트들을 조회합니다

Query Parameters

파라미터	타입	설명
limit	int	한 페이지에 출력될 데이터의 수 (기본값 : 10)
page	int	탐색할 페이지 번호 (기본값 : 1)
name	string	탐색하고 싶은 템플릿의 이름

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection 유캔싸인 API

GET 2. 특정 템플릿 상세 조회



https://app.ucansign.com/openapi/templates/:documentId

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection 유캔싸인 API

PATH VARIABLES

documentId 조회하고 싶은 템플릿의 ID

DELETE 3. 템플릿 삭제



https://app.ucansign.com/openapi/templates/:documentId

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection 유캔싸인 API

PATH VARIABLES

documentId

삭제하고 싶은 템플릿 ID

POST 4. 템플릿을 통한 서명문서 생성



https://app.ucansign.com/openapi/templates/:documentId

해당 기능은 많은 양의 정보가 포함되어 있습니다. 자세한 내용은 [개발자센터-서명요청 페이지](#)에서 확인해주시기 바랍니다.

해당 기능은 포인트를 소모하는 기능이나, 테스트모드로 실행하면 포인트 차감 없이 진행할 수 있습니다. 단, 테스트모드로 발생한 계약문건은 법적 효력이 없습니다.

테스트모드로 진행을 원하실 경우 API 요청 시 헤더에 해당값을 추가해 주시기 바랍니다.

Request Header

header	value
x-ucansign-test	테스트모드 여부(기본값 : false) true일 경우 테스트모드로 진행

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection [유캔싸인 API](#)

PATH VARIABLES

documentId

사용할 템플릿의 문서ID

Body raw (json)

json

```
{
  "documentName": "설정할 문서 이름(String)(Default = 템플릿 이름)",
  "folderId": "저장하고 싶은 폴더 ID(long)(Default = 기본폴더)",
  "configExpireMinute": "문서 유효기간(단위 : 분)(int)(Default = 20160, 14일)",
  "configExpireReminderDay": "문서 만료 전 재알림 기간(단위 : 일)(int)",
  "documentPassword": "서명 완료시 pdf파일에 설정할 비밀번호(String)(없을 시 비밀번호 등록안함)",
  "processType": "설정할 서명 모드(String)(Default = 비대면서명)",
  /*
  PROCEDURE: 비대면 서명
  FACE_TO_FACE: 대면 서명,
  */
}
```

```

"reservationDate": "예약 전송일 날짜(String)(Date)",
"isSequential": "순차서명/동시서명 여부. true일 경우 순차서명, false일 경우 동시서명(Boolean)(Default)",
"isSendMessage": "안내 메시지 전송 여부. false일 경우 서명 요청 이메일/카카오톡 등이 전송되지 않고, 임

"fields": "필드에 입력할 데이터" [
    {
        "fieldId": "입력할 필드의 fieldId값(long)",
        "fieldName": "입력할 필드의 fieldName값(String)",
        // fieldId, fieldName 둘 중 하나 필수

        "value": "매핑된 필드에 입력할 실제 값(체크박스일시 boolean, 이외 String)"
    },
    {...}
],
"participants": "입력할 참여자 데이터" [
    {
        "authentications": "2차인증정보" [
            {
                "authType": "인증정보(String)",
                /*
                password: 2차 비밀번호
                mobile_identification: 휴대폰 인증
                mobile_otp: OTP인증
                */
                "authValuePassword": "2차인증 비밀번호(String)(authType이 password일 경우 필수)",
                "authValueName": "휴대전화 실명인증용 이름(String)(authType이 mobile_identification일 경우 필수)",
                "authValuePhone": "휴대전화 인증용 휴대폰 번호(String)(authType이 mobile_identification일 경우 필수)"
            },
            {...}
        ],
        "name": "참여자 이름(String)(필수)",
        "message": "참여자 서명 참여시 출력될 메시지(String)",
        "signingMethodType": "참여자 서명 참여수단(String)(필수)",
        /*
        email: 이메일
        kakao: 카카오톡
        none: 미입력(isSendMessage값이 false일 경우에만 해당 값이 허용됨)
        */
        "signingContactInfo": "참여자에게 보낼 이메일주소 또는 휴대폰 번호(String)(signingMethodType이 email일 경우 필수)",
        "signingOrder": "대입할 템플릿 참여자의 순번(int)"
    },
    {...}
],
"payment": "마지막 참여자에게 요청할 결제정보" {
    "productName": "상품명(String)",
    "price": "가격(long)"
},
"customValue": "문서에 설정할 임의 값. 웹훅 데이터 전송시에도 함께 전달됨(String)"
"customValue1": "customValue와 동일"
"customValue2": "customValue와 동일"
"customValue3": "customValue와 동일"
"customValue4": "customValue와 동일"
"customValue5": "customValue와 동일"
}

```

임베딩 페이지 Embedding Page

임베딩 페이지는 유캔사인 접속을 거치지 않고 고객사의 서비스에 유캔사인 서비스 페이지를 제공하는 기능입니다. 해당 기능을 통해 구현이 어려운 서명요청, 서명진행 화면 등을 고객사의

서비스에 제공해 드립니다. 단, 링크의 유효기간은 요청 시간을 기준으로 30분입니다.

각 페이지에서 모든 활동을 마치면 `redirectUrl`로 이동합니다. 이때, url 뒤에 `documentId`와 어떤 활동을했는지 알 수 있는 `action값`이 `query`로 추가됩니다. `redirectUrl`을 별도로 설정하지 않으면, 유캔싸인 페이지로 이동합니다.

`redirectUrl`로 이동시 받는 `action값`의 종류는 다음과 같습니다.

action	내용
document_creating	서명 생성
template_creating	템플릿 생성
template_modifying	템플릿 수정
signing_completed	서명 완료
signing_completed_all	모든 서명 완료
document_view	단순 문서 조회

문서 내 뒤로가기버튼/나가기 버튼 등으로 이탈 시에도 `redirectUrl`로 이동합니다. 단, `action값`이 달라집니다.

action	페이지
document_creating_fail	서명 생성 페이지
template_creating_fail	템플릿 생성 페이지
template_modifying_fail	템플릿 수정 페이지
signing_fail	문서 접근 페이지(서명 진행 화면)
document_view	문서 접근 페이지(단순 문서 조회)

AUTHORIZATION Bearer Token

This folder is using Bearer Token from collection 유캔싸인 API

POST 1. 서명 생성 페이지 요청



`https://app.ucansign.com/openapi/embedding/sign-creating`

서명 생성 화면으로 가는 페이지 링크를 제공합니다. 서명 생성과정을 마치면 포인트가 차감됩니다.

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection 유캔싸인 API

Body raw (json)

json

```
{
  "redirectUrl": "서명 생성을 마친 뒤 이동할 주소(String) (필수)",
  "customValue": "문서에 설정할 사용자 임의값(String)",
  "customValue1": "문서에 설정할 사용자 임의값(String)",
  "customValue2": "문서에 설정할 사용자 임의값(String)",
  "customValue3": "문서에 설정할 사용자 임의값(String)",
  "customValue4": "문서에 설정할 사용자 임의값(String)",
  "customValue5": "문서에 설정할 사용자 임의값(String)"
}
```

POST 2. 문서 접근 페이지 요청



<https://app.ucansign.com/openapi/embedding/view/:documentId>

문서에 접근하는 페이지링크를 제공합니다. 이때, 어떤 참여자의 권한으로 접근할지 명시해야 하며, 미입력시 서명 요청자의 권한으로 접근합니다.

해당 참여자가 서명할 단계일 경우 서명화면 페이지를, 아닐 경우엔 단순 문서조회 페이지로 이동합니다.

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection **유캔싸인 API**

PATH VARIABLES

documentId 조회하고 싶은 문서의 ID

Body raw (json)

json

```
{
  "participantId": "접근할 서명 참여자 ID, 미입력시 API 호출시 이용한 token 소유자의 권한으로 접근",
  "redirectUrl": "서명을 마친 뒤 이동할 주소(String) (필수)"
}
```

POST 3. 템플릿 생성 페이지 요청



<https://app.ucansign.com/openapi/embedding/template-creating>

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection 유캔싸인 API

Body raw (json)

json

```
{
  "redirectUrl": "템플릿 생성을 마친 뒤 이동할 주소(String)(필수)"
}
```

POST 4. 템플릿 수정 페이지 요청



https://app.ucansign.com/openapi/embedding/template-modifying/:documentId

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection 유캔싸인 API

PATH VARIABLES

documentId 수정하고 싶은 템플릿의 문서 ID

Body raw (json)

json

```
{
  "redirectUrl": "템플릿 수정을 마친 뒤 이동할 주소(String)(필수)"
}
```

웹훅 Webhook

웹훅은 유캔싸인에서 특정 이벤트가 발생할 때, 회원님께서 설정하신 URL로 POST 요청을 보내는 기능입니다.

이벤트는 총 4가지로 [서명 생성, 서명 요청 취소, 서명 완료, 모든 서명 완료]가 있습니다.

[서명 생성] : 서명 요청하기/템플릿을 통한 서명요청시 발생

json

```
{
  "documentId": 생성된 문서의 ID,
  "documentIdStr": 생성된 문서의 ID(String),
  "documentName": 문서의 이름,
  "folderId": 문서가 저장된 폴더의 ID,
  "folderIdStr": 문서가 저장된 폴더의 ID(String),
  "folderName": 문서가 저장된 폴더의 이름,
  "eventType": "sign_creating",
  "customValue": 문서 생성시 설정한 사용자 임의값,
```

[서명 요청 취소] : 서명 진행중인 문서를 서명 요청 취소할 경우 발생

json

```
{
  "documentId": 취소한 문서의 ID,
  "documentIdStr": 취소한 문서의 ID(String),
  "documentName": 문서의 이름,
  "folderId": 문서가 저장된 폴더의 ID,
  "folderIdStr": 문서가 저장된 폴더의 ID(String),
  "folderName": 문서가 저장된 폴더의 이름,
  "eventType": "signing_canceled",
  "customValue": 문서 생성시 설정한 사용자 임의값,
  "customValue1": 문서 생성시 설정한 사용자 임의값,
  "customValue2": 문서 생성시 설정한 사용자 임의값,
```

[서명 완료] : 참여자 중 한명이 서명을 완료하면 발생. 마지막 참여자의 경우 발생하지 않음

json

```
{
  "documentId": 서명이 진행된 문서의 ID,
  "documentIdStr": 서명이 진행된 문서의 ID(String),
  "documentName": 문서의 이름,
  "folderId": 문서가 저장된 폴더의 ID,
  "folderIdStr": 문서가 저장된 폴더의 ID(String),
  "folderName": 문서가 저장된 폴더의 이름,
  "participantId": 서명을 진행한 참여자의 ID,
  "participantIdStr": 서명을 진행한 참여자의 ID(String),
  "participantName": 참여자 이름,
  "participantRoleName": 참여자 역할 정보,
```

[모든 서명 완료] : 마지막 참여자가 서명을 완료하면 발생. 마지막 참여자가 아닐 경우 발생하지 않음

json

```
{
  "documentId": 서명이 완료된 문서의 ID,
  "documentIdStr": 서명이 완료된 문서의 ID(String),
  "documentName": 문서의 이름,
  "folderId": 문서가 저장된 폴더의 ID,
  "folderIdStr": 문서가 저장된 폴더의 ID(String),
  "folderName": 문서가 저장된 폴더의 이름,
  "participantId": 서명을 진행한 참여자의 ID,
  "participantIdStr": 서명을 진행한 참여자의 ID(String),
```

```
    "participantId": "작업을 수행한 참여자의 ID (string),  
    "participantName": "참여자 이름,  
    "participantRoleName": "참여자 역할 정보,
```

AUTHORIZATION Bearer Token

This folder is using Bearer Token from collection [유캔싸인 API](#)