AGENT HUB · REDISEÑO DE UX/UI · v1

Principios y arquitectura

Parte 1 de la biblia de diseño de Agent Hub.

Versión 1.0 29 de octubre de 2026 Documento 01

01

Principios y arquitectura

Para qué existe este documento

Agent Hub creció agregando funciones donde había lugar: una pestaña más, un modal más, un aviso más. El resultado fue una app con tres niveles de navegación, 33 modales, diez pestañas en la ficha de proyecto, ajustes repartidos en dos lugares y textos que explican la interfaz en vez de dejarla hablar.

Este documento fija **dónde va cada cosa y por qué**. Es la referencia para diseñar y la regla para que los agentes que implementan el front no tengan que adivinar.

Diagnóstico de la versión 0.11.7

Problema	Evidencia	Decisión
Tres niveles de navegación apilados	Barra lateral → pestañas de Memoria → 10 pestañas de proyecto, la última cortada a 1440 px	Barra lateral + como máximo 5 pestañas
33 modales, varios duplicados	«Vincular» y «Agregar vínculo» abren el mismo diálogo; cada entidad tiene su «Editar»	Edición en panel lateral; modal solo para crear
Confirmaciones para acciones reversibles	Ejecutar ahora, Pausar, Cancelar piden confirmar	Acción inmediata + «Deshacer»
Configuración partida	«Ajustes» y «Fuentes y ajustes»; Jira se configura en ambos	Una sola página de Ajustes con secciones
Avisos repetidos	4 bloques rojos idénticos de «Falta autorizar la cuenta», uno por tarjeta	Un aviso por página que agrupa los casos
Texto de relleno	Subtítulos que repiten el título, bloques «Cómo se organizan», notas permanentes	Cero texto explicativo; ayuda en estados vacíos y tooltips
Redacción inconsistente	Voseo, tuteo y neutro mezclados; valores internos en inglés (`presales` , `belongs_to`)	Voseo en toda la app; todo valor traducido
Tema claro roto	Los tokens de superficie y texto fijan valores oscuros	Tokens con dos temas reales
Datos sin jerarquía	Tiles de totales que no llevan a ninguna acción	Contadores dentro de los filtros
Controles mezclados	`select` nativo junto a controles propios	Solo controles del sistema

Los seis principios

1. Un lugar para cada cosa

Cada concepto tiene un único dueño en la navegación. Si un dato aparece en dos lugares, uno es el dueño (donde se edita) y el otro solo muestra y enlaza. Ejemplo: las automatizaciones de un proyecto se ven como interruptores en la ficha del proyecto, pero su configuración completa vive en Automatizaciones.

2. Dos niveles de navegación como máximo

Barra lateral y, dentro de una ficha, hasta cinco pestañas. Nunca pestañas dentro de pestañas, nunca una barra de pestañas debajo de otra. Si una ficha necesita una sexta pestaña, dos de las existentes se tienen que fusionar o una tiene que pasar a ser un filtro.

3. Editar donde se ve

Seleccionar una fila abre su panel lateral, con los campos editables ahí mismo. Un valor visible (título, etapa, hora) se edita en línea. El modal queda para crear algo nuevo con pocos campos.

4. Deshacer en lugar de confirmar

Si una acción se puede revertir, se ejecuta y ofrece «Deshacer» durante 6 segundos. Solo se confirma lo que destruye datos sin vuelta atrás (restaurar un respaldo, eliminar un proyecto con contenido).

5. Lo que necesita atención sube a Inicio

Autorizaciones pendientes, reinicios, propuestas de agentes, duplicados y vínculos sugeridos se juntan en la bandeja de Inicio, cada uno con su acción. Las demás vistas muestran **estado** (un chip), no alarmas.

6. La interfaz no se explica a sí misma

Nada de párrafos de ayuda permanentes. Si algo necesita explicación, va en el estado vacío, en el `hint` de un campo o en un tooltip. Un subtítulo que repite el título se borra.

Arquitectura de información

Antes: 3 niveles, 21 destinos

```
Esta computadora (tarjeta)
BIBLIOTECA
├ MCP servers
├ Skills
├ Memoria
│  ├ Proyectos → 10 pestañas
│  ├ Colaboración sin proyecto
│  ├ Explorar
│  ├ Buscar
│  ├ Por revisar
│  ├ Procesamiento
│  └ Fuentes y ajustes
├ Clientes
├ Automatizaciones → Programaciones · Entregas
└ Actividad
Estado de sincronización (tarjeta)
Ajustes
Barra superior: atrás · migas · búsqueda · sincronizar
```

Después: 2 niveles, 11 destinos

```
Buscar o ir a…  ⌘K
Inicio                  bandeja de lo que necesita atención

TRABAJO
├ Proyectos             → Resumen · Contenido · Tareas · Decisiones · Colaboración
├ Memoria               explorar + buscar en un solo lugar
├ Colaboración          canales e hilos entre agentes
└ Automatizaciones      programadas + historial de entregas

CONEXIONES
├ Servidores MCP
├ Skills
├ Clientes
└ Actividad             llamadas + procesamiento

Ajustes                 una página, ocho secciones
● equipo · estado de sincronización (una línea)
```

Trabajo agrupa lo que la persona produce y consulta. **Conexiones** agrupa la infraestructura que el hub entrega a los agentes. Inicio está fuera de los grupos porque es el punto de entrada. Ajustes va al pie porque se visita poco.

Dónde quedó cada cosa

Antes	Ahora	Por qué
Tarjetas «Esta computadora» y «Sincronización»	Una línea de estado al pie de la barra lateral	Dos tarjetas para un dato que se mira poco
Barra superior con migas y «Sincronizar ahora»	Migas dentro de la ficha; sincronizar en la línea de estado	Recupera 52 px y elimina migas inconsistentes
Buscador global de la barra superior	«Buscar o ir a…» (⌘K) en la barra lateral	Una sola búsqueda global
Memoria › Explorar + Buscar	Memoria	Buscar es filtrar el mismo listado
Memoria › Por revisar, propuestas de entregas, fuentes sin asignar	Inicio › Pendientes	Todo lo que espera una decisión, junto
Memoria › Procesamiento	Actividad › pestaña Procesamiento	Es un registro, como las llamadas
Memoria › Fuentes y ajustes + Ajustes + Jira (dos veces)	Ajustes, con 8 secciones	Una sola fuente de verdad de configuración
Memoria › Colaboración sin proyecto	Colaboración (filtro «Sin proyecto»)	Los hilos se filtran por proyecto, no se separan
Automatizaciones › Programaciones + Entregas	Automatizaciones, con historial en el panel	Una entrega siempre pertenece a una automatización
Detalle de entrega	Panel de la automatización › Últimas entregas	Misma razón
Proyecto › Colaboración, Foro compartido, Compartir y colaborar	Pestaña Colaboración + botón Compartir	Tres pestañas para un mismo tema
Proyecto › Reuniones, Documentos, Colecciones	Pestaña Contenido con filtro por tipo	Son la misma lista con distinto tipo
Proyecto › Línea de tiempo	Pestaña Resumen › Última actividad	Es el resumen del proyecto
Proyecto › Brief y cierre	Resumen › bloque Automatizaciones (interruptores)	Es un interruptor, no una sección
Proyecto › Decisiones y hallazgos	Pestaña Decisiones	Se mantiene, con nombre corto
Unirme a un proyecto · Nueva empresa · Nuevo proyecto	«Nuevo proyecto» con menú; la empresa se crea desde el selector	Una acción primaria por página
Vincular + Agregar vínculo	«Vincular» en el bloque Conexiones	Eran el mismo diálogo
Tiles de totales	Contadores dentro de los filtros	Números que no llevan a ninguna decisión

Antes	Ahora	Por qué
ZIP para claude.ai (en cada skill y en el encabezado)	Menú «…» de la skill	Acción poco frecuente
«Usar credenciales de cliente propias» en cada server	Panel del servidor › Opciones avanzadas	Se usa una vez
Tarjeta «Cuotas de uso» por cliente	Panel del cliente › Uso semanal	Es un dato del cliente
«Revisar clientes» + aviso de detección automática	«Buscar clientes»	El aviso explicaba lo obvio

Qué no se movió y por qué

- **Servidores MCP, Skills y Clientes** siguen siendo destinos propios: son las tres cosas que el hub entrega a los agentes y la persona las administra por separado.
- **Actividad** se mantiene como registro de solo lectura. No se convierte en panel de métricas.
- **Proyectos** sigue siendo el centro de la memoria, pero ahora es un destino de primer nivel en lugar de una pestaña de Memoria.