AGENT HUB · REDISEÑO DE UX/UI · v1

Sistema de diseño

Parte 2 de la biblia de diseño de Agent Hub.

Versión 1.0 29 de octubre de 2026 Documento 02

02

Sistema de diseño

Todo el sistema vive en un solo archivo: **`ah.css`**. Define los tokens (variables CSS) para los dos temas y las clases de los componentes. Ningún componente usa un color, tamaño o radio escrito a mano: todo sale de `var(--*)`.

Regla de oro: si necesitás algo que no está en `ah.css`, primero se agrega al sistema (con su documentación aquí) y después se usa. Nunca al revés.

Temas

El tema oscuro es el predeterminado. El claro se activa con la clase `t-light` en la raíz (`t-dark` vuelve al oscuro). Los mismos componentes funcionan en ambos sin cambios porque solo leen variables.

```
<div class="ah shell t-dark">…</div>   <!-- oscuro -->
<div class="ah shell t-light">…</div>  <!-- claro -->
```

La preferencia «Del sistema» en Ajustes aplica `t-light` o `t-dark` según `prefers-color-scheme`.

Color

Superficies y texto

Token	Oscuro	Claro	Uso
`--bg`	`#0E1110`	`#F4F6F5`	Fondo de la app
`--surface`	`#151918`	`#FFFFFF`	Listas, tarjetas, paneles, barra lateral
`--surface-2`	`#1B201F`	`#F0F3F2`	Hover, cabeceras de lista, fila seleccionada
`--surface-3`	`#232928`	`#E6EBE9`	Tags, pistas de interruptor, avisos emergentes
`--border`	`#262C2B`	`#DFE5E2`	Divisores y bordes de contenedores
`--border-strong`	`#353D3B`	`#C9D2CE`	Bordes de controles
`--text`	`#EDF1EF`	`#121614`	Texto principal
`--text-2`	`#B3BDB8`	`#44504A`	Texto secundario, descripciones
`--text-3`	`#8A9590`	`#5C6762`	Metadatos, etiquetas, placeholders

`--text-3` es el gris más claro permitido para texto: cumple 4,5:1 sobre `--surface` en ambos temas. No hay un `--text-4`.

Acento

Token	Oscuro	Claro	Uso
`--accent`	`#A7E7C8`	`#17704B`	Botón primario, interruptor activo, pestaña activa
`--accent-hover`	`#C2F2DA`	`#115C3D`	Hover del primario
`--accent-ink`	`#0B2419`	`#FFFFFF`	Texto sobre `--accent`
`--accent-text`	`#A7E7C8`	`#146543`	Enlaces y texto de acento
`--accent-weak`	`#172E26`	`#E2F3EA`	Ítem activo de la barra lateral, resaltado de búsqueda
`--accent-border`	`#2E5A47`	`#B3DCC6`	Borde de foco y de elementos destacados

El acento se usa con moderación: **una** acción primaria por vista, el estado activo de la navegación y los enlaces. Nunca como fondo decorativo.

Estados

Cada estado tiene tres tokens: color (`--x`), fondo débil (`--x-weak`) y borde (`--x-border`).

Estado	Clase de chip	Significa	Ejemplos
Correcto	`c-ok`	Funciona, sin acción	Conectado, Sincronizado, Ejecutada, Entregada
Atención	`c-warn`	Necesita algo de la persona	Requiere autorización, Reinicio pendiente, Bloqueada (tarea)
Error	`c-danger`	Falló	Error, Falló, No responde
Bloqueado	`c-locked`	Lo detuvo una política	Llamada bloqueada, Solo lectura
En curso	`c-info`	Está pasando ahora o va a pasar	Procesando, Importando, En 2 h, En curso
Apagado	`c-off`	Desactivado a propósito	Pausado, Apagado, Completado, Por hacer

Error y Bloqueado nunca comparten color. Un error es una falla; un bloqueo es una política funcionando.

Los chips siempre llevan **punto + texto**. El color nunca es el único portador del significado.

Tipografía

- **Geist** para la interfaz. **Geist Mono** para identificadores, rutas, comandos, horas en columnas y código.
- Pesos: 400, 500 y 600. No se usa 700.

Token	Tamaño	Uso
`--fs-xl`	22 px / 600	Título de página (`.h1`)
`--fs-lg`	16 px / 600	Título de sección (`.h2`)
`--fs-md`	14 px / 500	Título de fila, texto destacado (`.h3` , `.row-title`)
`--fs-sm`	13 px / 400	Texto base, controles
`--fs-xs`	12 px / 400–500	Metadatos, chips, etiquetas de campo
mono	12 px	Identificadores

Nada por debajo de 12 px. No hay tamaños intermedios. Interlineado base 1.45; prosa larga 1.6 con `.prose` (máx. 68 caracteres por línea).

Espacio, radios y medidas

Token	Valor	Token	Valor
`--sp-1`	4 px	`--r-sm`	6 px (controles)
`--sp-2`	8 px	`--r`	10 px (contenedores)
`--sp-3`	12 px	`--r-full`	999 px (chips, avatares redondos)
`--sp-4`	16 px	`--control-h`	32 px
`--sp-5`	24 px	`--row-h`	52 px
`--sp-6`	32 px	`--side-w`	232 px
`--sp-7`	48 px	`--panel-w`	440 px

- Página: máximo 1240 px de ancho, márgenes de 40 px, 20 px entre bloques.
- Entre secciones de una misma vista: 24 px.
- Movimiento: `--dur` 160 ms con `--ease` . Sin rebotes ni animaciones decorativas.
- Sombras: solo `--shadow-pop` , y solo en capas flotantes (menú, modal, aviso emergente, paleta ⌘K).

Iconos

- Trazo de 1,75 px, esquinas redondeadas, 16 px (`.ico`) o 14 px (`.ico-sm`), `currentColor` .
- Un icono acompaña un texto; solo va sin texto en botones de `.btn-icon` , y entonces lleva `aria-label` .
- Nunca emoji como icono.
- Los íconos de la barra lateral son fijos; una vista nueva no inventa uno sin agregarlo al sistema.

Componentes

Botón — `.btn`

Variante	Clase	Cuándo
Primario	`.btn .btn-primary`	La acción principal de la vista. **Máximo uno visible.**
Secundario	`.btn`	Acciones frecuentes. Máximo dos visibles junto al primario.
Fantasma	`.btn .btn-ghost`	Cancelar, acciones terciarias dentro de paneles
Destructivo	`.btn .btn-danger`	Solo en confirmaciones y en zonas de peligro
Icono	`.btn .btn-icon`	El menú «…»; siempre con `aria-label`
Compacto	`+ .btn-sm`	Dentro de filas, paneles y avisos
Dividido	`.btn-group`	Primario con menú de variantes («Nuevo proyecto ▾»)

```
<button class="btn btn-primary" type="button">Nuevo proyecto</button>
<button class="btn btn-icon" type="button" aria-label="Más acciones">…</button>
```

Etiquetas: verbo + objeto («Autorizar cuenta», «Crear proyecto»). Nunca «OK», «Aceptar» ni «Continuar».

Campo — `.field` + `.label` + `.input`

```
<div class="field">
  <label class="label" for="p-name">Nombre</label>
  <input class="input" id="p-name">
  <span class="hint">Opcional: texto de ayuda breve</span>
</div>
```

- La etiqueta va siempre arriba, nunca solo un placeholder.
- `textarea.input` para texto largo; `.input.mono` para URL, rutas, horas.
- **Selector propio** (`.btn.select` con «Etiqueta: **Valor**» y chevron) en lugar de `<select>` nativo.
- Búsqueda: `.search` con icono a la izquierda; ancho entre 200 y 360 px.

Segmentado — `.seg`

Filtra **la misma lista** por estado o tipo. Cada opción puede llevar contador (`.count`). Entre 2 y 5 opciones. La opción activa lleva `aria-pressed="true"`.

Pestañas — `.tabs` + `.tab`

Cambian **el contenido** de una ficha. Máximo 5. La activa lleva `.is-active`. Si cabe en un `.seg`, no es una pestaña.

Chip de estado — `.chip` + `.c-*`

Ver la tabla de estados. Un chip por fila. Texto de 1 a 3 palabras.

Tag — `.tag`

Marca el **tipo** de una cosa (Reunión, Documento, HTTP, v2). Neutro, sin color de estado.

Contador — `.badge`, `.badge.attn`

Número junto a un ítem de navegación o un hilo. `.attn` solo cuando el número significa «necesita atención».

Avatar — `.av`

Iniciales (2 letras) sobre uno de 6 tonos (`.hue1` … `.hue6`), elegidos por hash del nombre para que dos elementos vecinos no se parezcan. `.av-sm` (24 px) en filas compactas, `.av-round` para personas, cuadrado para proyectos, clientes y servidores.

Fila de lista — `.list` + `.row`

La unidad de casi toda la app. Anatomía, de izquierda a derecha:

1. **Identidad** (opcional): avatar o icono de 32 px.
2. **Título + detalle** (`.row-main` › `.row-title` + `.row-sub`): una línea cada uno, con elipsis.
3. **Metadatos** (`.row-meta`): tag de tipo, chip de estado, fecha relativa.
4. **Acción** (opcional): un interruptor, un botón compacto o un «…».

```
<div class="list">
  <div class="row-head">Servidor …</div>
  <a class="row" href="…">
    <span class="av hue2">AR</span>
    <div class="row-main">
      <span class="row-title">Atlassian Rovo</span>
      <span class="row-sub">Jira y Confluence · HTTP</span>
    </div>
    <span class="chip c-ok">Conectado</span>
  </a>
</div>
```

- La fila entera es el objetivo del click y abre el panel o la ficha.
- Si la fila contiene controles (interruptor, botón), la fila es un `div` y el título es el enlace; nunca un control dentro de un `<a>`.
- `.row.is-selected` marca la fila cuyo panel está abierto.
- `.row-head` agrupa (con texto) o rotula columnas.

Interruptor — `.switch`

`<button role="switch" aria-checked>`. Aplica al instante, sin botón «Guardar». No lleva texto «Habilitado» al lado: el interruptor ya lo dice.

Aviso de página — `.banner`, `.banner-warn`, `.banner-danger`

Uno por vista, arriba del contenido, agrupando todos los casos («3 servidores necesitan…») con una sola acción. Desaparece cuando se resuelve. Nunca dentro de una fila o tarjeta.

Panel de detalle — `.panel`

Columna derecha de 440 px (`--panel-w`; 520 px para editores de texto). Tres zonas: `.panel-h` (identidad + estado + acciones), `.panel-b` (campos), `.panel-f` (Descartar / Guardar cambios, o «Los cambios se guardan solos»). Bajo 1100 px se apila a todo el ancho.

Lista de propiedades — `.dl`

Pares etiqueta/valor en dos columnas (120 px + resto). Para metadatos de solo lectura en paneles y fichas.

Menú — `.pop.menu` + `.menu-item`

Acciones secundarias de un elemento. Lo destructivo va último, separado por `.menu-sep` y con `.danger`.

Aviso emergente — `.toast`

Abajo a la izquierda, 6 segundos. Confirma una acción y ofrece **Deshacer**. Uno a la vez.

Modal — `.pop.modal`

Máximo 480 px. Título, hasta 5 campos, pie con Cancelar + acción primaria. Ver «Patrones» para cuándo se permite.

Estado vacío — `.empty`

Icono + título + una línea + una acción. Ver «Patrones».

Lo que el sistema no tiene (a propósito)

- **Tarjetas de estadística (KPI tiles).** Los números van dentro de los filtros o en el texto.
- **Acordeones dentro de listas.** El detalle se abre en el panel.
- **Tooltips con contenido largo.** Un tooltip es una línea.
- **Pestañas verticales** fuera de Ajustes.
- **Bordes de color a la izquierda** como acento decorativo.
- **Gradientes** y sombras en contenedores estáticos.