AGENT HUB · REDISEÑO DE UX/UI · v1

Plantillas y reglas de layout

Parte 3 de la biblia de diseño de Agent Hub.

Versión 1.0 29 de octubre de 2026 Documento 03

03

Plantillas y reglas de layout

Toda vista de Agent Hub usa **una** de cuatro plantillas y llena sus zonas. Si una función no entra en ninguna zona, la respuesta es simplificar la función, no inventar una zona.

Estructura común (shell)

```
<div class="ah shell t-dark">
  <nav class="side">…barra lateral…</nav>
  <main class="main">
    <div class="page">…plantilla…</div>
    <!-- o, con panel: -->
    <div class="split">
      <div class="page">…</div>
      <aside class="panel">…</aside>
    </div>
  </main>
</div>
```

- La barra lateral es un componente único. Ninguna vista la modifica salvo para marcar el ítem activo y actualizar contadores.
- No hay barra superior. Las migas de pan viven dentro del encabezado de las fichas.
- La búsqueda global es «Buscar o ir a…» (⌘K) en la barra lateral.

Encabezado de página (`.ph`)

```
<div class="ph">
  <div class="ph-text"><h1 class="h1">Servidores MCP</h1></div>
  <div class="ph-actions">
    <button class="btn btn-primary">Agregar servidor</button>
    <button class="btn btn-icon" aria-label="Más acciones">…</button>
  </div>
</div>
```

- Título: el nombre de la sección, igual al de la barra lateral.
- **Sin subtítulo** salvo que diga algo que cambia (Inicio: «6 cosas esperan una decisión»).
- Acciones: como máximo **un primario, dos secundarios y un «…»**.

Plantilla A · Colección con panel

Se usa en: Servidores MCP, Skills, Clientes, Automatizaciones, Actividad, Colaboración, Memoria (sin panel), Proyectos (sin panel: las filas abren la ficha).

Zona	Contenido	Reglas
1 · Encabezado	Título + 1 primaria + «…»	
(aviso)	Un `.banner` si algo necesita atención	Máximo uno
2 · Barra	`.seg` de estado/tipo + `.search` + hasta 2 selectores	Se envuelve en ventanas angostas
3 · Lista	`.list` de `.row`	Cabecera de columnas si hay más de 2 metadatos
4 · Panel	Ver y editar el elemento seleccionado	Se abre al hacer click en la fila

Cuándo una colección no tiene panel: cuando el elemento tiene su propia ficha (Proyectos, resultados de Memoria) o cuando no hay nada que editar.

Plantilla B · Ficha

Se usa en: Proyecto, Persona, Empresa, Reunión, Documento, Nota.

Zona	Contenido	Reglas
Migas	«Sección /»	Solo un nivel hacia arriba
1 · Identidad	Avatar + título (editable en línea) + chip de estado + metadatos en una línea	Título en una línea con elipsis
Acciones	1 primaria, «Compartir» si aplica, «…»	Editar detalles va en «…» o en la columna de datos
2 · Pestañas	Máximo 5	Opcional si la ficha cabe en una sola vista
3 · Contenido	Lo que muestra la pestaña	Listas de filas, prosa con `.prose`
4 · Columna de datos	Detalles (`.dl`), interruptores relevantes, Conexiones	280–340 px; se apila debajo en ventanas angostas

Las pestañas de proyecto son fijas: **Resumen, Contenido, Tareas, Decisiones, Colaboración.**

Plantilla C · Configuración

Se usa en: Ajustes (única).

- Índice de secciones a la izquierda (200 px), con estilo de ítem de navegación.
- Cada sección es una `.list` de **filas de ajuste**: etiqueta y una línea de ayuda a la izquierda, control a la derecha.

- Los interruptores y campos guardan solos. Las acciones de mantenimiento son botones secundarios que ejecutan y avisan con un toast.
- Las opciones avanzadas van en un `<details>` «Opciones avanzadas» al final de la sección.

Secciones fijas: **General, Fuentes, IA y procesamiento, Automatizaciones, Colaboración y red, Integraciones, Respaldos, Sistema.** Un ajuste nuevo entra en una de ellas; no se crea una sección para un solo ajuste.

Plantilla D · Bandeja

Se usa en: Inicio (única).

- Saludo + una línea de estado general.
- **Pendientes:** lista agrupada por tipo (Conexiones, Propuestas de agentes, Memoria). Cada fila tiene **una** acción que resuelve o lleva a resolver el pendiente. Cuando se resuelve, la fila desaparece.
- Columna derecha: «Hoy» (automatizaciones del día) y «Proyectos recientes». Nada más.
- Inicio no tiene acciones de creación ni configuración.

Reglas de layout (L1–L10)

#	Regla
L1	Toda vista usa una plantilla A–D. No se agregan zonas.
L2	Un botón primario por vista. Hasta dos secundarios. El resto, en «…».
L3	Las colecciones son listas de filas. Tarjetas solo en Inicio y en bloques de ayuda dentro de paneles.
L4	Un solo aviso de página. Nunca un aviso dentro de una fila o tarjeta: el estado va en un chip.
L5	Un solo contenedor con scroll por zona. Las tablas anchas hacen scroll horizontal dentro de su caja (`.scroll-x` + `min-width`); la página, nunca.
L6	Títulos de fila en una línea con elipsis y el texto completo en `title`. Descripciones: máximo dos líneas (`.clamp2`).
L7	Todo hijo flexible lleva `min-width: 0`. Rutas e IDs largos se acortan por el medio (`~/Library/…/config.json`).
L8	Solo tokens de `ah.css`. Un valor de color, radio o tamaño escrito a mano es un error de revisión.
L9	Toda lista tiene estado de carga, vacío y error, cada uno con una acción.
L10	Se prueba a 960 px y a 1440 px de ancho. Si algo se corta o desborda en alguno, no está terminado.

Comportamiento por ancho

Ancho	Comportamiento
≥ 1280 px	Diseño completo: barra lateral + contenido + panel o columna de datos
1100–1279 px	El contenido se angosta; columnas de lista prescindibles se ocultan
< 1100 px	El panel y la columna de datos se apilan debajo del contenido a todo el ancho
< 960 px	Fuera de soporte para la app de escritorio; nada debe romperse, pero no se optimiza

Columnas que se ocultan primero, en este orden: personas (avatares), contenido (conteos), duración. Nunca se ocultan título ni estado.