AGENT HUB · REDISEÑO DE UX/UI · v1

Patrones de interacción

Parte 4 de la biblia de diseño de Agent Hub.

Versión 1.0 29 de octubre de 2026 Documento 04

04

Patrones de interacción

De 33 modales quedan tres usos: **crear**, **confirmar lo irreversible** y la **paleta de búsqueda**. Todo lo demás se resuelve en la página o en el panel.

¿Modal, panel o en línea?

Situación	Usar	Ejemplo
Cambiar un valor visible	**En línea**	Título del proyecto, etapa, hora de una automatización
Ver o editar un elemento de una lista	**Panel lateral**	Configuración de un servidor, una skill, un cliente
Crear algo con 5 campos o menos	**Modal**	Nuevo proyecto, nueva nota, agregar servidor
Crear algo largo o técnico	**Panel lateral**	Nueva skill (editor de instrucciones), colección con columnas
Acción reversible	**Inmediata + Deshacer**	Pausar, reanudar, ejecutar ahora, eliminar un servidor, cancelar una automatización
Borra datos sin vuelta atrás	**Confirmación**	Restaurar un respaldo, eliminar un proyecto con contenido
Elegir entre variantes de una acción	**Menú**	«Nuevo proyecto ▾ · Unirme con una invitación · Restaurar desde un respaldo»
Un flujo externo (OAuth)	**Bloque de acción en el panel**	«Autorizar cuenta» abre el navegador y vuelve

Nunca: modal sobre modal, modal para editar, modal para informar («¡Listo!»), modal para elegir una sola opción.

Crear · modal corto

- Título = acción («Nuevo proyecto»). Sin texto introductorio.
- Hasta 5 campos. El primero recibe el foco.
- Las entidades relacionadas se eligen con un **combobox que permite crear** («Crear «Lumen Ret»»). Así desaparece el modal «Nueva empresa».
- Pie: «Cancelar» (fantasma) + «Crear proyecto» (primario). Enter envía; Escape cancela.
- Al crear: se cierra, se navega al elemento nuevo o se selecciona en la lista, y un toast confirma.

Editar · panel lateral

- Se abre al hacer click en la fila; la fila queda marcada con `.is-selected`.
- Cabecera: identidad + chip de estado + «…» (acciones secundarias y destructivas).
- Si el elemento necesita una acción para funcionar (autorizar, reiniciar), va **primero**, en un bloque con un botón primario.
- Campos editables directamente. Dos modelos, uno por panel, nunca mezclados:
  - **Guardado automático** (interruptores, horarios, preferencias): pie con «Los cambios se guardan solos».
  - **Guardado explícito** (configuración técnica, texto largo): pie con «Descartar» + «Guardar cambios», activos solo si hay cambios.
- Escape o la X cierran el panel. Si hay cambios sin guardar, el panel no se cierra y marca el botón Guardar.

Deshacer en lugar de confirmar

```
Antes:  click en «Cancelar» → modal «¿Cancelar automatización?» → «Volver» / «Cancelar
automatización»
Ahora:  click en «Eliminar» → la fila desaparece → toast «Se eliminó …» con «Deshacer» durante
6 s
```

- El backend aplica el cambio de forma diferida o reversible (borrado suave).
- El toast nombra el elemento afectado.
- Un solo toast a la vez; el nuevo reemplaza al anterior y el anterior se confirma.

Confirmar · solo lo irreversible

- Título en forma de pregunta que nombra el objeto: «¿Restaurar el respaldo del 28 de octubre?»
- Una línea que dice **qué se pierde**.
- Botón destructivo que repite la acción: «Restaurar y reemplazar». Nunca «Aceptar» ni «Sí».
- El foco inicial va a «Cancelar».

Buscar o ir a · ⌘K

- Una sola búsqueda global, abierta con ⌘K o desde la barra lateral.
- Resultados en tres grupos: **Proyectos y memoria**, **Ir a** (destinos de la app), **Acciones** («Nueva nota en …»).
- La última opción siempre es «Buscar «…» en toda la memoria», que abre Memoria con la consulta.
- Teclado: ↑↓ moverse, ↵ abrir, ⌘↵ abrir en panel, esc cerrar.
- No tiene filtros propios: los filtros viven en Memoria.

Edición en línea

- El valor se ve como texto; al pasar el cursor muestra un fondo `--surface-2`; al hacer click se convierte en campo.
- Enter guarda, Escape cancela, perder el foco guarda.
- Aplica a: título de ficha, etapa (abre menú), hora y días de automatización, nombre en Ajustes.

Avisos emergentes (toast)

Caso	Texto	Acción
Acción reversible	«Automatización pausada»	Deshacer
Acción en segundo plano	«Reprocesando 14 fuentes»	Ver en Actividad
Error de una acción	«No se pudo conectar con Supabase»	Reintentar
Guardado explícito	«Cambios guardados»	—

No se usa un toast para informar algo que la pantalla ya muestra.

Estados de toda lista

Estado	Forma	Ejemplo
Cargando	3 filas esqueleto con la misma altura que las reales	—
Vacía	`.empty`: icono + título + una línea + una acción	«Todavía no hay servidores» · Agregar servidor
Vacía por filtro	Una línea + «Limpiar filtros»	«Ningún servidor coincide con «sup»»
Error	`.empty` con icono de error + causa + acción	«La memoria no responde» · Reiniciar servicio
Sin permiso	`.empty` + qué falta	«Autorizá la cuenta para ver las herramientas»

Teclado y foco

- Todo es accesible con Tab en el orden visual.
- Foco visible con `--focus` (anillo de 3 px), nunca `outline: none` sin reemplazo.
- Atajos globales: ⌘K buscar, ⌘N crear en la vista actual, Escape cierra la capa superior.
- Los atajos no se muestran en la interfaz salvo en la paleta ⌘K y en tooltips.