AGENT HUB · REDISEÑO DE UX/UI · v1

Reglas de UX y lógica de producto

Parte 5 de la biblia de diseño de Agent Hub.

Versión 1.0 29 de octubre de 2026 Documento 05

05

Reglas de UX y lógica de producto

El sistema visual evita que algo se vea mal. Estas reglas evitan que algo **tenga sentido solo en apariencia**: un botón bien dibujado en el lugar equivocado, una pestaña prolija que duplica otra, un aviso correcto que nadie necesita.

El modelo mental de Agent Hub

La persona usa Agent Hub para tres cosas, en este orden de frecuencia:

1. **Saber si algo necesita su intervención** → Inicio.
2. **Consultar y ordenar lo que sus agentes saben y hacen** → Proyectos, Memoria, Colaboración, Automatizaciones.
3. **Administrar lo que el hub entrega a los agentes** → Servidores MCP, Skills, Clientes, y revisar Actividad.

Configurar es lo menos frecuente → Ajustes, al pie.

Los **agentes** (Claude Code, Codex CLI, Gemini CLI…) son quienes más escriben en el hub: crean tareas, decisiones, hilos, automatizaciones. La persona **revisa, corrige y decide**. Por eso la interfaz prioriza leer, revisar y aprobar por sobre crear a mano.

Árbol de decisión: dónde va una función nueva

Antes de escribir una línea de front, respondé en orden. La primera respuesta afirmativa decide.

1. **¿Es algo que la persona tiene que decidir o resolver?** (aprobar, autorizar, reiniciar, revisar un duplicado) → Una fila en **Inicio › Pendientes**, con una sola acción. Además, un chip de estado en el elemento afectado.
2. **¿Es una propiedad o acción de un elemento que ya existe?** (un campo nuevo de servidor, una acción sobre una skill) → En el **panel** o la **ficha** de ese elemento. Si es frecuente, como secundario; si no, en «…».
3. **¿Es una forma nueva de ver una colección que ya existe?** (ver solo los fallidos, agrupar por cliente) → Una opción en el **segmentado** o un **selector** de la barra de esa colección. No una vista nueva.
4. **¿Es un tipo nuevo de contenido de un proyecto?** (planillas, grabaciones) → Un **tipo** más en la pestaña Contenido (filtro + tag). No una pestaña nueva.
5. **¿Es una preferencia que se fija una vez?** → Una fila en la sección correspondiente de **Ajustes**.
6. **¿Es un registro de algo que pasó?** → Una pestaña o filtro en **Actividad**.
7. **¿Es un concepto nuevo de primer nivel**, que la persona va a visitar seguido, con su propia colección de elementos, y que no encaja en nada de lo anterior? → Recién entonces se evalúa un

destino nuevo en la barra lateral. Requiere actualizar este documento, la arquitectura y la barra lateral en el sistema. **Un agente no agrega destinos por su cuenta.**

Criterios para rechazar una propuesta de interfaz

Un agente de front debe **no implementar** (y explicar por qué, proponiendo la alternativa) cualquier cambio que:

#	Rechazar si…	Alternativa
U1	Agrega un tercer nivel de navegación o una sexta pestaña	Fusionar pestañas o convertir en filtro
U2	Agrega un segundo botón primario a una vista	Pasar a secundario o a «…»
U3	Duplica una acción que ya existe en otro lugar de la misma vista	Dejar una sola, en el lugar del dueño
U4	Crea un modal para editar, informar o confirmar algo reversible	Panel, en línea, o Deshacer
U5	Repite el mismo aviso en varias filas o tarjetas	Un aviso de página que agrupa + chips
U6	Agrega un texto que explica cómo usar la interfaz	Estado vacío, `hint` o tooltip; o mejorar la etiqueta
U7	Muestra un número que no lleva a ninguna decisión (tiles de totales)	Contador en el filtro, o nada
U8	Expone un valor interno (`snake_case` , IDs, enums en inglés) como texto principal	Traducir; el valor técnico solo en mono y en paneles
U9	Agrega configuración fuera de Ajustes (salvo el ajuste propio de un elemento en su panel)	Fila en la sección de Ajustes que corresponda
U10	Crea una vista nueva para un filtro de una colección existente	Opción en el segmentado
U11	Usa un control nativo (`select` , `date`) junto a controles del sistema	Selector propio del sistema
U12	Introduce un color, tamaño o componente que no está en `ah.css`	Usar el existente o proponer agregarlo al sistema
U13	Pide confirmación para ejecutar algo que el agente ya propuso y la persona eligió	Ejecutar + toast
U14	Mezcla guardado automático y botón Guardar en el mismo panel	Elegir un modelo
U15	Pone un control dentro de un enlace, o un enlace dentro de un control	Separar: fila `div` con título enlazado

Heurísticas aplicadas a Agent Hub

Visibilidad del estado. Cada elemento conectable (servidor, cliente, fuente, automatización) muestra su estado con un chip. El estado global del hub es una línea al pie de la barra lateral. Lo que está

pasando ahora usa `c-info` («Procesando», «En 2 h»).

Hablar el idioma de la persona. «Requiere autorización», no «OAuth pending». «Preventa», no «presales». «Pertenece a», no «belongs_to».

Control y libertad. Todo lo reversible se puede deshacer. Escape siempre cierra la capa superior. Los paneles no pierden cambios sin avisar.

Consistencia. Una acción se llama igual en toda la app («Autorizar cuenta», no «Conectar cuenta» en un lado y «Autorizar» en otro). Mismo componente para el mismo concepto.

Prevención de errores. Los campos validan al salir del campo, no al enviar. Los botones de crear se deshabilitan hasta que el formulario es válido, con el motivo en el `hint`.

Reconocer antes que recordar. Los selectores muestran nombres y avatares, no IDs. Las fechas en listas son relativas («hace 12 min») con la absoluta en el tooltip.

Flexibilidad. ⌘K para todo. Atajos de teclado para crear y cerrar. Pero nada depende de un atajo.

Minimalismo. Cada elemento tiene que justificar su lugar. Ante la duda, se saca.

Errores que dicen qué hacer. «No se pudo conectar con Supabase. Autorizá la cuenta de nuevo.» + botón. Nunca un código solo.

Densidad y jerarquía

- Por fila: **un** título, **un** detalle, **un** estado, **una** acción. Si hace falta más, va al panel.
- Por vista: el ojo tiene que encontrar en 2 segundos el título, la acción primaria y el primer elemento de la lista.
- Los metadatos (fechas, conteos, autores) van en `--text-3`, alineados a la derecha.
- El acento de color marca **lo accionable**, no lo importante. Lo importante se marca con posición y tamaño.

Datos y números

- Fechas en listas: relativas hasta 7 días («hace 3 h», «ayer», «lun»), después absolutas cortas («16 oct»). En paneles: absolutas completas («29 oct 2026, 14:19»).
- Duraciones: «48 min», «1 h 05 min», «2,1 s», «142 ms».
- Números con separador local: «1.240», «2,1».
- Conteos en filtros, no en tarjetas.
- Un dato faltante se muestra como «—», nunca vacío ni «null».

Lo que hacen los agentes y lo que hace la persona

Lo crea un agente	La persona…	Dónde
Tareas, decisiones, hallazgos	Lee, corrige, cierra	Proyecto › Tareas / Decisiones
Hilos de colaboración	Lee, cierra	Colaboración
Automatizaciones	Ajusta horario y canales, pausa	Automatizaciones
Propuestas en entregas	Aprueba o rechaza	Inicio › Pendientes → panel de la automatización
Vínculos sugeridos	Acepta o descarta	Inicio › Pendientes

Por eso: **las acciones de creación manual existen pero no dominan.** Un primario de «Crear» solo va donde la persona crea seguido (Proyectos, Memoria › Nueva nota, Servidores, Skills).