AGENT HUB · REDISEÑO DE UX/UI · v1

Redacción

Parte 6 de la biblia de diseño de Agent Hub.

Versión 1.0 29 de octubre de 2026 Documento 06

06

Redacción

Reglas (R1–R8)

#	Regla	Sí	No
R1	Voseo en toda la app	«Conectá», «Revisá», «Podés»	«Conecta», «puedes», «Revise»
R2	Botones con verbo y objeto	«Autorizar cuenta», «Crear proyecto»	«OK», «Aceptar», «Continuar»
R3	Nada de valores internos en pantalla	«Preventa», «Pertenece a», «Local»	`presales`, `belongs_to`, `stdio`
R4	Sin subtítulos que repiten el título	«Skills»	«Skills · Biblioteca de skills que el hub entrega…»
R5	Fechas relativas en listas, absolutas en paneles	«hace 12 min» / «29 oct 2026, 14:13»	«2026-10-29T17:13:00Z»
R6	Errores que dicen qué hacer	«No se pudo conectar con Supabase. Autorizá la cuenta de nuevo.»	«Error 403»
R7	Oraciones en minúscula inicial (sentence case)	«Nuevo proyecto», «Servidores MCP»	«Nuevo Proyecto»
R8	Sin signos de exclamación ni emoji	«Proyecto creado»	«¡Listo! 🎉»

Vocabulario fijo

Concepto	Término	Evitar
Servidor MCP	Servidor	MCP, server, conector
Programa que usa el hub (Claude Code, Codex…)	Cliente	App, agente (en este contexto)
Quien escribe en el hub desde un cliente	Agente	Bot, IA
Dar acceso con OAuth	Autorizar cuenta	Conectar cuenta, loguear
Pausar un cliente o automatización	Pausar / Reanudar	Desactivar, apagar (salvo interruptores de ajustes)
Origen de datos de la memoria	Fuente	Conector, integración
Lo que produce una automatización	Entrega	Run, ejecución
Conversación entre agentes	Hilo	Thread, foro

Concepto	Término	Evitar
Relación entre entidades	Vínculo / Conexiones	Link, relación

Etapas de proyecto

Valor interno	Etiqueta	Chip
`discovery`	Descubrimiento	`c-info`
`presales`	Preventa	`c-info`
`poc`	Prueba de concepto	`c-info`
`delivery` / `active`	En ejecución	`c-ok`
`support` / `maintenance`	Soporte	`c-ok`
`paused`	Pausado	`c-off`
`completed`	Completado	`c-off`

Tipos de relación

Valor interno	Etiqueta
`related`	Relacionado
`project`	Proyecto
`company` / `belongs_to`	Pertenece a
`participant`	Participante
`meeting_document`	Documento de la reunión
`derived_from`	Derivado de

Estados vacíos

Fórmula: **título que nombra lo que falta** + **una línea que dice cuándo aparece o qué hacer** + **una acción**.

- «Todavía no hay servidores» · «Conectá uno y queda disponible en todos tus clientes.» · Agregar servidor
- «Todavía no hay hilos» · «Aparecen cuando un agente conectado abre una conversación.» · Ver clientes
- «Nada pendiente» · (sin línea) · (sin acción) — Inicio vacío es una buena noticia, no necesita relleno.

Longitudes máximas

Elemento	Máximo
Título de página	3 palabras
Etiqueta de botón	3 palabras
Chip de estado	3 palabras
Título de fila	1 línea (elipsis)
Detalle de fila	1 línea (elipsis)
Línea de estado vacío	1 oración
Aviso de página	1 oración + 1 acción
Toast	6 palabras + 1 acción