02 · SISTEMA DE DISEÑO

Tokens y componentes

Todo vive en `ah.css`. Los componentes leen solo variables, así el mismo marcado funciona en oscuro y en claro. Un componente nuevo se arma con estas piezas o se agrega aquí primero.

Color · los mismos tokens, dos temas

Oscuro · predeterminado

`--bg` `--surface` `--surface-2` `--border-strong` `--text`

`--text-2` `--text-3` `--accent`

Correcto · Atención · Error · Bloqueado · En curso · Apagado

Claro · ahora funciona de verdad

`--bg` `--surface` `--surface-2` `--border-strong` `--text`

`--text-2` `--text-3` `--accent`

Correcto · Atención · Error · Bloqueado · En curso · Apagado

Estado	Se usa para	Ejemplos
Correcto	Funciona, sin acción	Conectado · Sincronizado · Ejecutada · Entregada
Atención	Necesita algo de vos	Requiere autorización · Reinicio pendiente · Por revisar
Error	Falló	Sin conexión · Error de ejecución · No responde
Bloqueado	Lo detuvo una política	Llamada bloqueada · Solo lectura
En curso	Está pasando ahora	Procesando · Sincronizando · Programada
Apagado	Desactivado a propósito	Pausado · Apagado · Archivado

Tipografía · Geist y Geist Mono

22 · 600	**Migración a AWS**	Título de página
16 · 600	**Conexiones**	Sección
14 · 500	Revisión de arquitectura de red	Título de fila
13 · 400	Texto de interfaz y controles	Base
12 · 400	Hace 12 min · Claude Code	Metadatos
12 · mono	`atlassian-rovo · stdio`	Identificadores

Cinco tamaños, sin intermedios. Nada por debajo de 12 px. Los identificadores, rutas y comandos siempre en mono.

Espacio, radios y medidas fijas

4 8 12 16 24 32 48

Radios	6 controles · `10` contenedores · 999 chips
Controles	`32` px de alto (26 px en filas y barras compactas)
Filas	`52` px mínimo, una línea de título + una de detalle
Barra lateral	`232` px fija
Panel de detalle	`440` px, se apila debajo en ventanas angostas
Contenido	máx. `1240` px, márgenes `40` px
Movimiento	`160` ms, sin rebotes

Componentes

BOTONES

Nuevo proyecto · Editar · Cancelar · Eliminar · ···

Uno primario por vista. Hasta dos secundarios visibles. El resto, en «…».

CAMPOS

Nombre: Migración a AWS de Northwind

Buscar servidores

Tipo: Todos

Selectores propios, nunca el select nativo. Etiqueta siempre arriba del campo.

FILTROS Y PESTAÑAS

Todos 12 · Activos 9 · Requieren atención 3

Resumen · Contenido 24 · Tareas 7 · Decisiones

Segmentado filtra la misma lista. Pestañas cambian de contenido. Máximo 5 pestañas.

ETIQUETAS, CONTADORES, ATAJOS

Reunión · Documento · HTTP · 5 · 3 · ⌘K · MA · SL · AS · PL

Tag = tipo de cosa. Chip = estado. Avatares con 6 tonos derivados del nombre: nunca dos iguales seguidos.

INTERRUPTOR

Brief diario — Lunes a viernes, 08:00

Cierre del día — Apagado

Aplica al instante. Sin etiqueta «Habilitado» al lado: el interruptor ya lo dice.

AVISO DE PÁGINA

⚠ 3 servidores necesitan autorizar la cuenta. Revisar

Uno por vista, arriba del contenido, agrupando todos los casos. Desaparece cuando se resuelve.

AVISO EMERGENTE CON DESHACER

✓ Automatización pausada — Deshacer

Abajo a la izquierda, 6 s. Reemplaza a los modales de confirmación.

MENÚ «…»

Probar conexión

Duplicar

Exportar para claude.ai

Eliminar

Destructivo siempre último y separado.

ESTADO VACÍO

Todavía no hay hilos

Aparecen cuando un agente conectado abre una conversación.

Ver clientes

Fila de lista · la unidad de casi todo

AR · Atlassian Rovo · Jira y Confluence · 112 herramientas · HTTP · Conectado

`1 · Identidad` Avatar o icono de 32 px. Opcional.

`2 · Título + detalle` Una línea cada uno, con elipsis. Nunca un párrafo.

`3 · Metadatos` Tag de tipo y chip de estado, alineados a la derecha.

`4 · Acción` Un interruptor o un «…». Click en la fila abre el panel.