

Mônadas

uma exposição matemático-funcional

Arthur P. de Aguiar Pereira

Universidade Estadual de Ponta Grossa




Uma função é uma máquina

Na matemática e na programação funcional, uma função é uma regra: **mesma entrada, mesma saída**, e nada mais acontece.




Uma função é uma máquina

Na matemática e na programação funcional, uma função é uma regra: **mesma entrada, mesma saída**, e nada mais acontece.




Uma função é uma máquina

Na matemática e na programação funcional, uma função é uma regra: **mesma entrada, mesma saída**, e nada mais acontece.




Uma função é uma máquina

Na matemática e na programação funcional, uma função é uma regra: **mesma entrada, mesma saída**, e nada mais acontece.



Uma função é uma máquina

Na matemática e na programação funcional, uma função é uma regra: **mesma entrada, mesma saída**, e nada mais acontece.



Programas grandes nascem assim: **peças pequenas, encaixadas**.
Programar só com funções desse tipo é a **programação funcional**.

Mas programas de verdade fazem mais do que calcular

Podem falhar

dividir por zero,
raiz de número negativo

Mas programas de verdade fazem mais do que calcular

Podem falhar

dividir por zero,
raiz de número negativo

Guardam estado

um contador,
o saldo de uma conta

Mas programas de verdade fazem mais do que calcular

Podem falhar

dividir por zero,
raiz de número negativo

Guardam estado

um contador,
o saldo de uma conta

Falam com o mundo

ler um arquivo,
imprimir na tela

Mas programas de verdade fazem mais do que calcular

Podem falhar

dividir por zero,
raiz de número negativo


Guardam estado

um contador,
o saldo de uma conta

Falam com o mundo

ler um arquivo,
imprimir na tela

Isso se chama **efeito**.



numa linguagem comum

Mas programas de verdade fazem mais do que calcular

Podem falhar

dividir por zero,
raiz de número negativo


Guardam estado

um contador,
o saldo de uma conta

Falam com o mundo

ler um arquivo,
imprimir na tela

Isso se chama **efeito**.



numa linguagem comum



na programação funcional: o efeito vai **para a saída**

A pergunta desta apresentação

Como continuar **compondo** funções
quando elas têm **efeitos**?

A pergunta desta apresentação


Como continuar **compondo** funções
quando elas têm **efeitos**?

Resposta: **mônadas**, uma estrutura da teoria das categorias (anos 1950–60).
Moggi (1989) a usou para modelar computações; Wadler (1992), para programar.

A pergunta desta apresentação

Como continuar **compondo** funções quando elas têm **efeitos**?

Resposta: **mônadas**, uma estrutura da teoria das categorias (anos 1950–60).
Moggi (1989) a usou para modelar computações; Wadler (1992), para programar.



Quando a função pode falhar, a composição quebra

Vamos ver o problema no efeito mais simples: **a falha**.

Duas funções parciais:

$$\text{inv}(x) = \frac{1}{x} \quad (x \neq 0)$$

$$\text{raiz}(x) = \sqrt{x} \quad (x \geq 0)$$

Quando a função pode falhar, a composição quebra

Vamos ver o problema no efeito mais simples: **a falha**.

Duas funções parciais:

$$\text{inv}(x) = \frac{1}{x} \quad (x \neq 0)$$

$$\text{raiz}(x) = \sqrt{x} \quad (x \geq 0)$$

Totalizando, com $E = \{\perp\}$:

$$\text{inv}, \text{raiz} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} + E$$

Cada elemento de $\mathbb{R} + E$ tem uma **etiqueta**,
posta pelas **injeções** $\iota_1 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} + E$ (**sucesso**) e
 $\iota_2 : E \rightarrow \mathbb{R} + E$ (**erro**).

Ex.: $\text{inv}(4) = \iota_1(0,25)$, $\text{inv}(0) = \iota_2(\perp)$.

Quando a função pode falhar, a composição quebra

Vamos ver o problema no efeito mais simples: **a falha**.

Duas funções parciais:

$$\text{inv}(x) = \frac{1}{x} \quad (x \neq 0)$$

$$\text{raiz}(x) = \sqrt{x} \quad (x \geq 0)$$

Totalizando, com $E = \{\perp\}$:

$$\text{inv}, \text{raiz} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} + E$$

Cada elemento de $\mathbb{R} + E$ tem uma **etiqueta**,
posta pelas **injeções** $\iota_1 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} + E$ (**sucesso**) e
 $\iota_2 : E \rightarrow \mathbb{R} + E$ (**erro**).

Ex.: $\text{inv}(4) = \iota_1(0,25)$, $\text{inv}(0) = \iota_2(\perp)$.

$$\mathbb{R} \xrightarrow{\text{inv}} \mathbb{R} + E$$

Quando a função pode falhar, a composição quebra

Vamos ver o problema no efeito mais simples: **a falha**.

Duas funções parciais:

$$\text{inv}(x) = \frac{1}{x} \quad (x \neq 0)$$

$$\text{raiz}(x) = \sqrt{x} \quad (x \geq 0)$$

Totalizando, com $E = \{\perp\}$:

$$\text{inv}, \text{raiz} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} + E$$

Cada elemento de $\mathbb{R} + E$ tem uma **etiqueta**, posta pelas **injeções** $\iota_1 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} + E$ (**sucesso**) e $\iota_2 : E \rightarrow \mathbb{R} + E$ (**erro**).

Ex.: $\text{inv}(4) = \iota_1(0,25)$, $\text{inv}(0) = \iota_2(\perp)$.

$$\mathbb{R} \xrightarrow{\text{inv}} \mathbb{R} + E \xrightarrow{\text{raiz ?}} \mathbb{R} + E$$

raiz espera um número; inv devolve um elemento de $\mathbb{R} + E$.

Estender restaura a composição, e o gesto se repete

$$\text{raiz}^* : \mathbb{R} + E \rightarrow \mathbb{R} + E, \quad \text{raiz}^*(z) = \begin{cases} \text{raiz}(y), & z = \iota_1(y), \\ \iota_2(\perp), & z = \iota_2(\perp). \end{cases}$$

Estender restaura a composição, e o gesto se repete

$$\text{raiz}^* : \mathbb{R} + E \rightarrow \mathbb{R} + E, \quad \text{raiz}^*(z) = \begin{cases} \text{raiz}(y), & z = \iota_1(y), \\ \iota_2(\perp), & z = \iota_2(\perp). \end{cases}$$

Agora compõe: $\text{raiz}^* \circ \text{inv} : x \mapsto \sqrt{1/x}$, **definida exatamente para** $x > 0$.

Estender restaura a composição, e o gesto se repete

$$\text{raiz}^* : \mathbb{R} + E \rightarrow \mathbb{R} + E, \quad \text{raiz}^*(z) = \begin{cases} \text{raiz}(y), & z = \iota_1(y), \\ \iota_2(\perp), & z = \iota_2(\perp). \end{cases}$$

Agora compõe: $\text{raiz}^* \circ \text{inv} : x \mapsto \sqrt{1/x}$, **definida exatamente para** $x > 0$.

Duas observações:

- todo valor é uma computação sem erro: $\eta(x) = \iota_1(x)$, neutra para essa composição;
- a extensão $(-)^*$ repete, para cada f , o gesto de *propagar o erro e prosseguir no sucesso*.

Estender restaura a composição, e o gesto se repete

$$\text{raiz}^* : \mathbb{R} + E \rightarrow \mathbb{R} + E, \quad \text{raiz}^*(z) = \begin{cases} \text{raiz}(y), & z = \iota_1(y), \\ \iota_2(\perp), & z = \iota_2(\perp). \end{cases}$$

Agora compõe: $\text{raiz}^* \circ \text{inv} : x \mapsto \sqrt{1/x}$, **definida exatamente para** $x > 0$.

Duas observações:

- todo valor é uma computação sem erro: $\eta(x) = \iota_1(x)$, neutra para essa composição;
- a extensão $(-)^*$ repete, para cada f , o gesto de *propagar o erro e prosseguir no sucesso*.

Moggi (1989, 1991), Wadler (1992, 1995): distinguir o *valor* $x \in A$ da *computação* $m \in TA$. $B + E$ é um caso de TB , com T endofuntor.

Mônada: computações com duas operações básicas

Definição (mônada)

Uma *mônada* sobre $\mathcal{C}$ é uma tripla (T, η, μ) : um endofuntor $T : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$ e transformações naturais $\eta : \text{Id} \Rightarrow T$ (*unidade*) e $\mu : T^2 \Rightarrow T$ (*multiplicação*), tais que $\mu_A \circ \mu_{TA} = \mu_A \circ T(\mu_A)$ e $\mu_A \circ \eta_{TA} = \text{id}_{TA} = \mu_A \circ T(\eta_A)$.

Leia assim Endofuntor T : leva tipos em tipos ($A \mapsto TA$) e funções em funções; $T^2 A = T(TA)$ são **duas camadas**. $\Rightarrow$: **transformação natural**, funciona igual para todo tipo (não é “implica”).

Mônada: computações com duas operações básicas

Definição (mônada)

Uma *mônada* sobre $\mathcal{C}$ é uma tripla (T, η, μ) : um endofuntor $T : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$ e transformações naturais $\eta : \text{Id} \Rightarrow T$ (*unidade*) e $\mu : T^2 \Rightarrow T$ (*multiplicação*), tais que $\mu_A \circ \mu_{TA} = \mu_A \circ T(\mu_A)$ e $\mu_A \circ \eta_{TA} = \text{id}_{TA} = \mu_A \circ T(\eta_A)$.

$\eta_A : A \rightarrow TA$ (“embrulhar”)
insere um valor na computação, *sem efeito*
algum.

Ex.: $\eta(4) = \iota_1(4)$, “deu certo”; listas:
 $\eta(3) = [3]$.

Leia assim O índice diz **em que tipo** se está: η_A embrulha valores de A , η_{TA} embrulha computações. Id é o funtor que não muda nada: $\text{Id}(A) = A$.

Mônada: computações com duas operações básicas

Definição (mônada)

Uma *mônada* sobre $\mathcal{C}$ é uma tripla (T, η, μ) : um endofuntor $T : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$ e transformações naturais $\eta : \text{Id} \Rightarrow T$ (*unidade*) e $\mu : T^2 \Rightarrow T$ (*multiplicação*), tais que $\mu_A \circ \mu_{TA} = \mu_A \circ T(\mu_A)$ e $\mu_A \circ \eta_{TA} = \text{id}_{TA} = \mu_A \circ T(\eta_A)$.

$\eta_A : A \rightarrow TA$ (“embrulhar”)
insere um valor na computação, *sem efeito algum*.

Ex.: $\eta(4) = \iota_1(4)$, “deu certo”; listas:
 $\eta(3) = [3]$.

$\mu_A : T^2 A \rightarrow TA$ (“juntar”)
funde duas camadas em uma: decide como se acumulam os efeitos.

Ex.: listas: $\mu([[1, 2], [3]]) = [1, 2, 3]$.

Leia assim Juntar não depende da ordem, e embrulhar e juntar não muda nada. Monoide junta *elementos*; mônada junta *camadas*.

As leis: compor não depende do agrupamento

$$\begin{array}{ccc} T^3 A & \xrightarrow{\mu_{TA}} & T^2 A \\ T(\mu_A) \downarrow & & \downarrow \mu_A \\ T^2 A & \xrightarrow{\mu_A} & TA \end{array}$$


Com listas, passo a passo

Exemplo: $x = [[[1, 2], [3]], [[4]]] \in T^3 A$, uma lista de listas de listas: **três níveis de colchetes**.

Nas listas, μ é **achatar**: juntar duas camadas é apagar um nível de colchetes.

Leia assim Cada seta é uma função; seguir setas é **compor**. O quadrado **comuta**: os dois caminhos de $T^3 A$ até TA dão o mesmo resultado. $T^3 A =$ três camadas, $T(T(TA))$.

As leis: compor não depende do agrupamento



Com listas, passo a passo

$$x = [[[1, 2], [3]], [[4]]] \xrightarrow{\mu_{TA}} [[1, 2], [3], [4]] \xrightarrow{\mu_A} [1, 2, 3, 4]$$

μ_{TA} emenda $[1, 2], [3]$ com $[4]$: as duas camadas de fora viram uma. Depois μ_A achata o resto.

Leia assim μ_{TA} funde as duas camadas **de fora**; $T(\mu_A)$ entra e funde as duas **de dentro**. Colchetes coloridos: os que a **próxima seta apaga**.

As leis: compor não depende do agrupamento

$$\begin{array}{ccc} T^3 A & \xrightarrow{\mu_{TA}} & T^2 A \\ \downarrow T(\mu_A) & & \downarrow \mu_A \\ T^2 A & \xrightarrow{\mu_A} & TA \end{array}$$

por dentro primeiro: $\mu_A \circ T(\mu_A)$

Com listas, passo a passo

$$x = [[[1, 2], [3]], [[4]]] \xrightarrow{T(\mu_A)} [[1, 2, 3], [4]] \xrightarrow{\mu_A} [1, 2, 3, 4]$$

$T(\mu_A)$ achata **dentro de cada elemento**: $[1, 2], [3] \mapsto [1, 2, 3]$ e $[4] \mapsto [4]$; depois μ_A .

Leia assim μ_{TA} funde as duas camadas **de fora**; $T(\mu_A)$ entra e funde as duas **de dentro**. Colchetes coloridos: os que a **próxima seta apaga**.

As leis: compor não depende do agrupamento

$$\begin{array}{ccc} T^3 A & \xrightarrow{\mu_{TA}} & T^2 A \\ \downarrow T(\mu_A) & & \downarrow \mu_A \\ T^2 A & \xrightarrow{\mu_A} & T A \end{array}$$
$$\mu_A \circ \mu_{TA} = \mu_A \circ T(\mu_A)$$

Com listas, passo a passo

dourado: $x \xrightarrow{\mu_{TA}} [[1, 2], [3], [4]] \xrightarrow{\mu_A} [1, 2, 3, 4]$

azul: $x \xrightarrow{T(\mu_A)} [[1, 2, 3], [4]] \xrightarrow{\mu_A} [1, 2, 3, 4]$ mesmo resultado.

Leia assim μ_{TA} funde as duas camadas **de fora**; $T(\mu_A)$ entra e funde as duas **de dentro**. Colchetes coloridos: os que a **próxima seta apaga**.

As leis: compor não depende do agrupamento

$$\begin{array}{ccc} T^3 A & \xrightarrow{\mu_{TA}} & T^2 A \\ T(\mu_A) \downarrow & & \downarrow \mu_A \\ T^2 A & \xrightarrow{\mu_A} & TA \\ \mu_A \circ \mu_{TA} & = & \mu_A \circ T(\mu_A) \end{array}$$

$$\begin{array}{ccccc} TA & \xrightarrow{\eta_{TA}} & T^2 A & \xleftarrow{T(\eta_A)} & TA \\ & \searrow \text{id}_{TA} & \downarrow \mu_A & & \swarrow \text{id}_{TA} \\ & & TA & & \end{array}$$

uma camada a mais, por fora ou por dentro...

Com listas, passo a passo

Exemplo: $m = [1, 2] \in TA$. Aqui η põe um valor sozinho numa lista, $\eta(1) = [1]$.

Vamos acrescentar uma camada com η e depois juntar com μ_A .

Leia assim η_{TA} embrulha **por fora**; $T(\eta_A)$ embrulha **por dentro**; id_{TA} = não fazer nada. Os triângulos dizem: embrulhar e juntar devolve o que se tinha.

As leis: compor não depende do agrupamento

$$\begin{array}{ccc} T^3 A & \xrightarrow{\mu_{TA}} & T^2 A \\ T(\mu_A) \downarrow & & \downarrow \mu_A \\ T^2 A & \xrightarrow{\mu_A} & TA \\ \mu_A \circ \mu_{TA} & = & \mu_A \circ T(\mu_A) \end{array}$$

$$\begin{array}{ccccc} TA & \xrightarrow{\eta_{TA}} & T^2 A & \xleftarrow{T(\eta_A)} & TA \\ & \searrow \text{id}_{TA} & \downarrow \mu_A & & \swarrow \text{id}_{TA} \\ & & TA & & \end{array}$$

por fora: $\mu_A \circ \eta_{TA} = \text{id}_{TA}$

Com listas, passo a passo

$$m = [1, 2] \xrightarrow{\eta_{TA}} [[1, 2]] \xrightarrow{\mu_A} [1, 2]$$

η_{TA} põe a lista inteira dentro de uma lista nova; μ_A achata e devolve m .

Leia assim η_{TA} embrulha **por fora**; $T(\eta_A)$ embrulha **por dentro**; id_{TA} = não fazer nada. Os triângulos dizem: embrulhar e juntar devolve o que se tinha.

As leis: compor não depende do agrupamento

$$\begin{array}{ccc} T^3 A & \xrightarrow{\mu_{TA}} & T^2 A \\ T(\mu_A) \downarrow & & \downarrow \mu_A \\ T^2 A & \xrightarrow{\mu_A} & TA \\ \mu_A \circ \mu_{TA} & = & \mu_A \circ T(\mu_A) \end{array}$$

$$\begin{array}{ccccc} TA & \xrightarrow{\eta_{TA}} & T^2 A & \xleftarrow{T(\eta_A)} & TA \\ & \searrow \text{id}_{TA} & \downarrow \mu_A & & \swarrow \text{id}_{TA} \\ & & TA & & \end{array}$$

por dentro: $\mu_A \circ T(\eta_A) = \text{id}_{TA}$; η é neutra

Com listas, passo a passo

dourado: $[1, 2] \xrightarrow{\eta_{TA}} [[1, 2]] \xrightarrow{\mu_A} [1, 2]$

azul: $[1, 2] \xrightarrow{T(\eta_A)} [[1], [2]] \xrightarrow{\mu_A} [1, 2]$ $T(\eta_A)$ embrulha **cada elemento**.

Leia assim η_{TA} embrulha **por fora**; $T(\eta_A)$ embrulha **por dentro**; id_{TA} = não fazer nada. Os triângulos dizem: embrulhar e juntar devolve o que se tinha.

Kleisli: compor funções que devolvem computações


$f : A \rightarrow TB$ devolve um TB , mas $g : B \rightarrow TC$ espera um B . **Como compor?**



Leia assim f é uma **função com efeito**: recebe um valor e devolve uma **caixa**. Cada caixa dourada é uma camada. Exemplo da calculadora: $f = \text{inv}$, $g = \text{raiz}$, $x = 4$.

Kleisli: compor funções que devolvem computações


$f : A \rightarrow TB$ devolve um TB , mas $g : B \rightarrow TC$ espera um B . **Como compor?**



Leia assim $T(g)$ aplica g **dentro da caixa**. Como g também devolve uma caixa, ficam **duas camadas**.

Kleisli: compor funções que devolvem computações


$f : A \rightarrow TB$ devolve um TB , mas $g : B \rightarrow TC$ espera um B . **Como compor?**



Leia assim μ_C **tira uma camada:** junta as duas caixas numa só. Chegamos em TC .

Kleisli: compor funções que devolvem computações

$f : A \rightarrow TB$ devolve um TB , mas $g : B \rightarrow TC$ espera um B . **Como compor?**




$$g \circ_T f := \mu_C \circ T(g) \circ f \quad (\text{composição de Kleisli})$$

Leia assim A seta curva não é um caminho novo: é **um nome** para o caminho de baixo inteiro. Primeiro f , depois g .

Kleisli: compor funções que devolvem computações

$f : A \rightarrow TB$ devolve um TB , mas $g : B \rightarrow TC$ espera um B . **Como compor?**



$$g \circ_T f = g^* \circ f, \quad g^* := \mu_C \circ T(g) \quad (\text{extensão de Kleisli})$$

Leia assim g^* (“ g estrela”) é g adaptada para receber uma caixa; no exemplo, é o raiz^* do início. Na programação: $m \gg g := g^*(m)$, “rode m e passe o resultado a g ”.

Em Haskell: propagar o erro vira uma linha

Duas funções que podem falhar

```
inv :: Double -> Maybe Double
inv 0 = Nothing
inv x = Just (1 / x)

raiz :: Double -> Maybe Double
raiz x
  | x < 0      = Nothing
  | otherwise = Just (sqrt x)
```

Maybe Double faz o papel de $\mathbb{R} + E$, E um ponto: Nothing é o erro, Just é $\eta = \iota_1$.

Em Haskell: propagar o erro vira uma linha

Duas funções que podem falhar

```
inv :: Double -> Maybe Double
inv 0 = Nothing
inv x = Just (1 / x)

raiz :: Double -> Maybe Double
raiz x
  | x < 0      = Nothing
  | otherwise = Just (sqrt x)
```

Maybe Double faz o papel de $\mathbb{R} + E$, E um ponto: Nothing é o erro, Just é $\eta = \iota_1$.

Compor, propagando o erro à mão

```
raizInv x =
  case inv x of
    Nothing -> Nothing
    Just y   -> raiz y
```

Em Haskell: propagar o erro vira uma linha

Duas funções que podem falhar

```
inv :: Double -> Maybe Double
inv 0 = Nothing
inv x = Just (1 / x)

raiz :: Double -> Maybe Double
raiz x
  | x < 0      = Nothing
  | otherwise = Just (sqrt x)
```

Maybe Double faz o papel de $\mathbb{R} + E$, E um ponto: Nothing é o erro, Just é $\eta = \iota_1$.

Compor, propagando o erro à mão

```
raizInv x =
  case inv x of
    Nothing -> Nothing
    Just y   -> raiz y
```

Compor com a mônada

```
raizInv x = inv x >>= raiz

raizInv   = inv >=> raiz
```

$>>=$ é o *bind*; $f \Rightarrow g$ é $g \circ_T f$.

Em Haskell: propagar o erro vira uma linha

Duas funções que podem falhar

```
inv :: Double -> Maybe Double
inv 0 = Nothing
inv x = Just (1 / x)

raiz :: Double -> Maybe Double
raiz x
  | x < 0      = Nothing
  | otherwise = Just (sqrt x)
```

Maybe Double faz o papel de $\mathbb{R} + E$, E um ponto: Nothing é o erro, Just é $\eta = \iota_1$.

raizInv 4 = Just 0.5 raizInv 0 = Nothing raizInv (-2) = Nothing

Compor, propagando o erro à mão

```
raizInv x =
  case inv x of
    Nothing -> Nothing
    Just y   -> raiz y
```

Compor com a mônada

```
raizInv x = inv x >>= raiz

raizInv    = inv >=> raiz
```

$>>=$ é o *bind*; $f \Rightarrow g$ é $g \circ_T f$.

As leis do *bind* são os axiomas de uma categoria

lei do <i>bind</i>	em Set	axioma de $\mathcal{C}_T$
$f^* \circ \eta_A = f$	$\eta(x) \gg f = f(x)$	identidade à direita
$(\eta_A)^* = \text{id}_{TA}$	$m \gg \eta = m$	identidade à esquerda
$(g^* \circ f)^* = g^* \circ f^*$	$(m \gg f) \gg g = m \gg (\lambda x. f(x) \gg g)$	associatividade de $\circ_T$

Leia assim As leis são as da soma, $a + 0 = a$, $0 + a = a$, $(a + b) + c = a + (b + c)$, com η no papel do 0.

Categoria = setas que se compõem, com identidades, de forma associativa.

As leis do *bind* são os axiomas de uma categoria

lei do <i>bind</i>	em Set	axioma de $\mathcal{C}_T$
$f^* \circ \eta_A = f$	$\eta(x) \gg f = f(x)$	identidade à direita
$(\eta_A)^* = \text{id}_{TA}$	$m \gg \eta = m$	identidade à esquerda
$(g^* \circ f)^* = g^* \circ f^*$	$(m \gg f) \gg g = m \gg (\lambda x. f(x) \gg g)$	associatividade de $\circ_T$

Leia assim As leis são as da soma, $a + 0 = a$, $0 + a = a$, $(a + b) + c = a + (b + c)$, com η no papel do 0.

Categoria = setas que se compõem, com identidades, de forma associativa.

Proposição 1

Toda mônada satisfaz essas leis: elas *decorrem* da funtorialidade de T e da naturalidade e coerência de η, μ .

As leis do *bind* são os axiomas de uma categoria

lei do <i>bind</i>	em Set	axioma de $\mathcal{C}_T$
$f^* \circ \eta_A = f$	$\eta(x) \gg f = f(x)$	identidade à direita
$(\eta_A)^* = \text{id}_{TA}$	$m \gg \eta = m$	identidade à esquerda
$(g^* \circ f)^* = g^* \circ f^*$	$(m \gg f) \gg g = m \gg (\lambda x. f(x) \gg g)$	associatividade de $\circ_T$

Leia assim As leis são as da soma, $a + 0 = a$, $0 + a = a$, $(a + b) + c = a + (b + c)$, com η no papel do 0.
Categoria = setas que se compõem, com identidades, de forma associativa.

Proposição 1

Toda mônada satisfaz essas leis: elas *decorrem* da funtorialidade de T e da naturalidade e coerência de η, μ .

Proposição 2

As três leis valem $\iff \mathcal{C}_T$ é uma categoria, com $\text{Hom}(A, B) := \text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, TB)$, composição $\circ_T$ e identidades η .

As leis do *bind* são os axiomas de uma categoria

lei do <i>bind</i>	em Set	axioma de $\mathcal{C}_T$
$f^* \circ \eta_A = f$	$\eta(x) \gg f = f(x)$	identidade à direita
$(\eta_A)^* = \text{id}_{TA}$	$m \gg \eta = m$	identidade à esquerda
$(g^* \circ f)^* = g^* \circ f^*$	$(m \gg f) \gg g = m \gg (\lambda x. f(x) \gg g)$	associatividade de $\circ_T$

Leia assim As leis são as da soma, $a + 0 = a$, $0 + a = a$, $(a + b) + c = a + (b + c)$, com η no papel do 0.
Categoria = setas que se compõem, com identidades, de forma associativa.

Proposição 1

Toda mônada satisfaz essas leis: elas *decorrem* da funtorialidade de T e da naturalidade e coerência de η, μ .

Proposição 2

As três leis valem $\iff \mathcal{C}_T$ é uma categoria, com $\text{Hom}(A, B) := \text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, TB)$, composição $\circ_T$ e identidades η .

Programar com *bind* é compor morfismos em $\mathcal{C}_T$.

μ decide como os efeitos se combinam

Exceção: $TA = A + E$

resultado ou erro; $\text{ok} = \iota_1$, $\text{erro} = \iota_2$

$\eta(x) = \text{ok}(x)$ E de um elemento: *Maybe*

$T(f) : \text{ok}(x) \mapsto \text{ok}(f(x)), \text{erro}(e) \mapsto \text{erro}(e)$

$\mu : \text{ok}(\text{ok}(x)) \mapsto \text{ok}(x)$

$\text{ok}(\text{erro}(e)) \mapsto \text{erro}(e)$

$\text{erro}(e) \mapsto \text{erro}(e)$

Estado: $TA = (A \times S)^S$

lê o estado, devolve (valor, estado novo)

$\eta(x)(s) = (x, s)$ não mexe no estado

$T(f)(h)(s) = (f(a), s')$, com $(a, s') = h(s)$

$\mu(F)(s) = g(s')$, com $(g, s') = F(s)$

μ : roda F ; depois roda g no estado novo s'

μ decide como os efeitos se combinam

Exceção: $TA = A + E$

resultado ou erro; $\text{ok} = \iota_1$, $\text{erro} = \iota_2$

$\eta(x) = \text{ok}(x)$ E de um elemento: *Maybe*

$T(f) : \text{ok}(x) \mapsto \text{ok}(f(x))$, $\text{erro}(e) \mapsto \text{erro}(e)$

$\mu : \text{ok}(\text{ok}(x)) \mapsto \text{ok}(x)$

$\text{ok}(\text{erro}(e)) \mapsto \text{erro}(e)$

$\text{erro}(e) \mapsto \text{erro}(e)$

Estado: $TA = (A \times S)^S$

lê o estado, devolve (valor, estado novo)

$\eta(x)(s) = (x, s)$ não mexe no estado

$T(f)(h)(s) = (f(a), s')$, com $(a, s') = h(s)$

$\mu(F)(s) = g(s')$, com $(g, s') = F(s)$

μ : roda F ; depois roda g no estado novo s'

Contador: $S = \mathbb{N}$, $\text{prox}(n) = (n, n + 1)$ devolve o valor atual e incrementa.



μ decide como os efeitos se combinam

Exceção: $TA = A + E$

resultado ou erro; $\text{ok} = \iota_1$, $\text{erro} = \iota_2$

$\eta(x) = \text{ok}(x)$ E de um elemento: *Maybe*

$T(f) : \text{ok}(x) \mapsto \text{ok}(f(x))$, $\text{erro}(e) \mapsto \text{erro}(e)$

$\mu : \text{ok}(\text{ok}(x)) \mapsto \text{ok}(x)$

$\text{ok}(\text{erro}(e)) \mapsto \text{erro}(e)$

$\text{erro}(e) \mapsto \text{erro}(e)$

Estado: $TA = (A \times S)^S$

lê o estado, devolve (valor, estado novo)


$\eta(x)(s) = (x, s)$ não mexe no estado

$T(f)(h)(s) = (f(a), s')$, com $(a, s') = h(s)$

$\mu(F)(s) = g(s')$, com $(g, s') = F(s)$

μ : roda F ; depois roda g no estado novo s'

Contador: $S = \mathbb{N}$, $\text{prox}(n) = (n, n + 1)$ devolve o valor atual e incrementa.



μ decide como os efeitos se combinam

Exceção: $TA = A + E$

resultado ou erro; $\text{ok} = \iota_1$, $\text{erro} = \iota_2$

$\eta(x) = \text{ok}(x)$ E de um elemento: *Maybe*

$T(f) : \text{ok}(x) \mapsto \text{ok}(f(x))$, $\text{erro}(e) \mapsto \text{erro}(e)$

$\mu : \text{ok}(\text{ok}(x)) \mapsto \text{ok}(x)$

$\text{ok}(\text{erro}(e)) \mapsto \text{erro}(e)$

$\text{erro}(e) \mapsto \text{erro}(e)$

Estado: $TA = (A \times S)^S$

lê o estado, devolve (valor, estado novo)


$\eta(x)(s) = (x, s)$ não mexe no estado

$T(f)(h)(s) = (f(a), s')$, com $(a, s') = h(s)$

$\mu(F)(s) = g(s')$, com $(g, s') = F(s)$

μ : roda F ; depois roda g no estado novo s'

Contador: $S = \mathbb{N}$, $\text{prox}(n) = (n, n + 1)$ devolve o valor atual e incrementa.



μ decide como os efeitos se combinam

Exceção: $TA = A + E$

resultado ou erro; $\text{ok} = \iota_1$, $\text{erro} = \iota_2$

$\eta(x) = \text{ok}(x)$ E de um elemento: *Maybe*

$T(f) : \text{ok}(x) \mapsto \text{ok}(f(x))$, $\text{erro}(e) \mapsto \text{erro}(e)$

$\mu : \text{ok}(\text{ok}(x)) \mapsto \text{ok}(x)$

$\text{ok}(\text{erro}(e)) \mapsto \text{erro}(e)$

$\text{erro}(e) \mapsto \text{erro}(e)$

Estado: $TA = (A \times S)^S$

lê o estado, devolve (valor, estado novo)


$\eta(x)(s) = (x, s)$ não mexe no estado

$T(f)(h)(s) = (f(a), s')$, com $(a, s') = h(s)$

$\mu(F)(s) = g(s')$, com $(g, s') = F(s)$

μ : roda F ; depois roda g no estado novo s'

Contador: $S = \mathbb{N}$, $\text{prox}(n) = (n, n + 1)$ devolve o valor atual e incrementa.



O contador avança sem que nenhuma etapa o mencione: é isso que μ codifica.

Estado e falha juntos exigem uma lei distributiva

Queremos **estado e falha**: combinar duas mônadas T e U .

Leia assim $T = \text{caixa}$, $U = \text{envelope}$; leia as letras **de dentro para fora**: $TUA = T(U(A))$. Cada mônada só junta embalagens *iguais e encostadas*: μ^T caixa com caixa, μ^U envelope com envelope.

Exemplo concreto: uma loja. $T = \text{lista}$ (vários pedidos); $U = \text{exceção}$, com $\text{ok} = \iota_1$ e $\text{erro} = \iota_2$. Chegam dois lotes:

$$x = [\text{ok}([\text{ok}(\text{livro}), \text{erro}(\text{estoque})]), \text{erro}(\text{cartão})]$$

Lote 1 aceito, com um pedido ok e um sem estoque; lote 2 recusado (cartão). De fora para dentro: lista, ok/erro, lista, ok/erro: $x \in TUTUA$.

Estado e falha juntos exigem uma lei distributiva

Queremos **estado e falha**: combinar duas mônadas T e U .

Para fundir $TUTU$ em TU é preciso trocar o par intercalado UT por TU : uma *lei distributiva* $\lambda : U \circ T \Rightarrow T \circ U$, compatível com as unidades e as multiplicações.

Leia assim λ **troca o envelope e a caixa do meio** ($UT \rightsquigarrow TU$); depois cada mônada junta as suas. Em x , o par fora de ordem é o lote aceito, um *ok por fora* de uma lista:

$$x = [\text{ok}([\text{ok}(\text{livro}), \text{erro}(\text{estoque})]), \text{erro}(\text{cartão})]$$

Na loja, λ faz: $\text{ok}([a, b]) \mapsto [\text{ok}(a), \text{ok}(b)]$ e $\text{erro}(e) \mapsto [\text{erro}(e)]$.

λ é **um nome** (de uma transformação natural), não a função anônima $\lambda x. e$. **Compatível** = trocar não atrapalha embrulhar (η) nem juntar (μ): condições (i)–(iv).

Estado e falha juntos exigem uma lei distributiva

Queremos **estado e falha**: combinar duas mônadas T e U .

Para fundir $TUTU$ em TU é preciso trocar o par intercalado UT por TU : uma *lei distributiva* $\lambda : U \circ T \Rightarrow T \circ U$, compatível com as unidades e as multiplicações.

$$TUTUA \xrightarrow{T(\lambda_{UA})} TTUUA \xrightarrow{\mu_{U^2A}^T} TUUA \xrightarrow{T(\mu_A^U)} TUA$$

Leia assim Passo a passo na loja, a partir de $x = [\text{ok}([\text{ok}(\text{livro}), \text{erro}(\text{estoque})]), \text{erro}(\text{cartão})]$:

$T(\lambda_{UA})$ $[[\text{ok}(\text{ok}(\text{livro})), \text{ok}(\text{erro}(\text{estoque}))], [\text{erro}(\text{cartão})]]$ em cada lote, λ troca

O lote aceito vira a lista dos seus pedidos, cada um com um ok a mais por fora; o recusado vira uma lista com um erro só.

Estado e falha juntos exigem uma lei distributiva

Queremos **estado e falha**: combinar duas mônadas T e U .

Para fundir $TUTU$ em TU é preciso trocar o par intercalado UT por TU : uma *lei distributiva* $\lambda : U \circ T \Rightarrow T \circ U$, compatível com as unidades e as multiplicações.

$$TUTUA \xrightarrow{T(\lambda_{UA})} TTUUA \xrightarrow{\mu_{U^2A}^T} TUUA \xrightarrow{T(\mu_A^U)} TUA$$

Leia assim Passo a passo na loja, a partir de $x = [\text{ok}([\text{ok}(\text{livro}), \text{erro}(\text{estoque})]), \text{erro}(\text{cartão})]$:

$T(\lambda_{UA})$ $[[\text{ok}(\text{ok}(\text{livro})), \text{ok}(\text{erro}(\text{estoque}))], [\text{erro}(\text{cartão})]]$ em cada lote, λ troca

μ^T $[\text{ok}(\text{ok}(\text{livro})), \text{ok}(\text{erro}(\text{estoque})), \text{erro}(\text{cartão})]$ achata: uma lista só

Agora as duas listas estão encostadas, e μ^T (achatar) as junta: um item por pedido, cada um com dois níveis de ok/erro.

Estado e falha juntos exigem uma lei distributiva

Queremos **estado e falha**: combinar duas mônadas T e U .

Para fundir $TUTU$ em TU é preciso trocar o par intercalado UT por TU : uma *lei distributiva* $\lambda : U \circ T \Rightarrow T \circ U$, compatível com as unidades e as multiplicações.

$$TUTUA \xrightarrow{T(\lambda_{UA})} T T U U A \xrightarrow{\mu_{U^2 A}^T} T U U A \xrightarrow{T(\mu_A^U)} T U A$$

Leia assim Passo a passo na loja, a partir de $x = [\text{ok}([\text{ok}(\text{livro}), \text{erro}(\text{estoque})]), \text{erro}(\text{cartão})]$:

$T(\lambda_{UA})$ $[[\text{ok}(\text{ok}(\text{livro})), \text{ok}(\text{erro}(\text{estoque}))], [\text{erro}(\text{cartão})]]$ em cada lote, λ troca

μ^T $[\text{ok}(\text{ok}(\text{livro})), \text{ok}(\text{erro}(\text{estoque})), \text{erro}(\text{cartão})]$ achata: uma lista só

$T(\mu^U)$ $[\text{ok}(\text{livro}), \text{erro}(\text{estoque}), \text{erro}(\text{cartão})]$ **relatório final**

μ^U junta os dois níveis em cada item: $\text{ok}(z) \mapsto z$ e $\text{erro}(e) \mapsto \text{erro}(e)$. Um item por pedido, com o motivo de cada erro.

Estado e falha juntos exigem uma lei distributiva

Queremos **estado e falha**: combinar duas mônadas T e U .

Para fundir $TUTU$ em TU é preciso trocar o par intercalado UT por TU : uma *lei distributiva* $\lambda : U \circ T \Rightarrow T \circ U$, compatível com as unidades e as multiplicações.

$$TUTUA \xrightarrow{T(\lambda_{UA})} T T U U A \xrightarrow{\mu_{U^2 A}^T} T U U A \xrightarrow{T(\mu_A^U)} T U A$$

Proposição

A exceção distribui sobre *qualquer* mônada T : $\lambda_A = [T(\iota_1), \eta_{A+E}^T \circ \iota_2]$. Com T de estado: $T(A + E) = ((A + E) \times S)^S$, em que o estado *sobrevive* à falha.

Leia assim λ_A é a troca da loja, para qualquer T : $\text{ok}(t)$ vira $T(\iota_1)(t)$, a computação t com cada resultado marcado ok; $\text{erro}(e)$ vira $\eta^T(\iota_2(e))$, a computação sem efeito que só dá esse erro.

Estado e falha juntos exigem uma lei distributiva

Queremos **estado e falha**: combinar duas mônadas T e U .

Para fundir $TUTU$ em TU é preciso trocar o par intercalado UT por TU : uma *lei distributiva* $\lambda : U \circ T \Rightarrow T \circ U$, compatível com as unidades e as multiplicações.

$$TUTUA \xrightarrow{T(\lambda_{UA})} T T U U A \xrightarrow{\mu_{U^2 A}^T} T U U A \xrightarrow{T(\mu_A^U)} T U A$$

Proposição

A exceção distribui sobre *qualquer* mônada T : $\lambda_A = [T(\iota_1), \eta_{A+E}^T \circ \iota_2]$. Com T de estado: $T(A + E) = ((A + E) \times S)^S$, em que o estado *sobrevive* à falha.

Leia assim E no sentido contrário, $(A \times S)^S + E$? Aí é *ou* erro antes de tudo, *ou* computação de estado: o erro ficaria *fora* da função e **não poderia olhar o estado...**

O estado não distribui sobre a exceção

Proposição. T de estado sobre $\mathbf{Set}$ com $|S| \geq 2$, U de exceção com $E \neq \emptyset$: **não existe** lei distributiva $\lambda : T \circ U \Rightarrow U \circ T$.

$$w \in TUA, \quad A = \{*\} \xrightarrow{\lambda_A} \lambda_A(w) \in UTA = (A \times S)^S + E$$

$s_0 \mapsto \text{sucesso}$

$s_1 \mapsto \text{erro } e$

$$TUA = ((A+E) \times S)^S$$

Leia assim de dentro para fora: $TUA = ((A+E) \times S)^S$ **lê o estado**, depois decide se falha;
 $UTA = (A \times S)^S + E$ decide se é erro **antes** de ler o estado. $A = \{*\}$ tem um elemento só.

O estado não distribui sobre a exceção

Proposição. T de estado sobre $\mathbf{Set}$ com $|S| \geq 2$, U de exceção com $E \neq \emptyset$: **não existe** lei distributiva $\lambda : T \circ U \Rightarrow U \circ T$.

$$w \in TUA, \quad A = \{*\} \xrightarrow{\lambda_A} \lambda_A(w) \in UTA = (A \times S)^S + E$$

$s_0 \mapsto$ sucesso

$s_1 \mapsto$ erro e

Se $\lambda_A(w)$ é erro: no contexto que lê w em s_0 , w tem sucesso, mas a lei força erro.


$$TUA = ((A+E) \times S)^S$$

Leia assim de dentro para fora: $TUA = ((A+E) \times S)^S$ **lê o estado**, depois decide se falha; $UTA = (A \times S)^S + E$ decide se é erro **antes** de ler o estado. $A = \{*\}$ tem um elemento só.

O estado não distribui sobre a exceção

Proposição. T de estado sobre $\mathbf{Set}$ com $|S| \geq 2$, U de exceção com $E \neq \emptyset$: **não existe** lei distributiva $\lambda : T \circ U \Rightarrow U \circ T$.

$$w \in TUA, A = \{*\} \xrightarrow{\lambda_A} \lambda_A(w) \in UTA = (A \times S)^S + E$$



Se $\lambda_A(w)$ é erro: no contexto que lê w em s_0 , w tem **sucesso**, mas a lei força **erro**.

$$TUA = ((A+E) \times S)^S$$

Se $\lambda_A(w) = h$ (total): no contexto que lê w em s_1 , w **falha**, mas a lei força **sucesso**.

Leia assim de dentro para fora: $TUA = ((A+E) \times S)^S$ **lê o estado**, depois decide se falha; $UTA = (A \times S)^S + E$ decide se é erro **antes** de ler o estado. $A = \{*\}$ tem um elemento só.

O estado não distribui sobre a exceção

Proposição. T de estado sobre $\mathbf{Set}$ com $|S| \geq 2$, U de exceção com $E \neq \emptyset$: **não existe** lei distributiva $\lambda : T \circ U \Rightarrow U \circ T$.

$$w \in TUA, \quad A = \{*\} \xrightarrow{\lambda_A} \lambda_A(w) \in UTA = (A \times S)^S + E$$

$$\begin{array}{l} s_0 \mapsto \text{sucesso} \\ s_1 \mapsto \text{erro } e \end{array}$$

Se $\lambda_A(w)$ é erro: no contexto que lê w em s_0 , w tem **sucesso**, mas a lei força **erro**.

$$TUA = ((A+E) \times S)^S$$

Se $\lambda_A(w) = h$ (total): no contexto que lê w em s_1 , w **falha**, mas a lei força **sucesso**.

Nenhuma escolha serve aos dois contextos: falhar depende do estado lido, mas o erro, fora da função, não depende de s . Logo, não existe λ .

O que isso significa em programação funcional

Na matemática

TA : computações

Em programação funcional

O efeito aparece no tipo: $a \rightarrow \text{Maybe } b$ avisa que pode falhar.

O que isso significa em programação funcional

Na matemática

TA : computações

η e a extensão f^*

Em programação funcional

O efeito aparece no tipo: $a \rightarrow \text{Maybe } b$ avisa que pode falhar.

`return` e `>>=`: encadear etapas sem tratar o efeito à mão.

O que isso significa em programação funcional

Na matemática

TA : computações

η e a extensão f^*

$\text{leis} = \mathcal{C}_T$ é categoria

Em programação funcional

O efeito aparece no tipo: $a \rightarrow \text{Maybe } b$ avisa que pode falhar.

`return` e `>>=`: encadear etapas sem tratar o efeito à mão.

Refatorar com segurança: trocar `x <- m; return x` por `m` não muda nada.

O que isso significa em programação funcional

Na matemática

TA : computações

η e a extensão f^*

$\text{leis} = \mathcal{C}_T$ é categoria

μ combina os efeitos

Em programação funcional

O efeito aparece no tipo: `a -> Maybe b` avisa que pode falhar.

`return` e `>>=`: encadear etapas sem tratar o efeito à mão.

Refatorar com segurança: trocar `x <- m; return x` por `m` não muda nada.

Cada mônada é uma política: `Maybe` para na falha, `State` passa o estado.

O que isso significa em programação funcional

Na matemática

Em programação funcional

TA : computações

O efeito aparece no tipo: $a \rightarrow \text{Maybe } b$ avisa que pode falhar.

η e a extensão f^*

`return` e `>>=`: encadear etapas sem tratar o efeito à mão.

$\text{leis} = \mathcal{C}_T$ é categoria

Refatorar com segurança: trocar `x <- m; return x` por `m` não muda nada.

μ combina os efeitos

Cada mônada é uma política: `Maybe` para na falha, `State` passa o estado.

combinar não é automático

A ordem da pilha é escolha: `ExceptT` e `(State s)` guarda o estado após a falha; `StateT s (Either e)`, não.

O que isso significa em programação funcional

Na matemática

Em programação funcional

TA : computações

O efeito aparece no tipo: $a \rightarrow \text{Maybe } b$ avisa que pode falhar.

η e a extensão f^*

`return` e `>>=`: encadear etapas sem tratar o efeito à mão.

$\text{leis} = \mathcal{C}_T$ é categoria

Refatorar com segurança: trocar `x <- m; return x` por `m` não muda nada.

μ combina os efeitos

Cada mônada é uma política: `Maybe` para na falha, `State` passa o estado.

combinar não é automático

A ordem da pilha é escolha: `ExceptT` e `(State s)` guarda o estado após a falha; `StateT s (Either e)`, não.

Mônadas não eliminam os efeitos: põem os efeitos no tipo e dão regras para compô-los.

O que levar desta apresentação

- Uma mônada é uma estrutura (T, η, μ) cujas leis fazem da composição de computações com efeito uma **composição categorial** (Kleisli).

O que levar desta apresentação

- Uma mônada é uma estrutura (T, η, μ) cujas leis fazem da composição de computações com efeito uma **composição categorial** (Kleisli).
- A multiplicação μ **decide como os efeitos se combinam**: exceção, estado, ...

O que levar desta apresentação

- Uma mônada é uma estrutura (T, η, μ) cujas leis fazem da composição de computações com efeito uma **composição categorial** (Kleisli).
- A multiplicação μ **decide como os efeitos se combinam**: exceção, estado, ...
- Combinar efeitos é **escolha de projeto**, não operação automática: a exceção distribui sobre qualquer mônada, mas o estado **não** distribui sobre a exceção.

Perguntas possíveis: matemática

- **Uma frase para definir mônada?** Um monoide na categoria dos endofuntores: μ é o produto, η a unidade, e as leis são associatividade e unidade.
- **Por que exigir $|S| \geq 2$ e $E \neq \emptyset$?** Com um só estado, $T \cong \text{Id}$; com $E = \emptyset$, $U \cong \text{Id}$. Nesses casos a lei trivial existe.
- **Então $(A \times S)^S + E$ não é mônada?** O resultado exclui leis distributivas; não afirma que esse funtor não admita nenhuma estrutura de mônada.
- **Os resultados são novos?** O trabalho é expositivo: a correspondência entre *bind* e Kleisli é clássica (Manes, 1976; Moggi, 1991); a contribuição é reunir a teoria com demonstrações explícitas.
- **De onde vem a ideia?** Na matemática, Godement (1958), Eilenberg–Moore e Kleisli (1965); em computação, Moggi (1989, 1991) e Wadler (1992, 1995).

Perguntas possíveis: programação

- **Onde se usa isso?** Em Haskell, `IO`, `Maybe`, listas e `State` são mônadas; a notação `do` é açúcar sintático para o `bind`.
- **Por que Haskell chama $\eta(x) \gg= f = f(x)$ de identidade à esquerda?** Porque `return` fica à esquerda do `>>=`. Em $\mathcal{C}_T$ a mesma lei é $f \circ_T \eta = f$, identidade à direita: mesma lei, outra ordem de escrita.
- **Mas `StateT s (Either e)` existe!** Ele é $s \rightarrow \text{Either } e (a, s)$, isto é, $((A \times S) + E)^S$: o erro fica *dentro* da função. A impossibilidade é sobre $(A \times S)^S + E$, com o erro fora.
- **E os *monad transformers*?** Cada um acrescenta um efeito fixo a uma mônada base, como `StateT s m a = s -> m (a, s)`. Não é a composição de funtores, e nem toda mônada tem transformer (`IO` não tem).

Prova: as leis do *bind* decorrem da estrutura

$$f^* \circ \eta_A = \mu_B \circ T(f) \circ \eta_A = \mu_B \circ \eta_{TB} \circ f = f \quad (\text{natur. de } \eta; \text{ unidade externa})$$

$$(\eta_A)^* = \mu_A \circ T(\eta_A) = \text{id}_{TA} \quad (\text{unidade interna})$$

$$(g^* \circ f)^* = \mu_C \circ T(\mu_C) \circ T^2(g) \circ T(f) \quad (\text{functorialidade de } T)$$

$$= \mu_C \circ \mu_{TC} \circ T^2(g) \circ T(f) \quad (\text{associatividade de } \mu)$$

$$= \mu_C \circ T(g) \circ \mu_B \circ T(f) = g^* \circ f^* \quad (\text{natur. de } \mu)$$

Prova: bind equivale a $\mathcal{C}_T$ ser categoria

($\Rightarrow$) Para $f : A \rightarrow TB$, $g : B \rightarrow TC$, $h : C \rightarrow TD$:

- $f \circ_T \eta_A = f^* \circ \eta_A = f$ e $\eta_B \circ_T f = (\eta_B)^* \circ f = f$;
- $h \circ_T (g \circ_T f) = h^* \circ g^* \circ f = (h^* \circ g)^* \circ f = (h \circ_T g) \circ_T f$.

($\Leftarrow$) Se $\mathcal{C}_T$ é categoria:

- $f \circ_T \eta_A = f$ é a lei (L1);
- $\eta_B \circ_T f = f$ com $f := \text{id}_{TB} \in \text{Hom}_{\mathcal{C}_T}(TB, B)$ dá $(\eta_B)^* = \text{id}_{TB}$, a lei (L2);
- a associatividade com $\text{id}_{TA} \in \text{Hom}_{\mathcal{C}_T}(TA, A)$, f e g dá $g^* \circ f^* = g \circ_T (f \circ_T \text{id}_{TA}) = (g \circ_T f) \circ_T \text{id}_{TA} = (g^* \circ f)^*$, a lei (L3).

Reconstrução: uma tripla de Kleisli $(T, \eta, (-)^*)$ basta, com $T(f) := (\eta_B \circ f)^*$ e $\mu_A := (\text{id}_{TA})^*$.

Prova: o estado não distribui sobre a exceção

Usa-se só (iii') $\lambda_A \circ T(\eta_A^U) = \eta_{TA}^U$ e (iii') $\lambda_A \circ \mu_{UA}^T = U(\mu_A^T) \circ \lambda_{TA} \circ T(\lambda_A)$.

Passo 1. Se $k \in TUA$ só produz erros, $\lambda_A(k)$ é erro: $k = TU(!)(k_0)$ com $! : \emptyset \rightarrow A$; por naturalidade $\lambda_A(k) = UT(!)(\lambda_\emptyset(k_0))$; como $S \neq \emptyset$, $T\emptyset = \emptyset$, logo $UT\emptyset = \emptyset + E$ e $\lambda_\emptyset(k_0)$ é erro.

Passo 2. $A = \{*\}$, $s_0 \neq s_1$, $w(s_0) = (\iota_1(*), s_0)$, $w(s) = (\iota_2(e), s)$ se $s \neq s_0$.

- **Caso** $\lambda_A(w) = \iota_2(e')$. $z := \lambda s. (w, s_0)$. Então $\mu_{UA}^T(z) = T(\eta_A^U)(c)$, $c = \lambda s. (*, s_0)$; por (ii') o lado esquerdo de (iii') é *sucesso*. Mas $T(\lambda_A)(z)$ só produz erros e, pelo Passo 1, o lado direito é *erro*.
- **Caso** $\lambda_A(w) = \iota_1(h)$. $z := \lambda s. (w, s_1)$. Então $\mu_{UA}^T(z)$ só produz erros, e o lado esquerdo é *erro* (Passo 1). Mas $T(\lambda_A)(z) = T(\eta_{TA}^U)(h')$ com $h' = \lambda s. (h, s_1)$, e por (ii') o lado direito é *sucesso*.

Em ambos os casos (iii') falha. ■

Reserva: definições compactas

Exceção (em qualquer categoria com coprodutos)

$$TA = A + E, \quad T(f) = f + \text{id}_E = [\iota_1 \circ f, \iota_2], \quad \eta_A = \iota_1, \quad \mu_A = [\text{id}_{A+E}, \iota_2] : \\ (A + E) + E \rightarrow A + E$$

$[u, v]$: definição por casos, a única seta com $[u, v] \circ \iota_1 = u$ e $[u, v] \circ \iota_2 = v$. $E = 1$ (um elemento): $A + 1$ é a *Maybe*.

Estado (em uma categoria cartesiana fechada, como Set)

$$TA = (A \times S)^S, \quad T(f)(h) = (f \times \text{id}_S) \circ h, \quad \eta_A(x) = \lambda s. (x, s), \quad \mu_A(F) = \text{ev} \circ F \\ \text{ev} : (A \times S)^S \times S \rightarrow A \times S, \quad \text{ev}(g, s') = g(s') : \text{rodar a próxima computação no estado novo.} \quad \lambda s. e = a \\ \text{função } s \mapsto e.$$

São as mesmas definições do slide 12: lá, escritas por casos e por elementos.