

ACRYLIC EMULSION PAINT

VINOTEX

(Interior & Eksterior)







Color in this catalog made as close as possible to the original color of the paint as far as modern printing technique allow.

Warna dalam **katalog** ini dibuat sedekat mungkin dengan warna asli cat sejauh teknik cetak modern memungkinkan.















Era Eriandi

Interior & Exterior Use



*SPC 109 Brave Heart

Flamingo Pink

939

VIP 012 Dark Grey

918 Colony Green





*SPC 111 Lucky Dream

Lilac

VIP 007

995 Lavender

921
Mr. Bluebird

ACRYLIC EMULSION PAINT

VINOTEX
(Interior & Eksterior)



*SPC 104 Fresh Green

> VIP 011 Leaf Green

*SPC 105 Coral Green

ACRYLIC EMULSION PAINT

919 Apple Green

VINOTEX
(Interior & Eksterior)



*SPC 101 Canary Yield

> 997 Cheese

998 Lemon

VIP 001 Putih Permai





Fantastic Blue

VIP 006 Blue Hawaii

1000 Ocean Blue

> 923 Sky Blue





948 Leomar Green

974 Jade

963 Banana Green

> 993 Ash Grey





Cora

VIP 005 Molly Pink

> 936 Pink

931 Space Age





991 Nut Wood

> VIP 008 Salem

> VIP 009 Apricot

920 Magnolia





*SPC 112 Honey Wood

940 Cream

> 930 Ivory

907 Vanilla





*SPC 106 Blue Eye

999 Blue Virax

942 True Blue

935 Aquarine





*SPC 110 Russian Grapes

*SPC 108 My Valentine

> 938 Light Pink

VIP 004 Putih Prima





*SPC 102 Lemon Tea

> 937 Jonquil

969 Primrose

ACRYLIC EMULSION PAINT

965 Tropical Green





*SPC 103 Amazing Orange

> 992 Copper





ACRYLIC EMULSION PAINT

VINOTEX ACRYLIC EMULSION adalah cat tembok yang dibuat secara khusus dengan teknologi formulasi terbaru untuk mendpatkan hasil pengecatan yang maksimal dengan estetika warna yang indah. Mudah untuk diaplikasikan, ramah lingkungan dan dapat digunakan di dalam maupun di luar unangan.

Tampilan Kemasar

Dava Tutup

: Matt/Dof : 1kg (kaleng), 5kg (galon) dan 23kg (pail) : 2 - 3 meter persegi per-kg (tergantung permukaan dan cara aplikasi) : 30 – 45 menit Kering Sentuh : 30

Kering Sentuh 30 – 45 menit (lergarutung kondisi cuaca)
Kering Keras Setelah 4 jam pada suhu normal
Pengenceran 10 – 20% air bersih
Media pengecatan Semua permukaan dinding (lama/baru), batu bata, beton, softboard dan hardboar
Aplikasi Kuas, roll dan semprot

- Tips agar Hasil Pengecatan Maksimal

 Pilihlah warna yang sesuai dengan selera dan kebutuhan. Perlu diingat, dalam menentukan warna kombinasi harap diperhatikan aspek: estetika, harmonisasi dan keselarasan warna.

 Bersihkan dinding dari kotoran (debu, minyak dan lain-lain) dengan air sabun/detergent, bilas dengan air
- Bersihkan dinding dari kotoran (debu, minyak dan lain-lain) dengan air sabun/detergent, bilas dengan bersih.

 Pastikan dinding kering sempurna.

 Ratakan dengan plamur (walf liler) apabila terdapat retakan atau lubang pada dinding.

 Lakukan penghamplasan jika dinding masih belum rata atau berpori terbuka.

 Gunakan roll/kuas yang bermutu baik untuk menjaga kehalusan mutu aplikasi.

 Lakukan pengecatan minimal dua lapis (tergantung jenis warna) dengan selang waktu 2 jam setiap lapisan.

 Jangan lakukan pengenceran dengan air yang berlebih.

Informasi 4KLH

- Informasi 4KLH
 (Keselamatan, Keamanan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan Hidup)

 Kemasan cat harus selalu tertutup rapat, simpan di tempat yang sejuk dan jauhkan dari jangkauan anak-anak.

 Jauhkan dari makanan, minuman dan makanan hewan karena berbahaya jika terlelan.

 Selama pengecatan dan proses pengeringan cat harus dipastikan ada ventilasi udara yang baik.

 Dianjurkan memakai alat pelindung mata selama pengecatan. Apabila terkena mata, bilaslah dengan air bersih, bila perlu perlisakan ke dokter.

 Sebalknya gunakan juga sarung tangan selama pengecatan. Cuci atau bersihkan cat yang menempel pada kulit dengan abun dan air.

 Kemasan ini hanya dapat digunakan untuk menyimpan cat.

 Cat ini tidak mengandung merkuri maupun timah hitam.

 Cuci semua peralatan perlangkapan cat dengan air bersih.

 Jangan buang sisa cat ke selokan atau anak sungai.





















