

Arquitectura v3

Para las partes interesadas (problema, propuesta de valor y guion de la demo), arquitectura desplegada en AWS, jugar y organizar, eventos, Terraform y despliegue, y el ETL con AWS Lambda.

Generado el 09-10-2026 desde `docs/arquitectura/arquitectura-v3.md` y `diagramas.py` (fuente única). Si algo cambia, edita esos archivos y corre `make arquitectura-docs`.

Arquitectura de ChessQuery v3

Documento vigente al 08-10-2026. Es la fuente única en Markdown, la leen personas y agentes; el PDF se genera con `make arquitectura-docs`. Las decisiones y su porqué están en `docs/adr/`: 0001 arquitectura y 0002 despliegue, con sus enmiendas.

0. Para las partes interesadas

El problema. El ajedrez competitivo en Chile está repartido en varios lugares:

- la ficha y el ELO nacional están en la Federación;
- el ELO internacional está en la FIDE;
- las partidas en línea están en Lichess o Chess.com;
- los torneos de club se llevan en planillas, con inscripciones por WhatsApp y resultados en papel.

Quien recién empieza no sabe por dónde entrar. El organizador de un club o de un colegio hace a mano lo que podría ser automático.

La propuesta de valor. ChessQuery es la plataforma que **integra** todo eso:

- Un jugador entra con Google y juega partidas con reloj. Cada ritmo (bala, relámpago, rápido y clásico) tiene su propio ELO ChessQuery.
- En un solo perfil ve sus ratings de la Federación, la FIDE, Lichess y Chess.com.
- Un organizador lleva su torneo de punta a punta desde el celular: inscripción, acreditación con QR, rondas, resultados, cierre con ELO y TRF para homologar.
- La sala, los apoderados y los profesores siguen todo en vivo.

Guion de la demo (cuatro historias). Con `make dev` y luego `make demo-seed`, que crea el club, los torneos, la sala y las cuentas, e imprime cómo entrar y qué URL abrir.

#	Historia	Qué se muestra
1	«Soy nuevo y quiero jugar»	Valentina entra y el asistente de bienvenida (3 pasos) le pide su ritmo favorito, sus cuentas en otras plataformas y su región. Desafía a un amigo o escanea el QR de un desafío abierto y juega con reloj; al terminar sube su ELO de ese ritmo. Tomás muestra el perfil que une la Federación, la FIDE, Lichess y Chess.com .
2	El organizador	Profe Demo carga el roster por CSV , abre el <i>Abierto Demo</i> con cupo y aprobación, acredita con QR , genera rondas solo con los presentes (ausentes y retiros incluidos), cierra con ELO y exporta el TRF . Invita a un alumno del roster a reclamar su perfil con un enlace.
3	La sala en vivo	La pantalla del monitor de la <i>Liga Demo</i> rota entre la tabla y las mesas y se actualiza sola. Un apoderado sigue a su hijo desde el celular, sin cuenta.
4	Clase en el colegio	Sala de juego «Clase 4°B»: los alumnos entran con un código, la profesora asigna los tableros y ve hasta 4 por pantalla. Los demás miran como espectadores. Esas partidas no cuentan para el ELO.

Prioridades:

- **Ahora:** las cuatro historias de punta a punta, verificadas en el navegador.
- **Después:**
- árbitro delegado;


- corrección de resultados de rondas anteriores;
- auto-acreditación con QR rotativo.
- **Fuera de alcance:**
- pagos de inscripción;
- ligas por equipos;
- análisis con motor;
- verificación OAuth de las cuentas de Lichess y Chess.com.

Plan B. Si el lab o la red fallan durante la presentación, la demo corre completa en local (`make dev` + `make demo--seed`). Además, se graba antes un video del recorrido.

1. Vista general

ChessQuery v3 · arquitectura desplegada en AWS (Learner Lab, us-east-1)

Línea continua: pedido · punteada: respuesta o validación. Todo se crea con Terraform (infra/terraform).




Pieza	Qué hace	Dónde vive
Amazon Cognito + Google	Registro e inicio de sesión con Google (user pool en el plan Lite, módulo <code>auth-cognito</code>). La app nunca ve ni guarda contraseñas: recibe el ID token firmado y lo valida con las llaves públicas del pool. Entra External ID queda como opción para la cuenta propia (ADR-0002, enmienda 09-10).	AWS
API Gateway (HTTP API)	Única entrada HTTPS. <code>/api/*</code> va al ALB con una cabecera secreta; todo lo demás va a la web en S3. Un solo origen, sin CORS.	AWS
API Gateway (WebSocket)	Partidas y salas en vivo: reenvía conexiones y mensajes a game (<code>/internal/ws/*</code>), y game responde por la Management API. Si el WebSocket no conecta, la web sigue por long polling.	AWS
ALB	Reparte cada ruta al servicio que corresponde y rechaza lo que no trae la cabecera de origen.	AWS (VPC)
users (:8081)	Identidad interna, perfil y bienvenida, club y roster (CSV e invitación para reclamar el perfil), amigos, ranking, ratings por ritmo e historial, ficha federativa, cuentas de Lichess y Chess.com, privacidad.	ECS Fargate
tournament (:8082)	Torneos: inscripción con cupo, aprobación y lista de espera, acreditación con QR, pareo suizo y round robin con ausentes y retiros, resultados, desempates, cierre con ELO del ritmo, TRF, vista pública, sala en vivo y calendario federativo.	ECS Fargate
game (:8083)	Partidas 1 vs 1 con reloj en el servidor, desafíos y desafío abierto por enlace o QR, salas de juego para clases (N tableros, código, sin ELO), PGN y ELO por ritmo.	ECS Fargate
RDS PostgreSQL 16	Una instancia con un schema por servicio y sin claves foráneas entre schemas. Flyway es dueño del esquema.	AWS (VPC)
SNS + SQS	Bus de eventos: un tópico (<code>chess-events</code>) y una cola por consumidor Java, con DLQ y alarma.	AWS
Lambdas del ETL	FIDE mensual, torneos de la Federación diarios, la ficha que pide cada jugador y los ratings de Lichess y Chess.com.	AWS Lambda
SSM Parameter Store + Secrets Manager	Token interno, pepper del hash del RUT y cabecera de origen (SSM). La contraseña maestra de RDS (Secrets Manager, la maneja RDS). Nada en el código.	AWS
ECR	Imágenes de los tres servicios (Jib), inmutables, con escaneo al subir.	AWS
CloudWatch	Logs de todo y alarmas (5xx, servicio caído, disco de RDS, mensajes en DLQ, errores de Lambda) que llegan a un correo por SNS.	AWS
Apagado nocturno	Regla de EventBridge y una Lambda que a las 23:00 (Chile) dejan ECS en 0 y detienen RDS si nadie corrió <code>make academy-down</code> .	AWS

Llamadas entre servicios. `tournament` y `game` le piden a `users` nombres y ratings por `/internal/*`, con un token interno.

- En el Learner Lab no hay Cloud Map, así que esa llamada pasa por el ALB, con la cabecera de origen.
- API Gateway no publica `/internal`, así que no se puede alcanzar desde internet.


2. Jugar: partida 1 vs 1, desafío abierto y ELO por ritmo



- **Desafío.** Se lanza desde el perfil de otro jugador, desde Amigos o con un **desafío abierto**: un enlace o QR que acepta cualquiera con cuenta. El ritmo se elige entre presets o uno personalizado; por defecto, el ritmo favorito de la bienvenida.

- **Ritmo y ELO.** El ritmo define qué ELO ChessQuery se juega. La duración estimada es $\text{base} + 40 \times \text{incremento}$: menos de 3 min es bala, menos de 8 es relámpago, menos de 25 es rápida, y desde 25 es clásica.
- **En vivo.**
- Lo normal es el WebSocket: API Gateway en la nube, `/ws` en local.
- De respaldo, long polling: `GET /api/games/{id}?afterVersion=n`, que responde apenas hay una jugada o a los 25 s sin cambios.
- El servidor valida cada jugada y lleva el reloj. Un barrido cada segundo cierra por tiempo aunque nadie esté conectado.
- **Al terminar.** `game` guarda el resultado y el PGN y publica `elo.updated` con el ritmo. `users` actualiza el ELO de ese ritmo y el historial. El factor K es 40 en los primeros juegos (provisional), 20 bajo 2400 y 10 desde 2400.
- **Salas de juego (clases).** Cada tablero es una partida normal sin ELO. La vista del organizador muestra hasta 4 tableros por pantalla y se actualiza por suscripción a la sala.

3. Organizar: club, jugadores y torneos



- **Club y roster (users).** Crear el club convierte al jugador en organizador.
- El roster admite alta individual o **carga masiva por CSV**. El servidor informa fila por fila: creado, duplicado o error.
- Cada jugador del roster recibe una **invitación** (enlace o QR, 30 días) para reclamar su perfil con su propia cuenta.
- **Inscripción y acreditación (tournament).**
- El torneo puede tener cupo, cierre, rango de rating, aprobación por el organizador y lista de espera.
- Si exige acreditación, cada inscrito tiene su **QR**: el organizador lo escanea con la cámara o imprime las credenciales.
- Las rondas se arman solo con los presentes. Los ausentes y retirados no se emparejan; en round robin, pierden por no presentación.
- **Rondas y cierre.**
- Suizo: sin revanchas, colores equilibrados y bye al de menos puntos. Todos contra todos: tablas de Berger.
- Desempates: Buchholz, Buchholz corte 1, Sonneborn-Berger y victorias.
- Al cerrar se publica `elo.updated` con el ritmo del torneo.

- El **TRF-16** sale con los textos neutralizados contra fórmulas e inyección de líneas.
- **Sala en vivo.** La vista pública `/torneos/:id` y la **pantalla del monitor** `/torneos/:id/pantalla` (rota cada 15 s, mantiene la pantalla encendida y muestra un QR) se actualizan por long polling según la versión del torneo. Un apoderado **sigue a un jugador** sin cuenta.
- **Datos personales (Ley 21.719).** A terceros nunca se entrega el RUT, el correo, la fecha de nacimiento ni el género; los menores aparecen con el apellido abreviado. El TRF, que descarga solo el organizador, sí lleva el nombre completo.

4. Eventos entre servicios

Fuente de verdad: `docs/events.md` . La topología (qué cola o Lambda recibe qué) está en `infra/events/topology.json` . La leen LocalStack y el receptor SNS local en desarrollo, y Terraform en la nube.


Destino	Evento	Productor → consumidor
cola <code>users-elo</code>	<code>elo.updated</code>	game y tournament → users (ELO por ritmo e historial)
cola <code>users-rating</code>	<code>rating.updated</code>	ETL → users (FIDE, Federación, Lichess y Chess.com)
cola <code>tournament-federation</code>	<code>federation.tournament.published</code>	ETL → tournament (calendario federativo)
cola <code>tournament-players</code>	<code>player.merged</code>	users → tournament (un perfil reclamado o unido)
Lambda <code>federation-lookup</code>	<code>federation.lookup.requested</code>	users → ETL (el jugador vinculó su ficha)
Lambda <code>external-ratings</code>	<code>external.ratings.sync.requested</code>	users → ETL (al vincular Lichess o Chess.com, al sincronizar y una vez al día)



Garantías:

- Cada cola tiene su DLQ (tras 5 intentos) con alarma.
- Los consumidores son idempotentes: un mensaje repetido no duplica nada.
- Las Lambdas no usan cola: SNS les entrega el evento directo, Lambda reintenta 2 veces y una alarma avisa si falla.

5. Terraform y despliegue

ChessQuery v3 · integración continua y despliegue





Qué es. Terraform describe toda la infraestructura en archivos (`infra/terraform/`).

- `plan` muestra qué crearía o cambiaría sin tocar nada.
- `apply` lo crea; `destroy` lo borra entero.
- Su estado vive en un bucket S3 propio, versionado y cifrado, con lockfile.

El agente de código solo propone el plan: `apply` y `destroy` los ejecuta una persona o el pipeline.

Un solo código, dos entornos. Los módulos (`modules/*`) son piezas reutilizables:

- `envs/academy` los arma para el Learner Lab.
- `envs/aws` (pendiente) los arma para una cuenta propia, con CloudFront y despliegue desde el CI por OIDC.

Despliegue en el Learner Lab, paso a paso (perfil `chessquery-academy`):

```
make academy-bootstrap # 0. una vez por cuenta: bucket del estado de Terraform
make academy-plan      # 1. simulacro: se revisa qué se crea o cambia
make academy-ecr       # 2. solo los repositorios de imágenes
make academy-image     # 3. Jib construye y sube users, tournament y game (x86) con el tag del commit
make academy-apply     # 4. todo lo demás (~15 min, casi todo por RDS)
make academy-web        # 5. build de la web (login de Cognito y URL del WebSocket) y publicación en S3; imprime la URL
                        # 6. cargar datos: invocar las Lambdas del ETL (sección 6)
make academy-down      # 7. al terminar el día (si no, el apagado nocturno lo hace a las 23:00)
make academy-up        #   al día siguiente: vuelve a levantar ECS y RDS
```

Por qué las imágenes van antes del `apply` completo. Los servicios ECS tienen rollback automático: si se crean sin imagen en ECR, el primer despliegue queda fallido. Todos los pasos usan el mismo tag, el del commit actual.


Restricciones del Learner Lab y cómo se resolvieron:

Restricción (verificada)	Solución
No se pueden crear roles IAM	Todo usa el rol existente <code>LabRole</code>
CloudFront, AppSync y Cloud Map bloqueados	API Gateway HTTP y WebSocket como entrada; long polling de respaldo; <code>/internal</code> por el ALB
El lab niega leer la configuración de <i>object lock</i> de los buckets	Módulo <code>s3-bucket</code> : crea el bucket con la AWS CLI; el resto de su configuración sigue en Terraform
EventBridge Scheduler necesita un rol propio	Reglas de EventBridge (no requieren rol)
Fargate ARM no verificado	Imágenes x86
Credenciales que vencen cada ~4 h y saldo limitado (US\$50)	Todo se recrea con <code>apply</code> ; apagado nocturno automático

Estado.

- **Lab anterior (30-09):** 107 recursos sin errores, los 3 servicios sanos y la seguridad de la entrada verificada.
- **Lab nuevo:** espera su `academy-bootstrap` . Agrega la Lambda `external-ratings` , el WebSocket de API Gateway y el apagado nocturno.

6. ETL con AWS Lambda



Las cuatro Lambdas (módulo `modules/etl-jobs`, Python 3.12, sin dependencias: `boto3` viene en el runtime):

Lambda	Disparador	Qué hace	Límites
fide-import	EventBridge, día 2 de cada mes, 09:00 UTC	Lista FIDE (CHI) → <code>rating.updated</code>	900 s · 1024 MB
federation-tournaments	EventBridge, todos los días, 10:00 UTC	Torneos de la Federación → <code>federation.tournament.published</code>	300 s · 256 MB
federation-lookup	SNS directo: <code>federation.lookup.requested</code>	La ficha que pidió un jugador → <code>rating.updated</code>	60 s · 256 MB
external-ratings	SNS directo: <code>external.ratings.sync.requested</code>	Ratings públicos de Lichess (en bloque) y Chess.com (de a uno) → <code>rating.updated</code>	300 s · 256 MB

Cómo funciona:

1. **Empaquetado.** Terraform arma un zip con `chessquery_etl/` (solo los `.py`). Si el código cambia, el `apply` actualiza todas las Lambdas.
2. **Configuración.**
3. Variables: `ETL_BUCKET`, `CHESS_EVENTS_TOPIC_ARN` y `PRIVACY_PEPPER_PARAM`. Esta última es el nombre del parámetro en SSM: el pepper se lee en tiempo de ejecución.
4. La descarga masiva de jugadores de la Federación queda apagada (`FEDERATION_BULK_PLAYERS_ENABLED=false`).
5. **Cada corrida.**
6. Obtiene los datos con ritmo máximo, reintentos y circuit breaker.
7. Verifica el contrato del esquema (Federación) y valida fila por fila.
8. Minimiza los datos: el RUT pasa a `rutHash` y la fecha de nacimiento, al año.
9. Guarda en S3 y compara con la corrida anterior.
10. Publica en SNS en lotes de 200.
11. Lichess y Chess.com solo reciben usernames que el jugador declaró y devuelven ratings; no hay datos personales.
12. **Errores.**
13. Si se rechaza más del 5 % de las filas, la corrida no publica nada.
14. Una Lambda por evento que falla se reintenta 2 veces, con alarma.
15. **En local.** El receptor SNS (`chessquery_etl.local_bus`) llama a los mismos handlers. En los E2E, la Federación, Lichess y Chess.com son dobles con datos ficticios.

```
aws lambda invoke --function-name chessquery-academy-federation-tournaments --invocation-type Event \
  --cli-binary-format raw-in-base64-out --payload '{"mode":"tournaments"}' /dev/null
aws logs tail /aws/lambda/chessquery-academy-federation-tournaments --since 10m
```

Hallazgo del 30-09-2026: FIDE no acepta conexiones desde AWS.

- La Lambda `fide-import` no logra conectarse con `ratings.fide.com`. Desde un computador, la descarga tarda menos de 1 s.
- Mientras tanto, la importación se corre desde fuera de AWS publicando en la nube: `python -m chessquery_etl.handler --bucket ... --topic-arn ...`.

7. Qué está verificado y qué falta

El detalle de cada tipo de prueba está en `docs/verificacion/plan-de-pruebas.md`.

Qué	Estado
Historia 1: bienvenida, desafío y desafío abierto, partida con reloj, ELO por ritmo, perfil con la Federación y Lichess/Chess.com	✅ en el navegador (Playwright) contra el stack local
Historia 2: CSV, inscripción con reglas, acreditación QR, ausentes y retiros, cierre, TRF, invitación para reclamar el perfil	✅ en el navegador contra el stack local
Historia 3: pantalla del monitor y apoderado siguiendo a un jugador	✅ en el navegador (dos dispositivos simulados)
Historia 4: sala de clase con tableros asignados, espectador y cuadrícula en vivo	✅ en el navegador
Pruebas de abuso (JWT, IDOR, tokens, Ley 21.719, XSS, fórmulas en el TRF, WebSocket, cabeceras)	✅ contra el stack local (<code>e2e/seguridad.spec.ts</code>)
Despliegue en el Learner Lab nuevo	⌚ falta el <code>academy-bootstrap</code> . El plan lo revisa una persona antes del <code>apply</code>
Login real con Google en la nube	⌚ Cognito listo en Terraform; falta el cliente OAuth de Google y la prueba con cuentas reales (<code>docs/auth/cognito-google.md</code>)
Mutación (PIT) y OWASP ZAP en el CI	⌚ documentados; entran con una enmienda del ADR-0002
<code>services/notifications</code>	⌚ pendiente