



I302 - Aprendizaje Automático y Aprendizaje Profundo

1^{er} Semestre 2026

Trabajo Práctico 3

Fecha de entrega: Domingo 17 de mayo, 23:59 h.

Formato de entrega: Los archivos desarrollados deberán entregarse en un archivo comprimido (.zip) a través del Campus Virtual, utilizando el siguiente formato de nombre: `Apellido_Nombre_TP2.zip`. Se aceptará únicamente un archivo por estudiante. En caso de que el nombre del archivo no cumpla con la nomenclatura especificada, el trabajo no será corregido. Dentro del archivo .zip se deberá incluir un archivo Jupyter Notebook llamado *Entrega_TP2.ipynb* con las celdas ejecutadas, que contenga los resultados y discusiones para cada inciso.

Se recomienda, en la medida de lo posible, no realizar todo el desarrollo dentro de los Jupyter Notebooks; en su lugar, se sugiere utilizar archivos .py para desarrollar el código, siguiendo las buenas prácticas de programación y modularización vistas en clase. Los archivos deben estar listos para que los correctores puedan correr el código. Caso contrario, **se restarán puntos**.

Limitaciones:

- Utilice exclusivamente NumPy para la implementación de funciones y/o clases.
 - Utilice exclusivamente Pandas y Matplotlib/Seaborn para el manejo y gráfico de datos.
 - No se permite usar librerías de machine learning como scikit-learn o PyTorch, a menos que sea pedido explícitamente en el enunciado del ejercicio.
 - No se permite el uso de herramientas de IA, salvo para la graficación de datos y resultados.
-

Trabajo Práctico: Redes Neuronales

El objetivo de este trabajo es desarrollar y evaluar modelos basados en redes neuronales, incorporando técnicas de ablación para entender el impacto de diversas modificaciones en el proceso de entrenamiento y en la capacidad de generalización del modelo.

1. ~~Análisis y Preprocesamiento de Datos~~

El dataset que vamos a utilizar es **EMNIST Bymerge**, un conjunto extendido de MNIST que incluye dígitos y letras manuscritas. Son imágenes de 28×28 píxeles con **47 clases posibles**. Algunas letras mayúsculas y minúsculas se encuentran agrupadas cuando son indistinguibles (por ejemplo, C/c, O/o).

Los datos se pueden abrir con:

```
import numpy as np
X_images = np.load("X_images.npy")
y_images = np.load("y_images.npy")
```

- a) Examinar el dataset y visualizar al menos 3 imágenes. Para crear la matriz y graficar la imagen, usar el comando:

```
img = X_images[0].reshape(28,28)
```

- b) Dividir el conjunto de datos en tres subconjuntos: Train, Validation y Test.
- c) Normalizar dividiendo todos los valores por 255, de modo que el máximo sea 1.

2. ~~Implementación y Entrenamiento de una Red Neuronal Básica~~

- a) Implementar una red neuronal Multi-layer perceptron (MLP) con L capas ocultas, cada una con $M^{(l)}$ nodos, utilizando ReLU en las capas ocultas y activación softmax en la capa de salida.
- b) Implementar un algoritmo para entrenar dicha red, mediante backpropagation y gradiente descendente estándar, utilizando como función de costo la cross-entropy.

NOTA: El algoritmo backpropagation debe adaptarse al caso de clasificación multi-clase con función de activación softmax en la salida y función de costo cross-entropy.

- c) Entrenar una red neuronal con 2 capas ocultas, con 128 y 64 nodos respectivamente, y graficar la evolución de la función de costo (cross-entropy) sobre los conjuntos de entrenamiento y validación a lo largo de las épocas. Llamaremos a este modelo M_0 .
- d) Reportar las siguientes métricas de performance, sobre los conjuntos de entrenamiento y validación, para el modelo base entrenado:

- Accuracy
- Cross-Entropy
- Matriz de Confusión
- F1-Score Macro

3. Implementación y Entrenamiento de una Red Neuronal Avanzada

a) Implementar las siguientes mejoras al algoritmo de entrenamiento, y para cada una reportar el efecto observado sobre el tiempo de entrenamiento y la performance del modelo resultante.

- ~~Rate scheduling lineal (con saturación) y exponencial.~~
- ~~Mini batch stochastic gradient descent.~~
- ~~Optimizador Adam.~~
- ~~Regularización (L_2 , Early Stopping)~~
- Opcional: Batch normalization.
- Opcional: Label smoothing.
- Opcional: Gradient clipping.

b) Explorar cambios en la arquitectura de la red (es decir, la cantidad de capas ocultas y unidades ocultas por capa), y en los hiperparámetros (cada uno de los ítems en la lista anterior tiene parámetros que se pueden variar), y determinar la configuración que funcione mejor (menor error de validación). Llamaremos a este modelo M_1 .

4. Desarrollo de una Red Neuronal con PyTorch

a) Utilizando PyTorch, entrenar una red neuronal con la arquitectura y los hiperparámetros hallados en el ejercicio anterior. Llamaremos a este modelo M_2 . Comparar la performance del modelo M_1 y M_2 para validar que los comportamientos de los modelos son parecidos.

b) Utilizando PyTorch, explorar cambios en la cantidad de capas ocultas y unidades ocultas por capa, y determinar la configuración que funcione mejor. Además de la arquitectura, se deberá experimentar con funciones de activación más modernas disponibles en `torch.nn`, tales como `LeakyReLU`, `SiLU`, `Swish` o `GELU` y estrategias de regularización adicionales como Dropout (además de las ya mencionadas previamente). Llamaremos a este modelo M_3 .

c) Comparar la performance sobre el conjunto de test de los siguientes cuatro modelos:

- 1) El modelo base de implementación propia (M_0).

- 2) La mejor arquitectura obtenida con la implementación propia (M_1).
 - 3) Modelo en PyTorch, usando la misma arquitectura e hiperparámetros que en la implementación propia (M_2).
 - 4) La mejor arquitectura obtenida en PyTorch (M_3).
- d) Con los modelos ya entrenados, perturbar los datos de test con distintos niveles de ruido y evaluar cuan robusta es la performance de cada modelo frente a estos datos perturbados en comparacion a los resultados obtenidos de datos sin perturbar.