

**LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERBASIS WEB**

TUGAS 4 - JavaScript



Oleh

Agusde Arya Weda Radja

255314039

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA**

2026

Link GitHub : <https://github.com/agusdeweda/HTML-Git.git>

Penjelasan Program JavaScript

Code	Penjelasan
<pre>let namaUser = ""; let jmlPilihan = 0; let arrayPilihan = []; let pilihanTerpilih = ""; let emailUser = "";</pre>	Menyimpan data sementara yang diinputkan oleh pengguna dari setiap tahap (<i>step</i>). Variabel ini memastikan data yang dimasukkan di awal (seperti nama dan jumlah pilihan) tetap tersimpan dan dapat digabungkan di tahap akhir laporan.
<pre>function pindahStep(targetStep) { for (let i = 1; i <= 4; i++) { document.getElementById(`step\${i}`).classList.remove("active- step"); } document.getElementById(`step\${targetStep}`).classList.add("active -step"); }</pre>	Mengatur animasi perpindahan tampilan antar langkah secara mulus dengan cara menghapus dan menambahkan kelas CSS (<i>active-step</i>) pada elemen form.
<pre>function prosesLangkah1() { namaUser = document.getElementById("inputNama").value.trim(); let jmlVal = document.getElementById("inputJml").value; jmlPilihan = parseInt(jmlVal); if (namaUser === "") { alert("Error: Nama tidak boleh kosong!"); document.getElementById("inputNama").focus(); return; } if (isNaN(jmlPilihan) jmlPilihan <= 0) { alert("Error: Jumlah pilihan harus berupa angka bulat positif (> 0)!"); } }</pre>	• Mengambil nilai input Nama dan Jumlah Pilihan. • Melakukan error trapping (validasi kesalahan): memastikan kolom nama tidak kosong dan jumlah pilihan harus berupa angka bulat positif di atas 0. • Menggunakan perulangan (for

<pre> document.getElementById("inputJml").focus(); return; } let container = document.getElementById("containerPilihanInput"); container.innerHTML = ""; for (let i = 1; i <= jmlPilihan; i++) { container.innerHTML += `...`; } pindahStep(2); document.getElementById("inputNama").disabled = true; document.getElementById("inputJml").disabled = true; } </pre>	loop) untuk membuat kotak input teks pilihan secara dinamis sebanyak angka yang diinputkan pengguna. • Mengunci input langkah pertama agar tidak dapat diubah kembali setelah tombol OK ditekan.
<pre> function prosesLangkah2() { arrayPilihan = []; for (let i = 1; i <= jmlPilihan; i++) { let valPilihan = document.getElementById(`pilihan_\${i}`).value.trim(); if (valPilihan === "") { alert(`Error: Teks Pilihan \${i} tidak boleh kosong!`); document.getElementById(`pilihan_\${i}`).focus(); return; } arrayPilihan.push(valPilihan); } let containerRadio = document.getElementById("containerRadioPilihan"); containerRadio.innerHTML = ""; for (let i = 0; i < arrayPilihan.length; i++) { containerRadio.innerHTML += `...`; } pindahStep(3); } </pre>	• Memvalidasi setiap input teks pilihan dinamis agar tidak ada yang dibiarkan kosong (error trapping). • Menyimpan teks-teks tersebut ke dalam struktur data Array (arrayPilihan.push). • Mengisi dan merender elemen Radio Button secara otomatis berdasarkan isi data di dalam Array menggunakan perulangan.
<pre> function prosesLangkah3() { let radios = document.getElementsByName("pilihanGroup"); </pre>	• Memeriksa elemen Radio Button mana

<pre> pilihanTerpilih = ""; for (let r of radios) { if (r.checked) { pilihanTerpilih = r.value; break; } } if (pilihanTerpilih === "") { alert("Error: Silakan tentukan salah satu pilihan terlebih dahulu!"); return; } pindahStep(4); } </pre>	yang sedang dipilih (checked) oleh pengguna. • Melakukan validasi (error trapping) untuk memastikan pengguna sudah memilih salah satu opsi sebelum diizinkan melanjutkan ke tahap pengisian email.
<pre> function prosesLangkah4() { emailUser = document.getElementById("inputEmail").value.trim(); let emailPattern = /^[a-zA-Z0-9._%+-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\.[a-zA-Z]{2,}\$/; if (!emailPattern.test(emailUser)) { alert("Error: Format email salah! Masukkan email dengan format yang valid..."); document.getElementById("inputEmail").focus(); return; } tampilkanHasilAkhir(); } </pre>	• Mengambil teks input email dari pengguna. • Menggunakan Regular Expression (Regex) (emailPattern.test) untuk melakukan pattern matching (mencocokkan pola string agar sesuai dengan struktur email standar, seperti ada simbol @, nama domain, dan ekstensi seperti .com). Jika formatnya salah, program akan memunculkan peringatan error.

<pre>function tampilkanHasilAkhir() { document.getElementById("step4").style.display = "none"; document.getElementById("step5").style.display = "block"; let teksDaftarPilihan = arrayPilihan.join(", "); let hasilString = `Hallo, nama saya \${namaUser}, email \${emailUser} saya mempunyai sejumlah \${jmlPilihan} pilihan yaitu \${teksDaftarPilihan}, dan saya memilih \${pilihanTerpilih}.`; document.getElementById("hasilAkhir").innerText = hasilString; }</pre>	• Menyembunyikan form input terakhir dan memunculkan kotak hasil akhir. • Menggabungkan elemen-elemen di dalam Array pilihan menjadi satu kalimat teks menggunakan fungsi .join(", "). • Melakukan manipulasi DOM (innerText) untuk memasukkan string kalimat laporan akhir secara dinamis ke halaman web.
---	--