

Práctica 4

Ejercicio 1.

Se quiere mantener un conjunto de alumnos ordenados por número de legajo, correspondientes a una materia en una Facultad. Defina una clase Alumno en el paquete practica4, que contenga información del alumno, entre otras cosas el legajo, apellido y nombre y DNI.

- a) Defina una clase llamada Materia en el mismo paquete que mantenga información sobre la materia y la nómina de alumnos. Use colecciones genéricas.
- b) Defina en la clase Materia 2 métodos: `agregaAlumno(Alumno a)` que agregue a alumnos a la nómina de alumnos existentes y `getAlumnos()` que retorne el conjunto de alumnos inscriptos en la materia.
- c) Pruebe las clases definidas creando agregando al menos 10 alumnos en una Materia. Recorra la colección e imprima sus elementos.
- d) Su colección está ordenada, ¿qué requisito tuvo que cumplir para poder mantenerla ordenada?

Tuve que usar un `SortedSet`, cuya implementación es un `TreeSet`. Además la clase Alumno debe ser comparable.

- e) Si quisiera que el criterio de orden se mantenga sobre el apellido y nombre ¿cómo lo haría?

Cambiaría el criterio de comparación.

Se puede hacer una clase anidada dentro de Alumno de `ComparadorApellido` que implemente la interfaz `Comparator` para el tipo Alumno y al `TreeSet` en su instanciación se le pasa el comparador.

- f) Analice una solución que permita mantener una nómina no sólo de alumnos sino también de empleados, clientes, etc. ¿Cómo definiría la colección?

Crearía una superclase para Alumno que sea Persona, la cual también sería superclase de Empleado, Cliente, etc. Usaría esta superclase Alumno como el tipo de la colección genérica.

Ejercicio 2.

Considere la siguiente clase:

```
public class Veterinaria<E> {
    private E animal;

    public void setAnimal(E x) {
        animal = x;
    }
    public E getAnimal() {
        return animal;
    }
}

public class Animal{
}

public class Gato extends Animal {
}

public class Perro extends Animal {
}
```

- a) Indicar cuál es el resultado de las siguientes operaciones:
- Veterinaria <Animal> vet = new Veterinaria <Gato>();

Da error, debería ser:

Veterinaria <? extends Animal> vet = new Veterinaria <Gato>();

Se debe usar ? extends para indicar que vet puede ser una Veterinaria de cualquier clase que extienda Animal.

- ii. `Veterinaria <Gato> vet = new Veterinaria <Animal>();`

Da error, debería ser:

`Veterinaria <? super Gato> vet = new Veterinaria <Animal>();`

Se debe usar ? super para indicar que vet puede ser una Veterinaria de cualquier superclase de Gato.

- iii. `Veterinaria <?> vet = new Veterinaria<Gato>();`
`vet.setAnimal(new Gato());`

El comodín indica que el tipo genérico es desconocido, por lo que solo se pueden realizar operaciones de lectura, pero no de escritura ya que Java no puede garantizar la seguridad del tipo en tiempo de compilación.

- iv. `Veterinaria vet = new Veterinaria ();`
`vet.setAnimal(new Perro());`

Si bien no da error, puede traer problemas a futuro, por ejemplo si se intenta hacer lo siguiente:

`Gato gato = (Gato) vet.getAnimal();`

- v. `Veterinaria vet = new Veterinaria <?>()`

Da error, debería ser:

`Veterinaria vet = new Veterinaria();`

No se puede instanciar un tipo genérico con un comodín porque el comodín representa un tipo genérico desconocido, y el compilador

necesita conocer el tipo específico para crear una instancia de la clase genérica.

vi. Veterinaria <? extends Animal> vet = new Veterinaria<Gato>()

Es correcto, por lo explicado en el i.

Ejercicio 3.

Se desea recuperar colecciones de palabras similares y para ello se deben implementar un motor de comparación basado en una técnica particular de string matching. Esta técnica define una función de similitud entre dos cadenas que indicará cuán similares son dichas cadenas.

Las técnicas utilizadas por estos tipos de motores de comparación están basadas en tokenización (descomposición en unidades básicas), y como resultado del proceso obtendremos un conjunto de tokens, o lo que es lo mismo, de Q-gramas (sub-cadenas de tamaño Q). La siguiente figura muestra un ejemplo de tokenización en gramas de tamaño 2:

Cadena original c	Posición de la ventana	Q-Grama extraído	Lista de Q-gramas
Glucosa	[#G]lucosa\$	[#G]	[#G]
	#[G]lucosa\$	[G]	[#G][G]
	#G[lu]cosa\$	[lu]	[#G][G][lu]
	#G[uc]osa\$	[uc]	[#G][G][lu][uc]
	#Glu[co]sa\$	[co]	[#G][G][lu][uc][co]
	#Gluc[os]a\$	[os]	[#G][G][lu][uc][co]
	#Gluco[sa]\$	[sa]	[#G][G][lu][uc][co][sa]
	#Glucos[a]\$	[a\$]	[#G][G][lu][uc][co][sa][a\$]

Figura 1 - Ejemplo del proceso de tokenización: Dada la cadena “Glucosa” se introducen caracteres de inicio y de final de cadena (# y \$ símbolos no existentes en el alfabeto utilizado) y se obtiene una lista de Q-gramas mediante el uso de una ventana de tamaño 2 que se desliza a través de los caracteres de la cadena.

Usted debe:

- a) Implementar un diccionario de gramas que almacenará el resultado de la factorización de palabras en Q-gramas, con $Q=2$, donde las claves del diccionario serán las gramas y el valor almacenado en el mismo serán las listas de palabras que contiene el grama de la clave
- b) Implementar un motor de comparación basado en la siguiente técnica de string matching
- Distancia de Levenshtein menor a tres: Las cadenas comparadas deben poseer una distancia de Levenshtein menor a tres. La distancia de Levenshtein, distancia de edición o distancia entre palabras es el número mínimo de operaciones requeridas para transformar una cadena de caracteres en otra. Por ejemplo, la distancia de Levenshtein entre "casa" y "calle" es de 3 porque se necesitan al menos tres ediciones elementales para cambiar uno en el otro.
(http://es.wikipedia.org/wiki/Distancia_de_Levenshtein).

El motor de comparación definirá un método que recibirá como parámetro un diccionario de gramas de tamaño 2 y una cadena. Dicho método dividirá la cadena en gramas de tamaño 2, explorará recolectando las palabras almacenadas en el diccionario de gramas que contenga alguno de los gramas de la cadena enviada como parámetro y retornará como resultado la colección de palabras que cumplen con el criterio de comparación.

Ejercicio 4.

Implementación de Expresiones Lambda en Java

- a) Defina una clase llamada Facultad que contenga en su interior una lista de alumnos, donde de estos últimos se guarda la siguiente información:
 - nro de alumno
 - nombres
 - apellidos
 - edad
 - materia aprobada

- nota de aprobación

Sobre la clase Facultad implemente los métodos necesarios utilizando expresiones Lambda a fin de poder realizar las siguientes consultas:

1. Obtener el estudiante con mayor nota.
2. Imprimir dos estudiantes de la lista.
3. El que tomó el curso llamado “Laboratorio de Software”.
4. Obtener los alumnos, cuyo nombre empiece con el carácter "P" y la longitud de su nombre sea menor o igual a 6.

Finalmente implemente una clase TestFacultad que permita probar las consultas anteriores.

- b) Implemente el método ordenarPorNota() en la clase Facultad del ejercicio anterior. Dicho método ordena la lista de estudiantes por nota de aprobación de mayor a menor utilizando una clase interna que implementa la interface `java.util.Comparator`.

1. Modifique el código para reemplazar la clase interna por una expresión lambda.
2. Modifique la implementación para que utilice el método estático `Comparator.comparingInt()`. ¿Qué recibe como parámetro?
3. ¿Es posible utilizar una referencia a método? Utilícela en caso de ser posible.