


Sistemas Operativos

Deadlocks – I (Interbloqueos)



Facultad de Informática
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

1

Sistemas Operativos

- ✓ Versión: Abril 2022
- ✓ Palabras Claves: Deadlock, Bloqueo, Procesos, Recursos, Inanición

Algunas diapositivas han sido extraídas de las ofrecidas para docentes desde el libro de Stallings (Sistemas Operativos) , el de Silberschatz (Operating Systems Concepts)



Facultad de Informática
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

2

Definición

- ☑ Un conjunto de procesos están en **deadlock** cuando cada uno de ellos esta **esperando por un recurso** que esta siendo **usado por otro proceso** del mismo conjunto
- ☑ Un estado de Deadlock puede involucrar recursos de diferentes tipos.



Facultad de Informática
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

3

Ejemplos

Con Procesos:

- ☑ Un proceso A pide un scanner.
- ☑ Un proceso B pide una grabadora de CD.
- ☑ El proceso A pide ahora la grabadora de CD
- ☑ El proceso B quiere el scanner.

En una BD:

- ☑ Un proceso A bloquea el registro R1,
- ☑ Un proceso B bloquea el registro R2.
- ☑ Luego cada proceso trata de bloquear el registro que está usando el otro.



Facultad de Informática
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

4

Ejemplos

Otro Ejemplo:




Figure 6.1 Illustration of Deadlock



Facultad de Informática
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

5

Ejemplos

Con recursos:

Process P		Process Q	
Step	Action	Step	Action
p ₀	Request (D)	q ₀	Request (T)
p ₁	Lock (D)	q ₁	Lock (T)
p ₂	Request (T)	q ₂	Request (D)
p ₃	Lock (T)	q ₃	Lock (D)
p ₄	Perform function	q ₄	Perform function
p ₅	Unlock (D)	q ₅	Unlock (T)
p ₆	Unlock (T)	q ₆	Unlock (D)



Facultad de Informática
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

6

Recursos

- ✓ Todo Sistema contiene recursos
- ✓ **Recursos físicos**
 - ✓ CPU, memoria, dispositivos.
- ✓ **Recursos lógicos**
 - ✓ archivos, registros, semáforos, etc.
- ✓ **Recursos apropiativos:** se le pueden quitar al proceso sin efectos dañinos (ej: memoria, CPU).
- ✓ **Recursos no apropiativos:** si se le saca al proceso, éste falla (interrumpir una escritura a CD, impresora).
- ✓ Cada recurso R_j puede tener W_i **instancias idénticas** (puede haber 2 impresoras del mismo tipo)
 - ✓ Si son idénticas, se puede asignar cualquier instancia del recurso
- ✓ **Clase de Recursos:** es el conjunto de instancias de un recurso



Facultad de Informática
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

7

Recursos (cont.)

- ✓ Siguiendo un modo de operación normal, un proceso emplea un recurso siguiendo la siguiente secuencia:
 - 1. Solicitud:** Si no puede ser concedida inmediatamente, el proceso deberá esperar a que el recurso sea liberado
 - 2. Uso:** El proceso puede operar sobre el recurso
 - 3. Liberación:** Se libera el recurso para que pueda ser utilizado por otro proceso
- ✓ Si el recurso que se quiere utilizar está ocupado, se sigue un **"Ciclo corto de solicitud"** → **1. Solicitud fallida, 2. Espera inactiva, 3. Nuevo intento de solicitud.**




Facultad de Informática
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

8

Representación de procesos y recursos

- ✓ Para poder representar la asignación de recursos, se utiliza un **Grafo de Asignación de recursos**.
- ✓ El grafo **permite visualizar el estado** de los recursos del sistema y procesos en un momento determinado.
- ✓ Cada **Proceso o recurso es representado por un nodo**. Un recurso con varias **instancias** posee mas de un "Punto" dentro de nodo.
- ✓ Una **arista representa una relación entre un Proceso y un Recurso**. Notar que las aristas **son dirigidas** y dependiendo de la dirección indican distintos estados



Facultad de Informática
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

9

Representación de procesos y recursos


Proceso




Tipo de Recurso con 4 instancias



P_i solicita una instancia de R_j



P_i tiene asignada una instancia de R_j



Facultad de Informática
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

10

Ejemplo – Varias Instancias





Figure 6.5 Examples of Resource Allocation Graphs



Facultad de Informática
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

11

Ejemplo – Alocación de recursos – Varias Instancias




¿Hay Ciclos/Bucles?



Facultad de Informática
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

12

Ejemplo – Alocación de recursos - Varias Instancias



¿Hay Ciclos/Bucles?



Facultad de Informática
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

13

Hechos Basicos

- ☐ Si el grafo no contiene ciclos → NO hay interbloqueo
- ☐ Si el grafo contiene un ciclo:
 - ☐ Si sólo hay una instancia por tipo de recurso → SI hay interbloqueo
 - ☐ Si hay varias instancias por tipo de recurso → hay posibilidad de deadlock.

HAY QUE ELIMINAR EL DEADLOCK!!



Facultad de Informática
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

14

Condiciones para que se cumpla deadlock

☑ **Coffman, 1971**

☑ **Condiciones:**

1. **Exclusión mutua:** En un instante de tiempo dado, solo un proceso puede utilizar una instancia de un recurso
2. **Retención y espera:** Los procesos deben mantener los recursos asignados y esperar por la asignación de los nuevos requeridos
3. **No apropiación:** Los recursos no pueden ser quitados a un proceso que actualmente los posea
4. **Espera circular:** El proceso forma parte de una lista circular en la que cada proceso de la lista está esperando por al menos un recurso asignado a otro proceso de la lista

☑ **Para estar en presencia de un Deadlock se deben cumplir todas!**

https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/356586.356588?casa_token=WZOrjUa0qDwAAAAA:phVv40v2uU4z1ImR3fNWvE-1odpTzJSk5wTHyamhrWerKFLYZGkPsCgYICY4mRX2G7bzwCcyfEsDHA



Facultad de Informática
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

15

Métodos para el tratamiento del deadlock

☑ **Existen distintos enfoques con el fin de llevar adelante el manejo de Deadlocks:**

1. **Usar un protocolo que asegure que NUNCA se entrará en estado de deadlock**
 - 1.1 **Prevenir:** Que no se cumple alguna de las 4 condiciones
 - 1.2 **Evitar:** Tomar decisiones de asignación en base al estado del sistema
2. **Permitir el estado de deadlock y luego recuperar**
3. **Ignorar el problema y esperar que nunca ocurra un deadlock**



Facultad de Informática
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

16

“prevention” <> “avoidance”

☒ **Prevention (prevenir la formación del interbloqueo):**

- Que por lo menos una de las condiciones no pueda mantenerse.
- Se imponen restricciones en la forma en que los procesos REQUIEREN los recursos.

☒ **Avoidance (evitar la formación del interbloqueo):**

- Asignar cuidadosamente los recursos, manteniendo información actualizada sobre requerimiento y uso de recursos.



Facultad de Informática
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

17

Prevenir: 1. Condición de exclusión mutua

Exclusión mutua: En un instante de tiempo dado, solo un proceso puede utilizar una instancia de un recurso

- ☒ Si **ningún recurso se asignara de manera exclusiva** (no siempre se puede), no habría interbloqueo.
- ☒ Considerar que hay recursos compartibles (archivos read only, memoria) y no compartibles (impresora).
- ☒ **Mantener la exclusión mutua para los no compartibles puede resultar complejo:**
 - Se pueden implementar esquemas de encolamiento y que el recurso sea manejado por un proceso global (spooler). De esta manera no se bloquea el recurso no compartible ← el spooler podría llenarse y bloquear procesos...
- ☒ Los recursos compartibles NO requieren mantener la exclusión mutua



Facultad de Informática
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

18

Prevenir: 2. Condición de retención y espera

Retención y espera: Los procesos deben mantener los recursos asignados y esperar por la asignación de los nuevos requeridos

- ☑ Se basa en que si un proceso requiere un recurso que no está disponible, debe liberar otros.
- ☑ Alternativas:
 1. Un proceso **debe requerir y reservar todos los recursos a usar antes de comenzar la ejecución** (precedencia de las system calls que hacen el requerimiento antes de cualquier otra system call)
 2. El proceso **puede requerir recursos sólo cuando no tiene ninguno** (al comienzo de su ejecución generalmente).
- ☑ Desventajas
 - ✓ Baja utilización de recursos
 - ✓ Posibilidad de **inanición** de alguno de los procesos (starvation, o espera infinita)



Facultad de Informática
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

19

Prevenir: 3. Condición de no apropiación

No apropiación: Los recursos no pueden ser quitados a un proceso que actualmente los posea

- ☑ No siempre se puede atacar esta condición, ya que **no siempre puede expropiarse un recurso a un proceso**.
- ☑ Posibles soluciones:
 1. Si un proceso requiere un recurso que no está disponible, **todos los recursos que tiene asignado ese proceso son apropiados y se bloquea el proceso**. Se desbloquea cuando el recurso pedido y los que tenía están nuevamente disponibles.
 2. Si un proceso requiere un recurso que no está disponible, **el sistema chequea si ese recurso lo tiene asignado un proceso que esté bloqueado a la espera de otro recurso**. Si es así, el recurso es apropiado del proceso bloqueado y **asignado al solicitante**. Si no es así, el proceso solicitante es bloqueado hasta que el recurso esté disponible



Facultad de Informática
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

20

Prevenir: 3. Condición de no apropiación (cont.)

No apropiación: Los recursos no pueden ser quitados a un proceso que actualmente los posea

- ☑ No siempre se puede atacar esta condición, ya que **no siempre puede expropiarse un recurso a un proceso.**
- ☑ Posibles soluciones:
 3. Virtualizar recursos:
 - El proceso no accede directamente al recurso, sino que accede a un demonio que lo administra.
 - Solo el demonio tiene acceso al recurso, y a medida que los procesos requieren el recurso, interactúan con el demonio quien almacena los trabajos en una cola (spooler)
 - De esta manera se logra que el recurso físico pueda ser "utilizado" por varios procesos al mismo tiempo (una forma ficticia de compartir el recurso, ya que en realidad solo 1 proceso a la vez lo está utilizando)



Facultad de Informática
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

21

Prevenir: 4. Condición de Espera circular

Espera circular: El proceso forma parte de una lista circular en la que cada proceso de la lista está esperando por al menos un recurso asignado a otro proceso de la lista.

- ☑ Se define un **ordenamiento de los recursos**. Luego, **un proceso puede requerir recursos en un orden numérico ascendente.**
- ☑ Sea $F: (R \rightarrow N)$, N conjunto de los naturales.
- ☑ **La función F** asigna un número único a cada recurso (los números pequeños para recursos muy usados).
- ☑ **Un proceso, que ya tiene R_i puede requerir R_j si y solo si $F(R_i) < F(R_j)$** (solicita recursos con numero mayor a los ya asignados)
- ☑ Como no se puede dar que $F(R_j) > F(R_i)$ y $F(R_j) < F(R_i)$, **podemos garantizar que no habrá un bucle en el grafo de asignación de recursos**



Facultad de Informática
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

22

Ejemplo: Prevención en Espera circular

- ☑ Supongamos que se han definido los siguientes valores:
 $F(\text{CD})=1$; $F(\text{disco duro})=4$, $F(\text{impresora})=7$
- ☑ Un proceso que ya tiene asignado el disco, puede pedir la impresora (pues $F(\text{impresora}) > F(\text{disco duro})$).
- ☑ Si ya tiene la impresora, no puede solicitar el CD.



Evitar Deadlocks

- ☑ Requiere que el SO tenga información ANTES sobre el uso de recursos
- ☑ El SO cuenta con información sobre el uso de los recursos
 - ✓ Cómo son requeridos por parte de los procesos
 - ✓ En qué momento son requeridos
 - ✓ La demanda máxima, etc.
- ☑ La técnica se basa en **tomar decisiones acerca de la asignación de los recursos, con el fin de que no se llegue a un estado de Deadlock.**
- ☑ En todo momento el SO toma decisiones dinámicas acerca de la asignación. **Si en algún momento se evalúa que podría entrarse en un estado de Deadlock, la asignación de recursos es denegada.**
- ☑ Desventajas en implementación: **puede producir una baja utilización de los recursos** y de la performance del sistema debido a los cálculos que deben realizarse



Sobre información de los recursos

- ✓ Es necesario conocer la secuencia de solicitud, uso y liberación de cada recurso requerido por el proceso.
- ✓ Ante cada requerimiento se evalúa la incidencia de la asignación (posibles consecuencias)
- ✓ Requiere que cada proceso declare el número máximo de recursos de cada tipo que pueda necesitar.
- ✓ El algoritmo de evitación de interbloqueo examina dinámicamente el estado de asignación de recursos para asegurar que nunca puede haber una condición de espera circular. (posibles consecuencias)
- ✓ El estado de asignación de recursos se define por el número de recursos disponibles y asignados, y las demandas máximas de los procesos



Facultad de Informática
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

25

Estado sano o seguro

- ✓ Un sistema está en un estado seguro si el SO puede asignar recursos a cada proceso de un conjunto de alguna manera, evitando el deadlock.
- ✓ Cuando un proceso solicita un recurso disponible, el sistema **DEBE DECIDIR** si la asignación inmediata deja el sistema en un estado seguro.
- ✓ Debe haber una secuencia "cadena segura" de **TODOS** procesos $\langle P_0, P_1, \dots, P_n \rangle$, que puedan ejecutarse con *todos* los recursos disponibles sin que haya deadlock.



Facultad de Informática
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

26

Decimos Estado Sano o Seguro

- El sistema está en estado seguro si existe secuencia $\langle P_1, P_2, \dots, P_n \rangle$ (cadena segura) para TODOS los procesos del sistema
- Si existe una secuencia, significa que se pueden satisfacer los requerimientos, teniendo en cuenta lo actualmente asignado a los procesos en ejecución



Estado sano o seguro

- Si los **recursos necesarios de P_i no están disponibles inmediatamente, entonces P_i puede esperar** hasta que todos los P_j hayan terminado.
- Cuando P_j está terminado, P_i puede obtener los recursos necesarios, ejecutar, devolver los recursos asignados y finalizar.
- Cuando P_i termina, $P_i + 1$ puede obtener sus recursos necesarios, y así sucesivamente

Si no se puede construir esta secuencia, el estado del sistema es inseguro



Importante!


- ☑ Un estado seguro garantiza que **NO** hay deadlock.
- ☑ En estado inseguro **hay posibilidad** que haya deadlock.
 - No todo estado inseguro es deadlock
- ☑ Si hay deadlock, estoy en estado inseguro.
- ☑ EVITAR/AVOIDANCE: trata de nunca entrar a estado inseguro. Garantiza lo seguro entonces no hay deadlock.



Facultad de Informática
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

29

Estado seguro, inseguro y Deadlock



Facultad de Informática
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

30

Ejemplo 1

✓ En un sistema existen 3 procesos **P0, P1 y P2** que comparten **12** unidades de cinta.

✓ Según la tabla, hay 3 cintas libres.

✓ ¿En qué estado está el sistema?

Procesos	Máximo a usar	en uso
P ₀	10	5
P ₁	4	2
P ₂	9	2

La demanda excede la disponibilidad (hay un estado inseguro), pero ¿podemos encontrar una secuencia de asignación de recursos?



Facultad de Informática
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

31

Ejemplo 1 (cont.)

✓ En un sistema existen 3 procesos **P0, P1 y P2** que comparten **12** unidades de cinta.

✓ Según la tabla, hay 3 cintas libres.

✓ ¿En qué estado está el sistema?

Procesos	Máximo a usar	en uso
P ₀	10	5
P ₁	4	2
P ₂	9	2

P1 → P0 → P2, el sistema está en estado seguro



Facultad de Informática
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

32

Ejemplo 2

✓ En un sistema existen 3 procesos **P0, P1 y P2** que comparten **12** unidades de cinta.

✓ Según la tabla, hay 3 cintas libres.

✓ ¿En qué estado está el sistema?

Procesos	Máximo a usar	en uso
P ₀	12	5
P ₁	4	2
P ₂	9	2

La demanda excede la disponibilidad (hay un estado inseguro), pero ¿podemos encontrar una secuencia de asignación de recursos?



Facultad de Informática
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

33

Ejemplo 2

✓ En un sistema existen 3 procesos **P0, P1 y P2** que comparten **12** unidades de cinta.

✓ Según la tabla, hay 3 cintas libres.

✓ ¿En qué estado está el sistema?

Procesos	Máximo a usar	en uso
P ₀	12	5
P ₁	4	2
P ₂	9	2

No hay una cadena segura → El sistema está en Deadlock



Facultad de Informática
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

34

Algoritmos para evitar el deadlock

1. Instancia única de un tipo de recurso

- ☐ Algoritmo que determina el estado seguro de un sistema.
- ☐ Utilizar un grafo de asignación de recursos.
- ☐ Se debe encontrar una secuencia segura (evitar los bucles)

2. Múltiples instancias de un tipo de recurso

- ☐ Se utiliza el algoritmo del banquero
- ☐ Algoritmo teórico
- ☐ Busca encontrar una secuencia segura de asignación



Facultad de Informática
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

35

Algoritmo del banquero

- ☒ Se aplica para sistemas con múltiples instancias de cada recurso.
- ☒ Los procesos declaran el número máximo de instancias de cada recurso que necesitaría
- ☒ Ese número no puede exceder total de instancias de recursos de ese tipo en el sistema.
- ☒ El SO decidirá en qué momento asignarlos, garantizando un estado seguro.



Facultad de Informática
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

36

Estructuras asociadas

- ☑ **n** : cantidad de procesos
- ☑ **m** : cantidad de tipos de recursos
- ☑ **disponible**: vector de m componentes, con la cantidad de recursos disponibles para cada tipo, tal que si $disponible[j]=k$, indica que hay k instancias del recurso R_j .



Estructuras asociadas

- ☑ **asignación**: matriz de $n \times m$ que indica cuantos recursos tiene asignados cada proceso. $Asignacion(i,j)=k$, indica que hay k instancias del recurso R_j asignadas a P_i .
- ☑ **max**: matriz de $n \times m$ que indica la cantidad máxima de recursos que un proceso necesitará. $Max(i,j)=k$, indica que P_i necesitará en total k instancias del recurso R_j .
- ☑ **need**: matriz de $n \times m$ que indica la cantidad de recursos que le faltan a un proceso para completar su ejecución ($need = max - asignacion$). $Need(i,j)=k$, indica que P_i necesitará k instancias más de las que ya tiene, del recurso R_j .

	R1	R2	R3
P1	1	0	0
P2	6	1	2
P3	2	1	1
P4	0	0	2

Asignación

	R1	R2	R3
P1	3	2	2
P2	6	1	3
P3	3	1	4
P4	4	2	2

Max

	R1	R2	R3
P1	2	2	2
P2	0	0	1
P3	1	0	3
P4	4	2	0

Necesidad

R1	R2	R3
0	1	1

Disponible



Algoritmo del Banquero

	R1	R2	R3
P1	3	2	2
P2	6	1	3
P3	3	1	4
P4	4	2	2

Max

	R1	R2	R3
P1	1	0	0
P2	6	1	3
P3	2	1	1
P4	0	0	2

Asignacion

	R1	R2	R3
P1	2	2	2
P2	0	0	0
P3	1	0	3
P4	4	2	0

Necesidad

R1	R2	R3
0	1	0

Vector de disponibles D
(continuación)

	R1	R2	R3
P1	3	2	2
P2	6	1	3
P3	3	1	4
P4	4	2	2

Max

	R1	R2	R3
P1	1	0	0
P2	0	0	0
P3	2	1	1
P4	0	0	2

Asignacion

	R1	R2	R3
P1	2	2	2
P2	0	0	0
P3	1	0	3
P4	4	2	0

Necesidad

R1	R2	R3
6	2	3

Vector de disponibles D

❑ El algoritmo continúa con el fin de evaluar si existe una secuencia segura. En tal caso, podemos decir que el sistema se encuentra en un estado seguro

	R1	R2	R3
P1	3	2	2
P2	6	1	3
P3	3	1	4
P4	4	2	2

Max

	R1	R2	R3
P1	0	0	0
P2	0	0	0
P3	0	0	0
P4	0	0	0

Asignacion

	R1	R2	R3
P1	0	0	0
P2	0	0	0
P3	0	0	0
P4	0	0	0

Necesidad

R1	R2	R3
9	3	6

Vector de disponibles D

Facultad de Informática
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA