



40124710.01

PARTE: 40124710	REVISIÓN: A	CANT. ORDEN: 1 / PZ	FECHA ORDEN: 03-may-2026
CLIENTE: MCVILL SA DE CV	DIBUJO: 40124710	OC CLIENTE: PO-37984	ENTREGA: 27-may-2026
E. PADRE: 40166327.C760	E. T/L: 40166327.C760	LÍNEA: LÍNEA 1	HORAS EST.: 12.50 HRS
JOB ID: 40124710.01	COTIZACIÓN: COT-4897	CANT. FAB.: 1	ESTATUS: PENDIENTE
DESCRIPCIÓN: HORN ASM (BOCINA INDUSTRIAL)			

NOTAS: VALIDAR ACABADO SUPERFICIAL SEGÚN NORMA ASTM-A36.

RUTA DE PROCESO

SEQ	CENTRO TRAB	INSTRUCCIONES DETALLADAS DE OPERACIÓN	Configurar	Tasa Proceso	Minutos Est.
10	LASER TUBO LASER TUBO	[322343] LASER Ensamble y Soldadura ENSAMBLAR LOS COMPONENTES SEGÚN DIBUJO. SE DEBE REALIZAR PRUEBA DE HERMETICIDAD A 30 PSI X 30 MINUTOS Y PRUEBA DE FUNCIONALIDAD DE LA CORNETA. AUTOINSPECCIÓN 1.-VERIFICAR DIMENSIONES CONTRA DIBUJO DE LA 1RA PIEZA . 2.-SI ALGÚNA MEDICIÓN ESTA FUERA DE TOLERANCIA HAY QUE PARAR EL PROCESO . 3.-AVISAR INMEDITAMENTE AL DEPTO./AUDITOR DE CALIDAD .	0.00	45.00 Min/Part	0.75
20	ENS-SOLD ENS-SOLD	[ENS-SOLD] ENS-SOLD ENSAMBLAR LOS COMPONENTES SEGÚN DIBUJO. SE DEBE	0.00	0.00 Min/Part	0.00
30	LASER LASER	[LASER] LASER AUTOINSPECCIÓN 1.-VERIFICAR DIMENSIONES CONTRA DIBUJO DE LA 1RA PIEZA. 2.-SI ALGÚNA MEDICIÓN ESTA FUERA DE TOLERANCIA HAY QUE PARAR EL PROCESO. 3.-AVISAR INMEDITAMENTE AL DEPTO./AUDITOR DE CALIDAD.	0.00	0.00 Min/Part	0.00
40	CAL-01 CAL-01	[322310] CAL-01 Inspeccion Calidad SE DEBE COMPROBAR LA HERMETICIDAD DE LA TUBERÍA A 30 PSI DE PRESIÓN X 30 MIN. Y SE DEBE REALIZAR DE FUNCIONALIDAD DE LA CORNETA. EMITIR CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE ESTAS PRUEBAS . INSPECCIÓN DE SOLDADURA 1.-VERIFICAR QUE LA SOLDURA ESTE DE ACUERDO A DIBUJO . 2.-INPECCIONAR QUE ESTE LIBRE DE DEFECTOS (POROS, SOCAVACIONES, FALTA DE FUSIÓN). 3.-SOLICITAR RÉPACIÓN DE SOLDADURA AL SUPERVISOR SI ES NECESARIO .	0.00	25.00 Min/Part	0.42
50	INSP-CAL INSP-CAL	[INSP-CAL] INSP-CAL 1.-LIBERACIÓN DE PRIMERA PIEZA POR EL AUDITOR DE CALIDAD. 2.-LIBERACIÓN DEL PROCESO.	0.00	0.00 Min/Part	0.00

MATERIALES / RECOGIDAS

Vencimiento Material Primario



Vencimiento Requerimiento (REQ)	Material Descripción	Ubicación Inventario	Cantidad
159980	10666640 HORN ASM pz	A2-B	1.00 PZ
Parámetros Calculados		Items/Parte: 0.00	Piezas Por: — Piezas Req: —
159982	120384 RONDANA DE PRESION 1/2" ZINC pz ROCKWELL C45-51 = 1045 (ZINC GM 4342M, CODE 15U24) Parte: 40166327 Rev: -A Rev: -A	A2-A2	4.00 PZ
Parámetros Calculados		Items/Parte: 0.00	Piezas Por: — Piezas Req: —
159983	180181 TORNILLO HEX 1/2-13 X 2" pz ACABADO ZINC GM 4342M, CODE 20; GM280-M STEEL; GRADO 5	1C-5	4.00 PZ
Parámetros Calculados		Items/Parte: 0.00	Piezas Por: — Piezas Req: —
159984	180185 TORNILLO HEX 1/2-13 X 2 1/2* pz GRADE 5 GM 280-M STEEL ACABADO ZINC (GM4342-M CODE 20)	1E-4	4.00 PZ
Parámetros Calculados		Items/Parte: 0.00	Piezas Por: — Piezas Req: —
159987	8185843 INSULATOR ASM * pz AISLANTE PROVEEDOR NATHAN ARCHIME NP: C-21075-PRD TRES PARTES: 8185843-001 Y 8185843-002 EN SAE 1020 Y 8185843-003 EN EMS 602 CON 70+-5 DURO RUBBER	A2-F6	2.00 PZ
Parámetros Calculados		Items/Parte: 0.00	Piezas Por: — Piezas Req: —
159985	9335011 TUERCA 1/2" * pz SELF LOCKING (SEE CHART 9334995)	1B-3	4.00 PZ
Parámetros Calculados		Items/Parte: 0.00	Piezas Por: — Piezas Req: —

Componentes (BOM)

OT / Sub-Orden Parte — Descripción	Rev	Total Hrs Est	Cant. Fabricar	Ini / Fin Prg
10666443.02 Parte: 10666443 CODO 1" SOLDABLE WELDING EMS 69	--	0.50	1.00 / PZ	
40124709.01 Parte: 40124709 SPACER ASM	--	0.25	1.00 / PZ	