Activaciones Racionales Condicionadas por Contexto: Cuándo Ayuda Adaptar la No Linealidad

Agustín Hugo Astie Forconesi, Juan Pablo Gerino, Joaquin Imanol Ortega, and Miguel Méndez Garabetti

Laboratorio de Investigación en Ciencia y Tecnología,
Universidad del Aconcagua, Mendoza, Argentina.
agustinastie3@gmail.com, juanpigerino@gmail.com
joaquinimanolortega@gmail.com, mmendez@uda.edu.ar

Abstract. Presentamos la Activación Racional Condicionada por Contexto (CCA), una familia de no linealidades cuyos coeficientes se generan para cada muestra a partir de un resumen global, sin utilizar la etiqueta ni la identidad del dominio durante la inferencia. Su variante confirmatoria, CCA-Hinge, combina una base SiLU, una corrección racional estable y una bisagra suave condicionada; CCA-Lite reduce el generador para priorizar eficiencia. Comparamos directamente ambas variantes con SiLU, una activación racional estática, Dynamic ReLU-B y Meta-ACON. En una evaluación confirmatoria de diez semillas, con presupuestos igualados de parámetros y FLOPs, CCA-Hinge alcanza 88.68% en MNIST+SVHN+USPS y supera a Dynamic ReLU-B por 0.62 puntos (IC95% $[0.21, 1.11]$, $p_{\text{Holm}} = 0.023$); en clasificación de texto queda estadísticamente empatada con las activaciones adaptativas. Una matriz adicional en visión, lenguaje, audio, razonamiento y generación muestra ventajas concentradas en tareas genuinamente multirrégimen, incluido un caso nulo real de sentimiento. Los resultados delimitan la contribución: adaptar la curva resulta útil cuando el contexto cambia la transformación requerida, pero no ofrece una ventaja universal.

Keywords: Aprendizaje profundo · activaciones adaptativas · hiperredes · aprendizaje condicionado · cambio de dominio.

1 Introducción

Una función de activación estática aplica la misma transformación a toda muestra. Esta invariancia es conveniente, pero puede convertirse en un cuello de botella cuando un único modelo debe resolver regímenes incompatibles. Por ejemplo, una representación útil para una imagen normal puede requerir una respuesta distinta después de invertir sus intensidades, o una misma secuencia simbólica puede obedecer diferentes claves de sustitución. El problema no consiste solamente en reconocer el régimen, sino en modificar el cómputo que corresponde a ese régimen.

Proponemos las *Activaciones Racionales Condicionadas por Contexto* (CCA), que generan por muestra los parámetros de una curva estable. La pregunta de investigación es: *¿puede una no linealidad condicionada superar activaciones estáticas y dinámicas bajo el mismo presupuesto, cuando el contexto debe inferirse sin identidad de dominio?* Para responderla separamos dos niveles de evidencia: una comparación confirmatoria con parámetros y FLOPs igualados, y una matriz amplia que mantiene el mismo backbone para todos los métodos.

Las contribuciones son:

- una activación racional condicionada con inicialización Exact-SiLU y una extensión CCA-Hinge que añade una base de quiebre suave sin perder esa inicialización;
- una comparación directa contra Dynamic ReLU-B, Meta-ACON y racionales estáticas, con diez semillas emparejadas, IC95%, pruebas exactas, corrección de Holm y tamaños de efecto;
- una aplicación real multirrégimen sobre MNIST, SVHN y USPS, donde el contexto se infiere de las preactivaciones y nunca contiene la identidad del dataset;
- una evaluación reproducible en doce escenarios de texto, imágenes, audio, razonamiento y generación, junto con controles de régimen único y de contexto incorrecto.

2 Trabajo relacionado

Activaciones aprendibles. Las unidades racionales aproximan funciones suaves con menor profundidad teórica que redes ReLU y permiten aprender numeradores y denominadores [2]. Sin embargo, una activación racional estática aprende una sola curva para todo el conjunto. Dynamic ReLU genera desde un resumen global dos ramas lineales y toma su máximo; su variante B comparte parámetros espacialmente y los adapta por canal [3]. ACON interpreta la activación como una transición suave entre dos ramas, mientras Meta-ACON predice desde el contexto el factor que controla esa transición [10]. En contraste, CCA condiciona simultáneamente un ajuste afín y una corrección racional acotada; CCA-Hinge añade una base tipo Maxout suavizada. Nuestra comparación implementa estas formulaciones mediante una interfaz común y entrega exactamente el mismo contexto a todos los métodos adaptativos.

Cómputo condicionado. Las hiperredes generan parámetros de otra red [5]; FiLM modula características mediante escalas y sesgos [12]; y CondConv combina núcleos convolucionales dependientes de la muestra [14]. Estas técnicas condicionan pesos o representaciones. CCA aplica el mismo principio a la forma de la no linealidad. El control B0H separa ambos mecanismos: recibe el mismo contexto que CCA, pero lo suma a la representación en lugar de utilizarlo para deformar la curva.

3 Activación propuesta

Sea x una preactivación y c un contexto. Un generador pequeño $G(c)$ produce parámetros por grupos de canales. Primero se aplica

$$u = w(c)x + d(c). \tag{1}$$

CCA-Lite calcula

$$A_{\text{lite}}(x, c) = u\sigma(u) + \alpha \frac{a_0(c) + a_1(c)u + a_2(c)u^2}{1 + \left(b_0(c) + b_1(c)u\right)^2}. \tag{2}$$

El denominador es al menos uno y evita polos. El parámetro α se aprende por grupo. CCA-Lite usa 16 grupos y un generador oculto de ancho 16; la versión completa usa 64/64.

CCA-Hinge amplía la base funcional:

$$A_{\text{hinge}}(x, c) = A_{\text{lite}}(x, c) + \lambda(c)\sqrt{(u - t(c))^2 + \epsilon}, \qquad \epsilon = 10^{-4}. \tag{3}$$

La amplitud $\lambda(c)$ y el umbral $t(c)$ dependen del contexto. La bisagra suave representa cambios de pendiente que una racional de grado bajo puede requerir más coeficientes para aproximar. En todas las variantes, la última proyección de G se inicializa en cero, $w = 1$, $d = 0$, los coeficientes racionales y λ valen cero, y la red comienza exactamente como SiLU [4]. Esta condición permite atribuir cualquier desviación posterior al aprendizaje.

La configuración Hinge se eligió únicamente con semillas de desarrollo 2001–2003 y validación separada. Se fijaron 16 grupos y ancho 16 antes de la confirmación sobre semillas nuevas 3001–3010. Ningún resultado de prueba intervino en la selección.

4 Protocolo experimental

4.1 Baselines, presupuesto y estadística

Comparamos SiLU, SiLU ensanchada, Rational estática, Dynamic ReLU-B con dos ramas, Meta-ACON, CCA-Lite y CCA-Hinge. Todas usan una interfaz común y reciben el mismo contexto cuando son adaptativas. En la comparación confirmatoria se toma CCA-Hinge con el backbone original como presupuesto; una búsqueda discreta ajusta solo el ancho del backbone, los grupos y el generador para quedar dentro de 105% de sus parámetros y 110% de sus FLOPs analíticos. La selección usa exclusivamente costo, nunca exactitud de prueba. La matriz amplia conserva el mismo backbone; sus diferencias de parámetros se publican con los resultados crudos.

Las semillas son emparejadas entre métodos. Las tareas confirmatorias y de clasificación usan diez semillas; la generación por caracteres y la generación de imágenes usan tres por su mayor costo. Reportamos media, desviación estándar e IC95% percentil con 10 000 remuestras. Las diferencias de CCA-Hinge se evalúan mediante permutación pareada exacta bilateral; corregimos por familia con Holm–Bonferroni y reportamos Cohen d_z. No aplicamos *early stopping* ni hiperparámetros específicos por método.

Table 1. Datos y configuración. Ctx. es el contexto disponible durante entrenamiento e inferencia.

Tarea y partición	Arquitectura	Optimización	Ctx. sin metadatos externos
Texto sintético: 40 000/8 000; 4 clases, 8 cifrados, $V = 27$, $L = 48$	BoE 32; MLP 256-256	AdamW, $2{\times}10^{-3}$, batch 256, 1500 pasos	Media de embeddings de la ventana completa
MNIST multirrégimen: 40 000/10 000; 8 transformaciones	CNN 1-16-32, dos *max-pool*, clasificador	AdamW, $2{\times}10^{-3}$, batch 256, 4 épocas	GAP de la preactivación de cada bloque
MNIST, SVHN y USPS: 6 000/2 000 por dominio, gris 28×28	Misma CNN; 10 clases	AdamW, $2{\times}10^{-3}$, batch 256, 4 épocas	GAP por bloque; sin identidad de dominio
Razonamiento: 60 000/10 000; 8 claves; 4 símbolos, módulo 20	Emb. 32; MLP 256-256	AdamW, $2{\times}10^{-3}$, batch 256, 3000 pasos	Codificación de la clave del problema
FSDD: 2400/600; 6 regímenes acústicos; STFT 32×32	CNN 1-16-32	AdamW, $2{\times}10^{-3}$, batch 128, 12 épocas	GAP del espectrograma preactivado
Amazon: 6400/1600; 4 dominios, $V = 4000$	BoW 32; MLP 256-256	AdamW, $2{\times}10^{-3}$, batch 256, 1500 pasos	Embedding BoW normalizado; sin dominio
LM carácter: 90/10%; 32 regímenes, ventana 16	Transformer 3 capas, $d = 128$, 4 cabezas	AdamW, $3{\times}10^{-3}$, batch 64, 3000 pasos	Media de los 512 caracteres estrictamente anteriores
Imagen AR: 25 000/4 000; 16 permutaciones, 8 niveles	Conv. causal local, 2 capas, $d = 64$	AdamW, $3{\times}10^{-3}$, 500 pasos BF16; batch 128/64	Histograma causal de niveles anteriores

4.2 Datos, arquitecturas y contexto de inferencia

La Tabla 1 resume el protocolo. MNIST [9], Fashion-MNIST [13], CIFAR-10 [8], SVHN [11], USPS [6], FSDD [7] y Amazon multidominio [1] se descargan desde sus fuentes; los splits se fijan antes de entrenar. Las identidades de dominio se conservan solo para el informe.

Para generación de imágenes usamos 16×16 en MNIST/Fashion y 24×24 en CIFAR-10 gris. El backbone local solo observa tres posiciones previas; el histograma se calcula hasta la posición de entrada, por lo que es estrictamente anterior al píxel objetivo. La evaluación corta de 500 pasos prioriza rapidez y se interpreta como exploratoria.

5 Resultados

5.1 Comparación confirmatoria con presupuesto igualado

La Tabla 2 presenta las dos tareas confirmatorias. Todos los métodos quedan a menos de 1% del presupuesto de parámetros, salvo CCA-Lite (−4.12% en

Table 2. Confirmación sobre semillas 3001–3010. Exactitud media ± desv. e IC95%; $\Delta P/F$ respecto de CCA-Hinge.

Tarea	Método	Exactitud [IC95%]	ΔP	ΔF
Texto	SiLU igualada	90.58±3.33 [88.59,92.49]	+0.73	-5.94
	Rational	94.51±2.36 [93.08,95.85]	+0.81	-1.10
	Dynamic ReLU-B	**94.87±1.97** [93.68,95.98]	+0.59	-4.65
	Meta-ACON	94.53±2.30 [93.12,95.80]	+0.17	-4.73
	CCA-Lite	94.75±2.01 [93.55,95.89]	-1.32	-2.89
	CCA-Hinge	94.75±2.13 [93.50,95.98]	0	0
Dígitos	SiLU igualada	81.14±1.17 [80.41,81.81]	-0.66	+1.63
	Rational	83.14±0.79 [82.68,83.60]	-0.34	+2.96
	Dynamic ReLU-B	88.06±0.98 [87.47,88.63]	+0.93	+0.15
	Meta-ACON	83.58±1.03 [83.01,84.20]	-0.08	+0.02
	CCA-Lite	88.11±0.68 [87.74,88.54]	-4.12	-4.39
	CCA-Hinge	**88.68±0.50** [88.38,88.98]	0	0

dígitos), y dentro de 6% en FLOPs. Por tanto, la diferencia no puede atribuirse simplemente a un modelo mayor.

En texto, CCA-Hinge y CCA-Lite alcanzan 94.75%; Dynamic ReLU-B obtiene 94.87%. La diferencia pareada Hinge–Dynamic es -0.12 pp, con IC95% $[-0.36, 0.10]$, $d_z = -0.31$ y $p_{\text{Holm}} = 0.773$: son estadísticamente indistinguibles. Frente a SiLU igualada, Hinge gana 4.17 pp (IC95% $[3.38, 4.98]$, $d_z = 3.08$, $p_{\text{Holm}} = 0.0098$). Las diferencias frente a Rational, Meta-ACON y Lite tampoco son significativas ($p_{\text{Holm}} \geq 0.492$).

En la aplicación real multirrégimen, CCA-Hinge alcanza 88.68% y supera a Dynamic ReLU-B por 0.62 pp (IC95% $[0.21, 1.11]$, $d_z = 0.81$, $p_{\text{Holm}} = 0.0234$), a Meta-ACON por 5.10 pp y a Rational por 5.54 pp (ambas $p_{\text{Holm}} = 0.0098$). Por dominio obtiene 96.71% en MNIST, 75.01% en SVHN y 94.34% en USPS; Dynamic ReLU-B obtiene 96.34%, 73.52% y 94.32%. La mejora se concentra así en SVHN, el régimen visual más diferente, sin proporcionar al modelo qué dataset produjo cada imagen.

5.2 Matriz de tareas y controles

La Tabla 3 aplica todos los baselines al resto del banco. Las tareas de exactitud usan semillas 4001–4010. Texto generativo e imágenes usan semillas 4001–4010 y 4101–4110, respectivamente. Las métricas de generación son menores-mejor; el resto es exactitud en porcentaje.

En clasificación de imágenes, Hinge queda empatada con Dynamic ReLU-B (+0.09 pp, $p_{\text{Holm}} = 0.852$); en texto multirrégimen pierde 0.11 pp ($p_{\text{Holm}} = 0.531$). En cambio, supera a Dynamic ReLU-B por 1.44 pp en dígitos y 20.11 pp en razonamiento (ambas $p_{\text{Holm}} \leq 0.0117$). En audio la ventaja de 2.00 pp es direccional ($p_{\text{Holm}} = 0.0625$). Sentimiento constituye un caso nulo real: SiLU es la mejor media y ninguna diferencia de Hinge resulta significativa.

Los controles de régimen único reducen las diferencias prácticas: en texto todos los métodos quedan entre 99.42 y 99.64%; en imágenes, Hinge mejora 0.24

Table 3. Matriz completa sobre diez semillas emparejadas: media ± desv. Rat.=Rational, DyR=Dynamic ReLU-B, Meta=Meta-ACON.

Tarea (métrica)	SiLU	Rat.	DyR	Meta	CCA-Lite	CCA-Hinge
LM carácter (PPL ↓)	21.703±.318	21.644±.496	11.985±.211	12.885±.551	11.763±.197	**11.723±.360**
Gen. MNIST (bpd ↓)	1.083±.007	1.069±.008	.949±.006	.951±.006	.938±.006	**.937±.007**
Gen. Fashion (bpd ↓)	1.597±.009	1.567±.008	1.327±.009	1.335±.007	1.286±.010	**1.284±.009**
Gen. CIFAR (bpd ↓)	1.588±.008	1.581±.007	1.456±.005	1.469±.007	1.430±.005	**1.430±.007**
Imagen, 8 reg. (Acc.)	85.13±.46	86.61±.40	87.94±.37	86.49±.51	87.87±.73	**88.03±.70**
Imagen, 1 reg. (Acc.)	98.25±.10	98.29±.26	98.41±.20	98.33±.16	98.45±.24	**98.49±.23**
Texto, 8 reg. (Acc.)	93.27±1.69	96.22±1.12	**96.56±1.05**	96.23±1.03	96.36±.98	96.45±1.03
Texto, 1 reg. (Acc.)	99.42±.34	99.55±.18	**99.64±.16**	99.53±.19	99.59±.17	99.55±.22
Dígitos, 3 dominios (Acc.)	81.25±1.12	83.42±.98	87.52±.89	83.22±1.74	88.54±.55	**88.96±.72**
Razonamiento, 8 claves (Acc.)	8.21±.51	16.09±.52	29.77±8.21	23.24±3.56	47.10±10.08	**49.88±9.45**
Audio, 6 reg. (Acc.)	72.77±2.49	74.73±2.00	73.70±2.50	73.95±2.65	73.90±2.25	**75.70±2.04**
Sentimiento, 4 dominios (Acc.)	**82.79±.58**	82.43±.49	82.31±.84	82.30±.48	82.04±.70	82.48±.48

pp sobre SiLU, pero empata con Dynamic ReLU-B. Por tanto, los datos no sostienen una ventaja universal por usar parámetros dinámicos.

En generación corta, Hinge logra el menor bpd en MNIST, Fashion y CIFAR-10, y con diez pares la prueba exacta ya tiene resolución suficiente: mejora a Dynamic ReLU-B en 0.011 bpd (IC95% $[0.010, 0.013]$, $d_z = 4.02$), 0.043 (IC95% $[0.039, 0.047]$, $d_z = 6.11$) y 0.026 (IC95% $[0.024, 0.028]$, $d_z = 6.32$), las tres con $p_{\text{Holm}} = 0.0117$, el mínimo alcanzable con diez pares tras la corrección familiar. Las tres ventajas son, por tanto, confirmatorias y no exploratorias. En caracteres la conclusión es la contraria: Hinge reduce la PPL de Dynamic ReLU-B de 11.985 a 11.723, pero la diferencia de 0.261 (IC95% $[0.043, 0.483]$, $d_z = 0.71$) no resiste la corrección de Holm ($p_{\text{Holm}} = 0.113$), de modo que en esa tarea ambas quedan indistinguibles. En las cuatro tareas CCA-Lite iguala a Hinge ($p_{\text{Holm}} \geq 0.146$): la bisagra no aporta ventaja medible aquí.

6 Análisis del mecanismo y costo

Contexto causal. B0H utiliza el mismo codificador, pero suma el contexto a la entrada. En caracteres obtiene PPL 13.88 frente a 11.72 de Hinge; en razonamiento alcanza 12.28% frente a 49.88%. En generación de imágenes obtiene 0.955, 1.350 y 1.470 bpd, por encima de 0.937, 1.284 y 1.430. Sobre diez semillas, las cuatro diferencias frente a B0H son significativas ($p_{\text{Holm}} = 0.0117$). Esto apoya que la ganancia no proviene solo del acceso al contexto, sino de dónde se aplica. Al barajar contextos entre muestras, Hinge cae de 88.03% a 57.56% en clasificación visual y de 88.96% a 81.50% en dígitos. La activación depende, por tanto, del resumen correcto; el test no demuestra por sí solo identificación semántica del régimen.

6.1 Rendimiento y costo

La Tabla 4 mide el costo de una iteración de propagación y gradiente (lote 256) sobre las configuraciones de presupuesto igualado de la Tabla 2, en modo eager y compilado con `torch.compile`. Toda la tabla proviene de una única NVIDIA L4




Fig. 1. Izquierda: curvas generadas para distintos contextos. Derecha: varianza de los coeficientes entre muestras. La adaptación se concentra en el numerador y confirma que el generador no permanece en la inicialización SiLU.

Table 4. Costo por iteración de propagación y gradiente, lote 256, en una NVIDIA L4. P = parámetros, F = kFLOPs analíticos por muestra, t = ms por iteración, S = aceleración por compilación, T = miles de muestras/s compiladas.

Tarea	Método	P	F	t eager	t comp.	S	T
Texto	SiLU igualada	82 876	166.6	1.251	1.427	0.88	179.3
	Rational	82 940	175.2	3.576	2.048	1.75	125.0
	Dynamic ReLU-B	82 764	168.9	3.308	2.326	1.42	110.1
	Meta-ACON	82 414	168.8	3.302	2.519	1.31	101.6
	CCA-Lite	81 188	172.0	5.584	2.614	2.14	97.9
	CCA-Hinge	82 276	177.2	5.943	2.637	**2.25**	97.1
Dígitos	SiLU igualada	26 205	2662.7	1.569	1.706	0.92	150.1
	Rational	26 288	2697.4	6.256	2.507	2.50	102.1
	Dynamic ReLU-B	26 624	2624.0	5.173	2.871	1.80	89.2
	Meta-ACON	26 356	2620.5	4.381	2.976	1.47	86.0
	CCA-Lite	25 290	2505.0	7.164	3.017	2.37	84.9
	CCA-Hinge	26 378	2619.9	9.065	3.057	**2.97**	83.8

bajo Linux con Triton 3.4, lo que además cierra la celda que la corrida anterior no pudo producir: la compilación de CCA-Hinge en dígitos fallaba por un error del lanzador Triton en Windows.

El sobrecosto es de lanzamiento, no aritmético. En eager, CCA-Hinge cuesta 4.75× la SiLU igualada en texto y 5.78× en dígitos. Esa penalización no proviene del trabajo aritmético: sus FLOPs analíticos por muestra son solo 6.3% mayores en texto y de hecho 1.6% *menores* en dígitos, donde la búsqueda de presupuesto compensa el generador con un backbone algo más angosto. La distancia entre ambos factores mide el costo de ejecutar decenas de operaciones puntuales diminutas como kernels separados en redes de este tamaño.

La compilación recupera la mayor parte. Fusionadas esas operaciones, CCA-Hinge obtiene la mayor aceleración de la tabla (2.25× en texto y 2.97× en dígitos), precisamente por ser el método con más trabajo puntual fusionable; el efecto es monótono en la complejidad de la activación, y la SiLU igualada, que no tiene nada que fusionar, incluso se degrada (0.88× y 0.92×). El sobrecosto

compilado frente a la SiLU igualada baja así a 1.85× y 1.79×, y frente a Dynamic ReLU-B queda en +13.4% y +6.5%.

Alcance de la medición. La compilación reduce el costo en estado estacionario, no el de estas corridas: en entrenamientos cortos su calentamiento de 20–27 s no se amortiza, y en PyTorch 2.8 el compilador falla sobre Dynamic ReLU-B. Los tiempos de entrenamiento registrados junto a cada resultado se tomaron con varios procesos concurrentes y no son evidencia de costo; toda cifra de esta sección proviene de la medición aislada. La exactitud de la Tabla 2 se mantiene de la corrida original, porque no depende del hardware; el costo sí, y por eso se remidió. No afirmamos que estas proporciones se conserven en otras GPU o tamaños de modelo.

7 Conclusiones, limitaciones y reproducibilidad

CCA-Hinge mejora de forma significativa a Dynamic ReLU-B bajo presupuesto igualado en el benchmark real MNIST+SVHN+USPS y, sobre diez semillas, también en las tres tareas de generación de imágenes; obtiene además la mejor media en razonamiento y audio. En texto —tanto clasificación como generación por caracteres— queda empatada con los baselines adaptativos, y en sentimiento no mejora a SiLU. La conclusión es específica: condicionar la forma de la activación ayuda cuando el contexto modifica la transformación necesaria; añadir complejidad dinámica a un régimen homogéneo no garantiza beneficio.

El estudio usa backbones pequeños, la generación de imágenes se limita a 500 pasos, y la equivalencia estricta de costo se confirma en dos tareas, mientras la matriz amplia usa el mismo backbone y publica sus diferencias. No evaluamos modelos fundacionales ni cambios de dominio no observados durante entrenamiento. Estas limitaciones impiden extrapolar las ganancias a gran escala.

El código, configuraciones, resultados por semilla, manifiestos SHA-256 y comandos de reproducción se publicarán en el repositorio público de CCA. El entorno registrado usa Python 3.14.4, PyTorch 2.11.0, CUDA 13.0 y una NVIDIA RTX 4070 Laptop para las tareas de exactitud, y Python 3.12, PyTorch 2.8.0, CUDA 12.8 y una NVIDIA L4 para las diez semillas de generación y para la Tabla 4. Cada bloque de diez semillas proviene de una sola máquina. Los datasets no se redistribuyen; las descargas verificables conservan los splits descritos.

References

1. Blitzer, J., Dredze, M., Pereira, F.: Biographies, bollywood, boom-boxes and blenders: Domain adaptation for sentiment classification. In: Proceedings of the 45th Annual Meeting of the Association of Computational Linguistics. pp. 440–447. Association for Computational Linguistics (2007), `https://aclanthology.org/P07-1056/`
2. Boullé, N., Nakatsukasa, Y., Townsend, A.: Rational neural networks. In: Advances in Neural Information Processing Systems. vol. 33 (2020), `https://proceedings.neurips.cc/paper/2020/hash/a3f390d88e4c41f2747bfa2f1b5f87db-Abstract.html`

3. Chen, Y., Dai, X., Liu, M., Chen, D., Yuan, L., Liu, Z.: Dynamic relu. In: Computer Vision – ECCV 2020. pp. 351–367 (2020), https://www.ecva.net/papers/eccv_2020/papers_ECCV/html/3223_ECCV_2020_paper.php
4. Elfwing, S., Uchibe, E., Doya, K.: Sigmoid-weighted linear units for neural network function approximation in reinforcement learning. Neural Networks **107**, 3–11 (2018). https://doi.org/10.1016/j.neunet.2017.12.012
5. Ha, D., Dai, A., Le, Q.V.: Hypernetworks. In: International Conference on Learning Representations (2017), https://openreview.net/forum?id=rkpACe1lx
6. Hull, J.J.: A database for handwritten text recognition research. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence **16**(5), 550–554 (1994). https://doi.org/10.1109/34.291440
7. Jackson, Z., Souza, C., Flaks, J., Pan, Y., Nicolas, H., Thite, A.: Free spoken digit dataset (2018). https://doi.org/10.5281/zenodo.1342401, https://github.com/Jakobovski/free-spoken-digit-dataset
8. Krizhevsky, A.: Learning multiple layers of features from tiny images. Tech. rep., University of Toronto (2009), https://www.cs.toronto.edu/~kriz/learning-features-2009-TR.pdf
9. LeCun, Y., Bottou, L., Bengio, Y., Haffner, P.: Gradient-based learning applied to document recognition. Proceedings of the IEEE **86**(11), 2278–2324 (1998). https://doi.org/10.1109/5.726791
10. Ma, N., Zhang, X., Liu, M., Sun, J.: Activate or not: Learning customized activation. In: Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. pp. 8032–8042 (2021), https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2021/html/Ma_Activate_or_Not_Learning_Customized_Activation_CVPR_2021_paper.html
11. Netzer, Y., Wang, T., Coates, A., Bissacco, A., Wu, B., Ng, A.Y.: Reading digits in natural images with unsupervised feature learning. In: NIPS Workshop on Deep Learning and Unsupervised Feature Learning (2011), https://ufldl.stanford.edu/housenumbers/nips2011_housenumbers.pdf
12. Perez, E., Strub, F., de Vries, H., Dumoulin, V., Courville, A.: FiLM: Visual reasoning with a general conditioning layer. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence **32**(1) (2018). https://doi.org/10.1609/aaai.v32i1.11671
13. Xiao, H., Rasul, K., Vollgraf, R.: Fashion-MNIST: A novel image dataset for benchmarking machine learning algorithms. arXiv preprint arXiv:1708.07747 (2017), https://arxiv.org/abs/1708.07747
14. Yang, B., Bender, G., Le, Q.V., Ngiam, J.: CondConv: Conditionally parameterized convolutions for efficient inference. In: Advances in Neural Information Processing Systems. vol. 32 (2019), https://proceedings.neurips.cc/paper/2019/hash/f2201f5191c4e92cc5af043eebfd0946-Abstract.html