

A thick, solid red diagonal stripe runs from the top right corner towards the bottom left, separating the white background on the left from the red background on the right.

LOS

CONDICIONALES

IF / ELSE IF / ELSE



Nos permiten **evaluar**
condiciones y realizar diferentes
acciones **según el resultado** de
esas evaluaciones.



CONDICIONAL SIMPLE

{}

```
if (condición) {  
    // código a ejecutar si la condición es verdadera  
}
```

CONDICIONAL CON BLOQUE ELSE

{}

```
if (condición) {  
    // código a ejecutar si la condición es verdadera  
} else {  
    // código a ejecutar si la condición es falsa  
}
```

CONDICIONAL CON BLOQUES ELSE IF

```
if (condición) {  
    // código a ejecutar si la condición es verdadera  
} else if (otra condición) {  
    // código a ejecutar si la otra condición es verdadera  
} else {  
    // código a ejecutar si la condición es falsa  
}
```

{}

```
{ código }
```

```
var edad = 19; var acceso = '';
```

```
if (edad < 16) {  
    acceso = 'prohibido';  
} else if (edad >= 16 && edad <= 18) {    acceso =  
    'permitido sólo acompañado de un  
mayor';  
} else {  
    acceso = 'permitido';  
}
```

```
{ código }
```

```
var edad = 19;
```

```
var acceso = '';
```

```
if (edad < 16) {
```

```
    acceso = 'prohibido';
```

```
} else if (edad >= 16 && edad <= 18) {
```

```
    acceso = 'permitido sólo acompañado de un mayor';
```

```
} else {
```

```
    acceso = 'permitido';
```

```
}
```

Declaramos la variable `edad` y le asignamos el número 19.

```
{ código }
```

```
var edad = 19;
```

```
var acceso = '';
```

```
if (edad < 16) {
```

```
    acceso = 'prohibido';
```

```
} else if (edad >= 16 && edad <= 18) {
```

```
    acceso = 'permitido sólo acompañado de  
un mayor';
```

```
} else {
```

```
    acceso = 'permitido';
```

```
}
```

Declaramos la variable `acceso` y le asignamos un string vacío, con la intención de asignarle un nuevo valor según el resultado que arrojen los condicionales declarados a continuación.

```
{ código }
```

```
var edad = 19;  
var acceso = '';
```

```
if (edad < 16) {  
    acceso = 'prohibido';  
} else if (edad >= 16 && edad <= 18)  
    { acceso = 'permitido sólo acompañado  
    de un mayor';  
}  
else {  
    acceso = 'permitido';  
}
```

Iniciamos el condicional. Nuestra primera condición evalúa si **edad** es menor a 16.

En caso de ser **verdadera**, le asignamos el string '*prohibido*' a la variable **acceso**.

En este caso, la condición es falsa, por lo tanto Javascript pasa a evaluar la siguiente condición.

```
{ código }
```

```
var edad = 19;  
var acceso = '';
```

```
if (edad < 16) {  
    acceso = 'prohibido';  
} else if (edad >= 16 && edad <= 18) {  
    acceso = 'permitido sólo acompañado de un  
    mayor';  
} else {  
    acceso = 'permitido';  
}
```

Declaramos un bloque **else if** para contemplar una **segunda condición**:

Esta condición va a ser compuesta y va a requerir:

- que edad sea mayor o igual a 16
- que edad sea menor o igual a 18

La condición nuevamente es **falsa**, por lo tanto Javascript continúa leyendo el condicional.

```
{ código }
```

```
var edad = 19;
var acceso =
'';

if (edad < 16) {
    acceso = 'prohibido';
} else if (edad >= 16 && edad <= 18) {
    acceso = 'permitido sólo acompañado
de un
mayor';
} else {
    acceso = 'permitido';
}
```

Como **ninguna** de las condiciones anteriores **era verdadera**, se ejecuta el código dentro del else.

Por lo tanto, ahora la variable **acceso** es igual al string *'permitido'*.



Es una **buena práctica** inicializar las variables con el **tipo de dato** que van a almacenar.



```
var texto = ''; // un texto vacío  
var numero = 0; // un número vacío
```

De esa manera queda más claro para qué se van a utilizar.

