

AJAX Fetch

fetch()

Fetch recibe como primer parámetro la URL del **endpoint** al cual estamos haciendo el llamado asíncrono. Al no saber cuando se completa la petición, el servidor devuelve una **promesa**.

```
{ }
```

```
fetch("https://restcountries.eu/rest/v2/")
```

1er then

El primer **then** será el encargado de recibir un **callback** y retornará la respuesta de ese llamado **asíncrono** en formato **JSON**.

```
fetch("https://restcountries.eu/rest/v2/")  
  .then(function(response){  
    return response.json();  
  })
```

{}

2do then

El segundo **then** será el encargado de recibir un **callback** el cual hará lo que le pidamos con la respuesta obtenida en formato **JSON**.

```
fetch("https://restcountries.eu/rest/v2/")  
  .then(function(response){  
    return response.json();  
  })  
  .then(function(dataDecode){  
    console.log(dataDecode);  
  })
```

{}

...Y si no funciona el servidor?

En el caso de haber algún error, el **catch()** se encargará de atraparlo y luego lo imprimirá por consola.

```
fetch("https://restcountries.eu/rest/v2/")  
  .then(function(response){  
    return response.json();  
  })  
  .then(function(dataDecode){  
    console.log(dataDecode);  
  })  
  .catch(function(error){  
    console.log(error);  
  });
```

{}

Fetch por POST

Como enviaremos datos por **POST**, debemos configurar un **objeto literal** con los datos necesarios para que la API entienda nuestra **petición**, para ello, fetch posee un parámetro opcional.

```
fetch(url,{  
  method: 'POST',  
  body: JSON.stringify(data),  
  headers: {  
    'Content-Type': 'application/json'  
  }  
})
```