

Módulo: MySQL

CREATE, DROP Y ALTER

CREATE TABLE

Con **CREATE TABLE** podemos crear una tabla desde cero, junto con sus columnas, sus tipos y sus constraints.

SQL

```
CREATE TABLE nombre_de_la_tabla
( nombre_de_columna_1 TIPO_DE_DATO CONSTRAINT,
  nombre_de_columna_2 TIPO_DE_DATO CONSTRAINT,

);
```

SQL

```
CREATE TABLE post (
  id INT UNSIGNED PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  titulo VARCHAR(200),

);
```

CREATE TABLE EJEMPLO

SQL

```
CREATE TABLE movies (  
    id INT UNSIGNED PRIMARY KEY  
    AUTO_INCREMENT, title VARCHAR(500) NOT  
    NULL,  
    rating DECIMAL(3,1) UNSIGNED NOT  
    NULL, awards INT UNSIGNED DEFAULT  
    0,  
    release_date DATE NOT  
); NULL, length INT  
UNSIGNED NOT NULL
```

FOREIGN KEY

Cuando creemos una columna que contenga una id foránea, será necesario usar la sentencia **FOREIGN KEY** para aclarar a qué tabla y a qué columna hace referencia aquel dato.

*Es importante remarcar que la tabla **clientes** deberá existir antes de correr esta sentencia para crear la tabla **ordenes**.*

```
CREATE TABLE ordenes
(  orden_id INT NOT
  NULL,  orden_numero INT
  NOT NULL, cliente_id
  INT,
  PRIMARY KEY (orden_id),
  FOREIGN KEY (cliente_id) REFERENCES
); clientes(id)
```

DROP TABLE

DROP TABLE borrará la tabla que le especifiquemos en la sentencia.

SQ
L

```
DROP TABLE IF EXISTS movies;
```

ALTER TABLE

ALTER TABLE permite alterar una tabla ya existente y va a operar con tres comandos:

- **ADD**, para agregar una columna
- **MODIFY**, para modificar una columna
- **DROP**, para borrar una columna

```
ALTER TABLE nombre_de_tabla  
ADD columna3 TIPO_DE_DATO [FIRST|AFTER  
columna2] MODIFY NUEVO_TIPO_DE_DATO  
DROP columna4;
```

ALTER TABLE

SQL

```
ALTER TABLE movies  
ADD rating DECIMAL(3,1) UNSIGNED NOT NULL;
```

*Agrega la columna **rating**, aclarando tipo de dato y constraint.*

SQL

```
ALTER TABLE movies  
MODIFY rating DECIMAL(4,1) UNSIGNED NOT NULL;
```

*Modifica el decimal de la columna **rating**. Aunque el resto de las configuraciones de la tabla no se modifiquen, es necesario escribirlas en la sentencia.*

SQL

```
ALTER TABLE movies  
DROP rating;
```

*Borra la columna **rating**.*