Machine Translated by Google

CAPÍTULO 7

Sincronización Ejemplos



Ceremonias

7.12 Describa dos estructuras de datos del núcleo en las que sean posibles condiciones de carrera. Asegúrese de incluir una descripción de cómo puede producirse una condición de carrera.

7.13 El núcleo de Linux tiene una política que impide que un proceso mantenga un spinlock mientras intenta adquirir un semáforo. Explique por qué existe esta política.

7.14 Diseñar un algoritmo para un monitor de búfer limitado en el que los búferes (porciones) estén integrados dentro del propio monitor.

7.15 La estricta exclusión mutua dentro de un monitor hace que el búfer limitado

El monitor del Ejercicio 7.14 es principalmente adecuado para porciones

pequeñas. a. Explique por qué es

cierto. b. Diseñe un nuevo esquema que sea adecuado para porciones más grandes.

7.16 Analice la disyuntiva entre equidad y rendimiento de las operaciones en el problema de lectores-escritores. Proponga un método para resolver el problema de lectores-escritores sin provocar inanición.

7.17 Explique por qué la llamada al método lock() en un Java ReentrantLock no se coloca en la cláusula try para el manejo de excepciones, pero la llamada al método unlock() se coloca en una cláusula finally .

7.18 Explique la diferencia entre transacciones de software y hardware. memoria.

Machine Translated by Google