Trabajo Práctico N.º 7
Parte Teórica

1.-Sea un sistema de memoria virtual con paginación por demanda en el que:

*. Una dirección lógica consta de 12 bits, de los cuales 3 son para el número de página
*. Una dirección física de 11 bits
*. Existen 2 procesos (A y B), y toda la memoria física se reparte entre estos 2 procesos por igual
*. Se utiliza un algoritmo de reemplazo de página LRU LOCAL

Dar para las siguiente secuencia de direcciones lógicas, el correspondiente mapa de memoria:
(A,1035); (B,312); (A,530); (B,780); (A,600); (A,2000); (B,1400); (B.927); (A,1030); (A,1720)

2.- En un sistema de memoria virtual con paginación por demanda, una dirección lógica consta de 16 bits, 10 para el desplazamiento y se dispone de 4 marcos. Dada la siguiente secuencia de direcciones lógicas:

512 1102 2147 3245 5115 5200 4090 4207 1070 6200 7168 8200 7200 8300 9300 7410 8525

comparar los algoritmos LRU y segunda chance, en términos de Fallos de Páginas

3.- En un sistema con una memoria física de 64k bytes, se accede a la dirección física 25365 como respuesta a una dirección lógica emitida por el proceso P1 cuyo tamaño es de 12754 bytes.
Deducir la/las direcciones lógicas emitidas por el proceso en cuestión para que haya ocurrido dicho acceso en los siguientes casos.

Suponiendo un modelo de gestión de memoria paginada con tamaño de 4kbytes

4.- Sea un sistema de memoria de segmentación paginada. Los espacios de direcciones lógicas son de 8Gbytes y el tamaño de página es de 2kbytes. Un espacio de direcciones puede tener hasta 256 segmentos y los que detallan el numero de pagina tienen 4 bytes. Exprese cual será el tamaño de la tabla de pagina de un segmento.

La respuesta es en papel manuscrito con apellido, nombre y comisión
La misma debe enviarse al host con los parámetros conocidos y alojar el mismo en la carpeta documentos/tp-7.
Tiempo de entrega: Lunes 07/09/2026 15hs