

SigmabotSync

Instructivo de Despliegue y Operacion

Proyecto	SigmabotSync
Documento	Guia de despliegue para equipo receptor
Version de entrega	1.0.0
Fecha	2026-05-07
Responsable de entrega	_____

Control de cambios

Version	Fecha	Descripcion
1.0.0	2026-05-07	Version inicial para entrega formal.

1) Objetivo

Este documento describe como desplegar `SigmabotSync` en servidores Windows, programar su ejecucion cada una hora mediante el Programador de tareas y validar su funcionamiento inicial.

2) Artefactos a entregar

Entregar una carpeta de release que incluya:

- `SigmabotSync.Console.exe`
- `SigmabotSync.Console.dll`
- Todas las DLL dependientes necesarias para la ejecucion
- `settings.json` configurado para el ambiente destino
- Scripts operativos:
 - `run-sigmabot.bat`
 - `install-task.bat`
 - `uninstall-task.bat`

Recomendacion: entregar siempre la carpeta completa de ejecutables y librerias (no solo el `.exe`).

3) Requisitos en servidor

- Windows Server con permisos para crear tareas programadas.
- Usuario de servicio con permisos de lectura/escritura sobre carpeta de despliegue y logs.
- Acceso a SQL Server para las bases requeridas por el proceso.
- Conectividad hacia Aconex.
- Archivo `settings.json` con `DatabaseConnectionString` valido.

Requisitos de red y acceso

- Permitir salida HTTPS hacia Aconex (puerto `443`) desde el servidor.
- Verificar acceso a SQL Server en el puerto configurado (habitualmente `1433`).
- Asegurar permisos de lectura/escritura en la ruta de descarga definida en `BasePath` (si aplica al trabajo).
- Confirmar que la cuenta que ejecuta la tarea (`SYSTEM` o `SERVICE_ACCOUNT`) tenga permisos sobre carpetas locales, rutas compartidas y base de datos segun la configuracion.
- Asegurar que, desde el contexto donde se ejecuta `SigmabotSync.Console.exe` , exista permiso de lectura y escritura sobre el `BasePath` definido para guardar archivos fisicos.

4) Comportamiento operativo del ejecutable

Al ejecutarse, `SigmabotSync.Console.exe` :

1. Lee `settings.json` .
2. Consulta trabajos pendientes segun la configuracion en base de datos.
3. Ejecuta los trabajos activos configurados.
4. Evita duplicar corridas cuando detecta ejecuciones en curso.
5. Registra trazas y resultados de ejecucion.

En terminos operativos: cada corrida revisa que trabajos corresponde ejecutar y procesa los pendientes.

5) Validacion post-despliegue

1. Ejecutar manualmente una vez: `SigmabotSync.Console.exe` .
2. Verificar:
 - El proceso inicia y finaliza sin error critico.

- Se generan logs del proceso.
- Se registran estados/resultados en tablas de control de ejecucion.

6) Programacion de tarea cada 1 hora

La tarea se instala mediante `install-task.bat` . Este script:

- Crea carpeta de logs si no existe.
- Elimina la tarea anterior (si existe).
- Crea la tarea recurrente cada 1 hora.

Antes de ejecutarlo, ajustar las variables de ambiente del script.

Parametros editables en `install-task.bat`

- `TASK_NAME` : nombre de la tarea en el Programador de tareas.
- `APP_DIR` : carpeta donde quedo desplegado el ejecutable.
- `RUN_BAT` : ruta del script `run-sigmabot.bat` .
- `START_TIME` : hora de inicio de la primera corrida (formato `HH:mm`).
- `RUN_MODE` : modo de ejecucion de la tarea:
 - `SYSTEM` : usa cuenta del sistema local (no requiere usuario/password).
 - `SERVICE_ACCOUNT` : usa una cuenta de servicio.
- `RUN_AS` : usuario de servicio (solo si `RUN_MODE=SERVICE_ACCOUNT`).
- `RUN_PWD` : password de la cuenta de servicio (solo si `RUN_MODE=SERVICE_ACCOUNT`).

Recomendacion de seguridad

- No almacenar credenciales reales en repositorios.
- Completar `RUN_PWD` solo en el servidor destino y con acceso restringido.

Ubicacion de logs

- Log principal del aplicativo (definido en el codigo):
`%APP_DIR%\Logs\SigmabotSync_YYYY-MM-dd.log` .
- Log de tarea programada (opcional, definido en `run-sigmabot.bat`):
`%APP_DIR%\logs\task-run.log` .
- `APP_DIR` se define en los scripts de despliegue. Ejemplo habitual:
`C:\Sigmabot\SigmabotSync` .