TEILEGUTACHTEN nach § 19 Abs. 3 StVZO

Nummer	**MU-2026-TG17-01**
Prüfgegenstand	Pkw-Sonderrad 7,5Jx17H2 Typ MR17
Hersteller	Musterrad GmbH (fiktiv)

Auftraggeber	Musterrad GmbH (fiktiv) Beispielweg 1, 00000 Musterstadt
Prüfgegenstand	Pkw-Sonderrad
Modell	MR 17
Typ	MR17
Radgröße	7,5Jx17H2
Zentrierart	Mittenzentrierung

Ausführung	Kennzeichnung Rad	Lochzahl/Lochkreis/Mittenloch (mm)	ET (mm)	Radlast	Abrollumfang
A1	MR17 A1	5/112/57,1	45	700 kg	2050 mm

Kennzeichnungen

Herstellerzeichen	MUSTERRAD
Radtyp und Ausführung	MR17 A1
Radgröße	7,5Jx17H2
Einpresstiefe	ET45
Herstelldatum	Monat und Jahr

Befestigungsmittel

Nr.	Art der Befestigungsmittel	Bund	Anzugsmoment (Nm)
S01	Radschraube M14x1,5	Kugel R13	140

Prüfungen

An den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen wurden Anbau-, Freigängigkeits- und Fahrprüfungen durchgeführt (Musterangabe). Die Prüfergebnisse sind in den Auflagen und Hinweisen berücksichtigt.

Verwendungsbereich

Hersteller	Audi Skoda Volkswagen
Spurverbreiterung	innerhalb 2 % (Musterangabe)

Muster zum Ausprobieren von Prüfsinn. Prüfstelle, Hersteller, Nummern, Prüfwerte und Auflagen sind erfunden. Nicht für echte Fahrzeuge verwenden.

TEILEGUTACHTEN nach § 19 Abs. 3 StVZO

Nummer **MU-2026-TG17-01**
Prüfgegenstand Pkw-Sonderrad 7,5Jx17H2 Typ MR17
Hersteller Musterrad GmbH (fiktiv)

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW-Bereich	Reifen	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Auflagen und Hinweise
VW Golf AU e1*2007/46*0623*..	63-169 63-169 63-169	205/50R17 225/45R17 205/50R17	T91 K11 T91 M+S T91	A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 S01
Skoda Octavia 5E e11*2007/46*0243*..	63-135 63-135 63-135	205/50R17 225/45R17 205/50R17	T91 K11 K21 T94 M+S T91	A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 S01 Q01
Audi A3 Sportback 8V e1*2007/46*0607*..	77-162 77-162 77-162	205/50R17 215/50R17 225/45R17	T91 T94 K11 T94	A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 S01
VW Passat Variant 3C e1*2001/116*0307*..	88-176 88-176 88-176	215/55R17 225/50R17 235/45R17	T94 T94 K11 K21 T94	A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 S01 Car Q01

Muster zum Ausprobieren von Prüfsinn. Prüfstelle, Hersteller, Nummern, Prüfwerte und Auflagen sind erfunden. Nicht für echte Fahrzeuge verwenden.

TEILEGUTACHTEN nach § 19 Abs. 3 StVZO

Nummer	**MU-2026-TG17-01**
Prüfgegenstand	Pkw-Sonderrad 7,5Jx17H2 Typ MR17
Hersteller	Musterrad GmbH (fiktiv)

Auflagen und Hinweise

A01 Nach dem Anbau der Sonderräder ist das Fahrzeug unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüfingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Anbauabnahme vorzuführen (§ 19 Abs. 3 Nr. 4 StVZO).

A02 Die mindestens erforderlichen Tragfähigkeiten und Geschwindigkeitskategorien der Reifen sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Achsweise sind nur Reifen eines Herstellers und eines Profiltyps zulässig.

A03 Fahrwerk, Brems- und Lenkanlage müssen dem Serienstand entsprechen, soweit sie nicht von weiteren Auflagen berührt werden. Eine gleichzeitige Fahrwerksänderung ist gesondert zu beurteilen.

A04 Es sind nur schlauchlose Reifen mit Gummi- oder Metallventilen nach DIN oder E.T.R.T.O. zulässig. Die Ventile dürfen nicht über die Radkontur hinausragen.

A05 Die Räder dürfen nur an der Felgeninnenseite mit Klebegewichten ausgewuchtet werden.

A06 Der Fahrzeughalter ist darauf hinzuweisen, dass der vom Fahrzeughersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck einzuhalten ist.

A07 Schneeketten sind nur feingliedrig und nur an den Rädern der Antriebsachse zulässig (siehe Betriebsanleitung des Fahrzeugs).

A08 Ein serienmäßiges Reifendruckkontrollsystem muss nach dem Anbau funktionsfähig bleiben; die Sensoren sind gegebenenfalls umzusetzen und anzulernen.

A09 Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, ist mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als nötig zu fahren.

S01 Befestigung mit den mitgelieferten Radschrauben M14x1,5 mit Kugelbund R13; Anzugsmoment 140 Nm (Musterangabe). Nach 50 km nachziehen.

K11 An Achse 1 ist die Freigängigkeit der Rad-/Reifenkombination durch Nacharbeit der Radhausinnenverkleidung im vorderen Bereich herzustellen.

K21 An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten über die gesamte Länge umzulegen.

T91 Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg.

T94 Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg.

M+S M+S-Reifen sind zulässig. Liegt die zulässige Geschwindigkeit der Reifen unter der Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs, ist sie im Blickfeld des Fahrers anzuzeigen.

Car Nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Karosserie Kombi (Variant).

Q01 Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb.

Beispiel-Prüfstelle Fahrzeugtechnik GmbH (fiktiv)
Technischer Dienst KBA-P 99999-99 (fiktiv)

Musterstadt, 13.11.2026

Muster zum Ausprobieren von Prüfsinn. Prüfstelle, Hersteller, Nummern, Prüfwerte und Auflagen sind erfunden. Nicht für echte Fahrzeuge verwenden.