


# 本节课作业

P81: 11-T21~24


# 已学内容回顾

## 波的干涉



波源

## 驻波



$$A^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos\Delta\phi$$

$$\Delta\phi = -\frac{2\pi}{\lambda}\Delta r + \Delta\varphi \quad \Delta\varphi = 0$$

$$1) \quad \Delta\phi = \pm 2n\pi \quad \Delta r = \pm n\lambda$$

振幅:  $A = A_{\max} = A_1 + A_2$

$$2) \quad \Delta\phi = \pm(2n+1)\pi \quad \Delta r = \pm(2n+1)\frac{\lambda}{2}$$

振幅:  $A = A_{\min} = |A_1 - A_2|$


两列振幅相等的相干波相向而行，在相遇的区域迭加干涉。

## 2) 驻波的波动方程：

设两列波为平面余弦波：

$$\begin{cases} y_1 = A \cos(\omega t - kx) \\ y_2 = A \cos(\omega t + kx) \end{cases}$$

合成波：  $y = y_1 + y_2 = 2A \cos kx \cdot \cos \omega t$



驻波的  
波动方程

## 3) 驻波的特征

(1) 各点均作简谐振动，但振幅不同。

振幅  $A_{\text{驻}}$  是  $x$  的函数：  $A_{\text{驻}} = 2A \cos kx$   $\left\{ \begin{array}{l} A_{\text{驻max}} = 2A \\ A_{\text{驻min}} = 0 \end{array} \right.$

$$y = 2A \cos kx \cdot \cos \omega t$$

\*  $A_{\text{驻}} = 0$ 处 — 波节

波节的位置:

→  $2A \cos kx = 0$


$$kx = \pm(2n+1)\frac{\pi}{2}$$

$$x = \pm(2n+1)\frac{\lambda}{4}$$

\*  $A_{\text{驻}} = 2A$ 处 — 波腹

波腹的位置:  $\cos kx = \pm 1$   $\frac{2\pi}{\lambda} x = \pm n\pi$

⇒  $x = \pm n\frac{\lambda}{2}$  ( $n = 0, 1, 2, \dots$ )



相邻波节间距:  $\Delta x = \frac{\lambda}{2}$  波节与相邻波腹间隔:  $\Delta x = \frac{\lambda}{4}$


## (2)驻波的位相关系

某  $t$  时刻，在  $x_1$  处其位移：


$$y_{x_1} = 2A \cos kx_1 \cdot \cos \omega t$$

同时刻  $x_1 + \lambda/2$  处的位移：

$$\begin{aligned} y_{x_1 + \frac{\lambda}{2}} &= 2A \cos k(x_1 + \frac{\lambda}{2}) \cos \omega t \\ &= -2A \cos kx_1 \cdot \cos \omega t \end{aligned}$$



$$y_{x_1 + \frac{\lambda}{2}} = -y_{x_1}$$



结论

相邻波节之间的各点同相，任一波节两侧的质点反相.

(3)振动状态不传播。波形不动，分段振动.

**(4) 驻波中没有净能量传递，能流密度为0**

$$\vec{i}_{\text{驻}} = \vec{i}_{\text{入}} + \vec{i}_{\text{反}} = w\vec{u} + (-w\vec{u}) = 0$$

驻波系统不向任何方向传播能量

或波强： $I_{\text{驻}} = I_{\text{入}} + I_{\text{反}} = I_{\text{入}} - I_{\text{入}} = 0$

平面简谐波（右行波）能量

$$y = A \cos(\omega t - kx + \varphi)$$

$$\Delta W_k = \Delta W_p = \frac{1}{2} \rho \Delta V \omega^2 A^2 \sin^2(\omega t - kx + \varphi)$$

驻波能量

$$y = 2A \cos kx \cdot \cos \omega t$$

$$\Delta W_k = \frac{1}{2} m v^2 = \frac{1}{2} \rho \Delta V (2A \omega)^2 \cos^2 kx \sin^2 \omega t$$

$$\Delta W_p = \frac{1}{2} k_s y^2 = \frac{1}{2} \rho \Delta V (2A \omega)^2 \sin^2 kx \cos^2 \omega t$$

$$\Delta W_k = \frac{1}{2} m v^2 = \frac{1}{2} \rho \Delta V (2A\omega)^2 \cos^2 kx \sin^2 \omega t$$

$$\Delta W_p = \frac{1}{2} k_s y^2 = \frac{1}{2} \rho \Delta V (2A\omega)^2 \sin^2 kx \cos^2 \omega t$$

$$y = 2A \cos kx \cdot \cos \omega t$$

位移最大

$$\cos \omega t = \pm 1$$

$$\Delta W_k \propto \sin^2 \omega t = 0$$

$$\Delta W_p \propto \sin^2 kx$$


平衡位置



$$\cos \omega t = 0$$

$$\Delta W_k \propto \cos^2 kx$$

$$\Delta W_p \propto \cos^2 \omega t = 0$$

能量从波腹传到波节，又从波节传到波腹，往复循环。所以驻波不传播能量，它是媒质的一种特殊的运动状态，**稳定态**。









# 第7节 多普勒效应 Doppler Effect

低沉，音调变低



尖锐，音调变高



当波源 $S$ 和接收器 $R$ 有相对运动时，接收器所测得的频率不等于波源振动频率的现象。

- 参考系：媒质

- $S$ : Source

- $R$ : Receiver




- 波源的频率：波源单位时间内振动的次数；
- 接收器收到的频率：接收器在单位时间内收到的完整波的个数
- 波的频率：单位时间内通过介质某点的完整波的个数。

## 7.1 波源和接收器都静止 ( $V_S=0, V_R=0$ )

波一发出就会脱离波源运动  
每隔一周期画一波面, 间隔为 $\lambda$ ,  
波速 $u$ 与波源和接收器无关。

单位时间通过 $R$  的波的个数,  
即为 $R$ 收到的频率  $\nu_1 = \frac{u}{\lambda} = \nu$




## 7.2 波源静止,接收器运动 ( $V_S=0, V_R \neq 0$ )

$R$  收到的频率为: 变大

$$\nu_2 = \frac{u+V_R}{\lambda} = \frac{u+V_R}{u/\nu} = \frac{u+V_R}{u} \nu$$

$R$ 远离 $S$ 则  $\nu_2 = \frac{u-V_R}{u} \nu$  变小




## 7.3 接收器静止,波源运动( $V_R=0, V_S \neq 0$ )

波长变化, 左边变长, 右边变短

$$\lambda' = \lambda - V_S T = uT - V_S T = \frac{u - V_S}{\nu}$$

$R$  收到的频率为:

$$\nu_3 = \frac{u}{\lambda'} = \frac{u}{u - V_S} \nu \quad \text{变大}$$




$S$  接近  $R$  则

$$\nu_3 = \frac{u}{u - V_S} \nu \quad \text{变大}$$

$S$  远离  $R$  则

$$\nu_3 = \frac{u}{u + V_S} \nu \quad \text{变小}$$



## 7.4 接收器、波源都运动



R收到的频率为

$$\nu_4 = \frac{u \pm V_R}{u \mp V_S} \nu$$

靠近运动，取上面符号

远离运动，取下面符号


若波源速度小于波速 ( $V_S < u$ )



若波源速度超过波速 ( $V_S > u$ )



Christian A. Doppler




$$\sin a = \frac{u}{V_S}$$

## 多普勒效应的应用

来自遥远星系光线的红移与他们的距离成正比

## 哈勃定律与宇宙膨胀



## 报警和监测车速

在医学上，利用超声波的多普勒效应对心脏跳动情况进行诊断，如做超声心动、多普勒血流仪等。




Figure 16.35 A Doppler flow meter measures the speed of red blood cells.



颜色	频率范围 (THz)	真空中波长 (nm)
红	384-482	622-780
橘	482-503	597-622
黄	503-520	577-597
绿	520-610	492-577
蓝	610-659	455-492
紫	659-769	390-455



$$v_R = \sqrt{\frac{1+v/c}{1-v/c}} v_S \Rightarrow v \sim 0.076c \sim 2 \times 10^7 \text{ m/s}$$

交警看了物理学家一眼，说：“说的好……  
那么请你去交一下超速的罚款。”



# The Proof of Innocence


Dmitri Krioukov



警察的视线可能受到了另外一辆车的阻挡而没有观察到Dmitri停车的过程

在另一辆车遮挡视线情况下，警察可能会把观察到的角速度和预想的匀速运动混淆起来

**例.** 利用多普勒效应监测车速，固定波源发出频率为 $\nu=100\text{kHz}$ 的超声波，当汽车向波源行驶时，与波源安装在一起的接收器接收到从汽车反射回来的波的频率为 $\nu''=110\text{kHz}$ 。已知空气中的声速为 $u=330\text{m/s}$ ，求车速。



解： 1) 车为接收器  $\nu' = \frac{u + v_o}{u} \nu$

2) 车为波源  $\nu'' = \frac{u}{u - v_s} \nu' = \frac{v_o + u}{u - v_s} \nu$

车速  $v_o = v_s = \frac{\nu'' - \nu}{\nu'' + \nu} u = 56.8 \text{ km/h}$

已知：一沿**x正方向**传播的平面波， **$1/3$  s**时的波形如图所示，且周期 **$T=2$  s**。求：

- (1) 写出O点的振动表达式；
- (2) 写出A点的振动表达式；
- (3) 写出A点离O点的距离；

