

Povzetek testov za 1. izpit 2025/2026

1. naloga: Preberi podatke

Test 1

Testna datoteka: `data/python5.csv`

Preverja, ali funkcija vrača pravilen podatkovni tip, tj. seznam.

Test 2

Testna datoteka: `data/python5.csv`

Preverja, ali funkcija vrača seznam terk.

Test 3

Testna datoteka: `data/python5.csv`

Preverja, ali so zahtevani elementi terk pretvorjeni v cela števila (`int`).

Test 4

Testna datoteka: `data/python5.csv`

Preverja, ali so zahtevani elementi terk pretvorjeni v decimalna števila (`float`).

Test 5

Testna datoteka: `data/python5.csv`

Preverja, ali so točke pravilno pretvorjene v ocene.

Test 6

Testna datoteka: `data/python10.csv`

Preverja, ali so točke pravilno pretvorjene v ocene.

Test 7

Testna datoteka: `data/python20.csv`

Preverja, ali so točke pravilno pretvorjene v ocene.

Test 8

Testna datoteka: data/python5.csv

Preverja pravilno vračanje funkcije (v celoti), ki je pri dani testni datoteki:

```
(52, 'UK', 'Beginner', 2, 4.4, 62, 36, 5),  
(16, 'UK', 'Beginner', 7, 10.1, 54, 40, 5),  
(21, 'Indonesia', 'Beginner', 15, 11.2, 53, 29, 5),  
(36, 'Pakistan', 'Advanced', 12, 3.6, 57, 48, 6)]
```

Test 9

Testna datoteka: data/python10.csv

Preverja pravilno vračanje funkcije (v celoti), ki je pri dani testni datoteki:

```
[(43, 'Indonesia', 'Intermediate', 15, 8.2, 62, 30, 5),  
(40, 'India', 'Advanced', 7, 6.9, 59, 38, 6),  
(52, 'UK', 'Beginner', 2, 4.4, 62, 36, 5),  
(30, 'Germany', 'Intermediate', 3, 10.4, 48, 36, 7),  
(16, 'UK', 'Beginner', 7, 10.1, 54, 40, 5),  
(44, 'India', 'Beginner', 10, 8.5, 69, 38, 8),  
(21, 'Indonesia', 'Beginner', 15, 11.2, 53, 29, 5),  
(39, 'India', 'Beginner', 1, 4.9, 72, 47, 9),  
(36, 'Pakistan', 'Advanced', 12, 3.6, 57, 48, 6)]
```

Test 10

Testna datoteka: data/python20.csv

Preverja pravilno vračanje funkcije (v celoti), ki je pri dani testni datoteki:

```
[(28, 'UK', 'Beginner', 9, 4.5, 52, 49, 5),  
(43, 'Indonesia', 'Intermediate', 15, 8.2, 62, 30, 5),  
(29, 'USA', 'Beginner', 6, 7.8, 54, 31, 7),  
(40, 'India', 'Advanced', 7, 6.9, 59, 38, 6),  
(52, 'UK', 'Beginner', 2, 4.4, 62, 36, 5),  
(30, 'Germany', 'Intermediate', 3, 10.4, 48, 36, 7),  
(18, 'Pakistan', 'Beginner', 5, 10.6, 46, 34, 5),  
(16, 'UK', 'Beginner', 7, 10.1, 54, 40, 5),  
(44, 'India', 'Beginner', 10, 8.5, 69, 38, 8),  
(28, 'Germany', 'Intermediate', 3, 5.3, 68, 32, 8),  
(21, 'Indonesia', 'Beginner', 15, 11.2, 53, 29, 5),  
(39, 'India', 'Beginner', 1, 4.9, 72, 47, 5),  
(33, 'Pakistan', 'Beginner', 12, 7.4, 60, 34, 5),  
(36, 'Pakistan', 'Advanced', 12, 3.6, 57, 48, 6)]
```

2. naloga: Slovar ocen

Test 11

Preverjanje, ali so ključni ustreznega podatkovnega tipa (`int`).

Test 12

Preverjanje, ali so vrednosti terke.

Test 13

Preverjanje, ali so terke ustrezne dolžine.

Test 14

Preverjanje pravilnosti ključev v slovarju.

```
podatki = [(52, 'UK', 'Beginner', 2, 4.4, 62, 36, 5),
(16, 'UK', 'Beginner', 7, 10.1, 54, 40, 5),
(21, 'Indonesia', 'Beginner', 15, 11.2, 53, 29, 5),
(36, 'Pakistan', 'Advanced', 12, 3.6, 57, 48, 6)]
```

Pričakovan izhod pri vhodnih podatkih iz spremenljivke `podatki` je:

```
{5: [(52, 'UK', 'Beginner', 2, 4.4, 62, 36),
(16, 'UK', 'Beginner', 7, 10.1, 54, 40),
(21, 'Indonesia', 'Beginner', 15, 11.2, 53, 29)],
6: [(36, 'Pakistan', 'Advanced', 12, 3.6, 57, 48)]}
```

Test 15

Preverjanje pravilnosti vrednosti v slovarju na vhodnih podatkih v spremenljivki `podatki`:

```
podatki = [(52, 'UK', 'Beginner', 2, 4.4, 62, 36, 5),
(16, 'UK', 'Beginner', 7, 10.1, 54, 40, 5),
(21, 'Indonesia', 'Beginner', 15, 11.2, 53, 29, 5),
(36, 'Pakistan', 'Advanced', 12, 3.6, 57, 48, 6)]
```

Pričakovan izhod pri vhodnih podatkih iz spremenljivke `podatki` je:

```
{5: [(52, 'UK', 'Beginner', 2, 4.4, 62, 36),
(16, 'UK', 'Beginner', 7, 10.1, 54, 40),
(21, 'Indonesia', 'Beginner', 15, 11.2, 53, 29)],
6: [(36, 'Pakistan', 'Advanced', 12, 3.6, 57, 48)]}
```

Test 16

Preverjanje pravilnosti ključev v slovarju na vhodnih podatkih v spremenljivki `podatki`:

```
podatki = [(43, 'Indonesia', 'Intermediate', 15, 8.2, 62, 30, 5),
(40, 'India', 'Advanced', 7, 6.9, 59, 38, 6),
(52, 'UK', 'Beginner', 2, 4.4, 62, 36, 5),
(30, 'Germany', 'Intermediate', 3, 10.4, 48, 36, 7),
(16, 'UK', 'Beginner', 7, 10.1, 54, 40, 5),
(44, 'India', 'Beginner', 10, 8.5, 69, 38, 8),
(21, 'Indonesia', 'Beginner', 15, 11.2, 53, 29, 5),
(39, 'India', 'Beginner', 1, 4.9, 72, 47, 9),
(36, 'Pakistan', 'Advanced', 12, 3.6, 57, 48, 6)]
```

Pričakovan izhod pri vhodnih podatkih iz spremenljivke `podatki` je:

```
{5: [(43, 'Indonesia', 'Intermediate', 15, 8.2, 62, 30),
(52, 'UK', 'Beginner', 2, 4.4, 62, 36),
(16, 'UK', 'Beginner', 7, 10.1, 54, 40),
(21, 'Indonesia', 'Beginner', 15, 11.2, 53, 29)],
6: [(40, 'India', 'Advanced', 7, 6.9, 59, 38),
(36, 'Pakistan', 'Advanced', 12, 3.6, 57, 48)],
7: [(30, 'Germany', 'Intermediate', 3, 10.4, 48, 36)],
8: [(44, 'India', 'Beginner', 10, 8.5, 69, 38)],
9: [(39, 'India', 'Beginner', 1, 4.9, 72, 47)]}
```

Test 17

Preverjanje pravilnosti vrednosti v slovarju na vhodnih podatkih v spremenljivki `podatki`:

```
podatki = [(43, 'Indonesia', 'Intermediate', 15, 8.2, 62, 30, 5),
(40, 'India', 'Advanced', 7, 6.9, 59, 38, 6),
(52, 'UK', 'Beginner', 2, 4.4, 62, 36, 5),
(30, 'Germany', 'Intermediate', 3, 10.4, 48, 36, 7),
(16, 'UK', 'Beginner', 7, 10.1, 54, 40, 5),
(44, 'India', 'Beginner', 10, 8.5, 69, 38, 8),
(21, 'Indonesia', 'Beginner', 15, 11.2, 53, 29, 5),
(39, 'India', 'Beginner', 1, 4.9, 72, 47, 9),
(36, 'Pakistan', 'Advanced', 12, 3.6, 57, 48, 6)]
```

Pričakovan izhod pri vhodnih podatkih iz spremenljivke `podatki` je:

```
{5: [(43, 'Indonesia', 'Intermediate', 15, 8.2, 62, 30),
(52, 'UK', 'Beginner', 2, 4.4, 62, 36),
(16, 'UK', 'Beginner', 7, 10.1, 54, 40),
(21, 'Indonesia', 'Beginner', 15, 11.2, 53, 29)],
6: [(40, 'India', 'Advanced', 7, 6.9, 59, 38),
(36, 'Pakistan', 'Advanced', 12, 3.6, 57, 48)],
7: [(30, 'Germany', 'Intermediate', 3, 10.4, 48, 36)],
8: [(44, 'India', 'Beginner', 10, 8.5, 69, 38)],
9: [(39, 'India', 'Beginner', 1, 4.9, 72, 47)]}
```

Test 18

Preverjanje pravilnosti izhoda funkcije na vhodnih podatkih v spremenljivki `podatki`:

```
podatki = [(52, 'UK', 'Beginner', 2, 4.4, 62, 36, 5),  
(16, 'UK', 'Beginner', 7, 10.1, 54, 40, 5),  
(21, 'Indonesia', 'Beginner', 15, 11.2, 53, 29, 5),  
(36, 'Pakistan', 'Advanced', 12, 3.6, 57, 48, 6)]
```

Pričakovan izhod pri vhodnih podatkih iz spremenljivke `podatki` je:

```
{5: [(52, 'UK', 'Beginner', 2, 4.4, 62, 36),  
(16, 'UK', 'Beginner', 7, 10.1, 54, 40),  
(21, 'Indonesia', 'Beginner', 15, 11.2, 53, 29)],  
6: [(36, 'Pakistan', 'Advanced', 12, 3.6, 57, 48)]}
```

Test 19

Preverjanje pravilnosti izhoda funkcije na vhodnih podatkih v spremenljivki `podatki`:

```
podatki = [(43, 'Indonesia', 'Intermediate', 15, 8.2, 62, 30, 5),  
(40, 'India', 'Advanced', 7, 6.9, 59, 38, 6),  
(52, 'UK', 'Beginner', 2, 4.4, 62, 36, 5),  
(30, 'Germany', 'Intermediate', 3, 10.4, 48, 36, 7),  
(16, 'UK', 'Beginner', 7, 10.1, 54, 40, 5),  
(44, 'India', 'Beginner', 10, 8.5, 69, 38, 8),  
(21, 'Indonesia', 'Beginner', 15, 11.2, 53, 29, 5),  
(39, 'India', 'Beginner', 1, 4.9, 72, 47, 9),  
(36, 'Pakistan', 'Advanced', 12, 3.6, 57, 48, 6)]
```

Pričakovan izhod pri vhodnih podatkih iz spremenljivke `podatki` je:

```
{5: [(43, 'Indonesia', 'Intermediate', 15, 8.2, 62, 30),  
(52, 'UK', 'Beginner', 2, 4.4, 62, 36),  
(16, 'UK', 'Beginner', 7, 10.1, 54, 40),  
(21, 'Indonesia', 'Beginner', 15, 11.2, 53, 29)],  
6: [(40, 'India', 'Advanced', 7, 6.9, 59, 38),  
(36, 'Pakistan', 'Advanced', 12, 3.6, 57, 48)],  
7: [(30, 'Germany', 'Intermediate', 3, 10.4, 48, 36)],  
8: [(44, 'India', 'Beginner', 10, 8.5, 69, 38)],  
9: [(39, 'India', 'Beginner', 1, 4.9, 72, 47)]}
```

Test 20

Preverjanje pravilnosti izhoda funkcije na vhodnih podatkih v spremenljivki `podatki`:

```
podatki = [(28, 'UK', 'Beginner', 9, 4.5, 52, 49, 5),
(43, 'Indonesia', 'Intermediate', 15, 8.2, 62, 30, 5),
(29, 'USA', 'Beginner', 6, 7.8, 54, 31, 7),
(40, 'India', 'Advanced', 7, 6.9, 59, 38, 6),
(52, 'UK', 'Beginner', 2, 4.4, 62, 36, 5),
(30, 'Germany', 'Intermediate', 3, 10.4, 48, 36, 7),
(18, 'Pakistan', 'Beginner', 5, 10.6, 46, 34, 5),
(16, 'UK', 'Beginner', 7, 10.1, 54, 40, 5),
(44, 'India', 'Beginner', 10, 8.5, 69, 38, 8),
(28, 'Germany', 'Intermediate', 3, 5.3, 68, 32, 8),
(21, 'Indonesia', 'Beginner', 15, 11.2, 53, 29, 5),
(39, 'India', 'Beginner', 1, 4.9, 72, 47, 5),
(33, 'Pakistan', 'Beginner', 12, 7.4, 60, 34, 5),
(36, 'Pakistan', 'Advanced', 12, 3.6, 57, 48, 6)]
```

Pričakovan izhod pri vhodnih podatkih iz spremenljivke `podatki` je:

```
{5: [(28, 'UK', 'Beginner', 9, 4.5, 52, 49),
(43, 'Indonesia', 'Intermediate', 15, 8.2, 62, 30),
(52, 'UK', 'Beginner', 2, 4.4, 62, 36),
(18, 'Pakistan', 'Beginner', 5, 10.6, 46, 34),
(16, 'UK', 'Beginner', 7, 10.1, 54, 40),
(21, 'Indonesia', 'Beginner', 15, 11.2, 53, 29),
(39, 'India', 'Beginner', 1, 4.9, 72, 47),
(33, 'Pakistan', 'Beginner', 12, 7.4, 60, 34)],
7: [(29, 'USA', 'Beginner', 6, 7.8, 54, 31),
(30, 'Germany', 'Intermediate', 3, 10.4, 48, 36)],
6: [(40, 'India', 'Advanced', 7, 6.9, 59, 38),
(36, 'Pakistan', 'Advanced', 12, 3.6, 57, 48)],
8: [(44, 'India', 'Beginner', 10, 8.5, 69, 38),
(28, 'Germany', 'Intermediate', 3, 5.3, 68, 32)]}
```


3. naloga: Statistika

Test 21

Preverja, ali funkcija vrača pravilen podatkovni tip, tj. slovar.

Test 22

Preverja, ali funkcija vrača pravilen podatkovni tip ključev (`int`).

Test 23

Preverja, ali funkcija vrača pravilen podatkovni tip vrednosti (`int`).

Test 24

Preverja, ali funkcija vrača pravilne ključe pri vhodnih podatkih iz spremenljivke `podatki`:

```
podatki = {5: [(52, 'UK', 'Beginner', 2, 4.4, 62, 36),  
              (16, 'UK', 'Beginner', 7, 10.1, 54, 40),  
              (21, 'Indonesia', 'Beginner', 15, 11.2, 53, 29)],  
          6: [(36, 'Pakistan', 'Advanced', 12, 3.6, 57, 48)]}
```

Pričakovan izhod pri vhodnih podatkih iz spremenljivke `podatki` je:

```
{5: 8.57, 6: 3.6}
```

Test 25

Preverja, ali funkcija vrača pravilne vrednosti pri vhodnih podatkih iz spremenljivke `podatki`:

```
podatki = {5: [(52, 'UK', 'Beginner', 2, 4.4, 62, 36),  
              (16, 'UK', 'Beginner', 7, 10.1, 54, 40),  
              (21, 'Indonesia', 'Beginner', 15, 11.2, 53, 29)],  
          6: [(36, 'Pakistan', 'Advanced', 12, 3.6, 57, 48)]}
```

Pričakovan izhod pri vhodnih podatkih iz spremenljivke `podatki` je:

```
{5: 8.57, 6: 3.6}
```

Test 26

Preverja, ali funkcija vrača pravilne ključe pri vhodnih podatkih iz spremenljivke `podatki`:

```
podatki = {5: [(43, 'Indonesia', 'Intermediate', 15, 8.2, 62, 30),
              (52, 'UK', 'Beginner', 2, 4.4, 62, 36),
              (16, 'UK', 'Beginner', 7, 10.1, 54, 40),
              (21, 'Indonesia', 'Beginner', 15, 11.2, 53, 29)],
          6: [(40, 'India', 'Advanced', 7, 6.9, 59, 38),
              (36, 'Pakistan', 'Advanced', 12, 3.6, 57, 48)],
          7: [(30, 'Germany', 'Intermediate', 3, 10.4, 48, 36)],
          8: [(44, 'India', 'Beginner', 10, 8.5, 69, 38)],
          9: [(39, 'India', 'Beginner', 1, 4.9, 72, 47)]}
```

Pričakovan izhod pri vhodnih podatkih iz spremenljivke `podatki` je:

```
{5: 8.47, 6: 5.25, 7: 10.4, 8: 8.5, 9: 4.9}
```

Test 27

Preverja, ali funkcija vrača pravilne vrednosti pri vhodnih podatkih iz spremenljivke `podatki`:

```
podatki = {5: [(43, 'Indonesia', 'Intermediate', 15, 8.2, 62, 30),
              (52, 'UK', 'Beginner', 2, 4.4, 62, 36),
              (16, 'UK', 'Beginner', 7, 10.1, 54, 40),
              (21, 'Indonesia', 'Beginner', 15, 11.2, 53, 29)],
          6: [(40, 'India', 'Advanced', 7, 6.9, 59, 38),
              (36, 'Pakistan', 'Advanced', 12, 3.6, 57, 48)],
          7: [(30, 'Germany', 'Intermediate', 3, 10.4, 48, 36)],
          8: [(44, 'India', 'Beginner', 10, 8.5, 69, 38)],
          9: [(39, 'India', 'Beginner', 1, 4.9, 72, 47)]}
```

Pričakovan izhod pri vhodnih podatkih iz spremenljivke `podatki` je:

```
{5: 8.47, 6: 5.25, 7: 10.4, 8: 8.5, 9: 4.9}
```

Test 28

Preverjanje pravilnosti izhoda funkcije na vhodnih podatkih v spremenljivki `podatki`:

```
podatki = {5: [(52, 'UK', 'Beginner', 2, 4.4, 62, 36),
              (16, 'UK', 'Beginner', 7, 10.1, 54, 40),
              (21, 'Indonesia', 'Beginner', 15, 11.2, 53, 29)],
          6: [(36, 'Pakistan', 'Advanced', 12, 3.6, 57, 48)]}
```

Pričakovan izhod pri vhodnih podatkih iz spremenljivke `podatki` je:

```
{5: 8.57, 6: 3.6}
```

Test 29

Preverjanje pravilnosti izhoda funkcije na vhodnih podatkih v spremenljivki `podatki`:

```
podatki = {5: [(43, 'Indonesia', 'Intermediate', 15, 8.2, 62, 30),
              (52, 'UK', 'Beginner', 2, 4.4, 62, 36),
              (16, 'UK', 'Beginner', 7, 10.1, 54, 40),
              (21, 'Indonesia', 'Beginner', 15, 11.2, 53, 29)],
          6: [(40, 'India', 'Advanced', 7, 6.9, 59, 38),
              (36, 'Pakistan', 'Advanced', 12, 3.6, 57, 48)],
          7: [(30, 'Germany', 'Intermediate', 3, 10.4, 48, 36)],
          8: [(44, 'India', 'Beginner', 10, 8.5, 69, 38)],
          9: [(39, 'India', 'Beginner', 1, 4.9, 72, 47)]}
```

Pričakovan izhod pri vhodnih podatkih iz spremenljivke `podatki` je:

```
{5: 8.47, 6: 5.25, 7: 10.4, 8: 8.5, 9: 4.9}
```

Test 30

Preverjanje pravilnosti izhoda funkcije na vhodnih podatkih v spremenljivki `podatki`:

```
podatki = {5: [(28, 'UK', 'Beginner', 9, 4.5, 52, 49),
              (43, 'Indonesia', 'Intermediate', 15, 8.2, 62, 30),
              (52, 'UK', 'Beginner', 2, 4.4, 62, 36),
              (18, 'Pakistan', 'Beginner', 5, 10.6, 46, 34),
              (16, 'UK', 'Beginner', 7, 10.1, 54, 40),
              (21, 'Indonesia', 'Beginner', 15, 11.2, 53, 29),
              (39, 'India', 'Beginner', 1, 4.9, 72, 47),
              (33, 'Pakistan', 'Beginner', 12, 7.4, 60, 34)],
          7: [(29, 'USA', 'Beginner', 6, 7.8, 54, 31),
              (30, 'Germany', 'Intermediate', 3, 10.4, 48, 36)],
          6: [(40, 'India', 'Advanced', 7, 6.9, 59, 38),
              (36, 'Pakistan', 'Advanced', 12, 3.6, 57, 48)],
          8: [(44, 'India', 'Beginner', 10, 8.5, 69, 38),
              (28, 'Germany', 'Intermediate', 3, 5.3, 68, 32)]}
```

Pričakovan izhod pri vhodnih podatkih iz spremenljivke `podatki` je:

```
{5: 7.66, 7: 9.1, 6: 5.25, 8: 6.9}
```

4. naloga: Po izkušnjah

Test 31

Preverja, ali funkcija vrača ustrezen podatkovni tip (**str**).

Test 32

Preverja, ali funkcija vrača prazen niz v primeru, da ji podamo prazen seznam.

Test 33

Preverja, ali funkcija vrača prazen niz v primeru, da ji podamo neobstoječ nivo izkušenj.

Test 34

Preverjanje pravilnosti izhoda funkcije na vhodnih podatkih v spremenljivki **podatki**:

```
podatki = [(52, 'UK', 'Beginner', 2, 4.4, 62, 36, 5),  
(16, 'UK', 'Beginner', 7, 10.1, 54, 40, 5),  
(21, 'Indonesia', 'Beginner', 15, 11.2, 53, 29, 5),  
(36, 'Pakistan', 'Advanced', 12, 3.6, 57, 48, 6)]
```

Pričakovan izhod pri klicu `po_izkusnjah(podatki, "Beginner")` je:

```
'UK'
```

Test 35

Preverjanje pravilnosti izhoda funkcije na vhodnih podatkih v spremenljivki **podatki**:

```
podatki = [(52, 'UK', 'Beginner', 2, 4.4, 62, 36, 5),  
(16, 'UK', 'Beginner', 7, 10.1, 54, 40, 5),  
(21, 'Indonesia', 'Beginner', 15, 11.2, 53, 29, 5),  
(36, 'Pakistan', 'Advanced', 12, 3.6, 57, 48, 6)]
```

Pričakovan izhod pri klicu `po_izkusnjah(podatki, "Intermediate")` je:

```
''
```

Test 36

Preverjanje pravilnosti izhoda funkcije na vhodnih podatkih v spremenljivki podatki:

```
podatki = [(52, 'UK', 'Beginner', 2, 4.4, 62, 36, 5),  
(16, 'UK', 'Beginner', 7, 10.1, 54, 40, 5),  
(21, 'Indonesia', 'Beginner', 15, 11.2, 53, 29, 5),  
(36, 'Pakistan', 'Advanced', 12, 3.6, 57, 48, 6)]
```

Pričakovan izhod pri klicu `po_izkusnjah(podatki, "Advanced")` je:

```
'Pakistan'
```

Test 37

Preverjanje pravilnosti izhoda funkcije na vhodnih podatkih v spremenljivki podatki:

```
podatki = [(43, 'Indonesia', 'Intermediate', 15, 8.2, 62, 30, 5),  
(40, 'India', 'Advanced', 7, 6.9, 59, 38, 6),  
(52, 'UK', 'Beginner', 2, 4.4, 62, 36, 5),  
(30, 'Indonesia', 'Intermediate', 3, 10.4, 48, 36, 7),  
(44, 'India', 'Beginner', 10, 8.5, 69, 38, 8),  
(21, 'Indonesia', 'Beginner', 15, 11.2, 53, 29, 5),  
(39, 'India', 'Beginner', 1, 4.9, 72, 47, 9),  
(36, 'Pakistan', 'Advanced', 12, 3.6, 57, 48, 6)]
```

Pričakovan izhod pri klicu `po_izkusnjah(podatki, "Beginner")` je:

```
'India'
```

Test 38

Preverjanje pravilnosti izhoda funkcije na vhodnih podatkih v spremenljivki podatki:

```
podatki = [(43, 'Indonesia', 'Intermediate', 15, 8.2, 62, 30, 5),  
(40, 'India', 'Advanced', 7, 6.9, 59, 38, 6),  
(52, 'UK', 'Beginner', 2, 4.4, 62, 36, 5),  
(30, 'Indonesia', 'Intermediate', 3, 10.4, 48, 36, 7),  
(44, 'India', 'Beginner', 10, 8.5, 69, 38, 8),  
(21, 'Indonesia', 'Beginner', 15, 11.2, 53, 29, 5),  
(39, 'India', 'Beginner', 1, 4.9, 72, 47, 9),  
(36, 'Pakistan', 'Advanced', 12, 3.6, 57, 48, 6)]
```

Pričakovan izhod pri klicu `po_izkusnjah(podatki, "Intermediate")` je:

```
'Indonesia'
```

Test 39

Preverjanje pravilnosti izhoda funkcije na vhodnih podatkih v spremenljivki podatki:

```
podatki = [(28, 'UK', 'Beginner', 9, 4.5, 52, 49, 5),
(43, 'Indonesia', 'Intermediate', 15, 8.2, 62, 30, 5),
(29, 'USA', 'Beginner', 6, 7.8, 54, 31, 7),
(40, 'India', 'Advanced', 7, 6.9, 59, 38, 6),
(52, 'UK', 'Beginner', 2, 4.4, 62, 36, 5),
(30, 'Germany', 'Intermediate', 3, 10.4, 48, 36, 7),
(18, 'Pakistan', 'Beginner', 5, 10.6, 46, 34, 5),
(16, 'UK', 'Beginner', 7, 10.1, 54, 40, 5),
(44, 'India', 'Beginner', 10, 8.5, 69, 38, 8),
(28, 'Germany', 'Intermediate', 3, 5.3, 68, 32, 8),
(21, 'Indonesia', 'Beginner', 15, 11.2, 53, 29, 5),
(39, 'India', 'Beginner', 1, 4.9, 72, 47, 5),
(33, 'Pakistan', 'Beginner', 12, 7.4, 60, 34, 5),
(36, 'Pakistan', 'Advanced', 12, 3.6, 57, 48, 6)]
```

Pričakovan izhod pri klicu `po_izkusnjah(podatki, "Beginner")` je:

```
'UK'
```

Test 40

Preverjanje pravilnosti izhoda funkcije na vhodnih podatkih v spremenljivki podatki:

```
podatki = [(28, 'UK', 'Beginner', 9, 4.5, 52, 49, 5),
(43, 'Indonesia', 'Intermediate', 15, 8.2, 62, 30, 5),
(29, 'USA', 'Beginner', 6, 7.8, 54, 31, 7),
(40, 'India', 'Advanced', 7, 6.9, 59, 38, 6),
(52, 'UK', 'Beginner', 2, 4.4, 62, 36, 5),
(30, 'Germany', 'Intermediate', 3, 10.4, 48, 36, 7),
(18, 'Pakistan', 'Beginner', 5, 10.6, 46, 34, 5),
(16, 'UK', 'Beginner', 7, 10.1, 54, 40, 5),
(44, 'India', 'Beginner', 10, 8.5, 69, 38, 8),
(28, 'Germany', 'Intermediate', 3, 5.3, 68, 32, 8),
(21, 'Indonesia', 'Beginner', 15, 11.2, 53, 29, 5),
(39, 'India', 'Beginner', 1, 4.9, 72, 47, 5),
(33, 'Pakistan', 'Beginner', 12, 7.4, 60, 34, 5),
(36, 'Pakistan', 'Advanced', 12, 3.6, 57, 48, 6)]
```

Pričakovan izhod pri klicu `po_izkusnjah(podatki, "Intermediate")` je:

```
'Germany'
```