

para comentarios de varias líneas se debe usar `/* y */`

para almacenar decimales se usan variables de tipo float o double

para almacenar un carácter se debe escribir entre 'comillas simples'

para operar no se usan comillas, en su caso se usarían paréntesis

para comentarios de una línea se usa doble barra `//`

falta el cierre `*/` del comentario multilínea

se usa `print` o `println` si no se va a dar formato

`println` para dar un salto de línea y que no esté la siguiente línea pegada a la anterior

```
1 //
2 operadoresaritmeticos.java
3 Programa que muestra el uso de los operadores aritméticos
4 //
5
6 import java.util.Scanner;
7
8 public class OperadoresAritmeticos
9 {
10     public static void main(String[] args)
11     {
12         Scanner sc = new Scanner(System.in);
13         short x = 7; int z = 6;
14         int y = 5.6; boolean = 5;
15         float f1 = 13.5;
16         float f2 = 8f;
17         char letra = b;
18         final double PI = 3.14;
19         string cadena = 'Hola';
20
21         System.out.println("El valor de x es " + x + " y el valor de y es " + y);
22         System.out.println("El resultado de x + y es " + (x + y));
23         System.out.println("El resultado de x - y es " + (x - y));
24         System.out.printf("\n%s\n", "División entera: " + x / y + " (x / y)");
25         System.out.println("El resto de la división entera: x % y = " + (x % y));
26         System.out.printf("El valor de f1 es %f y el de f2 es %f\n", f1, f2);
27         System.out.println("El resultado de f1 / f2 es " + (f1 / f2));
28         System.out.printf("El valor de la variable letra es: " + letra);
29
30         // la siguiente instrucción suma en una unidad el valor de la variable y
31         y++;
32         System.out.println("El valor de la variable y es " + y);
33
34         /* modificamos el valor de PI
35            el nuevo valor de PI es 3.1415
36
37            PI = 3.1415
38            System.out.printf("El nuevo valor de PI es: " + PI);
39
40            System.out.print("Introduce un número entero: ");
41            f1 = sc.nextInt();
42            System.out.println("El número introducido es: " + f1);
43     }
44 }
```

el nombre de la variable no puede comenzar por `_`

las variables boolean solo admiten `"true"` o `"false"`

si es de tipo float, al final del valor hay que poner `"f"`

los string se almacenan con "comillas dobles"

para concatenar se usa el símbolo `+`

no es coherente, debería usar el símbolo `-`

la variable no debería tener un espacio en medio

debería ser `f2` para ser coherente

para realizar un incremento se escribe `y++`

no se puede modificar el valor de una variable previamente declarada como `final`