Шпаргалка: демо — задачи из внешних систем

Zabbix и Bitrix24 · erp-стенд http://localhost:8080/7 · демо-заявки ZBX-…/BTRX-…, задачи ST000136…ST000141 — легко отличить от «живого» мусора стенда

1. Учётные записи (пароль = логину)

Логин	Кто	Роль в демо
it.eng	Игорь Ковалёв	ИТ-отдел — берёт инциденты из очереди
it.disp	Мария Синицына	второй член ИТ-отдела — та же очередь
mkt.mgr	Анна Литвинова	отдел маркетинга — «автор» задач из Bitrix24
user61	Наталья Барташук	зав. магазина 3 — получает задачи маркетинга
user77	Ольга Павлович	зав. магазина 8 — получает задачи маркетинга
exp.uruch	Артём Севрюков	служба эксплуатации (прошлые сценарии)
exp.disp	Дарья Гринько	второй член отдела эксплуатации

Члены подразделения видят **общую очередь** (задачи назначены на отдел), взять задачу может любой — кто первый взял, тот и делает.

2. Как это работает (схема для вступления)

```
Zabbix / Bitrix24 → заявка (площадка, прибор, текст, значение)
↓
правило приёма (источник + вид события): тип, бланк, срок,
приоритет, исполнитель по роли → задача с историей «откуда»
↓
нераспознанное → КАРАНТИН (разбор руками); прибор из заявки
заводится в каталоге сам, роли наследуются от магазина
```

- **Заявка** — «Заявки из внешних систем» (операции): источник, его ключ, вид события, серьёзность, текст, значение/норма, площадка, прибор, статус.
- **Правило** — «Правила приёма заявок» (каталоги): правится без программиста.
- **Прибор** из заявки заводится в каталоге сам (id с префиксом источника: zabbix:CR8-3) и встаёт внутрь магазина — роли наследуются от магазина.
- **Карантин** — площадка не сопоставлена / нет правила: заявка не теряется, разбирается на форме «Разбор карантина», сопоставление запоминается.

3. Правила приёма (созданы для демо)

Источник	Вид события	Задача	Срок · приоритет	Исполнитель (роль)
zabbix	posOffline	Поручение «Пропала связь с кассой»	сегодня · высокий	ИТ-поддержка
zabbix	priceLoadFail	Поручение «Не загрузились прайсы в весы и кассы»	1 день · высокий	ИТ-поддержка
bitrix	promoPrep	Чек-лист «Подготовить магазин к акции» (бланк «Готовность магазина к акции»)	2 дня · обычный	Заведующий магазином
bitrix	priceTagUpdate	Поручение «Обновить ценники по промо»	1 день · обычный	Заведующий магазином

Роль «ИТ-поддержка» на магазинах 3 и 8 ведёт на подразделение **ИТ-отдел** (наследуется на кассы, весы и приборы из заявок); «Заведующий магазином» — на председателя магазина из данных ERP (Барташук / Павлович).

4. Что создано (заявки → задачи)

Заявка	Событие	Задача	Объект	Исполнитель
ZBX-10401	касса офлайн	ST000138 «Пропала связь с кассой — Касса №3»	Касса №3 (прибор zabbix:CR8-3, магазин 8)	ИТ-отдел
ZBX-10402	прайсы не загрузились	ST000140 «Не загрузились прайсы в весы и кассы»	Магазин 8	ИТ-отдел
ZBX-10403	весы без прайсов (вчера)	ST000141 «… — Весы №2»	Весы №2 (прибор zabbix:SC103-2, магазин 3)	ИТ-отдел
ZBX-10404	обрывы связи (вчера)	ST000137 «Пропала связь с кассой — Касса №5»	Касса №5 (прибор zabbix:CR3-5, магазин 3)	ИТ-отдел
BTRX-1001	акция с 12 октября	ST000136 «Подготовить магазин к акции» (чек-лист)	Магазин 3	Барташук, автор Литвинова
BTRX-1002	переоценка «Молочка»	ST000139 «Обновить ценники по промо»	Магазин 8	Павлович, автор Литвинова
BTRX-1003	аудит новой точки	**в карантине** («Площадка не сопоставлена»)	код площадки «99»	—

В описании каждой задачи из заявки — текст события, значение/норма (если были), время события и строка «Заявка zabbix № ZBX-…» / «Заявка bitrix № BTRX-…».

5. Ход демо (порядок показа, ~10–12 мин)

Вступление (1 мин). Магазин живёт в разных системах: мониторинг (Zabbix) видит аварии, маркетинг (Bitrix24) ставит задачи — и всё это приезжает в один список задач с исполнителями и сроками. Правила приёма — справочник: что делать с событием, решаем мы, не мониторинг.

Сцена 1 — ИТ-очередь из Zabbix (3 мин). Войти под `it.eng`. В списке — 4 инцидента: две кассы («Пропала связь с кассой — Касса №3/№5»), весы без прайсов, выгрузка прайс-меток по магазину. Открыть ST000138:

объект — касса №3 магазина 8, в описании — «Заявка zabbix № ZBX-10401» и текст алерта. Обратить внимание: задача висит **на приборе**, а исполнитель — отдел: роль «ИТ-поддержка» наследуется от магазина, для касс и весов никого заводить не пришлось. Срок «сегодня» — из правила, не из Zabbix (алерт не знает наших нормативов реакции).

Сцена 2 — общая очередь отдела (2 мин). Выйти, войти под `it.disp` — те же 4 задачи. Нажать «Начать» на ST000138 — под `it.eng` задача уже «в работе». Кто первый взял, тот и делает.

Сцена 3 — задачи маркетинга из Bitrix24 (2 мин). Войти под `user77` (Павлович, магазин 8): «Обновить ценники по промо», автор — Анна Литвинова (маркетинг), срок — завтра, к задаче можно приложить фото «как повесили». Выйти, войти под `user61` (Барташук): «Подготовить магазин к акции» — задача с **бланком** «Готовность магазина к акции»: маркетинг попросил — магазин заполняет чек-лист готовности. Открыть бланк, поставить пару ответов.

Сцена 4 — журнал заявок и карантин (3 мин). Операции → «Заявки из внешних систем»: все 7 заявок — источник, ключ у источника, вид события, серьёзность, площадка, статус. BTRX-1003 — в карантине: площадки «99» у нас нет, заявка **не потерялась**. Операции → «Разбор карантина»: слева заявка, справа расположения — выбрать, например, Магазин 15, кнопка «Сопоставить площадку и создать задачу». Задача создана, сопоставление запомнилось: следующая заявка с кодом «99» сядет на Магазин 15 сама — ручной работы ровно по числу новых точек, не по числу заявок.

Финал (1 мин). Одна система исполнения для всего, что происходит в магазине: аварии мониторинга и поручения маркетинга лежат в одном списке, у каждой — исполнитель по роли, срок из правила и история «откуда приехала».

Опционально — с телефона. У зав.мага осталась плитка «Заявка в эксплуатацию» — тап, фото и описание, заявка уходит в очередь отдела эксплуатации (exp.uruch/exp.disp). Задачу с бланком можно создать и вручную по живым шаблонам («Готовность магазина к акции», «Заявка на ремонт входной группы», «Пересчёт остатков и проверка ценников»).

6. Вопросы-ответы

- **Почему имя задачи — «Пропала связь с кассой — Касса №3», а не текст алерта?** Имя собирается из правила и названия объекта: чужая система не формулирует заголовки в нашем списке. Полный текст события — в описании.
- **Откуда взялись кассы и весы в задаче?** Прибор приезжает в теле заявки и заводится сам (id с префиксом источника, zabbix:…), встаёт внутрь магазина. Отдельной синхронизации каталога приборов нет — и гонки «задача на прибор, которого ещё нет» тоже нет.
- **А если площадка/правило неизвестны?** Карантин, а не отказ: источник не должен ретраить принятое, разбор — руками, сопоставление запоминается.
- **Заявки hypothesis в журнале — что это?** Служебный канал подсистемы (гипотезы по расписанию): те же правила приёма. В демо не трогать.
- **Бланочные сценарии из прошлых демо?** Задачи вычищены намеренно, шаблоны, пресет «Заявка в эксплуатацию» и отдел эксплуатации на месте — создаются за минуту вручную или с телефона, если понадобятся в показе.
- **Мобильный клиент?** Те же задачи видны исполнителю; у обоих магазинов есть координаты, гео-привязка работает. Демо выше показано на веб-клиенте.

7. Если что-то пошло не так

- **Пустой экран веб-клиента** — сервер перезапускали, Tomcat держит старые RMI-заглушки: перезапустить Tomcat стенда.

- **Забыли/сбились пароли** — перегнать скрипты паролей (пароль = логину):

```
bash scripts/demo/mcp-eval.sh scripts/demo/demo_uruche_passwords.lsf # user61/user77
bash scripts/demo/mcp-eval.sh scripts/demo/demo_sources_setup.lsf # it.eng/it.disp/mkt.mgr
bash scripts/demo/mcp-eval.sh scripts/demo/demo_uruche_expunit.lsf # exp.disp
```

Перезалить демо целиком (порядок важен, все скрипты идемпотентны — повторный прогон ничего не дублирует):

```
1. demo_sources_setup.lsf — ИТ-отдел и маркетинг, роль «ИТ-поддержка»,
4 правила приёма (zabbix × 2, bitrix × 2)
2. demo_sources_requests.lsf — 7 заявок Zabbix/Bitrix и разбор их в задачи
(опционально, прошлые бланочные сценарии: demo_uruche_base → templates →
tasks → expunit → quickaction — задачи DEMOURU-…, отдел, плитка)
```

Проверить, что демо на месте:

```
bash scripts/demo/mcp-eval.sh scripts/demo/demo_sources_probe.lsf
```

Скрипты гоняются через MCP-эндпоинт стенда обёрткой `mcp-eval.sh`; прямой /eval/action требует пароль (basic auth работает и от учёток демо).