Sesión 6: Propiedades en Concurrencia

Concurrencia

Ángel Herranz

2019-2020

Universidad Politécnica de Madrid

\triangle Terminología 1 i

- Acción atómica: instrucción mínima que no pueden ser interrumpida por otro proceso
- <u>Entrelazado</u>: intercalado posible de acciones atómicas de diferentes procesos (semántica)
- Condición de carrera: resultados indeseados por interacción de dos o más procesos que leen y modifican datos compartidos
- Sección crítica: porción de código que puede dar lugar a una condición de carrera

¹En inglés: <u>atomic action</u>, interleaving, <u>race conditions</u>, <u>critical section</u>

- <u>Exclusión mutua</u>: propiedad deseable de nuestros programas que dice que nunca hay dos procesos ejecutando una sección crítica al mismo tiempo
- Espera activa: mecanismo de sincronización autónomo² basado en un bucle de comprobación continua

```
while (!C) { // no hacer nada }
// iAquí se cumple C!
```

²No requiere ayuda del sistema operativo o de bibliotecas

³ mutual exclussion (mutex), busy-waiting

\triangle 4 intentos = 4 problemas i

```
public static volatile int x = 0;
public static volatile boolean enSC = false;
```

enSC ⇔ un proceso está en sección crítica

```
while (!enSC) {}
enSC = true;
x = x + 1;
enSC = false;
```

```
while (!enSC) {}
enSC = true;
x = x - 1;
enSC = false;
```

🗘 4 intentos = 4 problemas ii

```
public static volatile int x = 0;
public static volatile boolean turnoInc;
```

turnoInc ⇔ el turno es del incrementador

```
while (!turnoInc) {}
x = x + 1;
turnoInc = false;
```

```
while (turnoInc) {}
x = x - 1;
turnoInc = true;
```

🗘 4 intentos = 4 problemas iii

```
public static volatile int x = 0;
public static volatile boolean scInc = false;
public static volatile boolean scDec = false;
scInc ⇔ incrementador quiere acceder a SC
scDec ⇔ decrementador quiere acceder a SC
```

```
scInc = true;
while (scDec) {}

x = x + 1;
scInc = false;

scDec = true;
while (scInc) {}

x = x - 1;
scDec = false;
```



\triangle 4 intentos = 4 problemas iv

scInc ⇔ incrementador quiere acceder a SC scDec ⇔ decrementador quiere acceder a SC

```
scInc = true;
while (scDec) {
  scInc = false;
  scInc = true;
x = x + 1;
scInc = false;
```

```
scDec = true;
while (scInc) {
  scDec = false;
  scDec = true;
x = x - 1;
scDec = false;
```

Propiedades deseables

i. Garantizar exclusión mutua

Exclusión mutua

ii. Ausencia de alternancia estricta

Ausencia de esperas innecesarias

iii. Garantizar que los procesos no queden atascados

Ausencia de interbloqueo⁴

iv. Garantizar que los procesos progresan

Ausencia de inanición⁵

⁴Deadlock o livelock

⁵Starvation

Propiedades: seguridad y vivacidad⁶

Seguridad

Siempre se cumple *P*Nunca se cumple *N*

Vivacidad

Alguna vez se cumple P

⁶Safety y Liveness

Exclusión mutua

```
while (!enSC) {}
enSC = true;
x = x + 1;
enSC = false;
while (!enSC) {}
enSC = true;
x = x - 1;
enSC = false;
```

dos procesos ejecutan la sección crítica al mismo tiempo

Seguridad

Siempre se cumple PNunca se cumple N Vivacidad

Alguna vez se cumple P

Exclusión mutua

```
while (!enSC) {}
enSC = true;
x = x + 1;
enSC = false;
while (!enSC) {}
enSC = true;
x = x - 1;
enSC = false;
```

Nunca se cumple que dos procesos ejecutan la sección crítica al mismo tiempo

Seguridad

Siempre se cumple *P* Nunca se cumple *N*

Vivacidad

Alguna vez se cumple P

Esperas innecesarias

```
while (!turnoInc) {}
x = x + 1;
turnoInc = false;
while (turnoInc) {}
x = x - 1;
turnoInc = true;
```

hay un proceso que no puede avanzar inmediatamente por una condición ajena al problema que tratamos de resolver

Seguridad

Siempre se cumple PNunca se cumple N

Vivacidad

Alguna vez se cumple P

Esperas innecesarias

```
while (!turnoInc) {}
x = x + 1;
turnoInc = false;
while (turnoInc) {}
x = x - 1;
turnoInc = true;
```

Nunca hay un proceso que no puede avanzar inmediatamente por una condición ajena al problema que tratamos de resolver

Seguridad

Siempre se cumple PNunca se cumple N

Vivacidad

Alguna vez se cumple P

Interbloqueo (deadlock,

```
scInc = true;
while (!scDec) {}
x = x + 1;
scInc = false;
scDec = true;
while (!scInc) {}
x = x - 1;
scDec = false;
```

proceso que en el futuro no pueda avanzar

Seguridad

Siempre se cumple *P*Nunca se cumple *N*

Vivacidad

Alguna vez se cumple P

Interbloqueo (deadlock,

```
scInc = true;
while (!scDec) {}
x = x + 1;
scInc = false;
scDec = true;
while (!scInc) {}
x = x - 1;
scDec = false;
```

Nunca hay un proceso que en el futuro no pueda avanzar

Seguridad

Siempre se cumple *P*Nunca se cumple *N*

Vivacidad

Alguna vez se cumple P

Interbloqueo (*deadlock*, *livelock*)

```
scInc = true;
while (!scDec) {}
x = x + 1;
scInc = false;
scDec = true;
while (!scInc) {}
x = x - 1;
scDec = false;
```

Nunca hay un proceso que en el futuro no pueda avanzar

Seguridad

Siempre se cumple PNunca se cumple N

Vivacidad

Alguna vez se cumple P

Interbloqueo⁷

When two trains approach each other at a crossing, both shall come to a full stop and neither shall start up again until the other has gone.

Statute passed by the Kansas State Legislature early in the 20th century

⁷Extraido de unas transparencias del profesor César Sánchez.

Inanición

```
scInc = true;
while (!scDec) {
    scInc = false; scInc = true;
}
x = x + 1;
scInc = false;

scDec = true;
while (!scInc) {
    scDec = false; scDec = true;
}
x = x - 1;
scDec = false;
```

hay un entrelazado potencialmente infinito en el que uno de los procesos avanzan

Seguridad

Siempre se cumple *P* Nunca se cumple *N*

Vivacidad

Alguna vez se cumple P

Inanición

```
scInc = true;
while (!scDec) {
    scInc = false; scInc = true;
}
x = x + 1;
scInc = false;

scDec = true;
while (!scInc) {
    scDec = false; scDec = true;
}
x = x + 1;
scInc = false;
scDec = false;
```

Alguna vez uno de los procesos es seguro que avanzará

Seguridad

Siempre se cumple PNunca se cumple N

Vivacidad

Alguna vez se cumple P

Todos los entrelazados posibles

