

Sesión 3: Condiciones de carrera (*Race Conditions*)

Concurrencia

Ángel Herranz

2019-2020

Universidad Politécnica de Madrid

En capítulos anteriores...

Concurrencia:

 Simultaneidad

+

Sincronización + Comunicación

Concurrencia:



Simultaneidad

+


Sincronización + Comunicación

¡Ya podemos comunicar procesos!


```
public class Carrera {  
    public static int x = 0;  
    public static class Inc  
        extends Thread {  
        public void run() {  
            x = x + 1;  
        }  
    }  
    public static class Dec  
        extends Thread {  
        public void run() {  
            x = x - 1;  
        }  
    }  
}
```

```
public static  
    void main(String[] a)  
        throws Exception {  
        Inc i = new Inc();  
        Dec d = new Dec();  
        i.start();  
        d.start();  
        i.join();  
        d.join();  
        System.out.println(x);  
    }  
}
```


🗨 Ejecutar paso a paso



Semántica: todos los *entrelazados*



Semántica: todos los *entrelazados*







Acciones atómicas

```
$ javap -c Carrera$Inc
public class Carrera$Inc {
    ...
    public void run();
        Code:
            0: getstatic      #2                // Field x:I
            3: iconst_1
            4: iadd
            5: putstatic      #2                // Field x:I
            8: return
    ...
}
```



Entrelazados de acciones atómicas



Entrelazados de acciones atómicas



Entrelazados de acciones atómicas



Concepto: *condición de carrera*

Resultados *indeseados* por *interacción*
de dos o más procesos que *leen y*
modifican datos *compartidos*

=

condición de carrera

Ejemplos de condiciones de carrera ii

Singleton accesible con `Database.getInstance()`

```
public class Database {  
    private static Database instance;  
  
    public static Database getInstance() {  
        if (instance == null)  
            instance = new Database();  
        return instance;  
    }  
    ...  
}
```

Ejemplos de condiciones de carrera iii

Evitar *machacar* una entrada de una tabla

```
if (!map.contains(key)) {  
    map.put(key, value)  
}
```

Ejemplos de condiciones de carrera iv

Código C para un microcontrolador de 8 bits

`x = 271; || x = 1;`

¿Valores posibles para x?

Ejemplos de condiciones de carrera iv

Código C para un microcontrolador de 8 bits

`x = 271; || x = 1;`

¿Valores posibles para x?

271, 1

Ejemplos de condiciones de carrera iv

Código C para un microcontrolador de 8 bits

`x = 271; || x = 1;`

¿Valores posibles para x?

271, 1, 257, 15

¿Por qué?

Ejemplos de condiciones de carrera iv

Código C para un microcontrolador de 8 bits

`x = 271;` `||` `x = 1;`

Acciones atómicas:

`LDI XH 0x01` `||` `LDI XH 0x00`
`LDI XL 0x0f` `||` `LDI XL 0x01`

¿Valores posibles para x?

271, 1, 257, 15

¿Por qué?

Ejemplos de condiciones de carrera v

Código ejecutando en CPU con **caché**

```
public static int x = 0;  
public static int y = 0;  
x = 1;           || y = 1;  
System.out.print(y); || System.out.println(x);
```

¿Salidas posibles?

Ejemplos de condiciones de carrera v

Código ejecutando en CPU con **caché**

```
public static int x = 0;  
public static int y = 0;  
x = 1;           || y = 1;  
System.out.print(y); || System.out.println(x);
```

¿Salidas posibles?

11, 01, 10

Ejemplos de condiciones de carrera v

Código ejecutando en CPU con **caché**

```
public static int x = 0;  
public static int y = 0;  
x = 1;           || y = 1;  
System.out.print(y); || System.out.println(x);
```

¿Salidas posibles?

11, 01, 10, **00**

¿Por qué?

Ejemplos de condiciones de carrera v

Código ejecutando en CPU con **caché**

```
public static int x = 0;  
public static int y = 0;  
  
x = 1;           || y = 1;  
System.out.print(y); || System.out.println(x);
```

¿Salidas posibles?

11, 01, 10, **00**

¿Por qué?

RAM, **caché** y **caché**

Los compiladores y *RTEs* intentan optimizar los tiempos de acceso a los datos realizando una **copia temporal** de variables **en la caché** del procesador

volatile

Asegurar que una variable es **compartida de verdad**

```
public static int x = 0;
public static int y = 0;

x = 1;                      y = 1;
System.out.print(y);      System.out.println(x);
```

¿Salidas posibles ahora?

volatile

Asegurar que una variable es **compartida de verdad**

```
public static int x = 0;
public static int y = 0;

x = 1;                      y = 1;
System.out.print(y);        System.out.println(x);
```

¿Salidas posibles ahora?

11, 01, 10, ~~00~~

Identificar a los *sospechosos habituales*

- Variables **public static** que varios procesos leen y modifican

Identificar a los *sospechosos habituales*

- Variables **public static** que varios procesos leen y modifican
- Varios procesos reciben una **referencia al mismo objeto** que en ejecución leen y modifican

```
Dato d = new Dato();  
Proceso p1 = new Proceso(d);  
Proceso p2 = new Proceso(d);  
p1.start();  
p2.start();
```

Concepto: *sección crítica*

Porción de código que puede dar lugar
a una condición de carrera

=

sección crítica

Secciones críticas en el primer ejemplo

```
public static int x = 0;
```

```
public class Inc
    extends Thread {
    public void run() {
        x = x + 1;
    }
}
```

```
public class Dec
    extends Thread {
    public void run() {
        x = x - 1;
    }
}
```



Ejercicio obligatorio semanal

Hoja de ejercicios en:

<http://babel.ls.fi.upm.es/teaching/concurrencia>

Ejercicio 2:

Provocar una condición de carrera

Fichero a entregar:

`CC_02_Carrera.java`

Sistema de entrega:

<http://vps142.cesvima.upm.es>