

《计算机网络实践》课程报告

题目 校园网络设计

姓名 请填写姓名

学号 请填写学号

专业 请填写专业

二〇二六年六月

校园网络设计

请填写姓名

计算机与软件学院，请填写专业，请填写年级班

摘要：本报告针对中小型校园网络场景，完成网络需求分析、概要设计、详细设计和仿真调试分析。设计对象覆盖教学区、办公区、宿舍区、图书馆、服务器区和管理区，采用“出口路由器+三层核心交换机+接入交换机+服务器区”的分层结构。网络内部使用 VLAN 进行逻辑隔离，每个 VLAN 分配独立子网，由核心交换机承担三层网关和跨 VLAN 路由功能；服务器区集中部署 DNS、WWW、FTP、MAIL 等基础服务；出口路由器负责校园网与外部网络之间的连接。通过 Cisco Packet Tracer 仿真，对 VLAN 划分、路由表、终端地址配置、本 VLAN 连通、跨 VLAN 通信和域名访问进行验证，结果表明该方案能够满足校园网络基础设施规划、实现和测试目标。

关键词：校园网络；VLAN；子网规划；Packet Tracer；网络服务

1 需求分析

1.1 场景说明

本设计面向一个中小型校园网络，校园内包含教学区、办公区、宿舍区、图书馆、信息中心服务器区和网络管理区。不同区域的用户规模、访问权限和业务需求不同，因此网络设计不能只做简单互联，而应同时考虑地址规划、广播域控制、跨区访问、基础服务部署和后续扩展能力。

围绕该校园场景，网络方案需要形成从需求到实现、从配置到验证的完整设计。需求层面需要说明子网划分、VLAN 隔离、可选 ACL、WWW、FTP、MAIL、DNS 等服务以及服务支撑软件的工作原理；设计层面需要给出拓扑结构和主要功能实现过程；实现层面需要明确核心交换机、接入交换机和出口路由器的配置；验证层面需要通过网络仿真软件测试路由、交换和服务访问结果。

1.2 网络功能需求

表 1: 校园网络主要需求

需求类别	具体需求	设计响应
区域划分	教学区、办公区、宿舍区、图书馆、服务器区、管理区需要独立管理	按功能区域划分 VLAN 10、20、30、40、50、99
地址规划	不同区域需要独立子网，便于管理和扩展	每个 VLAN 使用一个 /24 子网，出口链路使用 /30 点到点网段
区域隔离	减少广播范围，避免不同区域处于同一广播域	接入端口使用 Access 模式，上联端口使用 Trunk 模式
跨 VLAN 通信	不同区域需要访问服务器区，也需要进行必要的跨区通信测试	核心交换机配置 SVI，并开启三层路由
基础服务	校园门户、文件传输、邮件收发和域名解析	在 VLAN 50 部署 WWW、FTP、MAIL、DNS 服务器
出口访问	校园网需要预留访问外部网络能力	核心交换机和出口路由器之间配置三层链路和静态路由
管理与安全	网络设备管理流量应与普通用户流量分离	预留 VLAN 99 作为管理区，后续可扩展 ACL

表 1 说明了校园网的主要需求和对应实现方式。该设计先保证基础连通和服务可用，再通过 VLAN、管理区和可选 ACL 为后续安全控制留出扩展空间。

1.3 VLAN 与子网需求

校园网络内部统一使用私有地址段 192.168.0.0/16，根据功能区域划分为多个子网。各区域的地址规划如下。

表 2: VLAN 与子网规划

VLAN	区域	子网地址	子网掩码	默认网关	说明
VLAN 10	教学区	192.168.10.0	255.255.255.0	192.168.10.1	教室、实验室等教学终端接入
VLAN 20	办公区	192.168.20.0	255.255.255.0	192.168.20.1	教师和行政办公终端接入
VLAN 30	宿舍区	192.168.30.0	255.255.255.0	192.168.30.1	学生宿舍终端接入
VLAN 40	图书馆	192.168.40.0	255.255.255.0	192.168.40.1	图书馆查询终端和读者终端接入
VLAN 50	服务器区	192.168.50.0	255.255.255.0	192.168.50.1	DNS、WWW、FTP、MAIL 服务器接入
VLAN 99	管理区	192.168.99.0	255.255.255.0	192.168.99.1	网络设备管理和管理员终端预留

表 2 说明了 VLAN 与子网之间的一一对应关系。每个 VLAN 都有独立网段和默认网关，既方便终端配置，也便于后续进行访问控制和故障定位。

1.4 基础服务需求及原理

表 3: 服务器区基础服务规划

服务	地址	支撑软件或模块	主要原理
DNS	192.168.50.10	Packet Tracer Server 的 DNS 服务	通过 A 记录把域名解析为服务器 IP，例如将 www.school.local 解析到 192.168.50.20
WWW	192.168.50.20	Packet Tracer Server 的 HTTP 服务	基于 HTTP 请求和响应模型，用户浏览器向 Web 服务器发送请求，服务器返回网页内容
FTP	192.168.50.30	Packet Tracer Server 的 FTP 服务	通过 FTP 账号进行文件目录查看、上传和下载，适合模拟教学资料传输
MAIL	192.168.50.40	Packet Tracer Server 的 EMAIL 服务	使用 SMTP 模拟邮件发送，使用 POP3 模拟邮件接收，实现校园内部邮件收发

表 3 说明了服务器区的基础服务规划。所有服务器统一放入 VLAN 50，有利于集中配置固定 IP、DNS 记录和访问控制策略。

1.5 安全与访问控制需求

基础阶段主要实现 VLAN 隔离和三层互通。安全策略上，普通用户区与管理区应逻辑分离，服务器区集中部署，后续可根据区域权限增加 ACL。例如宿舍区可限制访问办公区，只允许访问 DNS、WWW、FTP 等公共服务；管理区可允许访问网络设备管理地址；普通用户区默认不允许直接访问管理区。

2 概要设计

2.1 总体拓扑结构




图 1: 校园网络整体拓扑

图 1 展示了 Packet Tracer 中搭建的校园网络拓扑。网络由一台 2911 路由器、一台 3560 三层核心交换机、两台 2960 接入交换机、四台用户 PC、四台内部服务器和一台外部服务器组成。核心交换机位于网络中心，上联出口路由器，下联接入交换机和服务区，承担 VLAN 网关和三层转发功能。

2.2 设计结构

校园网采用分层结构，主要分为出口层、核心层、接入层、服务器区和管理区。出口层负责外部连接；核心层负责 VLAN 网关、路由转发和服务器汇聚；接入层负责用户终端接入；服务器区提

供 DNS、WWW、FTP、MAIL 服务；管理区用于后续设备管理。

表 4: 校园网络模块划分

模块	主要设备	主要功能
出口模块	Router	连接校园内网和外部网络，配置回程路由
核心交换模块	Core Switch	创建 VLAN、配置 SVI、开启三层路由、配置默认路由
接入模块	ASW1、ASW2	连接教学区、办公区、宿舍区、图书馆终端
服务器模块	DNS、WWW、FTP、 MAIL Server	提供域名解析、网页访问、文件传输和邮件服务
管理模块	VLAN 99、管理员终端	预留网络设备管理和维护能力

表 4 说明了校园网的模块化结构。该结构层次清晰，能够把网络拓扑、VLAN、路由和服务实现统一到同一套仿真环境中，便于后续配置、测试和扩展。

2.3 主要功能实现过程

VLAN 划分由核心交换机和接入交换机共同完成。核心交换机创建所有 VLAN，并为每个 VLAN 配置 SVI 网关；接入交换机只创建自身需要承载的 VLAN，并将连接 PC 的端口设置为 Access 模式。接入交换机与核心交换机之间使用 Trunk 链路，使多个 VLAN 的数据能通过同一条上联链路传输。

跨 VLAN 通信由核心交换机实现。终端把默认网关设置为本 VLAN 的 SVI 地址，例如教学区 PC 的网关为 192.168.10.1。当教学区 PC 访问办公区 PC 或服务器区时，数据先到达核心交换机，再由核心交换机根据路由表转发到目标 VLAN。

服务器访问通过 VLAN 50 实现。DNS、WWW、FTP、MAIL 服务器都配置固定 IP，所有用户终端 DNS 地址统一指向 192.168.50.10。用户可以通过 www.school.local、ftp.school.local、mail.school.local 等域名访问对应服务。

出口访问通过静态路由实现。核心交换机和出口路由器之间使用 192.168.100.0/30 网段，核心交换机默认路由指向 192.168.100.1，出口路由器配置到校园网 192.168.0.0/16 的回程路由，下一跳为 192.168.100.2。

3 详细设计

3.1 核心交换机配置清单

```
enable
configure terminal

ip routing

vlan 10
 name TEACHING
vlan 20
```

```

    name OFFICE
vlan 30
    name DORMITORY
vlan 40
    name LIBRARY
vlan 50
    name SERVER
vlan 99
    name MANAGEMENT

interface vlan 10
    ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
    no shutdown
interface vlan 20
    ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
    no shutdown
interface vlan 30
    ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
    no shutdown
interface vlan 40
    ip address 192.168.40.1 255.255.255.0
    no shutdown
interface vlan 50
    ip address 192.168.50.1 255.255.255.0
    no shutdown
interface vlan 99
    ip address 192.168.99.1 255.255.255.0
    no shutdown

interface fastEthernet0/1
    switchport mode trunk
interface fastEthernet0/2
    switchport mode trunk

interface range fastEthernet0/3 - 6
    switchport mode access
    switchport access vlan 50

interface gigabitEthernet0/1
    no switchport
    ip address 192.168.100.2 255.255.255.252
    no shutdown

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.100.1
end
write

```

Listing 1: 核心交换机主要配置

代码 1 中, **ip routing** 使核心交换机具备三层转发能力; **interface vlan** 配置各 VLAN 的默

认网关；fastEthernet0/1 和 fastEthernet0/2 作为 Trunk 上联接入交换机；fastEthernet0/3
- 6 接入服务器区；默认路由把非校园内网流量转发给出口路由器。

3.2 接入交换机配置清单

```
enable
configure terminal

vlan 10
  name TEACHING
vlan 20
  name OFFICE

interface fastEthernet0/1
  switchport mode access
  switchport access vlan 10

interface fastEthernet0/2
  switchport mode access
  switchport access vlan 20

interface fastEthernet0/24
  switchport mode trunk

end
write
```

Listing 2: ASW1 主要配置

代码 2 中，ASW1 负责教学区和办公区终端接入，Fa0/1 划入 VLAN 10，Fa0/2 划入 VLAN 20，Fa0/24 作为 Trunk 上联核心交换机。

```
enable
configure terminal

vlan 30
  name DORMITORY
vlan 40
  name LIBRARY

interface fastEthernet0/1
  switchport mode access
  switchport access vlan 30

interface fastEthernet0/2
  switchport mode access
  switchport access vlan 40

interface fastEthernet0/24
  switchport mode trunk
```



```
end  
write
```

Listing 3: ASW2 主要配置

代码 3 中，ASW2 负责宿舍区和图书馆终端接入，Fa0/1 划入 VLAN 30，Fa0/2 划入 VLAN 40，Fa0/24 作为 Trunk 上联核心交换机。

3.3 出口路由器配置清单

```
enable  
configure terminal  
  
interface gigabitEthernet0/0  
ip address 192.168.100.1 255.255.255.252  
no shutdown  
  
ip route 192.168.0.0 255.255.0.0 192.168.100.2  
  
interface gigabitEthernet0/1  
ip address 200.1.1.1 255.255.255.0  
no shutdown  
  
end  
write
```

Listing 4: 出口路由器主要配置

代码 4 中，192.168.100.1/30 是路由器内侧接口地址，用于连接核心交换机。
静态路由 192.168.0.0/16 指向核心交换机，保证外部返回校园网的流量有正确回程。
200.1.1.1/24 可作为外侧接口，用于连接外部服务器或模拟 Internet。

3.4 服务器与终端配置

表 5: 主要终端和服务器地址配置

设备	IP 地址	子网掩码	默认网关	DNS
Teaching-PC	192.168.10.10	255.255.255.0	192.168.10.1	192.168.50.10
Office-PC	192.168.20.10	255.255.255.0	192.168.20.1	192.168.50.10
Dormitory-PC	192.168.30.10	255.255.255.0	192.168.30.1	192.168.50.10
Library-PC	192.168.40.10	255.255.255.0	192.168.40.1	192.168.50.10
DNS Server	192.168.50.10	255.255.255.0	192.168.50.1	192.168.50.10
WWW Server	192.168.50.20	255.255.255.0	192.168.50.1	192.168.50.10
FTP Server	192.168.50.30	255.255.255.0	192.168.50.1	192.168.50.10
MAIL Server	192.168.50.40	255.255.255.0	192.168.50.1	192.168.50.10

表 5 给出了主要终端和服务器地址配置。用户终端均配置本 VLAN 的网关，DNS 地址统一配置为 DNS Server 的地址，从而支持通过域名访问校园服务。

IP Configuration

☐ DHCP ☒ Static

IPv4 Address: 192.168.10.10

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 192.168.10.1

DNS Server: 192.168.50.10

图 2: 教学区 PC 地址配置

图 2 显示 Teaching-PC 使用静态 IP 192.168.10.10，默认网关为 192.168.10.1，DNS 服务器为 192.168.50.10。该配置保证教学区 PC 能访问本 VLAN 网关，也能通过 DNS 解析访问服务器区服务。

IP Configuration

☐ DHCP ☒ Static

IPv4 Address: 192.168.50.10

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 192.168.50.1

DNS Server: 192.168.50.10

图 3: DNS 服务器地址配置

图 3 显示 DNS Server 地址为 192.168.50.10，默认网关为 192.168.50.1。由于 DNS 服务器位于 VLAN 50，核心交换机的 VLAN 50 SVI 需要保持启用，其他 VLAN 才能访问该 DNS 服务。

表 6: DNS 记录规划

域名	类型	解析地址	用途
www.school.local	A	192.168.50.20	校园门户网站
ftp.school.local	A	192.168.50.30	文件传输服务
mail.school.local	A	192.168.50.40	校园邮件服务

表 6 给出了 DNS 记录规划。用户访问域名时，先向 **192.168.50.10** 发起解析请求，再根据返回的服务器 IP 访问对应业务。

4 调试分析

4.1 VLAN 配置验证

Switch#show vlan brief

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10 Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14 Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18 Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22 Fa0/23, Fa0/24, Gig0/2
10	TEACHING	active	
20	OFFICE	active	
30	DORMITORY	active	
40	LIBRARY	active	
50	SERVER	active	Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6
99	MANAGEMENT	active	
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

图 4: 核心交换机 VLAN 查看结果

图 4 显示核心交换机已创建 VLAN 10、20、30、40、50、99。其中 VLAN 50 已绑定 Fa0/3 至 Fa0/6，对应 DNS、WWW、FTP、MAIL 四台服务器，说明服务器区端口划分正确。

```
Switch#show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6 Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10 Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14 Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18 Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22 Fa0/23, Gig0/1, Gig0/2
10	TEACHING	active	Fa0/1
20	OFFICE	active	Fa0/2
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

图 5: ASW1 VLAN 查看结果

图 5 显示 ASW1 中 VLAN 10 和 VLAN 20 处于 active 状态，Fa0/1 属于 VLAN 10，Fa0/2 属于 VLAN 20，说明教学区和办公区终端接入端口已正确划分。

4.2 路由配置验证

```
Switch#show ip route
```

```
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP  
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area  
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2  
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP  
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area  
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR  
       P - periodic downloaded static route
```

```
Gateway of last resort is 192.168.100.1 to network 0.0.0.0
```

```
C    192.168.10.0/24 is directly connected, Vlan10  
C    192.168.20.0/24 is directly connected, Vlan20  
C    192.168.30.0/24 is directly connected, Vlan30  
C    192.168.40.0/24 is directly connected, Vlan40  
C    192.168.50.0/24 is directly connected, Vlan50  
     192.168.100.0/30 is subnetted, 1 subnets  
C      192.168.100.0 is directly connected, GigabitEthernet0/1  
S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 192.168.100.1
```

图 6: 核心交换机路由表

图 6 显示核心交换机路由表中包含 VLAN 10、20、30、40、50 的直连路由，以及 0.0.0.0/0 默认路由，下一跳为 192.168.100.1。这说明核心交换机已完成各 VLAN 之间的三层转发，并能把外部网络流量转交给出口路由器。

4.3 连通性测试

```
C:\>ping 192.168.10.1

Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

图 7: PC 到本 VLAN 网关测试

图 7 显示 Teaching-PC 对本 VLAN 网关 192.168.10.1 执行 ping 测试，4 个数据包全部收到回复，丢包率为 0%，说明教学区 PC 的 IP 地址、默认网关、接入端口 VLAN 和核心交换机 SVI 均配置正确。

```
C:\>ping 192.168.20.10

Pinging 192.168.20.10 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.20.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

图 8: 跨 VLAN 通信测试

图 8 显示 Teaching-PC ping 办公区 PC 192.168.20.10，除首个请求因 ARP 学习等初始化过程超时外，后续 3 个请求均成功返回，说明跨 VLAN 路由已经生效。该结果证明 VLAN 10 与 VLAN 20 之间可以通过核心交换机进行三层通信。

4.4 域名访问测试




图 9: 通过域名访问校园网站

图 9 显示 Teaching-PC 在浏览器中访问 `http://www.school.local` 并成功打开网页, 说明 DNS 解析和 WWW 服务均工作正常。访问过程为: PC 向 DNS Server 查询 `www.school.local`, DNS 返回 `192.168.50.20`, 随后浏览器访问 WWW Server 的 HTTP 服务。

4.5 调试结论

根据以上测试结果, 校园网络的基础功能已经实现。VLAN 查看结果证明核心交换机和接入交换机的 VLAN 划分正确; 路由表证明核心交换机具备各 VLAN 直连路由和默认出口路由; 本 VLAN ping 测试证明终端接入和网关配置正确; 跨 VLAN ping 测试证明三层转发功能正常; 域名访问测试证明 DNS 和 WWW 服务配置正确。

如果后续出现故障, 可按以下顺序排查: 先检查终端 IP、掩码、网关和 DNS; 再检查接入端口 VLAN; 然后检查 Trunk 链路和核心交换机 SVI; 最后检查静态路由、DNS 记录和服务器服务状态。这样的排查顺序从终端到接入、核心、服务器逐层推进, 能较快定位问题。

5 总结

本设计完成了中小型校园网络工程的规划、实现和测试。方案采用分层网络结构, 通过 VLAN 和子网规划实现教学区、办公区、宿舍区、图书馆、服务器区和管理区的逻辑划分; 通过三层核心交换机实现跨 VLAN 通信; 通过出口路由器和静态路由预留外部网络访问能力; 通过 VLAN 50 集中部署 DNS、WWW、FTP、MAIL 服务。Packet Tracer 仿真结果表明, 该网络能够完成本 VLAN 通信、跨 VLAN 通信和域名访问服务器等核心功能, 满足校园网络基础设施设计与实现目标。

后续可在当前方案基础上扩展 ACL、DHCP、无线网络、链路冗余和双核心交换机等功能。例如可使用 ACL 限制宿舍区访问办公区, 使用 DHCP 简化终端地址配置, 使用链路聚合和生成树优化提高网络可靠性。这样可以在保持现有结构稳定的前提下进一步提升校园网的安全性、可维护性和可扩展性。

参考文献

- [1] 《计算机网络实践》课程设计大纲、要求、格式、封面.
- [2] 谢希仁. 计算机网络 [M]. 北京: 电子工业出版社.
- [3] Cisco Networking Academy. Cisco Packet Tracer 使用资料.