

立碼幫幫忙 API 文件

版本: v1.0

適用對象: Windows Forms / Android 開發者

1. 基礎資訊 (Overview)

1.1 伺服器位置

- **Base URL:** `https://www-u.tymetro.com.tw/station_services/api`

1.2 通訊協定

- **Content-Type:** `application/json; charset=utf-8`
- **資料格式:** 所有請求與回應皆為 JSON 格式。
- **時間格式:**
 - 資料庫原始格式 (e.g., `created_at`): `yyyy-MM-dd HH:mm:ss` (字串)
 - **App 使用格式** (e.g., `created_at`): **Unix Timestamp (毫秒, Long)**。
 - 若值為 0 或 `null`，代表該時間點尚未發生。

1.3 驗證機制 (Authentication)

本系統採用 **Bearer Token** 驗證。

- 除了 登入 (Login) 介面外，所有 API 請求皆需在 HTTP Header 帶入 Token。
- **Header 格式:**

```
Authorization: Bearer <your_access_token>
```

1.4 標準回應格式

所有 API (無論成功或失敗) 皆會回傳以下基本結構：

```
{
  "status": "success", // "success" 或 "error"
  "message": "操作成功", // 提示訊息 (可用於顯示給使用者)
  "data": { ... }      // (選填) 實際回傳的資料物件或陣列
}
```

2. 驗證相關 API (Auth)

2.1 登入 (Login)

取得存取權杖 (Token)。支援多裝置同時登入。

- **Method:** POST
- **Endpoint:** /auth/login
- **Body (JSON):**

參數	類型	必填	說明
account	string	是	員工帳號
password	string	是	密碼
device_type	string	是	固定填入 windows (或 android)
device_id	string	是	裝置唯一識別碼 (WinForm 可用 MachineGuid 或自行生成 UUID 存於設定檔)
fcm_token	string	否	推播 FCM Token · android app 限定

- **Response (Success):**

```
{
  "status": "success",
  "message": "Login successful",
  "data": {
    "token": "a1b2c3d4...", // 請將此 Token 存入應用程式設定中
    "user": {
      "name": "王小明",
      "station_id": "A1",    // 該帳號所屬車站
      "section_id": null,   // 該帳號所屬站務段
      "role": "staff"       // 權限: 'admin' 或 'staff'
    }
  }
}
```

2.2 登出 (Logout)

使目前的 Token 失效。

- **Method:** POST
- **Endpoint:** /auth/logout
- **Header:** Authorization: Bearer {token}
- **Response:**

```
{
  "status": "success",
  "message": "Logged out"
```

```
}
```

3. 任務相關 API (Tasks)

注意：以下所有 API 皆需帶入 Authorization Header。

3.1 取得任務列表 (近20筆待處理與處理中任務)

- **Method:** GET
- **Endpoint:** /tasks
- **Response:**

```
{
  "status": "success",
  "data": [
    {
      "id": 105,
      "station_id": "A17",
      "station_name": "領航站",
      "location_name": "出入口",
      "location_code": "A17-ASSIST-1",
      "status": "pending",           // 'pending' (待處理), 'replied' (處理中)
      "created_at": 1770011612000, // 建立時間 (毫秒)
      "replied_at": 0,             // 回覆時間 (0 代表尚未回覆)
      "done_at": 0                 // 完成時間
    },
    {
      "id": 104,
      // ...
    }
  ]
}
```

3.2 回覆任務 (接單)

站務人員確認收到通知，準備前往處理。

- **Method:** POST
- **Endpoint:** /tasks/{id}/reply
- **Body:** (空物件或不傳)
- **Response:**

```
{
  "status": "success",
  "message": "Task replied",
  "data": [
    {
      "id": 49,
      "status": "replied"
    }
  ]
}
```

```
}
]
}
```

3.3 完成任務 (結案)

站務人員處理完畢，回報結果。

- **Method:** POST
- **Endpoint:** /tasks/{id}/complete
- **Body (JSON):**

參數	類型	必填	說明
result	string	是	normal (正常完成) no_passenger (未發現旅客/誤報)

- **Response:**

```
{
  "status": "success",
  "message": "Task completed",
  "data": [
    {
      "id": 48,
      "status": "completed"
    }
  ]
}
```

4. 附錄：列舉值對照表 (Enums)

4.1 任務狀態 (status)

值	說明
pending	待處理 (無人接單)
replied	處理中 (已回覆/前往中)
completed	已完成
ignored	已忽略 (系統自動攔截)

4.2 結案結果 (completion_result)

值	說明
normal	正常服務完成
no_passenger	現場無人 / 誤報