## Basic Cisco Switch Configuration

1.Enter Privileged Mode

Switch > enable

2.Enter Global Configuration Mode

Switch# > configure terminal

3.Change Hostname

Switch(config)# hostname SW1

4.Set Console Password

SW1(config)# line console 0

SW1(config-line)# password console@123

SW1(config-line)# login

SW1(config-line)# exit

5.Set Enable (Privilege Mode) Password

SW1(config)# enable secret admin@123

6.Create Management VLAN (Example: VLAN 10)

SW1(config)# vlan 1

SW1(config-vlan)# name MANAGEMENT

SW1(config-vlan)# exit

7.Configure VLAN Interface IP (SVI)

SW1(config)# interface vlan 1

SW1(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

SW1(config-if)# no shutdown

SW1(config-if)# exit

8.Assign Management VLAN to Access Ports

SW1(config)# interface fastEthernet0/1

SW1(config-if)# switchport mode access

SW1(config-if)# switchport access vlan 10

SW1(config-if)# exit

9.Configure Remote Management (Telnet + SSH)

A. Enable Telnet (Not secure, used only for beginner labs)

SW1(config)# line vty 0 4

SW1(config-line)# password telnet@123

SW1(config-line)# login

SW1(config-line)# exit

B. Configure SSH (Recommended for security)

1. Set domain name

SW1(config)# ip domain-name mynetwork.local

2. Generate RSA keys

SW1(config)# crypto key generate rsa

How many bits? 1024

3. Create a local user account

SW1(config)# username admin privilege 15 password admin@123

4. Enable SSH access

SW1(config)# line vty 0 4

SW1(config-line)# transport input ssh telnet

SW1(config-line)# login local

SW1(config-line)# exit

10.Save Configuration

SW1# write memory

11.To verify configuration

SW1#show running-config

12.To display IP interface configuration

SW1#show ip interface brief