# Informe de Laboratorio 05

## Título de la práctica: MatrLab 2.0: aplicación multiplataforma en Flutter con requisitos reales y proyección social

| Nota |
|---|
| |

| Integrante(s) | Escuela | Asignatura |
|---|---|---|
| Hilacondo Begazo, Andre Jimmy<br>ahilacondo@unsa.edu.pe | Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas | Plataformas Emergentes |

| Número de práctica | Título de la práctica | Docente(s) |
|---|---|---|
| 05 | MatrLab 2.0: aplicación multiplataforma en Flutter con requisitos reales y proyección social | MSc. Norman Patrick Harvey Arce |

| Año lectivo | Nro. Semestre | Fecha de presentación | Hora de presentación |
|---|---|---|---|
| 2026 | B | 01/11/2026 | |

# Índice

**1. Introducción** **7**
1.1. Propósito del laboratorio . . . 7
1.2. Trabajo realizado y su ubicación en el informe . . . 8
1.3. Alcance y límites . . . 8

**2. Contexto real y proyección social** **9**
2.1. Problema en la UNSA . . . 9
2.2. Recopilación de evidencia . . . 9
2.3. Hallazgos . . . 11
2.4. Proyección social . . . 12

**3. Ingeniería de requisitos** **13**
3.1. Planteamiento de requisitos . . . 13
3.2. Interesados . . . 13
3.3. Árbol de problemas . . . 13
3.4. Requisitos funcionales . . . 15
3.5. Requisitos no funcionales . . . 16
3.6. Product Backlog . . . 17
3.7. Criterios de aceptación . . . 18
3.8. Matriz de trazabilidad . . . 20

**4. Planificación con Scrum** **20**
4.1. Scrum adaptado a un equipo de una persona . . . 20
4.2. Meta de producto y metas de sprint . . . 20
4.3. Sprint 1: turnos, explicación y atención sin fila . . . 22
4.4. Sprint 2: contingencia, comprobante y legibilidad . . . 22
4.5. Definición de terminado . . . 22
4.6. Eventos y retrospectiva . . . 24

**5. Investigación de componentes de Flutter para el tema** **24**
5.1. Componentes estudiados . . . 24
5.2. Decisiones de diseño con los componentes . . . 26
5.3. Paquetes investigados y no incorporados . . . 26

**6. Diseño de interfaces** **27**
6.1. Cambios respecto al diseño del Laboratorio 4 . . . 27

6.2. Mapa de navegación . . . 27
6.3. Flujo de contingencia . . . 28
6.4. Mockups . . . 28

**7. Desarrollo según los requisitos** **35**
7.1. Preparación del proyecto . . . 35
7.2. Sprint 1 . . . 36
7.2.1. HU-08: turnos escalonados de matrícula . . . 36
7.2.2. HU-12: explicación del bloqueo y preguntas frecuentes . . . 37
7.2.3. HU-09: número de atención virtual . . . 39
7.3. Sprint 2 . . . 40
7.3.1. HU-11: modo contingencia . . . 40
7.3.2. HU-10: comprobante con código . . . 42
7.3.3. HU-13: legibilidad con texto grande . . . 45
7.4. Alcance no construido . . . 45

**8. Recorrido de la aplicación** **46**
8.1. Recorrido 1: matrícula en el turno propio . . . 46
8.2. Recorrido 2: antes de que inicie el turno . . . 47
8.3. Recorrido 3: atención sin fila . . . 48
8.4. Recorrido 4: el servicio cae . . . 49
8.5. Recorrido 5: administrador . . . 50
8.6. Casos especiales del flujo base y accesibilidad . . . 51

**9. Pruebas y resultados** **52**
9.1. Inventario de pruebas . . . 52
9.2. Resultados de la ejecución . . . 53
9.3. Criterios de aceptación frente a resultados . . . 53
9.4. Incidencias de la ejecución y su corrección . . . 53

**10. Conclusiones** **54**

**A. Reproducción del proyecto y de las capturas** **55**

**B. Registro de cambios del repositorio** **56**

# Índice de figuras

1. Árbol de problemas de MatrLab 2.0: cuatro efectos (arriba), problema central y siete causas agrupadas en tres frentes (abajo). . . . 14
2. Product Backlog de MatrLab 2.0 (hoja «Product Backlog» del libro `MatrLab_Scrum.xlsx`). Total comprometido: 26 puntos. . . . 18
3. Matriz de trazabilidad de MatrLab 2.0 (hoja «Trazabilidad»). . . . 20
4. Elementos de Scrum y su adaptación al trabajo individual (hoja «Elementos de Scrum»). . . . 21
5. Flujo de trabajo: de la evidencia al Product Backlog, dos sprints con su revisión y la entrega. . . . 21
6. Sprint Backlog del Sprint 1 (hoja «Sprint 1»). Capacidad: 13 puntos. . . . 22
7. Sprint Backlog del Sprint 2 (hoja «Sprint 2»). Capacidad: 13 puntos. . . . 23
8. Definición de terminado (hoja «Definición de terminado»). . . . 23
9. Retrospectiva del trabajo (hoja «Retrospectiva»). . . . 24
10. Mapa de navegación de MatrLab 2.0 (en amarillo, lo nuevo). . . . 28
11. Flujo de matrícula con el servicio disponible y en modo contingencia. . . . 29
12. Mockup: inicio de sesión con selector de ciclo. . . . 30
13. Mockup: pestaña Ayuda del estudiante. . . . 31
14. Mockup: número de atención virtual y preguntas frecuentes. . . . 32
15. Mockup: grupo fuera de turno. . . . 33
16. Mockup: pestaña Operación del administrador. . . . 34
17. Mockup: horario con una solicitud pendiente en modo contingencia. . . . 35
18. HU-08: el estudiante de ciclo 5 ve que su turno inicia en dos días y no puede matricularse todavía. . . . 38
19. HU-12: el sistema dice por qué no se puede continuar y qué hacer. . . . 39
20. HU-09: el estudiante recibe su número y puede esperar donde esté; el administrador atiende en orden. . . . 41
21. HU-11, primera parte: el servicio cae y la aplicación sigue aceptando solicitudes. . . . 43
22. HU-11, segunda parte: la solicitud queda visible y, al volver el servicio, se procesa y se avisa. . . . 44
23. HU-10: la confirmación muestra el comprobante (captura c08, regenerada al ejecutar las pruebas). . . . 44
24. HU-13 y RNF6: la misma pantalla con texto ampliado y en una tableta. . . . 45
25. Pasos 1 a 4: entrar con el ciclo, ver el aviso de turno, elegir un grupo y confirmar. . . . 46
26. Pasos 5 a 7: constancia con código copiable, horario y avisos. . . . 47
27. El estudiante de ciclo 5 ve cuándo le toca y por qué todavía no puede matricularse. 47

28. El estudiante pide su número, ve su posición y consulta las reglas. . . . . 48
29. Modo contingencia: el banner avisa, la solicitud se guarda y, al restablecerse el servicio, se procesa y se informa en Alertas. . . . . 49
30. El administrador revisa la ocupación, simula una caída y atiende a quienes esperan. 50
31. Casos del Laboratorio 4 que se conservan y pantalla con texto ampliado. . . . . 51
32. Pestaña Ayuda en una tableta (riel lateral de navegación). . . . . 52

# Índice de tablas

1. Resumen de lo desarrollado y su ubicación en el informe. . . . . 8
2. Evidencias reunidas (todas consultadas el 1 de noviembre de 2026). . . . . 11
3. Hallazgos derivados de la evidencia. . . . . 12
4. Proceso de requisitos seguido en el laboratorio. . . . . 13
5. Interesados y necesidades. . . . . 13
6. Causas del árbol y su respaldo. C1 y C3 no se resuelven con una aplicación cliente (ver alcance). . . . . 15
7. Requisitos funcionales heredados del Laboratorio 4. . . . . 15
8. Requisitos funcionales nuevos de MatrLab 2.0, con atributos. . . . . 16
9. Requisitos no funcionales por característica de calidad. . . . . 17
10. Contraste del texto de las etiquetas, calculado con la fórmula de luminancia relativa de WCAG 2.2. . . . . 17
11. Criterios de aceptación por historia y prueba que los verifica. . . . . 19
12. Componentes de Flutter estudiados para el tema del proyecto. . . . . 26
13. Paquetes investigados y no incorporados. . . . . 27
14. Elementos de diseño agregados en MatrLab 2.0. . . . . 27
15. Archivos del Laboratorio 5. En total, `lib/` pasó de 2 863 a 3 476 líneas (contadas con `wc -l`, incluyen comentarios y líneas en blanco). . . . . 36
16. Pruebas del proyecto y resultado de su ejecución (88 de 88 correctas). . . . . 52
17. Verificación de cada historia con las pruebas del proyecto. . . . . 53
18. Registro de commits (`git log`), del más antiguo al más reciente, hasta el commit `023749d`, que es el estado probado. Los commits posteriores (informe y capturas finales) se registran en `historial_git.txt`. . . . . 56

# 1. Introducción

## 1.1. Propósito del laboratorio

La guía del laboratorio pide desarrollar, en dos semanas, una aplicación multiplataforma que enfrente un problema **basado en requisitos reales** y que abarque un tema de **proyección social**. La aplicación debe guardar relación con el diseño especificado en los trabajos anteriores, mostrar su desarrollo según los requerimientos planteados, basar el diseño de las interfaces en el árbol de problemas e investigar los componentes del framework relacionados con el tema del proyecto [1].

Para este trabajo continué con **MatrLab**, la aplicación de matrícula en laboratorios de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas que analicé en el Laboratorio 1, prototipé en Adalo en el Laboratorio 2 y programé en Flutter en el Laboratorio 4 [2, 3, 4]. La diferencia es de método: en el Laboratorio 4 los requisitos salían de hipótesis mías; ahora salen de **casos documentados de matrícula en la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) durante 2026**, se especifican con atributos verificables, se priorizan en un *Product Backlog* y se construyen en dos *sprints* de Scrum adaptado a un equipo de una persona. La versión resultante es MatrLab 2.0.

## 1.2. Trabajo realizado y su ubicación en el informe

| Pedido de la guía | Trabajo realizado | Dónde |
|---|---|---|
| Problema basado en requisitos reales y de proyección social | Reuní 8 evidencias públicas (prensa local, comunicados de la UNSA, INEI) sobre las matrículas de 2026 y de 2016, y las convertí en 8 hallazgos | Secc. 2 |
| Relación con el diseño de los trabajos anteriores | Se conserva MatrLab (RF1 a RF7 del Laboratorio 4) y se amplía su árbol de problemas de 6 a 7 causas, con trazabilidad a los requisitos nuevos | Secc. 3 |
| Planteamiento de los requisitos | Proceso en cinco pasos, 5 requisitos funcionales nuevos con atributos, 6 no funcionales por ISO/IEC 25010, backlog con puntos y prioridad MoSCoW, criterios de aceptación Dado/Cuando/Entonces y matriz de trazabilidad | Secc. 3 |
| Proceso Scrum | Meta de producto, dos sprints con meta y capacidad, definición de terminado, eventos adaptados y retrospectiva | Secc. 4 |
| Investigar componentes del framework para el tema | Estudié 12 componentes de Flutter (selección, retroalimentación, accesibilidad, estado y tiempo) y descarté tres paquetes con su razón | Secc. 5 |
| Interfaces basadas en el árbol de problemas | Dos pestañas nuevas (Ayuda y Operación), cuatro pantallas modificadas y seis mockups con cada elemento asociado a su widget | Secc. 6 |
| Mostrar el desarrollo según los requerimientos | Cada historia de usuario se muestra con su código, su captura y su prueba | Secc. 7 |
| Mostrar el sistema | Recorrido solo con capturas: estudiante, casos especiales, administrador y tableta (30 capturas en total) | Secc. 8 |
| Resultados de la ejecución | El analizador no reporta problemas, las 88 pruebas pasan y se generaron las 30 capturas; se documenta una prueba que falló en la primera ejecución y su corrección | Secc. 9 |

**Tabla 1:** Resumen de lo desarrollado y su ubicación en el informe.

## 1.3. Alcance y límites

- **Qué es:** una aplicación Flutter con 11 pantallas, lógica de matrícula con turnos por ciclo, número de atención virtual, comprobante con código y modo de contingencia, más un panel de operación para el administrador.
- **Qué no es:** no tiene servidor ni base de datos; los datos viven en memoria y se reinician al cerrar la aplicación. **La caída del servicio es una simulación** que activa el administrador con un interruptor; no mide ni mejora la capacidad real de un servidor. La concurrencia masiva (la causa C1 del árbol) solo se resuelve con infraestructura, y así lo reconoce el propio director de Servicios Académicos de la UNSA [11].
- **Evidencia:** es documental (noticias y comunicados públicos). **No realicé encuestas ni entrevistas** a estudiantes; por eso los datos de usuarios que aparecen son los que las fuentes citan, y lo demás son decisiones de diseño que se marcan como hipótesis.
- **Capturas:** se generan ejecutando la aplicación con el motor de pruebas de Flutter (`flutter_test`);

no son fotos de un teléfono físico. Las 13 capturas nuevas (c18 a c30) y los resultados de las pruebas se incorporan cuando ejecuto el proyecto (sección 9).

- **Datos de ejemplo:** los cursos y grupos son los del Laboratorio 4. Los turnos de matrícula, la cola de atención de demostración y los tiempos de espera son valores de demostración míos, no datos oficiales de la UNSA.

# 2. Contexto real y proyección social

## 2.1. Problema en la UNSA

La matrícula de la UNSA es virtual, obligatoria y masiva: cerca de 26 000 estudiantes en 59 programas de estudio usan el mismo sistema académico [11]. Durante 2026 la prensa local y los propios comunicados de la universidad documentaron dos episodios que afectaron a estudiantes y que encajan con el problema que venía trabajando en MatrLab desde el Laboratorio 1 [2]:

1. **Caída de los sistemas (mayo a junio).** Desde el 25 de mayo los sistemas informáticos de la universidad estuvieron fuera de servicio por un incidente eléctrico en el centro de datos. Hubo matrículas suspendidas, trámites paralizados y tesis postergadas; la universidad reconoció que no tiene infraestructura de alta disponibilidad ni servidor espejo, y el 12 de junio todavía no tenía una fecha exacta de restablecimiento total [8, 9].
2. **Matrícula del semestre B (agosto).** Con la plataforma saturada, unos 125 estudiantes pasaron la noche del 23 al 24 de agosto en carpas en el Área de Sociales para no perder cupos en cursos clave; por la mañana recibieron números de atención en un aula mientras esperaban que la plataforma se recuperara. Una estudiante se desmayó. El director de Servicios Académicos explicó que la plataforma procesa unas 4 000 matrículas por día, que sus servidores tienen varios años y que faltaban medidas como horarios escalonados y protocolos de contingencia [10, 11].

## 2.2. Recopilación de evidencia

Busqué en la web noticias y comunicados oficiales sobre matrícula, caídas del sistema y colas en la UNSA, y leí cada fuente completa antes de usarla. Retuve las ocho de la tabla 2. Las fuentes que no hablaban de matrícula (por ejemplo, notas sobre huelgas o tomas de local) las descarté. Esta técnica es *análisis documental*; tiene límites que conviene decir:

- Las noticias reportan lo que vieron los periodistas; no hay cifras propias ni muestreo de estudiantes. Por ejemplo, la nota del 24 de agosto no incluye número de afectados ni postura oficial [10].
- Las cifras de capacidad (4 000 matrículas por día) vienen de una declaración del director de Servicios Académicos, no de una medición independiente [11].
- No encontré documentos públicos que describan los turnos de matrícula por ciclo de la UNSA en 2026; la nota institucional de marzo solo fija el periodo general [6]. Los turnos que implementé son una propuesta de diseño, no una réplica de algo existente.

| ID | Fuente | Fecha | Hecho relevante para MatrLab |
|---|---|---|---|
| E1 | El Búho [5] | 16/03/2016 | Primera matrícula virtual de la UNSA para unos 27 000 estudiantes, presentada como «se acabaron las colas». El rector dijo que se habían preparado contingencias y que 47 estudiantes de Ingeniería de Sistemas apoyarían en las oficinas de las escuelas. |
| E2 | UNSA, Imagen Institucional [6] | 20/03/2026 | Matrícula virtual 2026-A del 23 al 31 de marzo, obligatoria para ingresantes y regulares. La nota consultada no menciona turnos por ciclo ni por hora. |
| E3 | UNSA, Dirección de Servicios Académicos [7] | 2026 (matrícula 2026-A) | El sistema valida prerrequisitos y topes de créditos; hay que validar la matrícula e imprimir la constancia («sin la validación, la matrícula no quedará registrada»); las correcciones se piden en la escuela con ficha firmada y recibo de pago. La página no menciona cruces de horario ni cupos. |
| E4 | Radio La Única [8] | 01/06/2026 | Más de una semana de caída de los sistemas: matrículas suspendidas, trámites paralizados, tesis postergadas. La UNSA admite que no tiene alta disponibilidad ni servidor espejo. |
| E5 | Diario Correo [9] | 12/06/2026 | La caída empezó el 25 de mayo (incidente eléctrico en el centro de datos) y seguía sin solución; «no existe una fecha exacta para el restablecimiento total». |
| E6 | Diario El Pueblo [10] | 24/08/2026 | El colapso «se repite al inicio de cada semestre». Estudiantes pasaron la noche a la intemperie para no perder cupos en asignaturas clave y encontraron grandes colas; uno dijo que aunque intenten matricularse a medianoche «se cae la página» y pidió un sistema menos ambiguo. |

| ID | Fuente | Fecha | Hecho relevante para MatrLab |
|---|---|---|---|
| E7 | Diario El Pueblo [11] | 25/08/2026 | Unos 125 estudiantes acamparon la noche del 23 al 24 de agosto; recibieron números de atención en un aula; una estudiante se desmayó. Capacidad de unas 4 000 matrículas por día para unos 26 000 estudiantes; el proceso empezó el 10 de agosto y las solicitudes se acumularon al final. Servidores antiguos. El director reconoce que faltan mejor orientación sobre fechas, cursos y créditos, horarios escalonados y protocolos de contingencia. |
| E8 | Andina, con datos del INEI [12] | 27/12/2024 | Tercer trimestre de 2024: 80,2 % de la población de 6 años o más usa internet; el 90 % de esas personas se conecta con celular. En el grupo de 19 a 24 años el uso es de 96,5 %; en el área rural, 56,1 %. |

**Tabla 2:** Evidencias reunidas (todas consultadas el 1 de noviembre de 2026).

## 2.3. Hallazgos

De la tabla de evidencias saqué ocho hallazgos. Cada uno dice qué muestra la evidencia y qué implica para el diseño; ninguno afirma más de lo que dicen las fuentes.

| ID | Hallazgo | Evidenci | Implicancia para MatrLab |
|---|---|---|---|
| H1 | La demanda se concentra al final del periodo: el proceso empezó el 10 de agosto y las solicitudes se acumularon en los últimos días, con capacidad de 4 000 matrículas por día frente a 26 000 estudiantes. | E7, E6 | Repartir la demanda con **turnos escalonados por ciclo** (RF8). El propio director lista los horarios escalonados como medida pendiente. |
| H2 | Estudiantes pasan la noche fuera para no perder cupos, con efectos en la salud (desayuno omitido, un desmayo). | E6, E7 | Que asegurar el cupo no dependa de estar presente de noche: turno claro y matrícula desde cualquier lugar (RF8, RF11). |
| H3 | La atención asistida se organiza en persona: aula con números repartidos a mano. | E7 | **Número de atención virtual** para esperar donde la persona esté (RF9). |

| ID | Hallazgo | Evidenci | Implicancia para MatrLab |
|---|---|---|---|
| H4 | Una falla eléctrica dejó sin servicio durante semanas a miles de personas; no hay alta disponibilidad ni servidor espejo. | E4, E5 | **Modo contingencia**: guardar la solicitud y procesarla por orden de llegada al restablecerse (RF11). |
| H5 | Los servidores son antiguos y faltan protocolos de contingencia. | E7 | Un protocolo visible en la aplicación: aviso de servicio, solicitudes pendientes, motivo de cada rechazo (RF11). |
| H6 | Falta orientación sobre fechas, cursos y créditos; un estudiante califica el sistema de «ambiguo». | E7, E6 | Decir **siempre el motivo** por el que no se puede matricular y qué hacer, y publicar preguntas frecuentes (RF12). |
| H7 | La matrícula solo queda registrada si se valida; las correcciones requieren trámite presencial con ficha y recibo. | E3 | Un **comprobante con código** único y copiable, como prueba verificable de la matrícula (RF10). |
| H8 | Casi todas las personas jóvenes se conectan con celular, pero la conexión no es pareja (56,1 % en zonas rurales). | E8 | Diseño para celular primero, legible con texto ampliado (RNF) y tolerante a fallos de servicio. |

**Tabla 3:** Hallazgos derivados de la evidencia.

## 2.4. Proyección social

La proyección social de MatrLab es el **acceso equitativo a la matrícula**. Pasar la noche en un campus favorece a quien vive cerca, tiene tiempo libre y se siente seguro; perjudica a quien viene de provincia, trabaja o tiene problemas de salud. Esta conclusión es una inferencia mía, no un dato de las fuentes: lo que las fuentes muestran es el fenómeno (E6, E7: estudiantes a la intemperie, un desayuno omitido, un desmayo). Los cuatro requisitos principales buscan quitar la ventaja de «estar presente»:

- los **turnos escalonados** dan a cada ciclo una ventana propia en lugar de una carrera general;
- el **número virtual** reemplaza la fila física;
- el **modo contingencia** evita que una caída haga perder el lugar de quien ya intentó matricularse;
- la **explicación del bloqueo** reduce la dependencia de preguntar en persona.

Las personas beneficiadas son los estudiantes regulares (unos 26 000 en la UNSA [11]) y el personal de las direcciones de escuela, que atiende las colas. Según el INEI, la mayoría de la población joven usa internet desde el celular [12], lo que justifica una aplicación móvil. La alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 4 (educación de calidad) y 10 (reducción de las desigualdades) es una referencia de contexto, no una medición de impacto.

# 3. Ingeniería de requisitos

## 3.1. Planteamiento de requisitos

Una lista numerada de funciones no es una especificación: cada requisito debe poder justificarse (¿de dónde sale?), priorizarse, verificarse y rastrearse hasta una pantalla y una prueba. Por eso trabajé en cinco pasos, tomando de la norma ISO/IEC/IEEE 29148 los atributos de un buen requisito (identificador, enunciado, prioridad, fuente, criterio de verificación) [17] y de Scrum la forma de ordenarlos y entregarlos [13].

| N.° | Paso | Qué hice | Dónde |
|---|---|---|---|
| 1 | Elicitar | Análisis documental de ocho evidencias públicas y de mis informes previos; no hubo encuestas ni entrevistas. | Secc. 2 |
| 2 | Analizar | Ordené los hallazgos en un árbol de problemas (causas, problema central, efectos) y distinguí lo evidenciado de lo hipotético. | Secc. 3.3 |
| 3 | Especificar | Redacté requisitos funcionales y no funcionales con atributos, y los reescribí como historias de usuario con criterios de aceptación Dado/Cuando/Entonces. | Secc. 3.4 a 3.7 |
| 4 | Priorizar | Clasifiqué con MoSCoW [15], estimé en puntos de historia (serie de Fibonacci) [14] y armé el *Product Backlog*. | Secc. 3.6 |
| 5 | Verificar y rastrear | Cada criterio tiene una prueba automática y cada requisito una pantalla y una captura (matriz causa → requisito → historia → pantalla → prueba). | Secc. 3.8 |

**Tabla 4:** Proceso de requisitos seguido en el laboratorio.

## 3.2. Interesados

| Interesado | Necesidad principal (según la evidencia) | Evidencia |
|---|---|---|
| Estudiante regular | Saber cuándo le toca matricularse, asegurar su cupo sin pasar la noche en el campus, entender por qué algo falla y tener prueba de que quedó matriculado. | E3, E6, E7 |
| Administración de la escuela o de Servicios Académicos | Repartir la demanda en el tiempo, atender a quien necesita ayuda sin colas físicas y tener un protocolo cuando el servicio cae. | E4, E5, E7 |
| Docente del curso (validador) | Que el proyecto se relacione con los laboratorios anteriores y muestre el desarrollo según requisitos. | Guía [1] |

**Tabla 5:** Interesados y necesidades.

## 3.3. Árbol de problemas

El árbol del Laboratorio 4 tenía seis causas planteadas por mí a partir de la descripción de la aplicación [4]. Con la evidencia real lo revisé: las causas de aquel árbol (cupos poco visibles,

cruces de horario, lista de espera y falta de panel) se reúnen ahora en la causa C7, y las causas C1 a C6 son nuevas y salen de los hallazgos de la tabla 3. La figura 1 muestra el árbol, con las siete causas agrupadas en tres frentes (demanda y capacidad, continuidad del servicio, y atención e información), y la tabla 6 indica qué respalda cada causa.





**Figura 1:** Árbol de problemas de MatrLab 2.0: cuatro efectos (arriba), problema central y siete causas agrupadas en tres frentes (abajo).

| Causa | Descripción | Respaldo | Tipo |
|---|---|---|---|
| C1 | Demanda concentrada en los últimos días y capacidad limitada | E7, E6 | Evidenciada |
| C2 | Sin turnos escalonados de matrícula | E7 (lo menciona como pendiente) | Evidenciada |
| C3 | Servidores antiguos y sin alta disponibilidad | E4, E7 | Evidenciada |
| C4 | Sin protocolo de contingencia ante una caída | E4, E5, E7 | Evidenciada |
| C5 | Poca orientación sobre fechas, cursos y créditos | E6, E7 | Evidenciada |
| C6 | Atención asistida solo por fila presencial | E7 | Evidenciada |
| C7 | Cupos poco visibles, sin aviso ni validación de cruces | Laboratorios 1 y 4; E3 no menciona cruces ni cupos | Hipótesis del autor |

**Tabla 6:** Causas del árbol y su respaldo. C1 y C3 no se resuelven con una aplicación cliente (ver alcance).

Los efectos E1 a E4 de la figura (estudiantes a la intemperie, pérdida de cupos, trámites paralizados, desgaste que se repite cada semestre) también aparecen en las fuentes (E4 a E7); su redacción es mía.

## 3.4. Requisitos funcionales

Los requisitos RF1 a RF7 vienen del Laboratorio 4 y se conservan sin cambio de alcance (tabla 7). Los RF8 a RF12 son nuevos y se especifican con sus atributos en la tabla 8.

| ID | Requisito (Laboratorio 4) | Pantalla |
|---|---|---|
| RF1 | Matrícula directa con descuento inmediato del cupo | Grupo, confirmación |
| RF2 | Ocupación visible (barra, fracción y etiqueta) | Cursos, curso |
| RF3 | Flujo mínimo curso → grupo → confirmar | Todo el flujo |
| RF4 | Bloqueo de cruces de horario y de dos grupos del mismo curso | Grupo, horario |
| RF5 | Lista de espera y aviso de cupo liberado | Grupo, alertas |
| RF6 | Panel de ocupación y ajuste de cupos | Panel |
| RF7 | Inicio de sesión con validación | Login |

**Tabla 7:** Requisitos funcionales heredados del Laboratorio 4.

| ID | Enunciado | Prioridad | Fuente | Causa | Verificación |
|---|---|---|---|---|---|
| RF8 | El sistema **deberá** asignar a cada ciclo del 1 al 10 un turno de matrícula con fecha y hora de inicio y fin, mostrar al estudiante el estado de su turno (programado, en curso o finalizado) y **no deberá** permitir matricularse ni consumir cupos antes de que su turno inicie. | Must | H1, H2; E7 | C1, C2 | Prueba de estado y de interfaz |
| RF9 | El sistema **deberá** permitir al estudiante pedir un número de atención virtual con un motivo, ver su posición y espera estimada, cancelarlo, y al administrador atender al siguiente; **deberá** avisar al estudiante cuando le toque. Un estudiante tendrá un solo número activo. | Must | H3; E7 | C6 | Prueba de estado y de interfaz |
| RF10 | El sistema **deberá** asignar a cada matrícula confirmada un código de comprobante único y permitir copiarlo. | Should | H7; E3 | C4 | Prueba de estado y de interfaz |
| RF11 | Cuando el servicio no esté disponible, el sistema **deberá** avisarlo con un banner, guardar la solicitud como pendiente (con código y sin consumir cupo), permitir cancelarla y, al restablecerse el servicio, procesar las pendientes por orden de llegada, confirmando o rechazando cada una con su motivo en Alertas. | Must | H4, H5; E4, E5 | C3, C4 | Prueba de estado y de interfaz |
| RF12 | El sistema **deberá** explicar, en la pantalla del grupo, el motivo por el que no se puede matricular (turno, cruce o curso repetido) y **deberá** ofrecer preguntas frecuentes sobre las reglas. | Must | H6; E6, E7 | C5 | Prueba de estado y de interfaz |

**Tabla 8:** Requisitos funcionales nuevos de MatrLab 2.0, con atributos.

## 3.5. Requisitos no funcionales

Los clasifiqué según las características de calidad de ISO/IEC 25010 [16] y los redacté de forma que se puedan comprobar.

| ID | Característica | Requisito medible | Verificación |
|---|---|---|---|
| RNF1 | Usabilidad (accesibilidad) | El estado nunca se comunica solo con color: toda etiqueta lleva icono y texto. El texto de las etiquetas tiene una relación de contraste de al menos 4,5:1 sobre su fondo (WCAG 2.2, criterio 1.4.3 [18]). | Cálculo (tabla 10) |
| RNF2 | Usabilidad (legibilidad) | Las pantallas nuevas no se desbordan con el texto del sistema ampliado al 150 % en un teléfono de 360 dp. | Pruebas de texto grande |
| RNF3 | Usabilidad (operabilidad) | Los botones principales miden al menos 48 dp de alto y las acciones de número y comprobante tienen etiqueta de texto. | Revisión de código |
| RNF4 | Fiabilidad (tolerancia a fallos) | Con el servicio caído, ninguna solicitud se pierde ni consume cupo, y al restablecerse se procesan en orden de llegada. | Pruebas de HU-11 |
| RNF5 | Mantenibilidad (capacidad de prueba) | Toda regla que depende de la hora usa un reloj inyectable, de modo que las pruebas y las capturas sean deterministas; no se usan paquetes externos. | Pruebas con reloj fijo |
| RNF6 | Portabilidad | Un solo código para Android y web, con diseño adaptable (barra inferior bajo 600 dp y riel lateral desde 600 dp). | Captura en tableta |

**Tabla 9:** Requisitos no funcionales por característica de calidad.

Dos características de ISO/IEC 25010 quedan **fuera de alcance** a propósito: la eficiencia de desempeño bajo carga real (la capacidad de 4 000 matrículas por día depende de servidores, no de la aplicación cliente) y la seguridad (la aplicación no guarda datos reales ni autentica contra un servicio).

**Comprobación del contraste (RNF1).** Calculé la relación de contraste con la fórmula de WCAG para el texto de cada etiqueta sobre su fondo, que es el color del texto aplicado con 11 % de opacidad (valor 28 de 255) sobre blanco. Al revisarlo encontré que el verde que usaba desde el Laboratorio 4 (`#2E7D32`) daba 4,44:1, por debajo del mínimo de 4,5:1 para texto de este tamaño (12 dp en negrita no cuenta como texto grande). Lo corregí a `#1B5E20` en las etiquetas (`EstadoChip`, `Etiqueta` y el texto de la pestaña Ayuda). Los otros tres colores ya cumplían.

| Color de etiqueta | Valor | Sobre blanco | Sobre su fondo | ¿Cumple 4,5:1? |
|---|---|---|---|---|
| Verde (antes) | `#2E7D32` | 5,13 | 4,44 | No |
| Verde (ahora) | `#1B5E20` | 7,87 | 6,61 | Sí |
| Ámbar | `#9A5B00` | 5,43 | 4,67 | Sí |
| Gris (turno finalizado) | `#5F5F5F` | 6,39 | 5,45 | Sí |
| Rojo | `#B3261E` | 6,54 | 5,46 | Sí |

**Tabla 10:** Contraste del texto de las etiquetas, calculado con la fórmula de luminancia relativa de WCAG 2.2.

## 3.6. Product Backlog

Cada requisito nuevo se redactó como historia de usuario («Como *rol*, quiero *acción* para *beneficio*») [14]. Los puntos son una estimación mía de esfuerzo relativo (serie de Fibonacci), no una

medición. HU-14 y HU-15 quedan en el backlog sin construirse. El backlog se lleva en una hoja de cálculo (figura 2); el libro completo se entrega con el informe.

MatrLab_Scrum.xlsx · Product Backlog

**PRODUCT BACKLOG · MatrLab 2.0**

Meta de producto: asegurar el cupo de laboratorio desde cualquier lugar, dentro del turno propio, con ayuda sin fila y sin perder el lugar si el servicio falla.

| ID | Historia de usuario | Prioridad MoSCoW | Puntos | Requisito | Sprint | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HU-08 | Como estudiante, quiero ver cuándo es el turno de matrícula de mi ciclo y que el sistema respete ese turno, para no competir con todos a la vez. | Must | 5 | RF8 | 1 | Construida |
| HU-12 | Como estudiante, quiero que la aplicación me diga por qué no puedo matricularme en un grupo y qué hacer, para no depender de preguntar en persona. | Must | 3 | RF12 | 1 | Construida |
| HU-09 | Como estudiante, quiero pedir un número de atención virtual, para recibir ayuda sin hacer fila. | Must | 5 | RF9 | 1 | Construida |
| HU-11 | Como estudiante, quiero que mi solicitud se guarde si el servicio se cae, para no perder mi lugar. | Must | 8 | RF11, RNF4 | 2 | Construida |
| HU-10 | Como estudiante, quiero un comprobante con código, para demostrar que quedé matriculado. | Should | 2 | RF10 | 2 | Construida |
| HU-13 | Como estudiante con texto ampliado, quiero que las pantallas nuevas se lean sin desbordes, para usar la aplicación en mi celular. | Should | 3 | RNF1, RNF2 | 2 | Construida |
| HU-14 | Como estudiante, quiero que la aplicación recuerde mi sesión y mis solicitudes al cerrarla. | Could | 5 | futuro | — | Backlog |
| HU-15 | Como estudiante, quiero recibir avisos en el celular cuando se acerque mi turno. | Won't (por ahora) | 8 | futuro | — | Backlog |

**Total comprometido en los dos sprints: 26 puntos (HU-14 y HU-15 quedan fuera). Estimación en puntos: criterio del autor.**

Product Backlog | Sprint 1 | Sprint 2 | Elementos de Scrum | Definición de terminado | Retrospectiva | Trazabilidad

**Figura 2:** Product Backlog de MatrLab 2.0 (hoja «Product Backlog» del libro `MatrLab_Scrum.xlsx`). Total comprometido: 26 puntos.

HU-14 y HU-15 requieren almacenamiento local, servidor o servicios de notificación que este laboratorio no cubre (sección 5).

## 3.7. Criterios de aceptación

Cada historia se considera cumplida cuando se cumplen sus criterios, escritos en la forma Dado/Cuando/Entonces. Las pruebas citadas están en la carpeta `test/` del proyecto.

| HU | Criterio de aceptación | Prueba |
|---|---|---|
| HU-08 | **Dado** un estudiante de ciclo 5 cuyo turno aún no inicia, **cuando** intenta matricularse, **entonces** el resultado es «fuera de turno», no se consume cupo y no se registra matrícula. | Estado: «fuera de turno no se consume cupo» |
| | **Dado** que el turno del estudiante inicia a una hora, **cuando** el reloj llega a esa hora, **entonces** puede matricularse. | Estado: «al iniciar el turno…» |

| HU | Criterio de aceptación | Prueba |
|---|---|---|
| | **Dado** el listado de turnos, **entonces** cada ciclo del 1 al 10 tiene un turno y su estado depende de la hora (programado, en curso, finalizado). | Estado: «todos los ciclos...», «el estado de cada turno...» |
| HU-12 | **Dado** un estudiante fuera de turno, **cuando** abre un grupo, **entonces** ve el nombre de su turno, la fecha de inicio y cuánto falta, y el botón queda bloqueado con la etiqueta «Fuera de tu turno». | Estado y widget: «fuera de turno dice...», «el botón queda bloqueado» |
| | **Dado** un grupo que se cruza con otro ya matriculado, **entonces** el motivo nombra el curso en conflicto. | Estado: «el cruce de horario se explica...» |
| HU-09 | **Dado** una cola de demostración de cuatro personas, **cuando** el estudiante pide un número, **entonces** recibe A-021, con cuatro personas delante y 20 minutos de espera estimada. | Estado: «recibe A-021...» |
| | **Dado** un estudiante con número activo, **cuando** pide otro, **entonces** no se crea. El administrador no puede pedir número. | Estado: «solo un número activo», «el administrador no puede...» |
| | **Dado** que el administrador atiende al siguiente, **cuando** el estudiante pasa a ser el primero, **entonces** recibe el aviso «Es tu turno». | Estado y widget: «al atender a los de adelante...» |
| HU-10 | **Dado** que se confirman dos matrículas, **entonces** cada una tiene un código distinto con el prefijo MLB-2026B-, y la pantalla de confirmación permite copiarlo al portapapeles. | Estado: «código único»; widget: «se copia al portapapeles» |
| HU-11 | **Dado** que el servicio está caído, **cuando** el estudiante confirma un grupo, **entonces** la solicitud queda pendiente con un código de prefijo SOL-2026B- y no consume cupo. | Estado: «sin servicio la solicitud queda pendiente...» |
| | **Dado** varias solicitudes pendientes, **cuando** el servicio se restablece, **entonces** se procesan por orden de llegada; la que se cruza o cuyo grupo se llenó se rechaza con su motivo en Alertas. | Estado: «se procesan por orden...», «si el grupo se llenó...» |
| | **Dado** una solicitud pendiente, **entonces** puede cancelarse y no se admiten dos para el mismo curso. | Estado: «se puede cancelar...», «no admite dos...» |
| HU-13 | **Dado** el texto del sistema al 150 %, **cuando** se abren Ayuda, Operación y el grupo fuera de turno, **entonces** no se produce ninguna excepción de desborde. | Widget: tres pruebas de «texto grande» |

**Tabla 11:** Criterios de aceptación por historia y prueba que los verifica.

### 3.8. Matriz de trazabilidad

La figura 3 relaciona cada causa del árbol con su evidencia, su requisito, su historia, sus pantallas, sus pruebas y sus capturas. Con ella se puede ir en ambos sentidos: de una causa a su evidencia y de una pantalla a su justificación.

MatrLab_Scrum.xlsx · Trazabilidad

**MATRIZ DE TRAZABILIDAD · causa → requisito → historia → pantalla → prueba → captura**

Cada fila permite ir de una causa del árbol de problemas a su evidencia, su requisito, su pantalla y su prueba.

| Causa | Evidencia | Requisito | Historia | Pantallas | Pruebas | Captura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **C1, C2** | E6, E7 | RF8 | HU-08 | Login (ciclo), Cursos, Ayuda, Operación | lab05_estado_test, lab05_widget_test | c18, c20 |
| **C6** | E7 | RF9 | HU-09 | Ayuda, Operación | lab05_estado_test, lab05_widget_test | c21, c24 |
| **C4** | E4, E5, E7 | RF10 | HU-10 | Confirmación | lab05_estado_test, lab05_widget_test | c08 |
| **C3, C4** | E4, E5, E7 | RF11 | HU-11 | Banner, Grupo, Hoja de confirmación, Horario, Alertas, Operación | lab05_estado_test, lab05_widget_test | c23, c25 a c28 |
| **C5** | E6, E7 | RF12 | HU-12 | Grupo, Ayuda (preguntas frecuentes) | lab05_estado_test, lab05_widget_test | c19, c22 |
| **C1 a C7** | E8 | RNF2 | HU-13 | Ayuda, Operación, Grupo | lab05_widget_test (texto grande) | c29 |
| **C7** | Lab. 1 y 4 (hipótesis) | RF1 a RF7 | HU-01 a 07 | Login, Cursos, Grupo, Horario, Alertas, Panel | matrlab_state_test, flujo_widget_test | c01 a c17 |

Product Backlog | Sprint 1 | Sprint 2 | Elementos de Scrum | Definición de terminado | Retrospectiva | Trazabilidad

**Figura 3:** Matriz de trazabilidad de MatrLab 2.0 (hoja «Trazabilidad»).

## 4. Planificación con Scrum

### 4.1. Scrum adaptado a un equipo de una persona

Scrum define tres responsabilidades (Product Owner, Scrum Master y Developers), tres artefactos (Product Backlog, Sprint Backlog e Incremento) y cinco eventos [13]. Este laboratorio lo hago yo solo, así que adapté el marco sin cambiar su lógica: el trabajo se ordena por valor, se entrega en iteraciones con una meta, y cada iteración termina con algo que se puede ejecutar y revisar. La figura 4 resume cómo se aplicó cada elemento; los artefactos se llevan en un libro de hoja de cálculo (`MatrLab_Scrum.xlsx`) cuyas hojas se muestran como figuras en este informe.

### 4.2. Meta de producto y metas de sprint

**Meta de producto.** Que una persona matriculada en la UNSA pueda asegurar su cupo de laboratorio desde cualquier lugar y dentro de su turno, obtener ayuda sin hacer fila y no perder su lugar si el servicio falla.

**Meta del Sprint 1.** El estudiante sabe cuándo le toca matricularse, entiende por qué una acción está bloqueada y puede pedir atención sin fila (HU-08, HU-12, HU-09; 13 puntos).

**Meta del Sprint 2.** La matrícula no se pierde si el servicio cae, queda con un comprobante verificable y las pantallas nuevas se leen con texto ampliado (HU-11, HU-10, HU-13; 13 puntos).

MatrLab_Scrum.xlsx · Elementos de Scrum

| | A | B |
|---|---|---|
| 1 | **ELEMENTOS DE SCRUM ADAPTADOS A UN EQUIPO DE UNA PERSONA** | |
| 2 | Referencia: Guía de Scrum 2020. Se mantiene la lógica del marco y se declaran las adaptaciones. | |
| 3 | | |
| 4 | **Elemento** | **Cómo se aplicó en este laboratorio** |
| 5 | **Roles** | |
| 6 | **Product Owner** | Lo asumo yo, apoyado en la evidencia pública y en la guía del laboratorio (cumple la función de cliente). El docente valida en la entrega. |
| 7 | **Developers y Scrum Master** | También los asumo. Limitación: no hay revisión de pares; se compensa con pruebas automáticas, trazabilidad y criterios de aceptación escritos antes de programar. |
| 8 | **Artefactos** | |
| 9 | **Product Backlog** | Ocho historias con prioridad MoSCoW y puntos (hoja «Product Backlog»). |
| 10 | **Sprint Backlog** | Tareas por historia (hojas «Sprint 1» y «Sprint 2»). |
| 11 | **Incremento** | Una versión de la aplicación que se ejecuta y se prueba al cierre de cada sprint. |
| 12 | **Eventos** | |
| 13 | **Planificación del sprint** | Elegí las historias por prioridad y dependencia; fijé una meta y una capacidad de 13 puntos por sprint. |
| 14 | **Scrum diario** | Se reemplaza por el registro de cambios del repositorio (anexo B). |
| 15 | **Revisión del sprint** | Comparar capturas y resultados de pruebas con los criterios de aceptación (sección 9). |
| 16 | **Retrospectiva** | Hoja «Retrospectiva». |

Product Backlog | Sprint 1 | Sprint 2 | Elementos de Scrum | Definición de terminado | Retrospectiva | Trazabilidad

**Figura 4:** Elementos de Scrum y su adaptación al trabajo individual (hoja «Elementos de Scrum»).





**Figura 5:** Flujo de trabajo: de la evidencia al Product Backlog, dos sprints con su revisión y la entrega.

Fijé una capacidad de 13 puntos por sprint como límite de trabajo en curso. Es una decisión de planificación mía; no es una velocidad medida y no la presento como tal. HU-11 (la más grande, 8 puntos) va en el Sprint 2 porque reutiliza las validaciones de turno del Sprint 1 y el comprobante de HU-10.

**Nota de honestidad sobre los sprints.** Los dos sprints son iteraciones lógicas, ordenadas por prioridad y dependencia; no los medí en días ni semanas, y el repositorio los registra juntos en un solo commit de código (anexo B). Por eso no presento una gráfica de avance ni una velocidad: no tengo datos para sostenerlas.

## 4.3. Sprint 1: turnos, explicación y atención sin fila

Las tareas de cada historia y el archivo donde se resolvieron se registran en la figura 6.

MatrLab_Scrum.xlsx · Sprint 1

**SPRINT BACKLOG · SPRINT 1**

Meta: el estudiante sabe cuándo le toca matricularse, entiende por qué algo está bloqueado y puede pedir atención sin fila. Capacidad: 13 puntos.

| Tarea | Historia | Descripción de la tarea | Archivo principal | Estado |
|---|---|---|---|---|
| S1-01 | HU-08 | Modelo de turno con estados (programado, en curso, finalizado) | models.dart | Construida |
| S1-02 | HU-08 | Cuatro turnos de demostración y reloj inyectable | datos_demo.dart, estado.dart | Construida |
| S1-03 | HU-08 | Regla que bloquea la matrícula fuera de turno | estado.dart | Construida |
| S1-04 | HU-08 | Selector de ciclo en el inicio de sesión | login_screen.dart | Construida |
| S1-05 | HU-08 | Aviso de turno en Cursos; lista de turnos en Ayuda y Operación | turno_widgets.dart, ayuda_screen.dart | Construida |
| S1-06 | HU-12 | Función que calcula el motivo del bloqueo | estado.dart | Construida |
| S1-07 | HU-12 | Estados del botón del grupo con aviso del motivo | grupo_detalle_screen.dart | Construida |
| S1-08 | HU-12 | Preguntas frecuentes en la pestaña Ayuda | ayuda_screen.dart | Construida |
| S1-09 | HU-09 | Modelo de número de atención | models.dart | Construida |
| S1-10 | HU-09 | Solicitar, cancelar y atender en el estado | estado.dart | Construida |
| S1-11 | HU-09 | Tarjeta con posición y espera; diálogo de motivos | ayuda_screen.dart | Construida |
| S1-12 | HU-09 | Cola del administrador y avisos en Alertas | operacion_screen.dart, alertas_screen.dart | Construida |

**Comprometido: 13 puntos (HU-08: 5 · HU-12: 3 · HU-09: 5). Pruebas del proyecto: 88 de 88 correctas (sección 9).**

Product Backlog | Sprint 1 | Sprint 2 | Elementos de Scrum | Definición de terminado | Retrospectiva | Trazabilidad

**Figura 6:** Sprint Backlog del Sprint 1 (hoja «Sprint 1»). Capacidad: 13 puntos.

## 4.4. Sprint 2: contingencia, comprobante y legibilidad

La figura 7 registra las tareas del segundo sprint.

## 4.5. Definición de terminado

Una historia está terminada cuando cumple todos los puntos de la figura 8. Todas las condiciones se verificaron con la ejecución del 1 de noviembre de 2026.

MatrLab_Scrum.xlsx · Sprint 2

## SPRINT BACKLOG · SPRINT 2

Meta: la matrícula no se pierde si el servicio cae, queda con un comprobante verificable y las pantallas nuevas se leen con texto ampliado. Capacidad: 13 puntos.

| Tarea | Historia | Descripción de la tarea | Archivo principal | Estado |
|---|---|---|---|---|
| S2-01 | HU-11 | Interruptor de caída del servicio en Operación | operacion_screen.dart | Construida |
| S2-02 | HU-11 | Banner de servicio no disponible en todas las pestañas | turno_widgets.dart, shell_screen.dart | Construida |
| S2-03 | HU-11 | Solicitud pendiente con código, sin consumir cupo | estado.dart | Construida |
| S2-04 | HU-11 | Procesamiento por orden de llegada con motivo de rechazo | estado.dart | Construida |
| S2-05 | HU-11 | Pendientes en Mi horario y botón «Guardar solicitud» | horario_screen.dart, grupo_detalle_screen.dart | Construida |
| S2-06 | HU-10 | Código de comprobante en cada matrícula | models.dart, estado.dart | Construida |
| S2-07 | HU-10 | Fila «Comprobante» y botón para copiarlo | confirmacion_screen.dart | Construida |
| S2-08 | HU-13 | Etiqueta semántica del número de atención | ayuda_screen.dart | Construida |
| S2-09 | HU-13 | Pruebas de interfaz con texto al 150 % | lab05_widget_test.dart | Construida |
| S2-10 | HU-13 | Corrección del contraste del verde (WCAG AA) | comunes.dart, turno_widgets.dart | Construida |

**Comprometido: 13 puntos (HU-11: 8 · HU-10: 2 · HU-13: 3). Pruebas del proyecto: 88 de 88 correctas (sección 9).**

Product Backlog | Sprint 1 | Sprint 2 | Elementos de Scrum | Definición de terminado | Retrospectiva | Trazabilidad

**Figura 7:** Sprint Backlog del Sprint 2 (hoja «Sprint 2»). Capacidad: 13 puntos.

MatrLab_Scrum.xlsx · Definición de terminado

## DEFINICIÓN DE TERMINADO (DoD)

Una historia está terminada cuando cumple todas las condiciones. Verificación con la ejecución del 01/11/2026 (commit 023749d).

| N.° | Condición | Verificación | Estado |
|---|---|---|---|
| 1 | Cumple todos sus criterios de aceptación con pruebas automáticas | 88 pruebas; todas correctas | Cumple |
| 2 | flutter analyze no reporta errores | Salida: «No issues found!» | Cumple |
| 3 | Se ve bien a 360 dp (teléfono) y a 900 dp (tableta) | Capturas a 360 dp (c01 a c15, c18 a c29) y a 900 dp (c16, c17, c30) | Cumple |
| 4 | No se desborda con el texto del sistema al 150 % | 3 pruebas de texto grande; captura c29 | Cumple |
| 5 | El texto de las etiquetas cumple contraste 4,5:1 | Cálculo con la fórmula de WCAG 2.2 | Cumple |
| 6 | No usa paquetes externos (solo el SDK de Flutter) | Revisión de pubspec.yaml | Cumple |
| 7 | Tiene al menos una captura en el recorrido del informe | 30 capturas generadas por capturas_test | Cumple |
| 8 | Está registrada en el repositorio con un mensaje claro | Anexo B (git log) | Cumple |

**Resumen: 8 de 8 condiciones cumplidas.**

Product Backlog | Sprint 1 | Sprint 2 | Elementos de Scrum | Definición de terminado | Retrospectiva | Trazabilidad

**Figura 8:** Definición de terminado (hoja «Definición de terminado»).

### 4.6. Eventos y retrospectiva

**Revisión de los sprints.** La revisión consistió en ejecutar `flutter analyze` y `flutter test` y comparar cada captura con su criterio de aceptación. Resultado: el analizador no reporta problemas y las 88 pruebas son correctas; los criterios de las seis historias construidas (HU-08 a HU-13) se cumplen según la tabla 17. La primera ejecución encontró una prueba fallida y dos defectos visuales, ya corregidos (subsección 9.4).

**Retrospectiva.** La figura 9 recoge el balance del trabajo con los resultados de la ejecución.

MatrLab_Scrum.xlsx · Retrospectiva

| | A | B |
|---|---|---|
| 1 | **RETROSPECTIVA · MatrLab 2.0** | |
| 2 | Balance del trabajo con los resultados de la ejecución de la sección 9. | |
| 3 | | |
| 4 | **Aspecto** | **Observación o acción** |
| 5 | **Qué funcionó** | |
| 6 | **Partir de la evidencia** | Tres de las cuatro funciones principales (turnos escalonados, protocolo de contingencia y mejor orientación) coinciden con medidas que el director de Servicios Académicos nombró como pendientes. |
| 7 | **Reloj inyectable** | Con un reloj fijo, las pruebas y las capturas son repetibles y textos como «faltan 2 d 0 h» no cambian. |
| 8 | **Revisar el propio diseño** | Calcular el contraste mostró que el verde heredado del Laboratorio 4 no cumplía WCAG AA; se corrigió. |
| 9 | **Capturas automáticas** | Al revisarlas aparecieron un símbolo de flecha que la fuente no dibuja y avisos con la hora real; se corrigieron y se volvió a ejecutar. |
| 10 | **Qué mejorar y acción** | |
| 11 | **Un commit por historia** | El registro quedó con un solo commit de código para los dos sprints. Acción: un commit por historia terminada en los próximos laboratorios. |
| 12 | **Verificar más temprano** | La primera ejecución dio 87 de 88 pruebas: una falló por el tiempo de una animación. Acción: ejecutar flutter analyze y flutter test al final de cada sprint (ejecutar.ps1 lo hace en un paso). |
| 13 | **Datos propios de usuarios** | La evidencia es documental. Con más tiempo, una encuesta breve a compañeros validaría los hallazgos H1 a H8 y ajustaría el backlog. |
| 14 | **Trabajo en solitario** | Sin revisión de pares, un error de criterio solo lo detectan las pruebas. Acción: pedir una revisión corta del informe y del código a un compañero. |

Product Backlog | Sprint 1 | Sprint 2 | Elementos de Scrum | Definición de terminado | **Retrospectiva** | Trazabilidad

**Figura 9:** Retrospectiva del trabajo (hoja «Retrospectiva»).

## 5. Investigación de componentes de Flutter para el tema

La guía pide investigar los componentes propios del framework *enfocados en el tema del proyecto*. En el Laboratorio 4 estudié los componentes de layout [4]; aquí estudio los que resuelven los problemas de esta versión: elegir un ciclo, explicar reglas, avisar que el servicio cayó, entregar un comprobante, hacerlo accesible y probarlo. Para cada necesidad comparo el componente elegido con su alternativa más cercana y digo por qué lo elegí.

### 5.1. Componentes estudiados

| Necesidad | Componente elegido | Por qué, frente a la alternativa | Uso en el código |
|---|---|---|---|
| Elegir el ciclo (10 opciones) | `DropdownMenu<int>` | Es el menú de Material que se abre desde un campo de texto y muestra la opción elegida en él [21]. `SegmentedButton`, que usé para el rol, sirve para pocas opciones (2 a 5); diez no caben en un teléfono. | `login_screen.dart`, clave `menu-ciclo` |
| Activar la caída simulada | `SwitchListTile` | Une un interruptor con título y subtítulo en una fila completamente táctil; un `Switch` suelto exigiría armar la fila a mano. | `operacion_screen.dart`, `sw-servicio` |
| Preguntas frecuentes | `ExpansionTile` | Expande y contrae contenido con animación y ya trae el icono de expansión. Una lista de textos largos ocuparía toda la pantalla. | `ayuda_screen.dart` |
| Elegir el motivo de la atención | `showDialog` con `SimpleDialog` | Una lista corta de opciones excluyentes; una hoja inferior sería válida, pero el diálogo basta para cuatro opciones. | `ayuda_screen.dart` (`_pedirNumero`) |
| Avisar «Comprobante copiado» | `SnackBar` con `ScaffoldMessenger` | Mensaje breve que desaparece solo y no bloquea. Un diálogo interrumpiría una acción de un solo toque. | `confirmacion_screen.dart` |
| Copiar el código | `Clipboard.setData` (paquete `services`) | Es parte del SDK; no hace falta un paquete externo. | `confirmacion_screen.dart`, `btn-copiar-comprobante` |
| Etiquetas de estado | Widget propio `Etiqueta` (`Container` + `Row`) | `Chip` es el componente estándar; usé uno propio para controlar el color del texto y del fondo y poder garantizar el contraste, y para igualar a `EstadoChip` del Laboratorio 4. | `turno_widgets.dart` |
| Aviso de servicio caído | Banner propio (`Container` + `Row`) con `Semantics` | `MaterialBanner` se muestra mediante `ScaffoldMessenger` y está pensado para mensajes descartables con acciones. Este aviso debe permanecer mientras dure la caída y no tiene acción. | `turno_widgets.dart` (`BannerServicio`) |
| Lectura con lector de pantalla | `Semantics`, `ExcludeSemantics` | Permiten dar una etiqueta hablada («Tu número de atención es A-021») y evitar que se lea dos veces el texto grande. La guía de accesibilidad de Flutter pide probar con lectores de pantalla (TalkBack, VoiceOver) [19]. | `ayuda_screen.dart`, `turno_widgets.dart` |

| Necesidad | Componente elegido | Por qué, frente a la alternativa | Uso en el código |
|---|---|---|---|
| Texto ampliado | Escala de texto del sistema (`TextScaler`, `MediaQuery`) | La guía de accesibilidad incluye comprobar que la interfaz se lea con factores de escala de texto muy grandes [19]; en el código esto significa no fijar alturas rígidas y comprobar que no haya desbordes. | Pruebas de HU-13 |
| Estado y hora | `ChangeNotifier` + `InheritedNotifier`; reloj como función inyectable | `InheritedNotifier` reconstruye solo a quienes lo leen [22]. Inyectar la hora (`typedef Reloj = DateTime Function()`) permite probar turnos sin esperar. | `estado.dart` |
| Probar la interfaz | `flutter_test`: `testWidgets`, `tester.view`, canal de plataforma simulado | Permite montar la aplicación a tamaño de teléfono, ampliar el texto y simular el portapapeles sin dispositivo [23]. | `lab05_widget_test.dart` |

**Tabla 12:** Componentes de Flutter estudiados para el tema del proyecto.

## 5.2. Decisiones de diseño con los componentes

- **El estado nunca depende solo del color.** `Etiqueta` y `EstadoChip` combinan icono, texto y color; el botón bloqueado del grupo lleva el texto «Fuera de tu turno», no solo un tono gris. Es el criterio de WCAG 1.4.1 (uso del color) [18].
- **Un solo lugar para las reglas.** Las pantallas no deciden si se puede matricular; preguntan a `MatrLabState` (`motivoBloqueo`, `matricular`). Así el mismo motivo aparece en la pantalla del grupo y en las pruebas.
- **Las pantallas largas se desplazan.** Ayuda y Operación usan `SingleChildScrollView` dentro de `ContenidoCentrado` (ancho máximo de 720 dp), de modo que el texto ampliado desplaza el contenido en lugar de desbordarlo.
- `DropdownMenu` **no se valida.** El menú siempre tiene un ciclo seleccionado (el 10 por defecto), por lo que no necesita la validación del formulario [20].

## 5.3. Paquetes investigados y no incorporados

Tres necesidades del backlog requieren paquetes externos o servicios que este laboratorio no cubre. No los instalé ni los probé; los registro para dejar clara la frontera del alcance.

| Necesidad | Historia | Por qué queda fuera |
|---|---|---|
| Guardar sesión y solicitudes entre ejecuciones | HU-14 | Requiere almacenamiento local persistente (por ejemplo, un paquete de preferencias). Ahora los datos viven en memoria; la prueba de contingencia necesita reiniciar el estado, no persistirlo. |
| Detectar la pérdida real de conexión | (mejora de HU-11) | La caída se simula con un interruptor del administrador porque lo que se demuestra es la lógica de cola, no la detección de red. Un paquete de conectividad detecta la red del dispositivo, no la caída del servidor de la universidad. |
| Avisos en el celular fuera de la aplicación | HU-15 | Requiere un servicio de notificaciones y, en la práctica, un servidor que las envíe. Los avisos actuales viven en la pestaña Alertas. |

**Tabla 13:** Paquetes investigados y no incorporados.

# 6. Diseño de interfaces

## 6.1. Cambios respecto al diseño del Laboratorio 4

La guía pide que el diseño se base en las funcionalidades del árbol de problemas y que guarde relación con los trabajos anteriores. Por eso conservo el sistema de diseño de MatrLab (Material 3, color semilla guinda `#8C1D2F`, múltiplos de 4 dp, botones principales de 48 dp) [4] y agrego solo lo que los requisitos nuevos necesitan (tabla 14).

| Elemento nuevo | Decisión | Requisito |
|---|---|---|
| Pestaña Ayuda (estudiante) | Cuarta pestaña de la barra inferior: turnos, estado del servicio, número de atención y preguntas frecuentes en una sola pantalla con desplazamiento. | RF8, RF9, RF12 |
| Pestaña Operación (administrador) | Tercera pestaña: interruptor de caída simulada, turnos y cola de atención. | RF8, RF9, RF11 |
| Etiqueta de estado | Icono + texto + color. Verde = en curso o disponible; ámbar = programado o en espera; gris = finalizado; rojo = no disponible. Todas con contraste $\geq$ 4,5:1 (tabla 10). | RNF1 |
| Aviso de turno | Franja compacta al inicio de Cursos: «Turno 1 · Ciclos 9–10: tu turno está abierto» o «inicia en 2 d 0 h». | RF8 |
| Banner de contingencia | Franja de color de error bajo la barra superior, visible en todas las pestañas mientras el servicio esté caído. | RF11 |
| Estados del botón del grupo | Cuatro textos según la situación: «Matricularme» o «Guardar solicitud», «Fuera de tu turno», «Solicitud pendiente de procesar» y «Ya tienes una solicitud para este curso»; los bloqueados se deshabilitan y la causa se explica en un aviso encima. | RF8, RF11, RF12 |
| Selector de ciclo | Menú desplegable en el inicio de sesión (solo estudiantes) con el texto «Ciclo (define tu turno)». | RF8 |

**Tabla 14:** Elementos de diseño agregados en MatrLab 2.0.

## 6.2. Mapa de navegación

El administrador ahora ve tres pestañas (Cursos, Panel y Operación) y el estudiante cuatro (Cursos, Mi horario, Alertas y Ayuda). Los elementos nuevos están marcados en amarillo en la figura 10.





**Figura 10:** Mapa de navegación de MatrLab 2.0 (en amarillo, lo nuevo).

## 6.3. Flujo de contingencia

La pieza de diseño más importante de esta versión es qué ocurre cuando el servicio cae. La figura 11 muestra el flujo; la decisión clave es que las reglas que no dependen del servidor (turno, curso repetido, cruce de horario) se validan siempre, y solo la reserva del cupo se pospone.

## 6.4. Mockups

Dibujé los mockups de las pantallas nuevas o modificadas antes de programarlas, a escala de teléfono ($360 \times 740$ dp). Como en el Laboratorio 4, cada número rojo identifica un elemento y la tabla contigua indica con qué widget de Flutter se construye.





**Figura 11:** Flujo de matrícula con el servicio disponible y en modo contingencia.

## Inicio de sesión con selección de ciclo

Cambia respecto a la versión anterior solo el campo 5: para el estudiante aparece un `DropdownMenu` que define su turno.




| N.° | Elemento | Widget |
|---|---|---|
| 1 | Logo circular | `Container` circular con `Icon` |
| 2 | Selector de rol | `SegmentedButton<Rol>` |
| 3 | Código de estudiante | `TextFormField` con `validator` |
| 4 | Contraseña | `TextFormField` con `IconButton` para mostrar u ocultar |
| 5 | **Ciclo (nuevo)** | `DropdownMenu<int>` con 10 `DropdownMenuEntry`; visible solo si el rol es estudiante |
| 6 | Botón Ingresar | `FilledButton` |

**Figura 12:** Mockup: inicio de sesión con selector de ciclo.

## Pestaña Ayuda

Estructura: `ContenidoCentrado` → `SingleChildScrollView` → `Column` con cuatro bloques (turnos, servicio, atención sin fila, preguntas frecuentes). El mockup muestra los tres primeros.




| N.° | Elemento | Widget |
|---|---|---|
| 1 | Lista de turnos; el del estudiante resaltado | `Container` con borde (color primario si es «tu turno») → `Row`[`Text`, `Etiqueta`] y fechas en `Text` |
| 2 | Estado del servicio | `Card` → `Row`[`Icon`, `Column`] con `Etiqueta` «Disponible» o «No disponible» |
| 3 | Pedir número de atención | `FilledButton.icon` de 48 dp dentro de un `Card`; abre un `SimpleDialog` con los motivos |

**Figura 13:** Mockup: pestaña Ayuda del estudiante.

## Número de atención y preguntas frecuentes

Cuando el estudiante ya tiene número, la tarjeta del paso 3 de la figura anterior se reemplaza por esta.





| N.° | Elemento | Widget |
|---|---|---|
| 1 | Número grande (A-021) | `Text` con estilo `displaySmall` en negrita, dentro de `Semantics` + `ExcludeSemantics` para que el lector diga «Tu número de atención es A-021» |
| 2 | Posición y espera | Dos `StatTile` en una `Row` de `Expanded`; nota con `bodySmall` que declara que son 5 min por persona de demostración |
| 3 | Cancelar mi número | `TextButton.icon` |
| 4 | Preguntas frecuentes | `Card` (con `clipBehavior`) → `ExpansionTile`; la primera pregunta inicia abierta |

**Figura 14:** Mockup: número de atención virtual y preguntas frecuentes.

## Detalle de grupo fuera de turno


Es la respuesta de diseño a la queja de que el sistema es «ambiguo» (E6): en lugar de un botón que no hace nada, se dice el motivo y se deshabilita.




| N.° | Elemento | Widget |
|---|---|---|
| 1 | Estado de ocupación | `EstadoChip` (icono + texto + color), con verde de contraste corregido |
| 2 | Motivo del bloqueo | `Aviso` (icono + `Text`) cuyo texto sale de `motivoBloqueo()`: nombre del turno, fecha y tiempo que falta |
| 3 | Botón bloqueado | `FilledButton` con `onPressed: null` y texto «Fuera de tu turno» |

**Figura 15:** Mockup: grupo fuera de turno.


### Pestaña Operación del administrador




| N.° | Elemento | Widget |
|---|---|---|
| 1 | Simular caída del servicio | `Card` → `SwitchListTile`; el subtítulo muestra las solicitudes pendientes |
| 2 | Turnos de matrícula | Una fila por turno: `Container` con `Etiqueta` de estado |
| 3 | Cola de atención | Dos `StatTile` (en espera y atendidos) y filas con `SizedBox(width: 64)` para el número, `Expanded` para el motivo y la hora |
| 4 | Atender siguiente | `FilledButton.icon` de 48 dp, deshabilitado si la cola está vacía |

**Figura 16:** Mockup: pestaña Operación del administrador.

### Mi horario con solicitud pendiente




| N.° | Elemento | Widget |
|---|---|---|
| 1 | Banner de contingencia | `Container` de ancho completo con color `errorContainer` y `Semantics(container: true)`, colocado sobre las pestañas en `ShellScreen` |
| 2 | Solicitud pendiente | `Card` → `ListTile` con `CircleAvatar` (icono de reloj de arena), título del curso y subtítulo con grupo, horario y código |
| 3 | Cancelar solicitud | `IconButton` con `tooltip` «Cancelar solicitud» |

**Figura 17:** Mockup: horario con una solicitud pendiente en modo contingencia.

# 7. Desarrollo según los requisitos

Esta sección muestra el desarrollo ordenado por sprint e historia de usuario. Cada historia sigue el mismo orden: requisito que atiende, cómo se resolvió en Flutter, el código clave, la captura de la pantalla y la prueba que verifica el criterio de aceptación (tabla 11).

## 7.1. Preparación del proyecto

El proyecto de Flutter es el del Laboratorio 4, con el mismo comando de creación y sin paquetes externos. La versión pasa a 2.0.0+2 en `pubspec.yaml`. Los comandos para analizar, probar y generar las capturas son:

```
flutter pub get
flutter analyze          # analisis estatico
flutter test             # pruebas + 30 capturas en .\capturas
.\ejecutar.ps1           # lo anterior, mas salida_analyze.txt,
                         # salida_test.txt e historial_git.txt
```

**Listing 1:** Comandos para verificar el proyecto y generar las capturas.

| Archivo | Líneas | Contenido |
|---|---|---|
| `lib/models.dart` | 207 (modificado) | `TurnoMatricula`, `TicketAtencion`, `SolicitudPendiente`, `EstadoTicket`, código de comprobante, `formatoFaltante` |
| `lib/datos_demo.dart` | 216 (modificado) | Cuatro turnos, cola de demostración (A-017 a A-020) y motivos de atención |
| `lib/estado.dart` | 524 (modificado) | Reloj inyectable, turnos, motivo del bloqueo, contingencia y número de atención |
| `lib/widgets/turno_widgets.dart` | 127 (nuevo) | `Etiqueta`, `AvisoTurno`, `BannerServicio` |
| `lib/screens/ayuda_screen.dart` | 326 (nuevo) | Pestaña Ayuda del estudiante |
| `lib/screens/operacion_screen.dart` | 169 (nuevo) | Pestaña Operación del administrador |
| `test/lab05_estado_test.dart` | 254 (nuevo) | 26 pruebas de reglas |
| `test/lab05_widget_test.dart` | 265 (nuevo) | 13 pruebas de interfaz |
| `test/capturas_test.dart` | 310 (modificado) | 30 capturas (17 anteriores y 13 nuevas) con reloj fijo |

**Tabla 15:** Archivos del Laboratorio 5. En total, `lib/` pasó de 2 863 a 3 476 líneas (contadas con `wc -l`, incluyen comentarios y líneas en blanco).

## 7.2. Sprint 1

### 7.2.1. HU-08: turnos escalonados de matrícula

**Requisito:** RF8. **Idea:** un turno es una ventana de fechas asociada a un rango de ciclos; el estudiante solo puede matricularse cuando el reloj pasó el inicio de su turno. El turno no es un campo suelto sino un tipo con comportamiento, lo que permite que la pantalla pregunte «¿en curso?» sin repetir la comparación.

```dart
/// Ventana de matrícula asignada a un rango de ciclos (HU-08).
///
/// Un estudiante puede matricularse desde que inicia su turno y hasta que
/// termina el proceso; el escalonamiento reparte el momento de inicio, de modo
/// que no todos compiten por los mismos cupos en el mismo segundo.
class TurnoMatricula {
  const TurnoMatricula({
    required this.nombre,
    required this.cicloMin,
    required this.cicloMax,
    required this.inicio,
    required this.fin,
  });

  final String nombre;
  final int cicloMin;
  final int cicloMax;
  final DateTime inicio;
  final DateTime fin;

  bool incluyeCiclo(int ciclo) => ciclo >= cicloMin && ciclo <= cicloMax;

  bool haIniciado(DateTime ahora) => !ahora.isBefore(inicio);

  bool enCurso(DateTime ahora) => haIniciado(ahora) && ahora.isBefore(fin);

  String get rangoCiclos =>
      cicloMin == cicloMax ? 'Ciclo $cicloMin' : 'Ciclos $cicloMin-$cicloMax';

  String estadoEn(DateTime ahora) {
    if (!haIniciado(ahora)) return 'Programado';
```

```
    return enCurso(ahora) ? 'En curso' : 'Finalizado';
  }
}
```

**Listing 2:** Modelo del turno de matrícula (`lib/models.dart`).

El estado entrega el turno que le corresponde al ciclo del estudiante y si ya está abierto. El administrador no tiene turno. La hora sale de un reloj inyectable (`ahora`), por lo que las pruebas fijan el día y la hora.

```
  /// Turno que le corresponde al ciclo del estudiante (null si no hay).
  TurnoMatricula? get turnoDelEstudiante {
    for (final t in turnos) {
      if (t.incluyeCiclo(cicloEstudiante)) return t;
    }
    return null;
  }

  /// true si el turno del estudiante ya inició (el administrador no tiene turno).
  bool get turnoAbierto {
    if (esAdmin) return true;
    final t = turnoDelEstudiante;
    return t != null && t.haIniciado(ahora);
  }
```

**Listing 3:** Turno del estudiante y turno abierto (`lib/estado.dart`).

En la interfaz, el inicio de sesión recoge el ciclo con un `DropdownMenu` y la lista de cursos muestra al inicio el aviso de turno.


```
                    DropdownMenu<int>(
                      key: const ValueKey('menu-ciclo'),
                      expandedInsets: EdgeInsets.zero,
                      label: const Text('Ciclo (define tu turno)'),
                      leadingIcon: const Icon(Icons.event_note_outlined),
                      initialSelection: _ciclo,
                      onSelected: (v) {
                        if (v != null) setState(() => _ciclo = v);
                      },
                      dropdownMenuEntries: [
                        for (var c = 1; c <= 10; c++)
                          DropdownMenuEntry<int>(
                            value: c,
                            label: 'Ciclo $c',
                          ),
                      ],
                    ),
```

**Listing 4:** Selector de ciclo (`lib/screens/login_screen.dart`).

**Verificación.** En `lab05_estado_test.dart`: «fuera de turno no se consume cupo ni se registra matrícula», «al iniciar el turno el estudiante ya puede matricularse», «el estado de cada turno depende de la hora» y «el administrador no está sujeto a turnos». En `lab05_widget_test.dart`: «el inicio de sesión guarda el ciclo elegido».

### 7.2.2. HU-12: explicación del bloqueo y preguntas frecuentes

**Requisito:** RF12. **Idea:** la regla de por qué algo no se puede hacer vive en una sola función de `MatrLabState`, que devuelve el texto exacto para el estudiante o `null` si puede continuar. El orden importa: primero el turno, luego el curso repetido y por último el cruce de horario.





**(a)** Cursos con aviso de turno **(b)** Ayuda: turnos **(c)** Grupo fuera de turno

**Figura 18:** HU-08: el estudiante de ciclo 5 ve que su turno inicia en dos días y no puede matricularse todavía.

```dart
/// Explica por qué un estudiante no puede matricularse en [g], o null si puede
/// (HU-12: el sistema siempre dice el motivo y qué hacer).
String? motivoBloqueo(GrupoLab g) {
  if (esAdmin) return null;
  if (!turnoAbierto) {
    final t = turnoDelEstudiante;
    if (t == null) return 'Tu ciclo no tiene un turno asignado.';
    return 'Tu turno (${t.nombre}) inicia el ${formatoFechaHora(t.inicio)}; '
        'faltan ${formatoFaltante(t.inicio.difference(ahora))}. '
        'Mientras tanto puedes revisar cursos y horarios.';
  }
  final otro = grupoMatriculadoDe(g.cursoCodigo);
  if (otro != null && otro.id != g.id) {
    return 'Ya estás matriculado en ${otro.nombre} de este curso.';
  }
  final choque = conflictoCon(g);
  if (choque != null) {
    return 'Se cruza con ${cursoDeGrupo(choque).nombre} · ${choque.nombre} '
        '(${choque.horario.texto}). Elige otro grupo.';
  }
  return null;
}
```

**Listing 5:** Motivo por el que no se puede matricular (`lib/estado.dart`).

La pantalla del grupo muestra ese texto en un aviso y deshabilita el botón. Las preguntas frecuentes de la pestaña Ayuda repiten las reglas con `ExpansionTile`.




**(a)** Ayuda: preguntas frecuentes **(b)** Motivo en el grupo

**Figura 19:** HU-12: el sistema dice por qué no se puede continuar y qué hacer.

**Verificación.** «fuera de turno dice cuál es el turno y cuánto falta» (el texto contiene «Turno 3» y «faltan 2 d 0 h»), «sin obstáculos no hay motivo de bloqueo», «el cruce de horario se explica con el curso en conflicto» y «un segundo grupo del mismo curso se explica». En interfaz: «fuera de turno el botón queda bloqueado y se explica».

### 7.2.3. HU-09: número de atención virtual

**Requisito:** RF9. **Idea:** cada estudiante tiene como máximo un número activo; su posición se calcula contando los números en espera menores que el suyo, y la espera estimada es esa cantidad por cinco minutos (valor de demostración, declarado en pantalla). El diálogo de motivos se abre con `showDialog`.

```
/// Pide un número de atención virtual (uno activo por estudiante).
TicketAtencion? solicitarTicket(String motivo) {
  final codigo = codigoUsuario;
  if (codigo == null || esAdmin || ticketActivo != null) return null;
  _ultimoTicket++;
  final t = TicketAtencion(
    numero: _ultimoTicket,
```

```
      codigoEstudiante: codigo,
      motivo: motivo,
      creado: ahora,
    );
    tickets.add(t);
    final delante = posicionDe(t) - 1;
    _notificar(
      'Número de atención ${t.etiqueta}',
      delante == 0
          ? 'Eres el siguiente. No necesitas hacer fila.'
          : 'Hay $delante persona(s) delante de ti. No necesitas hacer fila: '
              'te avisaremos cuando se acerque tu turno.',
      TipoNotificacion.ticket,
    );
    notifyListeners();
    return t;
  }
```

**Listing 6:** Solicitud de un número de atención (`lib/estado.dart`).

```
Future<void> _pedirNumero(BuildContext context, MatrLabState e) async {
  final motivo = await showDialog<String>(
    context: context,
    builder: (ctx) => SimpleDialog(
      title: const Text('¿Por qué necesitas atención?'),
      children: [
        for (final m in motivosTicket)
          SimpleDialogOption(
            onPressed: () => Navigator.pop(ctx, m),
            child: Text(m),
          ),
      ],
    ),
  );
  if (motivo != null) e.solicitarTicket(motivo);
}
```

**Listing 7:** Diálogo para elegir el motivo (`lib/screens/ayuda_screen.dart`).


**Verificación.** «la cola de demostración tiene cuatro personas», «el estudiante recibe A-021 con posición y espera estimada», «solo se permite un número activo por estudiante», «el administrador no puede pedir número», «al atender a los de adelante se avisa al estudiante», «cancelar el número permite pedir uno nuevo» y «sin cola de demostración la numeración parte de A-001». En interfaz: pedir, cancelar y atender el siguiente.

## 7.3. Sprint 2

### 7.3.1. HU-11: modo contingencia

**Requisito:** RF11 y RNF4. **Idea:** las reglas locales se validan siempre; si el servicio está caído, la solicitud se guarda con un código y no consume cupo. Al restablecerse, se recorre la cola en orden de llegada y cada solicitud se confirma o se rechaza con su motivo, que se comunica en Alertas.

```
  /// Reglas que no dependen del servidor (turno, curso repetido, cruce).
  ResultadoMatricula? _validarLocal(GrupoLab g) {
    if (!turnoAbierto) return ResultadoMatricula.fueraDeTurno;
    if (tieneCursoMatriculado(g.cursoCodigo)) {
      return ResultadoMatricula.yaMatriculado;
    }
```




**(a)** Número A-021 **(b)** Cola del administrador

**Figura 20:** HU-09: el estudiante recibe su número y puede esperar donde esté; el administrador atiende en orden.

```
    if (tienePendienteDeCurso(g.cursoCodigo)) {
      return ResultadoMatricula.yaPendiente;
    }
    if (conflictoCon(g) != null) return ResultadoMatricula.cruceHorario;
    return null;
  }
```

**Listing 8:** Reglas que no dependen del servidor (`lib/estado.dart`).

```
ResultadoMatricula matricular(String grupoId) {
  final g = grupoPorId(grupoId);
  final bloqueo = _validarLocal(g);
  if (bloqueo != null) return bloqueo;

  if (!servicioDisponible) {
    // Modo contingencia: se guarda la solicitud y se decide al restablecerse.
    pendientes.add(SolicitudPendiente(
      grupoId: g.id,
      creada: ahora,
      codigo: _siguienteCodigo('SOL'),
```

```
      ));
      _notificar(
        'Solicitud guardada',
        '${cursoDeGrupo(g).nombre} · ${g.nombre}. Se procesará por orden de '
            'llegada cuando el servicio se restablezca.',
        TipoNotificacion.servicio,
      );
      notifyListeners();
      return ResultadoMatricula.pendiente;
    }

    if (g.cuposLibres <= 0) return ResultadoMatricula.sinCupo;
    _confirmar(g);
    notifyListeners();
    return ResultadoMatricula.ok;
  }
```

**Listing 9:** Matrícula directa o solicitud pendiente (`lib/estado.dart`).

```
  void _procesarPendientes() {
    final cola = List<SolicitudPendiente>.of(pendientes);
    pendientes.clear();
    for (final s in cola) {
      final g = grupoPorId(s.grupoId);
      final nombre = '${cursoDeGrupo(g).nombre} · ${g.nombre}';
      String? motivo;
      if (tieneCursoMatriculado(g.cursoCodigo)) {
        motivo = 'ya tenías un grupo de este curso';
      } else if (conflictoCon(g) != null) {
        motivo = 'el horario se cruza con otro grupo ya matriculado';
      } else if (g.cuposLibres <= 0) {
        motivo = 'el grupo se llenó antes de que el servicio se restableciera';
      }
      if (motivo == null) {
        _confirmar(g);
      } else {
        _notificar(
          'Solicitud no confirmada',
          '$nombre: $motivo. Elige otro grupo o únete a la lista de espera.',
          TipoNotificacion.servicio,
        );
      }
    }
  }
```


**Listing 10:** Procesamiento de pendientes por orden de llegada (`lib/estado.dart`).

El administrador activa la caída en la pestaña Operación; el banner aparece en todas las pestañas y los botones del grupo cambian a «Guardar solicitud».

**Verificación.** «sin servicio la solicitud queda pendiente y no consume cupo», «no admite dos solicitudes para el mismo curso», «al restablecerse se confirma la solicitud y se avisa», «se procesan por orden de llegada y se rechaza la que se cruza», «si el grupo se llenó durante la caída, se rechaza con motivo», «se puede cancelar una solicitud pendiente» y «repetir el mismo cambio de servicio no duplica avisos». En interfaz: «con el servicio caído la solicitud se guarda y luego se confirma» y «el administrador simula la caída desde el panel de operación».

### 7.3.2. HU-10: comprobante con código

**Requisito:** RF10. **Idea:** la pantalla de confirmación muestra el código de la matrícula y un botón que lo copia. `Clipboard.setData` es asíncrono; se guarda antes el `ScaffoldMessenger` para no usar el `BuildContext` después de





**(a)** Operación: caída **(b)** Grupo con servicio caído **(c)** Guardar solicitud

**Figura 21:** HU-11, primera parte: el servicio cae y la aplicación sigue aceptando solicitudes.

la espera.

```
                OutlinedButton.icon(
                  key: const ValueKey('btn-copiar-comprobante'),
                  onPressed: () async {
                    final mensajero = ScaffoldMessenger.of(context);
                    await Clipboard.setData(
                        ClipboardData(text: matricula.codigo));
                    mensajero.showSnackBar(
                      const SnackBar(content: Text('Comprobante copiado')),
                    );
                  },
                  icon: const Icon(Icons.copy_outlined),
                  label: const Text('Copiar comprobante'),
                ),
```

**Listing 11:** Botón para copiar el comprobante (`lib/screens/confirmacion_screen.dart`).




**(a)** Horario con pendiente **(b)** Alertas al restablecer


**Figura 22:** HU-11, segunda parte: la solicitud queda visible y, al volver el servicio, se procesa y se avisa.



**Verificación.** «cada matrícula recibe un código único» y, en interfaz, «el comprobante se copia al portapapeles» (con el canal de plataforma simulado).

### 7.3.3. HU-13: legibilidad con texto grande

**Requisito:** RNF2 y RNF1. **Idea:** Flutter ya aplica la escala de texto del sistema; lo que se comprueba es que las pantallas nuevas no se desborden al 150 %. Las pantallas largas están dentro de un `SingleChildScrollView` y las etiquetas usan `Row` con `Expanded` para que el texto largo se ajuste. El contraste de las etiquetas se corrigió como se explicó en la sección 3.5.




**(a)** Ayuda con texto al 150 %

**(b)** Ayuda en tableta

**Figura 24:** HU-13 y RNF6: la misma pantalla con texto ampliado y en una tableta.

**Verificación.** Tres pruebas de «texto grande»: Ayuda, Operación y grupo fuera de turno, cada una sin excepciones de desborde.


## 7.4. Alcance no construido

HU-14 (guardar sesión entre ejecuciones) y HU-15 (avisos en el celular) quedan en el backlog por las razones de la tabla 13. Tampoco se resuelve la capacidad del servidor (causa C1): la aplicación reparte la demanda, pero no puede aumentar el número de matrículas por día que procesa la universidad.

# 8. Recorrido de la aplicación


Esta sección muestra el sistema solo con capturas, en el orden en que lo recorre una persona. Son las mismas imágenes de la sección 7 más las del flujo base del Laboratorio 4, que se regeneran con el reloj fijo del 9 de noviembre de 2026 a las 08:00. El estudiante de los recorridos 1, 3 y 4 es de ciclo 10 (turno abierto) y el del recorrido 2 es de ciclo 5 (turno programado).

## 8.1. Recorrido 1: matrícula en el turno propio




**(a)** Inicio de sesión **(b)** Cursos **(c)** Grupo **(d)** Confirmar


**Figura 25:** Pasos 1 a 4: entrar con el ciclo, ver el aviso de turno, elegir un grupo y confirmar.




**(a)** Con comprobante **(b)** Mi horario **(c)** Alertas

**Figura 26:** Pasos 5 a 7: constancia con código copiable, horario y avisos.


## 8.2. Recorrido 2: antes de que inicie el turno




**(a)** Aviso de turno **(b)** Motivo y botón bloqueado **(c)** Turnos en Ayuda

**Figura 27:** El estudiante de ciclo 5 ve cuándo le toca y por qué todavía no puede matricularse.


## 8.3. Recorrido 3: atención sin fila




**(a)** Ayuda **(b)** Número de atención **(c)** Preguntas frecuentes

**Figura 28:** El estudiante pide su número, ve su posición y consulta las reglas.


## 8.4. Recorrido 4: el servicio cae




**(a)** Banner y grupo **(b)** Guardar solicitud **(c)** Pendiente **(d)** Servicio restablecido

**Figura 29:** Modo contingencia: el banner avisa, la solicitud se guarda y, al restablecerse el servicio, se procesa y se informa en Alertas.


## 8.5. Recorrido 5: administrador




**(a)** Panel **(b)** Operación: servicio **(c)** Operación: cola

**Figura 30:** El administrador revisa la ocupación, simula una caída y atiende a quienes esperan.

## 8.6. Casos especiales del flujo base y accesibilidad




**(a)** Cruce de horario **(b)** Grupo lleno **(c)** Cupo liberado **(d)** Texto al 150 %

**Figura 31:** Casos del Laboratorio 4 que se conservan y pantalla con texto ampliado.





**Figura 32:** Pestaña Ayuda en una tableta (riel lateral de navegación).

# 9. Pruebas y resultados

Esta sección cierra el ciclo de verificación con los resultados de la ejecución del 1 de noviembre de 2026 en mi equipo (Flutter 3.47.5 sobre Windows 11), sobre el estado del repositorio en el *commit* `023749d`.

## 9.1. Inventario de pruebas

| Archivo | Pruebas | Qué verifica | Resultado |
|---|---|---|---|
| `matrlab_state_test.dart` | 17 | Reglas del Laboratorio 4 (RF1 a RF7) | Correctas |
| `lab05_estado_test.dart` | 26 | Turnos, motivo del bloqueo, comprobante, contingencia y número de atención (RF8 a RF12) | Correctas |
| `flujo_widget_test.dart` | 1 | Flujo completo del estudiante | Correctas |
| `widget_test.dart` | 1 | La aplicación arranca en el inicio de sesión | Correctas |
| `lab05_widget_test.dart` | 13 | Interfaz de HU-08 a HU-13, incluido el texto al 150 % | Correctas |
| `capturas_test.dart` | 30 | Genera las 30 capturas del informe | Correctas |
| **Total** | **88** | | **88 correctas** |

**Tabla 16:** Pruebas del proyecto y resultado de su ejecución (88 de 88 correctas).

## 9.2. Resultados de la ejecución

El analizador estático no reportó ningún problema y las 88 pruebas terminaron correctas. La salida es la que produjo el script `ejecutar.ps1`.

```
$ flutter analyze
Analyzing matrlab-flutter...
No issues found! (ran in 7.2s)

$ flutter test --reporter expanded
00:21 +88: All tests passed!
```

**Listing 12:** Salida de `flutter analyze` y resumen de `flutter test` (01/11/2026).

**Primera ejecución.** Antes de este resultado hubo una ejecución previa con 87 pruebas correctas y una fallida; el detalle y su corrección están en la subsección siguiente. Los resultados de la tabla 16 corresponden a la ejecución posterior a las correcciones.

## 9.3. Criterios de aceptación frente a resultados

| Historia | Criterio resumido | Resultado |
|---|---|---|
| HU-08 | Fuera de turno no se matricula ni se consume cupo; al iniciar el turno sí | Correctas |
| HU-12 | El motivo del bloqueo nombra turno, tiempo restante o curso en conflicto | Correctas |
| HU-09 | Número A-021 con posición 5 y 20 min; un solo número activo; aviso al llegar el turno | Correctas |
| HU-11 | Pendiente sin consumir cupo; procesamiento en orden de llegada con motivo de rechazo | Correctas |
| HU-10 | Código único por matrícula y copia al portapapeles | Correctas |
| HU-13 | Sin desbordes con texto al 150 % en Ayuda, Operación y grupo | Correctas |

**Tabla 17:** Verificación de cada historia con las pruebas del proyecto.

## 9.4. Incidencias de la ejecución y su corrección

La ejecución encontró un fallo y la revisión de las capturas, dos defectos visuales. Los tres se corrigieron y se volvió a ejecutar todo.

- **Prueba de contingencia (HU-11).** En la primera ejecución falló «con el servicio caído la solicitud se guarda y luego se confirma»: la prueba tocó el botón «Guardar» de la hoja inferior antes de que esta terminara de subir (el botón estaba en $y = 1048$ con una pantalla de 780 dp de alto). El defecto era de la prueba y no de la aplicación; ahora la prueba avanza la animación y comprueba que la hoja diga «Guardar solicitud» antes de tocar.
- **Símbolo de flecha sin dibujar.** En las tarjetas de turnos, el rango de fechas usaba el símbolo «→» y la fuente de las pruebas lo mostraba como un cuadro vacío. Lo reemplacé por la palabra «a» («09/11/2026 08:00 a 10/11/2026 08:00»), que se ve igual en cualquier fuente.
- **Hora real en avisos de demostración.** Dos avisos iniciales de la pestaña Alertas mostraban la hora del momento de ejecución (15:34) y no la del reloj fijo de las capturas (08:00), por lo que las capturas no eran repetibles. Ahora los avisos iniciales usan el reloj inyectado.

# 10. Conclusiones

- **Los requisitos salieron de casos reales.** Con ocho evidencias públicas sobre las matrículas de la UNSA en 2026 pasé de un árbol de problemas hipotético a uno con seis de siete causas respaldadas por fuentes. Tres de las funciones principales coinciden con medidas que la propia Dirección de Servicios Académicos reconoce como pendientes (horarios escalonados, protocolos de contingencia y mejor orientación) [11].
- **Especificar es más que enumerar.** Cada requisito tiene fuente, prioridad, criterio de aceptación, prueba, pantalla y captura. La matriz de trazabilidad permite ir de una causa a su prueba y de una pantalla a su justificación.
- **Scrum sirvió incluso en solitario**, con adaptaciones declaradas: meta de producto, backlog priorizado, dos sprints con meta, definición de terminado y retrospectiva. Su límite es la falta de revisión de pares, que compensé con pruebas automáticas.
- **El aporte social es repartir la oportunidad de matricularse**: turno propio, atención sin fila, solicitudes que no se pierden y reglas explicadas. Reduce la ventaja de quien puede estar presente de noche; no sustituye la mejora de servidores que la universidad debe hacer.
- **Un defecto propio salió al medir.** Calcular el contraste de las etiquetas mostró que el verde heredado del Laboratorio 4 no cumplía WCAG AA y se corrigió.
- **Límites reconocidos:** la evidencia es documental y no hay encuesta propia; la caída del servicio es simulada; los turnos y tiempos de espera son valores de demostración; la capacidad del servidor y las notificaciones fuera de la aplicación quedan fuera de alcance; y el resultado de las 88 pruebas es de una sola máquina y una sola ejecución (Windows 11, Flutter 3.47.5), sin pruebas en dispositivos físicos.
- **Trabajo futuro:** validar los hallazgos con una encuesta breve a estudiantes; conectar la aplicación a un servidor para que la caída y los turnos sean reales; persistir la sesión y las solicitudes (HU-14); enviar avisos al celular (HU-15); y presentar la propuesta de turnos y número virtual a la Escuela como insumo para su proceso de matrícula.

# Referencias

[1] Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. (2026). *Guía del Laboratorio 5: aplicación multiplataforma orientada a un problema basado en requisitos reales con proyección social.* Plataformas Emergentes, Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas.

[2] Hilacondo Begazo, A. J. (2026). *Informe de Laboratorio 01: comparación de herramientas de desarrollo sin código (MatrLab).* Plataformas Emergentes, UNSA.

[3] Hilacondo Begazo, A. J. (2026). *Informe de Laboratorio 02: desarrollo rápido de aplicaciones móviles: prototipo funcional en Adalo (MatrLab).* Plataformas Emergentes, UNSA, 12 de septiembre de 2026.

[4] Hilacondo Begazo, A. J. (2026). *Informe de Laboratorio 04: MatrLab: aplicación multiplataforma en Flutter para la matrícula en laboratorios.* Plataformas Emergentes, UNSA, 24 de octubre de 2026.

[5] El Búho. (16 de marzo de 2016). *Por primera vez, hoy se inicia la matrícula virtual en la Universidad San Agustín.* https://elbuho.pe/archivo/2016/03/16/por-primera-vez-hoy-se-inicia-la-matricula-virtual-en-la-universidad-san-agustin/index.html. Consultado el 1 de noviembre de 2026.

[6] Oficina Universitaria de Imagen Institucional, UNSA. (20 de marzo de 2026). *Matrículas en la UNSA inician este 23 de marzo.* https://www.unsa.edu.pe/matriculas-en-la-unsa-inician-este-23-de-marzo/. Consultado el 1 de noviembre de 2026.

[7] Dirección de Servicios Académicos, UNSA. (s. f.). *Matrícula regular (2026-A).* https://vra.unsa.edu.pe/dsa/procedimientos/matricula-regular/. Consultado el 1 de noviembre de 2026.

[8] Radio La Única. (1 de junio de 2026). *La semana en que la UNSA se quedó a oscuras.* https://radiolaunicaaqp.com/unsa-caida-sistema-problemas-gestion/. Consultado el 1 de noviembre de 2026.

[9] Diario Correo. (12 de junio de 2026). *UNSA sin sistema hace 2 semanas y afecta a miles de estudiantes de Arequipa*. https://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/unsa-sin-sistema-hace-2-semanas-y-afecta-a-miles-de-estudiantes-de-arequipa-noticia/. Consultado el 1 de noviembre de 2026.

[10] Santander, D. N. (24 de agosto de 2026). *Sistema de la UNSA vuelven al colapso en época de matrículas*. Diario El Pueblo. https://diarioelpueblo.com.pe/2026/08/24/sistema-de-la-unsa-vuelven-al-colapso-en-epoca-de-matriculas/. Consultado el 1 de noviembre de 2026.

[11] Diario El Pueblo. (25 de agosto de 2026). *Estudiantes acampan tras caída del sistema de matrículas en la UNSA*. https://diarioelpueblo.com.pe/2026/08/25/estudiantes-acampan-tras-caida-del-sistema-de-matriculas-en-la-unsa/. Consultado el 1 de noviembre de 2026.

[12] Andina. (27 de diciembre de 2024). *INEI: uso de internet alcanzó al 80.2 % de la población de 6 y más años de edad*. https://andina.pe/agencia/noticia-inei-uso-internet-alcanzo-al-802-de-poblacion-6-y-mas-anos-edad-1012997.aspx. Consultado el 1 de noviembre de 2026.

[13] Schwaber, K., y Sutherland, J. (2020). *The Scrum Guide*. https://scrumguides.org/scrum-guide.html. Consultado el 1 de noviembre de 2026.

[14] Cohn, M. (2004). *User Stories Applied: For Agile Software Development*. Addison-Wesley.

[15] Clegg, D., y Barker, R. (1994). *Case Method Fast-Track: A RAD Approach*. Addison-Wesley.

[16] ISO/IEC. (2011). *ISO/IEC 25010:2011. Systems and software engineering: Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE): System and software quality models.*

[17] ISO/IEC/IEEE. (2018). *ISO/IEC/IEEE 29148:2018. Systems and software engineering: Life cycle processes: Requirements engineering.*

[18] World Wide Web Consortium. (2024). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2*. https://www.w3.org/TR/WCAG22/. Consultado el 1 de noviembre de 2026.

[19] Flutter. (s. f.). *Accessibility*. https://docs.flutter.dev/ui/accessibility. Consultado el 1 de noviembre de 2026.

[20] Flutter. (s. f.). *Build a form with validation*. https://docs.flutter.dev/cookbook/forms/validation. Consultado el 1 de noviembre de 2026.

[21] Flutter. (s. f.). *DropdownMenu class*. API de Flutter. https://api.flutter.dev/flutter/material/DropdownMenu-class.html. Consultado el 1 de noviembre de 2026.

[22] Flutter. (s. f.). *InheritedNotifier class*. API de Flutter. https://api.flutter.dev/flutter/widgets/InheritedNotifier-class.html. Consultado el 1 de noviembre de 2026.

[23] Flutter. (s. f.). *Testing Flutter apps*. https://docs.flutter.dev/testing/overview. Consultado el 1 de noviembre de 2026.

# A. Reproducción del proyecto y de las capturas

1. Instalar Flutter y Android Studio; comprobar con `flutter doctor`.
2. Abrir una terminal en la carpeta `matrlab-flutter` y, solo la primera vez, ejecutar `flutter create -project-name matrlab -platforms android,web .` (agrega las carpetas de plataforma sin sobrescribir `lib/` ni `pubspec.yaml`).

3. Ejecutar `.\ejecutar.ps1`, que corre `flutter pub get`, `flutter analyze` y `flutter test`; guarda las 30 capturas en `capturas/` y las salidas en `salida_analyze.txt`, `salida_test.txt` e `historial_git.txt`.
4. `flutter run` abre la aplicación en un emulador; `flutter run -d chrome`, en el navegador.
5. Credenciales de demostración: estudiante con un código de 8 dígitos (por ejemplo, `20201234`), cualquier clave de 4 caracteres o más y un ciclo (el 10 tiene el turno abierto; el 5 aún no); administrador con un código de 4 o más caracteres (por ejemplo, `admin`).
6. Para ver la contingencia: ingresar como administrador, pestaña Operación, activar «Simular caída del servicio»; luego, como estudiante, intentar matricularse.
7. Compilar este informe: `latexmk -pdf informe.tex` dentro de `informe_lab05/`.

# B. Registro de cambios del repositorio

El registro de la tabla 18 se obtuvo con `git log`; las fechas son las reales de cada *commit*. Los commits hasta el 25 de octubre de 2026 pertenecen al Laboratorio 4 (incluido el commit inicial del repositorio remoto y su fusión); los demás, al Laboratorio 5.

| N.° | Commit | Fecha | Lab. | Mensaje |
|---|---|---|---|---|
| 1 | `0012d28` | 25/10/2026 12:22 | 4 | Lab 04 Plataformas Emergentes: MatrLab en Flutter con informe LaTeX |
| 2 | `c9281e4` | 25/10/2026 12:49 | 4 | Corrige iconos en las capturas de prueba y desborde del panel de administrador |
| 3 | `f3bffc9` | 25/10/2026 12:52 | 4 | Corrige desborde en tarjetas de curso y estabiliza las pruebas de interfaz |
| 4 | `dde5cc7` | 25/10/2026 12:56 | 4 | Ajusta la prueba de flujo: sin desplazamiento innecesario |
| 5 | `4d47b27` | 25/10/2026 13:06 | 4 | Prueba de flujo: mismo ritmo de avance que las capturas |
| 6 | `0faa6a1` | 25/10/2026 13:08 | 4 | Agrega capturas reales, resultados de las pruebas y registro de cambios 1.1 |
| 7 | `da2c27c` | 25/10/2026 13:11 | 4 | Agrega la seccion de recorrido de la aplicacion solo con capturas |
| 8 | `4110006` | 25/10/2026 13:31 | 4 | Initial commit |
| 9 | `f010bf1` | 25/10/2026 13:36 | 4 | Merge branch 'main' of https://github.com/ahilacondo/matrlab-flutter |
| 10 | `2b1cd0b` | 01/11/2026 14:07 | 5 | Lab 05: MatrLab 2.0 con turnos, atencion virtual y modo contingencia |
| 11 | `41599fe` | 01/11/2026 14:07 | 5 | Agrega diagramas y mockups del Lab 05 |
| 12 | `4a011ee` | 01/11/2026 14:08 | 5 | Agrega el informe LaTeX del Lab 05 (requisitos reales, Scrum y desarrollo) |
| 13 | `97e950a` | 01/11/2026 15:23 | 5 | Rediseña figuras del informe del Lab 05 y pasa las tablas de Scrum a hojas de calculo |
| 14 | `26ccd68` | 01/11/2026 15:23 | 5 | Merge remote-tracking branch 'origin/main' |
| 15 | `3d29401` | 01/11/2026 15:31 | 5 | Corrige la prueba de contingencia: espera a que la hoja inferior termine de subir |
| 16 | `023749d` | 01/11/2026 15:36 | 5 | Evita el simbolo de flecha en los turnos y usa el reloj fijo en los avisos iniciales |

**Tabla 18:** Registro de commits (`git log`), del más antiguo al más reciente, hasta el commit `023749d`, que es el estado probado. Los commits posteriores (informe y capturas finales) se registran en `historial_git.txt`.