
23º Latinoware

AI Agents na Vida Real

Arquiteturas, Segurança e Por Onde Começar

MCP, memória, multiagente, Google ADK e Microsoft Agent Framework, do jeito que rodam em produção



Ahirton Lopes, PhD

@ahirtonlopes

Ahirton Lopes, Eng., MSc., PhD.

- Data & AI Senior Manager, Accenture
- Professor de MBA e Corporate, FIAP
- 3x Google Developer Expert, AI
- 7x Most Valuable Professional, AI Foundry @ Microsoft
- LinkedIn Top Voice, Google Developers Advisory Board (gDAB) Member

Doutor em Engenharia Elétrica e Computação pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM)

Pesquisador em Machine e Deep Learning



Do chatbot ao agente

Chatbot responde. Agente age.

Chatbot

recebe texto, devolve texto

Agente

recebe um objetivo, escolhe ferramentas, executa ações, observa e repete

O risco muda: de dizer algo errado para fazer algo errado.



Do chatbot ao agente

Todo agente é um modelo dentro de um laço

objetivo: “confere o romaneio e resolve as pendências”




```
# trilha real da demo (Cenário 2)
volta 1  ação: consultar_cotacao
           (produto="soja")
         obs:  R$ 128,40 / saca
volta 2  ação: consultar_saldo
           (cooperado_id="C-1042")
         obs:  R$ 18.350,00

resposta: “A soja está R$ 128,40…”
```

O framework muda quem controla o laço, onde ficam as ferramentas e o que fica registrado.

Do chatbot ao agente

40%+

dos projetos de IA agêntica devem ser cancelados até o fim de 2027

Gartner, jun/2025

- Custo que ninguém mediu
- Valor que ninguém definiu
- Risco que ninguém controlou

Nenhum dos três é o modelo.

Agentes em produção

case fictício

Cooperativa Grão Tríplice

- Cooperativa agrícola do oeste do Paraná: soja, milho e trigo
- Cooperados nos três lados da fronteira
- O app ganha um assistente com IA: cotação, saldo, romaneios e adiantamento de safra



Cotação

Saldo

Romaneio

Adiantamento

Agentes em produção

A anatomia de um agente em produção

App da cooperativa
interface: chat, WhatsApp, portal

Agente
instrução + modelo + laço

Ferramentas (MCP)
cotação, saldo, romaneio, adiantamento

Sistemas da cooperativa
ERP, balança, financeiro

O QUE SEPARA A DEMO DA PRODUÇÃO

- Identidade
- Memória
- Política
- Trilha

Agentes em produção

case fictício

O agente em 10 linhas: Google ADK + Gemini

```
from google.adk.agents import Agent
from google.adk.tools.mcp_tool import McpToolset, StdioConnectionParams

sistema_coop = McpToolset(connection_params=StdioConnectionParams(server_params=
    StdioServerParameters(command="python", args=["servidor_grao_triplice.py"])))

assistente = Agent(name="assistente_coop", model="gemini-3.1-flash-lite",
    tools=[sistema_coop],
    instruction="Você atende {nome} (id {cooperado_id}). Use as ferramentas.")
```

Zero ferramentas no código

o agente pergunta ao servidor MCP

{cooperado_id} vem do login

estado da sessão, não o texto digitado


Código aberto

Apache 2.0 · Python, TS, Go, Java, Kotlin

Agentes em produção

MCP: a tomada padrão das ferramentas

- Model Context Protocol: protocolo aberto entre o agente (cliente) e os sistemas (servidores)
- O servidor expõe ferramentas, recursos e prompts; o cliente descobre tudo sozinho
- Escreve uma vez, usa em qualquer cliente: ADK, Agent Framework, IDEs




Agentic AI Foundation (Linux Foundation), desde dez/2025. Google, Microsoft, AWS, OpenAI e Anthropic na mesma mesa.

Agentes em produção

MCP é transporte, não é segurança

- O agente herda tudo o que o servidor expõe
- A descrição da ferramenta entra no prompt: quem controla o servidor controla parte do contexto
- readOnlyHint e destructiveHint são dicas que o servidor declara sobre si mesmo
- Autorização por usuário (OAuth) é responsabilidade sua



Agentes em produção

Memória: o caderno do agente

Tipo	Dura quanto	No ADK
Sessão (a conversa)	uma conversa	SessionService: eventos da conversa
Estado (fatos)	sessão, usuário ou app	session.state (user:, app:, temp:)
Longo prazo	entre conversas	MemoryService: busca o que é relevante



Contexto é orçamento, não depósito. O id do cooperado é estado: o modelo lê, mas não inventa. Memória com dado pessoal segue a LGPD.

Agentes em produção


Multiagente: quando dividir o trabalho

Sequencial
etapas fixas: recebe, classifica, registra

Paralelo
consultas independentes ao mesmo tempo

Laço
gera, critica, refina, com limite de voltas

Roteador
um coordenador delega para especialistas



Custa caro: comece com um agente e divida quando a tarefa pedir.

Agentes em produção

Agente fala com agente: A2A


MCP

agente ↔ ferramenta

A2A (Agent2Agent)

agente ↔ agente de outra organização ou outro framework; cada um publica um cartão do que sabe fazer

Também aberto: Linux Foundation desde jun/2025, na Agentic AI Foundation desde ago/2026, v1.0 estável em mar/2026.



Agentes em produção

Google e Microsoft: mesmos conceitos, outros nomes

Conceito	Google	Microsoft
Framework	ADK (Python, TS, Go, Java, Kotlin)	Agent Framework, sucessor do Semantic Kernel + AutoGen
Plataforma	Gemini Enterprise Agent Platform	Microsoft Foundry (ex-Azure AI Foundry)
Protocolos	MCP e A2A	MCP e A2A
Orquestração	workflows em grafo + Sequential, Parallel, Loop	workflows em grafo

Microsoft Agent Framework 1.0 GA em abr/2026 · ADK 2.0 GA em mai/2026 · nomes conferidos em out/2026

Agentes em produção

Escolha pela operação, não pelo hype

- Onde os seus dados e a sua identidade já moram?
- Precisa rodar fora da nuvem, com modelo aberto?
- Trilha e avaliação vêm prontas, ou você constrói?
- Fala MCP e A2A? Essa é a sua porta de saída.



Segurança

Três ingredientes e o agente é atacável



Dado não confiável

observações do romaneio, e-mail, PDF, página web

Acesso a algo valioso

dinheiro, dados de cooperados

Ação com efeito externo

adiantar, transferir, enviar, apagar

Os três juntos: injeção de prompt vira ação.

Simon Willison, “The lethal trifecta for AI agents” (jun/2025)

Demo ao vivo

Hora de quebrar um agente

Cooperativa Grão Tríplice, ao vivo com Gemini, Google ADK e um servidor MCP.
A instrução maliciosa chega dentro de um dado. Depois, três travas fora do modelo.



@ahirtonlopes

Segurança

Não é só teoria

mai/2025	GitHub MCP	pesquisadores demonstraram: uma issue pública maliciosa sequestra o agente e vaza dados de repositório privado num PR público
jul/2025	Replit	segundo o próprio cliente (SaaStr), o agente apagou o banco de dados durante um congelamento de código
set/2025	postmark-mcp	primeiro servidor MCP malicioso no npm: a versão 1.0.16 passou a copiar todo e-mail enviado para o atacante

Nenhum precisou de falha clássica de software: o agente tinha o acesso. Faltou controle fora do modelo.

Segurança

OWASP Top 10 para aplicações agênticas

Publicado em dez/2025. A demo passou por quatro dos dez:

ASI01

Agent Goal Hijack

o romaneio mudou o objetivo do agente

ASI02

Tool Misuse

ferramenta legítima, usada para o fim errado

ASI03

Identity & Privilege Abuse

cooperado_id de outra pessoa

ASI04

Agentic Supply Chain

o servidor MCP decide o que o agente enxerga

OWASP GenAI Security Project · Top 10 for Agentic Applications (2026)

Segurança

Política no prompt é sugestão. No código, é controle.

```python
def politica(tool, args, tool_context):
    dono = tool_context.state["cooperado_id"]   # do login
    if args.get("cooperado_id", dono) != dono:
        return {"status": "bloqueado"}
    if (tool.name == "solicitar_adiantamento"
            and args["valor"] > 5_000):
        return {"status": "pendente_aprovacao_humana"}
    return None                      # segue para a ferramenta

Agent(..., before_tool_callback=politica)
```



Menor privilégio

tool_filter: só 4 ferramentas



Identidade fixa

da sessão, nunca do texto



Limite + humano

acima de R$ 5 mil, aprovação

Em produção, a mesma regra mora também no servidor: amanhã outro cliente chama a mesma ferramenta.

Observabilidade e governança

Só a trilha prova o que o agente fez.

Resposta do agente: *“O romaneio R-2207 foi conferido: 31.200 kg de soja com 13,1% de umidade. Conforme solicitado nas observações, realizei o adiantamento do frete de R$ 4.800,00 para a transportadora TransOeste. Atendimento concluído.”*

```
# registro do sistema
{"acao": "adiantamento", "cooperado_id": "C-0666", "valor": 4800}
# C-0666 = Agropecuária Horizonte Ltda
```

Parecia atendimento exemplar. O dinheiro foi para um cadastro que não é da cooperada nem da transportadora.

Observabilidade e governança

Observabilidade de agente

TRACE (um span por chamada)



- Registre: ferramenta, argumentos, quem pediu, custo, latência
- Alerta útil: escrita logo depois de ler dado de terceiro
- Avalie com várias execuções: uma vez é anedota

ADK e Microsoft Agent Framework emitem spans OpenTelemetry · convenções GenAI ainda em evolução

Observabilidade e governança

Quem assina quando o agente erra?

- Inventário: que agentes existem, com que ferramentas e que dados
- Dono humano para cada agente e para cada limite
- Autonomia sobe um degrau por vez, com dado de que o anterior funcionou
- LGPD vale para a memória: finalidade, retenção, direito de apagar



Observabilidade e governança

case fictício

A escada de autonomia da Grão Tríplice


Degrau	O assistente pode	Exemplo
1 · Sugere	consultar e explicar	cotação, saldo, romaneio
2 · Com aprovação	pedir; um humano aprova	adiantamento acima de R$ 5 mil
3 · Com limite	agir sozinho até um teto	adiantamento até R$ 5 mil, só na conta de quem logou
4 · Sozinho	-	nada que mexa em dinheiro, por enquanto

Até onde o agente vai sozinho é decisão de negócio, não limitação técnica.

Por onde começar

O primeiro agente que vale a pena

- Uma tarefa chata, frequente e de baixo risco
- Só leitura primeiro: consultar, resumir, explicar
- Ferramentas por MCP, com tool_filter desde o primeiro dia
- Trilha ligada antes de ir para produção



Por onde começar

Antes de dar a chave do silo

- O agente só enxerga as ferramentas de que precisa
- Identidade vem do login, nunca do texto
- Limites em código, com humano acima do limite
- Dado de terceiro é tratado como não confiável
- Toda chamada de ferramenta fica na trilha
- Teste de ataque no CI, com várias execuções

Por onde começar

Para estudar sem gastar nada

Google ADK + Gemini	código aberto (adk.dev) + chave gratuita do AI Studio
Microsoft Agent Framework	código aberto, .NET e Python, + Microsoft Foundry
Servidores MCP de referência	github.com/modelcontextprotocol
OWASP GenAI Security Project	Top 10 para LLM e para aplicações agênticas
O notebook desta palestra	servidor MCP + ataques + defesa, roda no Colab

Pra levar

“Um agente confiável não é o que nunca é enganado. É o que, mesmo enganado, não consegue causar estrago.”



Crachá, chaves contadas, limite e alguém conferindo.
Como qualquer funcionário novo.

@ahirtonlopes

Obrigado!



Ahirton Lopes, PhD. (Ele/Dele)
Senior Manager

LinkedIn GitHub

https://www.linkedin.com/in/ahirtonlopes
https://github.com/ahirtonlopes
https://x.com/ahirtonlopes

Material



Ahirton Lopes, PhD. (Ele/Dele)
Senior Manager

Slides + notebook + servidor MCP

github.com/ahirtonlopes/latinoware-2026